
Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 08.07.2021 -
Bundesanzeiger vom 29.07.2021
Folgendes Produkt wird in das Pflegehilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege

Positionsnummer: 50.45.01.5001
Bezeichnung: Ecofit S Low, Art.-Nr.: BE 30200
Art.-Nr.: -
Hersteller: TekVor Care GmbH

Produktmerkmale

Pflegebett, zerlegbar, mit Holzseitengittern und halboffener Holzfront sowie vierteiliger Liegefläche aus Stahlfederleisten.

Gewicht:	76,2 kg (ohne Seitengitter)
Breite:	102 cm
Länge:	215 cm
Höhe:	80,4 cm (ohne Aufrichter)
Größe der Liegefläche:	90 cm x 200 cm
Ausführung der Liegefläche:	Metallrahmen mit Stahlfederleisten
Teilung der Liegefläche:	viergeteilt
Liegehöhe:	22 cm – 64,5 cm
Höhenverstellung:	Hubsäulen in Betthäupter integriert, elektromotorisch
Kopfteil:	-
Rückenlehne:	0° – 70° winkelverstellbar, elektromotorisch
Schenkellehne:	0° – 30° winkelverstellbar, elektromotorisch
Unterschenkellehne:	0° – 25° winkelverstellbar, manuell
Sonstige Verstellungen:	-
Seitengitter:	Holzseitengitter, absenkbar
Seitengitterhöhe:	42,5 cm (Matratzenhöhe 12 cm)
Max. Matratzenhöhe:	12 – 20 cm
Sperreinrichtung:	Sperreinrichtung integriert in der Handbedienung

Produktmerkmale

Notabsenkung:	elektromotorisch mittels 9V- Notabsenkungsbatterie
Potentialausgleichanschluß:	nein
Steuerung/Antriebe:	Limoss MC 220 / MD 100, MD 125 und 2 x MD 121
Spannungsversorgung:	Netzteilbox Limoss MC 125 unterhalb der Liegefläche
Eingangsspannung:	230/240 V AC, 50/60 Hz
Ausgangsspannung:	29 – 35 V DC
Nennleistung:	70 W
Schutzart:	IP X4
Schutzklasse:	II
Bettgalgen:	serienmäßig
Max. Arbeitslast:	220 kg (Patientengewicht 185 kg)

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 08.07.2021 -
Bundesanzeiger vom 29.07.2021
Folgendes Produkt wird in das Pflegehilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege

Positionsnummer: 50.45.01.5002
Bezeichnung: domiflex niedrig classic; Art.-Nr.: 263
Art.-Nr.: -
Hersteller: Hermann Bock GmbH

Produktmerkmale

Behindertengerechtes Bett, zerlegbar, mit vierteiliger Liegefläche aus Federholzleisten oder optional Aluminium-Leisten, absenkbaren Seitengittern sowie Betthäuptern in Holzdekor.

Gewicht:	79 kg
Breite:	103 cm
Länge:	220 cm
Höhe:	82 cm – 142 cm
Größe der Liegefläche:	90 cm x 200 cm
Ausführung der Liegefläche:	Federholzleisten oder Aluminium-Leisten
Teilung der Liegefläche:	viergeteilt
Liegehöhe:	21 cm – 62 cm
Höhenverstellung:	Hubsäulen in Betthäupter integriert, elektromotorisch
Kopfteil:	-
Rückenlehne:	0° – 70° winkelverstellbar, elektromotorisch
Schenkellehne:	0° – 18° winkelverstellbar, elektromotorisch
Unterschenkellehne:	-
Sonstige Verstellungen:	-
Seitengitter:	durchgehende Holzseitensicherung, absenkbar
Seitengitterhöhe:	39 cm
Matratzenhöhe:	bis max. 15 cm

Produktmerkmale

Sperreinrichtung:	Sperreinrichtung integriert in der Handbedienung
Notabsenkung:	Rückenlehne, elektrisch mittel 9-V-Blockbatterie
Potentialausgleichanschluß:	nein
Steuerung/Antriebe:	1 Kastenmotor mit Doppelantrieb und Steuerung (Limoss)
Spannungsversorgung:	Externes Netzteil Typ SMPS von Limoss
Eingangsspannung:	100–240 V AC, 50/60 Hz
Ausgangsspannung:	35 V DC
Nennleistung:	70 VA
Schallpegel:	<65 db(A)
Schutzart:	IP X4
Schutzklasse:	II
Bettgalgen:	optional
Max. Arbeitslast:	170 kg
max. Patientengewicht:	135 kg

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 08.07.2021 -
Bundesanzeiger vom 29.07.2021
Folgendes Produkt wird in das Pflegehilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege

Positionsnummer: 50.45.01.5003
Bezeichnung: Dali low-entry, Art.-Nr.: 221234
Art.-Nr.: -
Hersteller: Burmeier GmbH & Co. KG

Produktmerkmale

Pflegebett, zerlegbar, mit vierteiliger Liegefläche wahlweise aus Federholzleisten oder Metallgitter, absenkbaren Seitengittern sowie Betthäuptern in Holzdekor.

Gewicht:	92 kg – 97 kg
Breite:	102 cm
Länge:	218 cm
Höhe:	83 cm – 123 cm
Größe der Liegefläche:	90 cm x 200 cm
Ausführung der Liegefläche:	Federholzleisten oder Metallgitterliegefläche
Teilung der Liegefläche:	viergeteilt
Liegehöhe:	23 – 63 cm
Höhenverstellung:	Hubsäulen in Betthäupter integriert, elektromotorisch
Kopfteil:	-
Rückenlehne:	0° – 70° winkelverstellbar, elektromotorisch
Schenkellehne:	0° – 35° winkelverstellbar, elektromotorisch
Unterschenkellehne:	0° – 20° manuell
Sonstige Verstellungen:	-
Seitengitter:	integrierte Seitengitter, absenkbar
Seitengitterhöhe:	bis 37 cm (ab Liegefläche)
Matratzenhöhe:	10 cm bis max. 15 cm
Sperreinrichtung:	Sperreinrichtung integriert in der Handbedienung

Produktmerkmale

Notabsenkung:	Rückenlehne, mechanisch
Potentialausgleichanschluß:	nein
Steuerung/Antriebe:	Linak 24 Volt
Spannungsversorgung:	Externes Netzteil Typ SMPS12 oder SMPS14
Eingangsspannung:	SMPS12 230 V AC (-15% / +10%) oder SMPS14 100 – 240 V AC 50 – 60 Hz
Ausgangsspannung:	SMPS12 32 V DC, SMPS14 24 V DC
Nennleistung:	120 W
Schallpegel:	< 50 dB(A)
Schutzart:	IP X4
Schutzklasse:	II
Bettgalgen:	serienmäßig

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 08.07.2021 -
Bundesanzeiger vom 29.07.2021
Folgendes Produkt wird in das Pflegehilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege

Positionsnummer: 50.45.03.3002
Bezeichnung: Dreh-Sitz Einbaurahmen "move"; Art.-Nr.: Si-011-EB
Art.-Nr.: -
Hersteller: ISKO Koch GmbH

Produktmerkmale

Höhenverstellbarer Einlegerahmen mit Sitz- und Schwenkfunktion, Hubgestell mit Standfüßen welches innerhalb der vorhandenen Bettumrandung positioniert wird, mit viergeteilter Liegefläche aus Holzfederleisten. Der Einlegerahmen benötigt eine Bodenfreiheit von 90 cm x 200 cm. Nicht geeignet für Bettumrandungen aus Metall oder mit Querstreben.

Gewicht:	117 kg
Breite:	85 cm
Länge:	195 cm
mind. Höhe Bettumrandung:	k.A.
Größe der Liegefläche:	90 cm x 200 cm
Ausführung der Liegefläche:	Metallrahmen mit Holzfederleisten
Teilung der Liegefläche:	viergeteilt
Liegehöhe:	40 cm – 82 cm
Höhenverstellung:	42 cm elektromotorisch
Kopfteil:	0° – 30° winkelverstellbar, elektromotorisch
Rückenlehne:	0° – 70° winkelverstellbar, elektromotorisch
Schenkellehne:	0° – 48° winkelverstellbar, elektromotorisch
Unterschenkellehne:	0° – 25° winkelverstellbar, manuell
Sonstige Verstellungen:	Drehmotor 0° – 90°
Sperreinrichtung:	Sperreinrichtung integriert in der Handbedienung

Produktmerkmale

Potentialausgleichanschluß:	nein
Steuerung/Antriebe:	Fa. Limoss
Spannungsversorgung:	Netzteil unterhalb der Liegefläche, Netzfreeschaltung im Netzstecker bei Nichtbetätigung
Eingangsspannung:	230 V AC 50 Hz
Ausgangsspannung:	k.A.
Nennleistung:	70 W
Schutzart:	IP X4
Schutzklasse:	I
Bettgalgen:	serienmäßig
Max. Arbeitslast:	170 kg (Patientengewicht 135 kg)

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 08.07.2021 -
Bundesanzeiger vom 29.07.2021**

Folgendes Produkt wird in das Pflegehilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 52 Pflegehilfsmittel zur selbständigeren Lebensführung/Mobilität

Positionsnummer: 52.40.01.1107

Bezeichnung: Hausnotrufgerät ES75HC-K-GR-M01, Art.-Nr. Art.-Nr. ES7502-HC-GR-K01
mit ES700EPP-EN-M01

Art.-Nr.: -

Hersteller: Essence SmartCare Ltd.

Produktmerkmale

Hausnotrufsystem als Zusatzgerät zum vorhandenen Telefon für die Verbindung über das Mobilfunknetz mittels SIM-Karte, bestehend aus dem Hausnotrufgerät als Basistation mit Notruftaste, Lautsprecher und Mikrofon sowie einem um den Hals oder Arm zu tragenden Funksender zur Alarmauslösung. Für den sicheren Betrieb des Gerätes mittels SIM-Karte muss stets eine ausreichende Abdeckung bzw. Verfügbarkeit des Mobilfunknetzes am Aufstellungsort gewährleistet sein. Hausnotrufgerät

Abmessungen(HxBxT): 152 x 152 x 71 mm

Gewicht: 560 g

Stromversorgung: Steckernetzteil 90 - 240 V AC / 5 V DC, 2 A

Leistungsaufnahme/ Stromverbrauch: 10 VA

Notstromversorgung: LiPoly-Akku, 3,7 V, 2,8 Ah

Akkulaufzeit: ca. 24 Stunden

Telefonanschluss: SIM-Karte 2G / 3G

Anzahl Funksender: max. 64

Programmierbare Ruf- nummern / IP-
Adressen: 16

Programmierung: PC mittels spezieller Software, SMS
Fernprogrammierung

Kommunikations- protokolle: SIA-IP, DC-09, SCAIP

Ein- und Ausgänge: Ein-/Aus-Schalter, Steckernetzteil, SIM-Steckplatz

Produktmerkmale

Schutzart:	k.A.
Funksender Abmessungen:	Höhe 12 mm, Durchmesser 40 mm
Batterie:	3V CR2450 Lithium
Batterielebensdauer:	ca. 5 Jahre
Gewicht:	15 g
Funkfrequenz:	869,225 MHz
Funkreichweite:	bis zu 30 m in Gebäuden / 400 m im Freien
Schutzart:	IP 67
Lieferumfang:	- Basisstation ES7502HC-GR-K01 - Funksender Art.- Nr. ES700EPP-EN-M01 - Hals- und Armband für den Funksender - Steckernetzteil - Benutzerhandbuch - Kurzanleitung

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 08.07.2021 -
Bundesanzeiger vom 29.07.2021**

Folgendes Produkt wird in das Pflegehilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 52 Pflegehilfsmittel zur selbständigeren Lebensführung/Mobilität

Positionsnummer: 52.40.01.1108

Bezeichnung: Hausnotrufgerät ES75HC-K-GR-M02, Art.-Nr. Art.-Nr. ES7502-HC-GR-K02
mit ES700EPP-EN-M01

Art.-Nr.: -

Hersteller: Essence SmartCare Ltd.

Produktmerkmale

Hausnotrufsystem als Zusatzgerät zum vorhandenen Telefon für die Verbindung über das Mobilfunknetz mittels SIM-Karte, bestehend aus dem Hausnotrufgerät als Basistation mit Notruftaste, Lautsprecher und Mikrofon sowie einem um den Hals oder Arm zu tragenden Funksender zur Alarmauslösung. Für den sicheren Betrieb des Gerätes mittels SIM-Karte muss stets eine ausreichende Abdeckung bzw. Verfügbarkeit des Mobilfunknetzes am Aufstellungsort gewährleistet sein. Hausnotrufgerät

Abmessungen(HxBxT): 152 x 152 x 71 mm

Gewicht: 560 g

Stromversorgung: Steckernetzteil 90 - 240 V AC / 5 V DC, 2 A

Leistungsaufnahme/ Stromverbrauch: 10 VA

Notstromversorgung: LiPoly-Akku, 3,7 V, 2,8 Ah

Akkulaufzeit: ca. 24 Stunden

Telefonanschluss: SIM-Karte 2G / 3G / 4G

Anzahl Funksender: max. 64

Programmierbare Ruf- nummern / IP-
Adressen: 16

Programmierung: Telefon, PC mittels spezieller Software

Kommunikations- protokolle: SIA-IP, DC-09, SCAIP

Ein- und Ausgänge: Ein-/Aus-Schalter, Steckernetzteil, SIM-Steckplatz

Schutzart: k.A.

Produktmerkmale

Funksender Abmessungen:	Höhe 12 mm, Durchmesser 40 mm
Batterie:	3V CR2450 Lithium
Batterielebensdauer:	ca. 5 Jahre
Gewicht:	15 g
Funkfrequenz:	869,225 MHz
Funkreichweite:	bis zu 30 m in Gebäuden / 400 m im Freien
Schutzart:	IP 67
Lieferumfang:	- Basisstation ES7502HC-GR-K02 - Funksender Art.- Nr. ES700EPP-EN-M01 - Hals- und Armband für den Funksender - Steckernetzteil - Benutzerhandbuch - Kurzanleitung

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 08.07.2021 -
Bundesanzeiger vom 29.07.2021**

Folgendes Produkt wird in das Pflegehilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 52 Pflegehilfsmittel zur selbständigeren Lebensführung/Mobilität

Positionsnummer: 52.40.01.1109

Bezeichnung: Hausnotrufgerät ES75HC-K-GR-M03, Art.-Nr. Art.-Nr. ES7502-HC-GR-K03
mit ES700EPP-EN-M01

Art.-Nr.: -

Hersteller: Essence SmartCare Ltd.

Produktmerkmale

Hausnotrufsystem als Zusatzgerät zum vorhandenen Telefon für die Verbindung über das Mobilfunknetz mittels SIM-Karte oder Anschluss an einen Router, bestehend aus dem Hausnotrufgerät als Basistation mit Notruftaste, Lautsprecher und Mikrofon sowie einem um den Hals oder Arm zu tragenden Funksender zur Alarmauslösung. Für den sicheren Betrieb des Gerätes mittels SIM-Karte muss stets eine ausreichende Abdeckung bzw. Verfügbarkeit des Mobilfunknetzes am Aufstellungsort gewährleistet sein. Hausnotrufgerät

Abmessungen(HxBxT): 152 x 152 x 71 mm

Gewicht: 560 g

Stromversorgung: Steckernetzteil 90 - 240 V AC / 5 V DC, 2 A

Leistungsaufnahme/ Stromverbrauch: 10 VA

Notstromversorgung: LiPoly-Akku, 3,7 V, 2,8 Ah

Akkulaufzeit: ca. 24 Stunden

Telefonanschluss: SIM-Karte 2G / 3G / 4G, Ethernet

Anzahl Funksender: max. 64

Programmierbare Ruf- nummern / IP-
Adressen: 16

Programmierung: Telefon, PC mittels spezieller Software

Kommunikations- protokolle: SIA, Contact-ID, CPC

Ein- und Ausgänge: Ein-/Aus-Schalter, Steckernetzteil, Ethernet/IP, SIM-
Steckplatz

Produktmerkmale

Schutzart:	k.A.
Funksender Abmessungen:	Höhe 12 mm, Durchmesser 40 mm
Batterie:	3V CR2450 Lithium
Batterielebensdauer:	ca. 5 Jahre
Gewicht:	15 g
Funkfrequenz:	869,225 MHz
Funkreichweite:	bis zu 30 m in Gebäuden / 400 m im Freien
Schutzart:	IP 67
Lieferumfang:	– Basisstation ES7502HC-GR-K03 – Funksender Art. – Nr. ES700EPP-EN-M01 – Hals- und Armband für den Funksender – Steckernetzteil – RJ 45 Ethernet Kabel – Benutzerhandbuch – Kurzanleitung

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 08.07.2021 -
Bundesanzeiger vom 29.07.2021
Folgendes Produkt wird in das Pflegehilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 52 Pflegehilfsmittel zur selbständigeren Lebensführung/Mobilität

Positionsnummer: 52.40.01.1110

Bezeichnung: Hausnotrufgerät ES75HC-K-GR-M04, Art.-Nr. Art.-Nr. ES7502-HC-GR-K04
mit ES700EPP-EN-M01

Art.-Nr.: -

Hersteller: Essence SmartCare Ltd.

Produktmerkmale

Hausnotrufsystem als Zusatzgerät zum vorhandenen Telefon für den Festnetzanschluss, bestehend aus dem Hausnotrufgerät als Basistation mit Notruftaste, Lautsprecher und Mikrofon sowie einem um den Hals oder Arm zu tragenden Funksender zur Alarmauslösung.

Hausnotrufgerät

Abmessungen(HxBxT): 152 x 152 x 71 mm

Gewicht: 560 g

Stromversorgung: Steckernetzteil 90 - 240 V AC / 5 V DC, 2 A

Leistungsaufnahme/
Stromverbrauch: 10 VA

Notstromversorgung: LiPoly-Akku, 3,7 V, 2,8 Ah

Akkulaufzeit: ca. 24 Stunden

Telefonanschluss: Festnetzanschluss PSTN

Anzahl Funksender: max. 64

Programmierbare Ruf-
nummern / IP-Adressen: 16

Programmierung: Telefon, PC mittels spezieller Software

Kommunikations- protokolle: SIA, Contact-ID, CPC

Ein- und Ausgänge: Ein-/Aus-Schalter, Steckernetzteil, Telefonfestnetzanschluss

Schutzart: k.A.

Funksender Abmessungen: Höhe 12 mm, Durchmesser 40 mm

Produktmerkmale

Batterie:	3V CR2450 Lithium
Batterielebensdauer:	ca. 5 Jahre
Gewicht:	15 g
Funkfrequenz:	869,225 MHz
Funkreichweite:	bis zu 30 m in Gebäuden / 400 m im Freien
Schutzart:	IP 67
Lieferumfang:	- Basisstation ES7502HC-GR-K04 - Funksender Art.-Nr. ES700EPP-EN-M01 - Hals- und Armband für den Funksender - Steckernetzteil - Telefonanschlusskabel 3m - Benutzerhandbuch - Kurzanleitung