
Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 04.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 28.04.2022
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 52 Pflegehilfsmittel zur selbständigeren Lebensführung/Mobilität

Positionsnummer: 52.40.01.1090

Bezeichnung: NOVO IP/GSM, NOVO IP/4G

Art.-Nr.: Art.-Nr. NE10 14101-12, Art.-Nr. NE10 14101-15, Art.-Nr. NE10 14501-19,
Art.-Nr. NE10 14501-20

Hersteller: NEAT Electronics AB

Produktmerkmale

Hausnotrufsystem als Zusatzgerät zum vorhandenen Telefon für die Verbindung über das Mobilfunknetz mittels SIM-Karte oder Anschluss an einen Router. Mit Funkhandsender Smile zur Alarmauslösung, tragbar am Arm oder um den Hals sowie mit eingebauter M2M SIM-Karte (Art.-Nr. NE10 14101-15, Art.-Nr. NE10 14501-20) oder ohne eingebauter M2M SIM-Karte (Art.-Nr. NE10 14101-12, Art.-Nr. NE10 14501-19). Für den sicheren Betrieb des Gerätes muss stets eine ausreichende Abdeckung bzw. Verfügbarkeit des Mobilfunknetzes am Aufstellungsort gewährleistet sein.“

Abmessungen(HxBxT): 65 mm x 128 mm x 180 mm

Stromversorgung: Steckernetzteil

Gewicht: 270 g

Notstromversorgung: NiMH-Akku, 400 mAh, 3,6V

Stromverbrauch: Steckernetzteil

Leistungsaufnahme/
Stromverbrauch: k. A.

Telefonanschluss: GSM (SIM-Karte), LAN

Wählmodus: -

Akkulaufzeit: ca. 24 Stunden

Funkempfänger: -

Anschluß: -

Schutzart: IP 67

Produktmerkmale

Anzahl Funksender:	40
Umweltklasse:	-
Programmierbare Rufnummern / IP-Adressen:	12
Max. Anzahl an Funksendern:	40
Programmierung:	Gerätetasten, PC-Software
Programmierb. Nummern:	12
Kommunikationsprotokolle:	STMF (Mobilfunk), SCAIP, SIP (IP)
Sprachmitteilung:	-
Ein- und Ausgänge:	Steckernetzteil, SIM-Steckplatz, RJ45 Ethernet, Externe Funkantenne
Notrufprotokolle:	-
Funksender Abmessungen (H x D):	-
Funksender Abmessungen:	34 mm x 42 mm x 15 mm
Batterie:	k.A.
Sprachen:	-
Gewicht:	14 g
Benutzerführung:	-
Batterielebensdauer:	-
Funkfrequenz:	869,2 - 869,25 MHz
externer Lautsprecher und externes Mikrofon:	-
Lieferumfang:	Lieferumfang Basisstation Novo IP/GSM, Art.-Nr. NE10 14101-12 oder Basisstation Novo IP/GSM mit SIM-Karte, Art.-Nr. NE10 14101-15 oder Basisstation NOVO IP/4G, Art.-Nr. NE10 14501-10 oder Basisstation NOVO IP/4G mit SIM-Karte, Art.-Nr. NE10 14501-20 - Funkhandsender Smile - Halsband und Armband für den Funksender - Steckernetzteil - Gebrauchsanweisung
Abmessungen (HxBxT):	-
Funkreichweite:	-
Schutzart:	IP 67

Produktmerkmale

Stromversorgung: Steckernetzteil Notstromversorgung: NiMH-Akku, 400 mAh, 3,6V

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 04.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 28.04.2022
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 52 Pflegehilfsmittel zur selbständigeren Lebensführung/Mobilität

Positionsnummer: 52.40.01.1096
Bezeichnung: Haus-Notruf-Teilnehmer-Station TA74 4GIO
Art.-Nr.: T.210.001.273
Hersteller: TeleAlarm Europe GmbH

Produktmerkmale

Hausnotrufsystem als Zusatzgerät zum vorhandenen Telefon für die Verbindung über das Mobilfunknetz mittels SIM-Karte oder Anschluss an einen Router, bestehend aus dem Hausnotrufgerät als Basistation mit Notruftaste, Lautsprecher und Mikrofon sowie einem um den Hals oder Arm zu tragenden Funksender zur Alarmauslösung. Für den sicheren Betrieb des Gerätes mittels SIM-Karte muss stets eine ausreichende Abdeckung bzw. Verfügbarkeit des Mobilfunknetzes am Aufstellungsort gewährleistet sein.

Abmessungen(HxBxT):	50 x 191 x 191 mm
Stromversorgung:	Steckernetzteil 100 – 240 V AC, 50/60 Hz
Gewicht:	ca. 600 g
Notstromversorgung:	NiMH-Akku, 2,2 Ah, 3,6V
Stromverbrauch:	ca. 160 mA im Netzbetrieb, ca. 35 mA im Akkubetrieb
Leistungsaufnahme/ Stromverbrauch:	-
Telefonanschluss:	Mobilfunknetz GSM(2G)/UMTS(3G),LTE(4G), Ethernet VoIP
Wählmodus:	-
Akkulaufzeit:	ca. 36 Stunden
Funkempfänger:	TxNG
Anschluß:	-
Schutzart:	Gerät IP32
Anzahl Funksender:	max. 20 Funksender und Sensoren
Umweltklasse:	II

Produktmerkmale

Programmierbare Ruf- nummern / IP-Adressen:	10
Max. Anzahl an Funksendern:	20
Programmierung:	Fernprogrammierung über TeleAlarm® Cloud Services, Fernprogrammierung über Notrufzentrale
Programmierb. Nummern:	10
Kommunikations- protokolle:	SCAIP, RBIP, SIP, Telefon, RB2000, RB2000E, TTnew+, CPC, BS8521
Sprachmitteilung:	-
Ein- und Ausgänge:	Steckernetzteil, SIM-Kartensteckplatz, externe GSM- Antenne, Ethernet/LAN, interner Eingang/Ausgang
Notrufprotokolle:	SCAIP, RBIP, SIP, Telefon, RB2000, RB2000E, TTnew+, CPC, BS8521
Funksender Abmessungen (H x D):	11 x 41 mm
Funksender Abmessungen:	-
Batterie:	Lithiumbatterie CR2430
Sprachen:	Deutsch, Englisch, Französisch, Niederländisch, Spanisch
Gewicht:	15 g
Benutzerführung:	Synthetische Sprache und LED-Anzeige
Batterielebensdauer:	ca. 5 Jahre
Funkfrequenz:	869,2125 MHz (EU-Hausnotruf-Frequenz
externer Lautsprecher und externes Mikrofon:	-
Lieferumfang:	- Basisstation TA74 4G IO; Art.-Nr.: T.210.001.737 - Funkhandsender Tx NG 869 MHz - Telefonkabel und/oder Netzwerkkabel - Hals- oder Armband für den Funksender - Steckernetzteil - Bedienungsanleitung - Kurzanleitung
Abmessungen (HxBxT):	11 mm x 41 mm
Funkreichweite:	30 - 50 m innerhalb von Gebäuden (abhängig von der Gebäudestruktur), ca. 300 m im Freien
Schutzart:	Funksender IP67
-	-