
Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 04.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 28.04.2022
Folgendes Produkt wird in das Pflegehilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege

Positionsnummer: 50.45.01.3021
Bezeichnung: adi.flex 220, Breite 100 cm
Art.-Nr.: 267
Hersteller: Hermann Bock GmbH

Produktmerkmale

Schwerlast-Pflegebett, zerlegbar, mit vierteiliger Liegefläche aus Federholzleisten, absenkbaren Seitengittern sowie Betthäuptern in Holzdekor.

Gewicht:	122 kg
Breite:	113 cm
Länge:	217 cm
Höhe:	102 cm
Größe der Liegefläche:	100 cm x 200 cm
Ausführung der Liegefläche:	Federholzleisten, optional mit Aluminium- oder Stahlliegefläche
Teilung der Liegefläche:	viergeteilt
Liegehöhe:	23 cm – 83 cm
Höhenverstellung:	23 cm – 83 cm
Kopfteil:	–
Rückenlehne:	0° – 70° winkelverstellbar, elektromotorisch
Schenkellehne:	ja
Unterschenkellehne:	0° – 18° winkelverstellbar, elektromotorisch
Sonstige Verstellungen:	–
Seitengitter:	durchgehende integrierte Seitengitter im Holzdekor, absenkbar
Seitengitterhöhe:	39 cm

Produktmerkmale

Matratzenhöhe:	max. 15 cm
Sperreinrichtung:	Sperreinrichtung integriert in der Handbedienung
Notabsenkung:	Rücken- und Beinteil elektrisch (mittels 9-V-Blockbatterie)
Potentialausgleichanschluß:	nein
Steuerung/Antriebe:	Limoss
Spannungsversorgung:	Steckernetzteil
Eingangsspannung:	100 – 240 V AC, 50Hz / 60 Hz
Ausgangsspannung:	24 V – 29 V
Scheinleistung:	nicht ermittelt
Schallpegel:	< 65 db (A)
Schutzart:	IP X4
Schutzklasse:	II
Bettgalgen:	serienmäßig
Max. Arbeitslast:	255 kg
max. Patientengewicht:	220 kg

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 04.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 28.04.2022**

Folgendes Produkt wird in das Pflegehilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 52 Pflegehilfsmittel zur selbständigeren Lebensführung/Mobilität

Positionsnummer: 52.40.01.1115
Bezeichnung: TA74 4G T
Art.-Nr.: T.210.001.777
Hersteller: TeleAlarm Europe GmbH

Produktmerkmale

Hausnotrufsystem als Zusatzgerät zum vorhandenen Telefon für den Festnetzanschluss, die Verbindung über das Mobilfunknetz mittels SIM-Karte oder Anschluss an einen Router, bestehend aus dem Hausnotrufgerät als Basistation mit Notruftaste, Lautsprecher und Mikrofon sowie einem um den Hals oder Arm zu tragenden Funksender zur Alarmauslösung. Für den sicheren Betrieb des Gerätes mittels SIM-Karte muss stets eine ausreichende Abdeckung bzw. Verfügbarkeit des Mobilfunknetzes am Aufstellungsort gewährleistet sein.

Abmessungen(HxBxT): 50 x 191 x 191 mm
Stromversorgung: Steckernetzteil 100 – 240 V AC, 50/60 Hz
Gewicht: ca. 600 g
Notstromversorgung: NiMH-Akku, 2,2 Ah, 3,6V
Stromverbrauch: ca. 160 mA im Netzbetrieb, ca. 35 mA im Akkubetrieb
Leistungsaufnahme/
Stromverbrauch: –
Telefonanschluss: Festnetzanschluss PSTN, Mobilfunknetz
GSM(2G)/UMTS(3G),LTE(4G), Ethernet VoIP
Wählmodus: –
Akkulaufzeit: ca. 36 Stunden
Funkempfänger: TxNG
Anschluß: –
Schutzart: Gerät IP32
Anzahl Funksender: max. 20 Funksender und Sensoren

Produktmerkmale

Umweltklasse:	II
Programmierbare Ruf- nummern / IP-Adressen:	10
Max. Anzahl an Funksendern:	bis 20
Programmierung:	Fernprogrammierung über TeleAlarm® Cloud Services, Fernprogrammierung über Notrufzentrale
Programmierb. Nummern:	10
Kommunikations- protokolle:	SCAIP, RBIP, SIP, Telefon, RB2000, RB2000E, TTnew+, CPC, BS8521
Sprachmitteilung:	-
Ein- und Ausgänge:	Steckernetzteil, Telefonanschluss PSTN, externes Telefon, SIM-Kartensteckplatz, externe GSM-Antenne, Ethernet/LAN,
Notrufprotokolle:	SCAIP, RBIP, SIP, Telefon, RB2000, RB2000E, TTnew+, CPC, BS8521
Funksender Abmessungen (H x D):	11 x 41 mm
Funksender Abmessungen:	-
Batterie:	Lithiumbatterie CR2430
Sprachen:	Deutsch, Englisch, Französisch, Niederländisch, Spanisch
Gewicht:	15 g
Benutzerführung:	Synthetische Sprache und LED-Anzeige
Batterielebensdauer:	ca. 5 Jahre
Funkfrequenz:	869,2125 MHz (EU-Hausnotruf-Frequenz)
externer Lautsprecher und externes Mikrofon:	Mind. 15 m zum TA74 (Sprechmöglichkeit bei aufgelegtem Telefon) - Basisstation TA74 4G T; Art.-Nr.: T.210.001.777 - Funkhandsender Tx NG 869 MHz - Telefonkabel und/oder Netzwerkkabel - Hals- oder Armband für den Funksender - Steckernetzteil - Bedienungsanleitung - Kurzanleitung
Lieferumfang:	
Abmessungen (HxBxT):	11 mm x 41 mm
Funkreichweite:	30 - 50 m innerhalb von Gebäuden (abhängig von der Gebäudestruktur), ca. 300 m im Freien
Schutzart:	Funksender IP67

Produktmerkmale

-