
Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 31.01.2023 -
Bundesanzeiger vom 28.02.2023
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege

Positionsnummer: 50.45.01.1079
Bezeichnung: Ecofit S 100
Art.-Nr.: BE 30004
Hersteller: tecfor care GmbH

Produktmerkmale

Pflegebett, zerlegbar, mit Holzseitengittern und halboffener Holzfront sowie vierteiliger Liegefläche aus Stahlfederleisten.

Gewicht:	80 kg (ohne Seitengitter)
Breite:	112 cm
Länge:	215 cm
Höhe:	86,5 cm – 129 cm (ohne Aufrichter)
Größe der Liegefläche:	100 x 200 cm
Ausführung der Liegefläche:	Metallrahmen mit Stahlfederleisten
Teilung der Liegefläche:	viergeteilt
Liegehöhe:	38,5 – 81 cm
Höhenverstellung:	Hubsäulen in Betthäupter integriert, elektromotorisch
Kopfteil:	–
Rückenlehne:	0° – 70° winkelverstellbar, elektromotorisch
Schenkellehne:	0° – 30° winkelverstellbar, elektromotorisch
Unterschenkellehne:	Rasterverstellung, manuell fünfstufig
Sonstige Verstellungen:	–
Seitengitter:	integrierte Holzseitengitter, absenkbar
Seitengitterhöhe:	22 cm (Matratzenhöhe 12 cm)
Max. Matratzenhöhe:	12 – 20 cm
Sperreinrichtung:	Sperreinrichtung integriert in der Handbedienung

Produktmerkmale

Notabsenkung:	elektromotorisch mittels 9V- Notabsenkungsbatterie
Potentialausgleichanschluß:	nein
Steuerung/Antriebe:	Limoss MC 220 / MD 100, MD 125 und 2 x MD 121
Spannungsversorgung:	Netzteilbox Limoss MC 125 unterhalb der Liegefläche
Eingangsspannung:	230/240 V AC, 50/60 Hz
Ausgangsspannung:	29 V DC
Nennleistung:	70 W
Schutzart:	IP X4
Schutzklasse:	II
Bettgalgen:	serienmäßig
Max. Arbeitslast:	220 kg (Patientengewicht 185 kg)

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 31.01.2023 -
Bundesanzeiger vom 28.02.2023
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege

Positionsnummer: 50.45.01.1306
Bezeichnung: Pflegebett Ecofit S
Art.-Nr.: BE 30001
Hersteller: tecfor care GmbH

Produktmerkmale

Pflegebett, zerlegbar, mit Holzseitengittern und halboffener Holzfront sowie vierteiliger Liegefläche aus Stahlfederleisten.

Gewicht:	75,2 kg (ohne Seitengitter und Transportvorrichtung)
Breite:	102 cm
Länge:	215 cm
Höhe:	86,5 cm – 129 cm (ohne Aufrichter)
Größe der Liegefläche:	90 x 200 cm
Ausführung der Liegefläche:	Metallrahmen mit Stahlfederleisten
Teilung der Liegefläche:	viergeteilt
Liegehöhe:	38,5 – 81 cm
Höhenverstellung:	Hubsäulen in Betthäupter integriert, elektromotorisch
Kopfteil:	–
Rückenlehne:	0° – 70° winkelverstellbar, elektromotorisch
Schenkellehne:	0° – 30° winkelverstellbar, elektromotorisch
Unterschenkellehne:	0° – 25° Rasterverstellung, manuell fünfstufig
Sonstige Verstellungen:	–
Seitengitter:	integrierte Holzseitengitter, absenkbar
Seitengitterhöhe:	=42 cm (Matratzenhöhe 12 – 20cm)
Max. Matratzenhöhe:	20 cm

Produktmerkmale

Sperreinrichtung:	Sperreinrichtung integriert in der Handbedienung
Notabsenkung:	elektromotorisch mittels 9V- Notabsenkungsbatterie
Potentialausgleichanschluß:	nein
Steuerung/Antriebe:	Limoss MC 220/MD 100/MD 125 und MD 121
Spannungsversorgung:	Netzteilbox Limoss MC 125 unterhalb der Liegefläche
Eingangsspannung:	230/240 V AC, 50–60 Hz
Ausgangsspannung:	29–35 V DC
Nennleistung:	70 W (bei Betrieb)
Schutzart:	IP X4
Schutzklasse:	II
Bettgalgen:	serienmäßig
Max. Arbeitslast:	220 kg (Patientengewicht 185 kg)

Das Produkt ersetzt das Produkt/ist eine Weiterentwicklung des Produktes Ecofit, Art.-Nr. BE 30000; dieses wird nicht mehr hergestellt/vertrieben.

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 31.01.2023 -
Bundesanzeiger vom 28.02.2023
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege

Positionsnummer: 50.45.01.1307
Bezeichnung: Pflegebett Ecofit Plus
Art.-Nr.: BE 20000
Hersteller: tecfor care GmbH

Produktmerkmale

Pflegebett, zerlegbar, mit Holzseitengittern und geschlossener Holzfront sowie vierteiliger Liegefläche aus Stahlfederleisten.

Gewicht:	106 kg
Breite:	102 cm
Länge:	215 cm
Höhe:	84 cm – 127 cm (ohne Aufrichter)
Größe der Liegefläche:	90 x 200 cm
Ausführung der Liegefläche:	Metallrahmen mit Stahlfederleisten
Teilung der Liegefläche:	viergeteilt
Liegehöhe:	37 – 80 cm
Höhenverstellung:	Hubsäulen in Betthäupter integriert, elektromotorisch
Kopfteil:	–
Rückenlehne:	0° – 70° winkelverstellbar, elektromotorisch
Schenkellehne:	0° – 30° winkelverstellbar, elektromotorisch
Unterschenkellehne:	0° – 25° Rasterverstellung, manuell vierstufig
Sonstige Verstellungen:	–
Seitengitter:	integrierte Holzseitengitter, absenkbar
Seitengitterhöhe:	22 cm (Matratzenhöhe 12 cm)
Max. Matratzenhöhe:	12 cm
Sperreinrichtung:	Sperreinrichtung integriert in der Handbedienung

Produktmerkmale

Notabsenkung:	elektromotorisch mittels 9V-Notabsenkungsbatterie
Potentialausgleichanschluß:	nein
Steuerung/Antriebe:	Limoss MC 210 / MD 100 und MD 120
Spannungsversorgung:	Netzteilbox Limoss MC 125D unterhalb der Liegefläche
Eingangsspannung:	230/240 V AC, 50/60 Hz
Ausgangsspannung:	29 V DC
Nennleistung:	250 W
Schutzart:	IP X4
Schutzklasse:	II
Bettgalgen:	serienmäßig
Max. Arbeitslast:	205 kg (Patientengewicht 170 kg)
Eintrag gilt nicht für die Version Ecofit Plus Low	

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 31.01.2023 -
Bundesanzeiger vom 28.02.2023
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege

Positionsnummer: 50.45.01.5001
Bezeichnung: Ecofit S Low, Art.-Nr.: BE 30200
Art.-Nr.: -
Hersteller: tecfor care GmbH

Produktmerkmale

Pflegebett, zerlegbar, mit Holzseitengittern und halboffener Holzfront sowie vierteiliger Liegefläche aus Stahlfederleisten.

Gewicht:	76,2 kg (ohne Seitengitter)
Breite:	102 cm
Länge:	215 cm
Höhe:	80,4 cm (ohne Aufrichter)
Größe der Liegefläche:	90 cm x 200 cm
Ausführung der Liegefläche:	Metallrahmen mit Stahlfederleisten
Teilung der Liegefläche:	viergeteilt
Liegehöhe:	22 cm – 64,5 cm
Höhenverstellung:	Hubsäulen in Betthäupter integriert, elektromotorisch
Kopfteil:	-
Rückenlehne:	0° – 70° winkelverstellbar, elektromotorisch
Schenkellehne:	0° – 30° winkelverstellbar, elektromotorisch
Unterschenkellehne:	0° – 25° winkelverstellbar, manuell
Sonstige Verstellungen:	-
Seitengitter:	Holzseitengitter, absenkbar
Seitengitterhöhe:	42,5 cm (Matratzenhöhe 12 cm)
Max. Matratzenhöhe:	12 – 20 cm
Sperreinrichtung:	Sperreinrichtung integriert in der Handbedienung

Produktmerkmale

Notabsenkung:	elektromotorisch mittels 9V- Notabsenkungsbatterie
Potentialausgleichanschluß:	nein
Steuerung/Antriebe:	Limoss MC 220 / MD 100, MD 125 und 2 x MD 121
Spannungsversorgung:	Netzteilbox Limoss MC 125 unterhalb der Liegefläche
Eingangsspannung:	230/240 V AC, 50/60 Hz
Ausgangsspannung:	29 – 35 V DC
Nennleistung:	70 W
Schutzart:	IP X4
Schutzklasse:	II
Bettgalgen:	serienmäßig
Max. Arbeitslast:	220 kg (Patientengewicht 185 kg)

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 31.01.2023 -
Bundesanzeiger vom 28.02.2023
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege

Positionsnummer: 50.45.01.5006
Bezeichnung: Ecofit S Low 100
Art.-Nr.: BE 30208
Hersteller: tecfor care GmbH

Produktmerkmale

Pflegebett, zerlegbar, mit vierteiliger Liegefläche aus Stahlfederleisten, absenkbaaren Seitengittern sowie Betthäuptern in Holzdekor.

Gewicht: 80,20 kg (ohne Seitengitter und Transportvorrichtung) 11,00 kg
Seitengitter 4,20 kg Aufrichter

Breite: 112 cm

Länge: 215 cm

Höhe: 70 cm (Oberkante Kopf-/Fußteil und niedrigste Bettposition)

Größe der Liegefläche: 100 cmx 200 cm ·

Ausführung der
Liegefläche: Stahlfederleisten

Teilung der Liegefläche: viergeteilt

Liegehöhe: von 22 cm bis 64,5 cm

Höhenverstellung: Hubbereich 42,5cm, elektromotorisch, Hubsäulen in Betthäupter integriert

Kopfteil:

Rückenlehne: elektromotorisch von 0° bis 70°

Schenkellehne: elektromotorisch von 0° bis 30°

Unterschenkellehne: manuell von 0° bis 25°

Sonstige Verstellungen: keine

Seitengitter: serienmäßig; Holzseitengitter, absenkbar

Produktmerkmale

Seitengitterhöhe:	= 42,5 cm (Abstand von unbelasteter Matratze (12cm) bis Oberkante Seitengitterholme)
Max. Matratzenhöhe:	20 cm
Matratzenhöhe:	von 12cm bis 20cm
Sperreinrichtung:	serienmäßig; Die Sperrvorrichtung ist auf der Rückseite des Handschalters integriert und mit einem Schwesternschlüssel aktivier-/deaktivierbar. Es werden alle elektrischen Verstellfunktionen gleichzeitig gesperrt.
Notabsenkung:	Elektromotorisch mittels 9V-Notabsenkungsbatterie, d.h. alle elektrischen Antriebe können einmalig in ihre tiefste Position gefahren werden. Das Rückenteil kann mechanisch notabgesenkt werden.
Potentialausgleichanschluß:	-
Steuerung/Antriebe:	- Steuerung + Netzteil MC220 + MC115 (Fa. Limoss) – Antrieb Rückenlehnenverstellung MD100 (Fa. Limoss) – Antrieb Verstellung des Oberschenkellehne MD125 (Fa. Limoss) – Antrieb Höhenverstellung 2x MD121 (Fa. Limoss)
Spannungsversorgung:	Netzteil Limoss MC 125 unterhalb der Liegefläche
Eingangsspannung:	230V AC, 50/60 Hz
Ausgangsspannung:	29V DC
Nennleistung:	- max. Stromaufnahme im Betrieb: 2, 1A; im Ruhezustand: 0,5W
Schutzart:	IPX4
Schallpegel:	keine Angaben
Schutzklasse:	II
Bettgalgen:	serienmäßig
Max. Arbeitslast:	220 kg
max. Patientengewicht:	185 kg
Unterfahrbarkeit Bett:	17 cm; Griffhöhe Bettgalgen: von 55 cm bis 70 cm (gemessen ab Oberkante der Matratze);

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 31.01.2023 -
Bundesanzeiger vom 28.02.2023
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege

Positionsnummer: 50.45.03.0034
Bezeichnung: Einlegerahmen Eco-BiB
Art.-Nr.: BiB 9.02.0317340
Hersteller: tecfor care GmbH

Produktmerkmale

Höhenverstellbarer Einlegerahmen mit Scherenhubgestell und Standfüßen, der innerhalb der vorhandenen Bettumrandung positioniert wird, mit viergeteilter Liegefläche aus Stahlfederleisten, Liegefläche verbreiterbar.

Gewicht:	74 kg
Breite:	88 cm
Länge:	187 cm
mind. Höhe Bettumrandung:	k.A.
Größe der Liegefläche:	90 cm oder 100 cm x 200 cm
Ausführung der Liegefläche:	Metallrahmen mit Stahlfederleisten
Teilung der Liegefläche:	viergeteilt
Liegehöhe:	36 cm – 80 cm
Höhenverstellung:	44 cm elektromotorisch
Kopfteil:	–
Rückenlehne:	0° – 70° winkelverstellbar, elektromotorisch
Schenkellehne:	0° – 30° winkelverstellbar, elektromotorisch
Unterschenkellehne:	0° – 25° winkelverstellbar, manuell
Sonstige Verstellungen:	k.A.
Sperreinrichtung:	Sperreinrichtung integriert in der Handbedienung
Potentialausgleichanschluß:	nein
Steuerung/Antriebe:	Fa. Limoss

Produktmerkmale

Spannungsversorgung:	Netzteil unterhalb der Liegefläche, Netzfreeschaltung im Netzstecker bei Nichtbetätigung
Eingangsspannung:	230 V AC 50 Hz
Ausgangsspannung:	k.A.
Nennleistung:	70 W
Schutzart:	IP X4
Schutzklasse:	k.A.
Bettgalgen:	serienmäßig
Max. Arbeitslast:	220 kg (Patientengewicht 185 kg)