

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -  
Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016  
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      02 Adaptionshilfen

**Positionsnummer:**      02. 40. 01. 0004

**Bezeichnung:**            An- und Ausziehhilf "DELUXE", Art. -Nr. 25300

**Hersteller:**              Sundo Homecare GmbH

**Konstruktionsmerkmale:** An- und Ausziehhilfe als Holzstab mit Metallhaken, ca. 70 cm lang.

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -  
Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016  
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      02 Adaptionshilfen

**Positionsnummer:**      02. 40. 01. 1004

**Bezeichnung:**      Knöpf- und Reißverschlusshilfe "KOMFORT", Art.-Nrn. 25233 - 25235

**Hersteller:**      Sundo Homecare GmbH

**Konstruktionsmerkmale:** Knöpfhilfe bestehend aus einem Kunststoffhandgriff und einer Drahtschlinge, ca. 20 cm lang.

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -  
Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016  
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      02 Adaptionshilfen

**Positionsnummer:**      02. 40. 01. 3045

**Bezeichnung:**              Kompressionsstrumpfanziher, "Lang", Art.-Nr. 25120

**Hersteller:**                Sundo Homecare GmbH

**Konstruktionsmerkmale:** Kompressionsstrumpf - Anziehgestell aus Metall, mit zwei verstellbaren Handgriffen.

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      **02 Adaptionshilfen**

**Positionsnummer:**      02. 40. 01. 3046

**Bezeichnung:**              Kompressi onsstrumpfanzi eher, "Standard", wei t, Art. -Nr. 25105

**Hersteller:**                Sundo Homecare GmbH

**Konstruktionsmerkmale:** Kompressi onsstrumpf - Anzi ehgestell aus Metall, mi t zwei Handgriffen.

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -  
Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016  
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      02 Adaptionshilfen

**Positionsnummer:**      02. 40. 01. 3047

**Bezeichnung:**      Kompressionsstrumpfanziher, "lang & weit", Art.-Nr. 25125

**Hersteller:**      Sundo Homecare GmbH

**Konstruktionsmerkmale:** Kompressionsstrumpf - Anziehgestell aus Metall, mit zwei verstellbaren/klappbaren Handgriffen.

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -  
Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016  
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      02 Adaptionshilfen

**Positionsnummer:**      02. 40. 01. 3048

**Bezeichnung:**      Easy-Slide Kids, Art.-Nrn. E01700 (XS), E01701 (S)

**Hersteller:**      Ari on Hol di ng B. V.

**Konstruktionsmerkmale:** Anziehhilfe für Narbenkompressionsstrümpfe (Arme oder Beine) für Kinder,  
als Anzieh-Adaptionshilfe für die Eltern, glatter doppelwandiger Schlauch,  
in zwei Größen.

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -  
Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016  
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      02 Adaptionshilfen

**Positionsnummer:**      02. 40. 04. 1042

**Bezeichnung:**            Greifzange "Extra", Art. -Nrn. 26045, 26070

**Hersteller:**              Sundo Homecare GmbH

**Konstruktionsmerkmale:** Greifhilfe aus Aluminium und Kunststoff, mit drehbarer Zange und Magnet,  
in den Längen von 45 cm und 70 cm.

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      03 Applikationshilfen

**Positionsnummer:**      03. 99. 01. 4009

**Bezeichnung:**              Spritze zur Verwendung mit Spritzenpumpe, Art. -Nr. CRN50

**Hersteller:**                PENTAFERTE ITALIA s. r. l.

**Konstruktionsmerkmale:** Spritze zur Verwendung an Crono S-PID-Infusionspumpen der Fa. Cane.  
Typ:                              CRN50  
Abmessungen (D x L):      Spritze 38,65 mm x 75 mm  
Gewicht:                        40,09 g  
Füllvolumen:                  50 ml  
Lieferumfang:                1 Verpackungseinheit (30 Stück) Einzelspritze  
mit pos. Luer-Lock-Ansatz, steril verpackt



---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      **03 Applikationshilfen**

**Positionsnummer:**      03. 99. 09. 0012

**Bezeichnung:**              Infusionsständer, fahrbar, Art.-Nr.: 46100

**Hersteller:**                Sundo Homecare GmbH

**Konstruktionsmerkmale:** Universeller Infusionsständer aus Edelstahl, höhenverstellbar, für  
schwerkraft- und pumpassierte Applikation  
Abmessungen(DxH1xH2): 25 mm x 1256 mm x 2095 mm  
Abmessungen Fuß (D): 692 mm  
Gewicht: 4,6 g  
**Konstruktion:** Fünfbein auf Rollen gebremst, höhen-  
verstellbar  
**Lieferumfang:** 1 x Infusionsständer, fahrbar,  
Art.-Nr.: 46100  
1 x Montageanleitung  
1 x Tropfglas

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      **04 Badehilfen**

**Positionsnummer:**      04. 40. 02. 0025

**Bezeichnung:**              Badewannenbrett Plus, Art.-Nrn. 11000, -005, -006, -007, -008

**Hersteller:**                Sundo Homecare GmbH

**Konstruktionsmerkmale:** Badewannenbrett aus Kunststoff mit seitlich angebrachtem Handgriff.

Länge:	70 cm
Breite:	35 cm
Höhe:	4 cm
Höhe mit Griff:	18 cm
Verstellbereich	
Klemmzapfen:	38 cm – 61 cm
Gewicht:	2,6 kg
Max. Belastbarkeit:	150 kg
Material:	Polypropylen
Grifffarbe:	gelb, Art.-Nr. 11000 blau, Art.-Nr. 11005 weiß, Art.-Nr. 11006 rot, Art.-Nr. 11007 orange, Art.-Nr. 11008

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      **04 Badehilfen**

**Positionsnummer:**      04. 40. 02. 0026

**Bezeichnung:**              Badewannenbrett Plus, lang, Art. -Nr. 11010

**Hersteller:**                Sundo Homecare GmbH

**Konstruktionsmerkmale:** Badewannenbrett aus Kunststoff mit seitlich angebrachtem Handgriff.

Länge:	78 cm
Breite:	35 cm
Höhe:	4 cm
Höhe mit Griff:	18 cm
Verstellbereich	
Klemmzapfen:	42 cm – 67 cm
Gewicht:	2,8 kg
Max. Belastbarkeit:	150 kg
Material:	Polypropylen

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      04 Badehilfen

**Positionsnummer:**      04. 40. 03. 0038

**Bezeichnung:**            Duschklappsitz Deluxe, Art. -Nr. 10500

**Hersteller:**              Sundo Homecare GmbH

**Konstruktionsmerkmale:** Duschklappsitz zur Wandmontage aus Kunststoff und Aluminium.

zul. Nutzergewicht: 110 kg  
Gewicht: 3,2 kg  
Gesamttiefe: 34 cm  
Sitztiefe: 23 cm  
Sitzbreite: 34 cm  
Materialien: Aluminium, Kunststoff

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      04 Badehilfen

**Positionsnummer:**      04. 40. 05. 1228

**Bezeichnung:**      Sicherheits-Stützklappgriff mit Toilettenpapierhalter, Art.-Nr. 17586

**Hersteller:**      Sundo Homecare GmbH

**Konstruktionsmerkmale:** Stützklappgriff aus Edelstahlrohr in Bügelform, mit Toilettenpapierhalter und Montageplatte zur Wandbefestigung.

Belastbarkeit:	max. 120 kg
Ausladung:	85 cm
Griffdurchmesser:	32 mm
Befestigungsplatte:	270 mm x 100 mm
Eigengewicht:	3,3 kg
Material:	Edelstahl 1.4301

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -  
Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016  
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      05 Bandagen

**Positionsnummer:**      05. 11. 01. 0055

**Bezeichnung:**      BORT PostOban® spezi al wei t Thorax-Abdomi nal -Stütze, Art. -Nr. 104 180

**Hersteller:**      BORT GmbH

**Konstruktionsmerkmale:** El astischer, den Abdomi nal - bzw. Thoraxberei ch umfassender Gürtel  
mi t Klettverschluss, in vier verschi edenen Größen von 105 cm bi s 165  
cm.

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      10 Gehhilfen

**Positionsnummer:**      10. 46. 02. 1019

**Bezeichnung:**      Gehwagen Dolomite Step Up mit manueller Höhenverstellung, Art.-Nr. 1521677

**Hersteller:**      Invacare REA AB

**Konstruktionsmerkmale:** Gehwagen mit Armauflagen zur selbstständigen Fortbewegung des Patienten, dreifach breitenverstellbar, mit manueller Höhenverstellung, in Winkel und Tiefe einstellbaren Handgriffen sowie vier Schwenkrollen mit fußbetätigter Feststellbremse, Armauflage in Höhe und Breite verstellbar.

Gewicht:	16 kg
Max. Belastbarkeit:	150 kg
Breite:	70 cm / 79 cm / 88 cm
Länge:	83 cm
Höhe:	87 cm bis 132 cm
Wendekreis:	101 cm / 107 cm / 113 cm
Raddurchmesser	125 mm

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      10 Gehhilfen

**Positionsnummer:**      10. 46. 02. 1020

**Bezeichnung:**              Gehwagen Dolomite Step Up mit hydraulischer Höhenverstellung, Art.-Nr. 1521678

**Hersteller:**                Invacare REA AB

**Konstruktionsmerkmale:** Gehwagen mit Armauflagen zur selbstständigen Fortbewegung des Patienten, dreifach breitenverstellbar, mit hydraulischer Höhenverstellung, in Winkel und Tiefe einstellbaren Handgriffen sowie vier Schwenkrollen mit fußbetätigter Feststellbremse, Armauflage in Höhe und Breite verstellbar.

Gewicht:	18 kg
Max. Belastbarkeit:	150 kg
Breite:	70 cm / 79 cm / 88 cm
Länge:	83 cm
Höhe:	87 cm bis 132 cm
Wendekreis:	101 cm / 107 cm / 113 cm
Raddurchmesser	125 mm



---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      10 Gehhilfen

**Positionsnummer:**      10. 46. 02. 1021

**Bezeichnung:**      Gehwagen Dolomite Step Up mit hydraulisch Höhenverstellung und Handbremse,  
Art. -Nr. 1536121

**Hersteller:**      Invacare REA AB

**Konstruktionsmerkmale:** Gehwagen mit Armauflagen zur selbstständigen Fortbewegung des Patienten, dreifach breitenverstellbar, mit hydraulischer Höhenverstellung, in Winkel und Tiefe einstellbaren Handgriffen, Handgriffbremsen mit Bowdenzugbetätigung für die Schwenkrollen hinten sowie Schwenkrollen mit fußbetätigter Feststellbremse vorne, Armauflage in Höhe und Breite verstellbar.

Gewicht:	18 kg
Max. Belastbarkeit:	150 kg
Breite:	70 cm / 79 cm / 88 cm
Länge:	83 cm
Höhe:	87 cm bis 132 cm
Wendekreis:	101 cm / 107 cm / 113 cm
Raddurchmesser	125 mm

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -  
Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016  
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      10 Gehhilfen

**Positionsnummer:**      10. 50. 01. 3009

**Bezeichnung:**              Vierfußgestütze, Art. -Nr. 35700

**Hersteller:**                Sundo Homecare GmbH

**Konstruktionsmerkmale:** Vierfußgestütze mit Kunststoff-Handgriff und vier Stockpuffern, 9-fach höhenverstellbar.

Breite:	23 cm
Tiefe:	25 cm
Höhe:	74 cm bis 94 cm
Gewicht:	0,9 kg
Max. Belastbarkeit:	100 kg
Material:	Aluminium, Stahl, Kunststoff

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      10 Gehhilfen

**Positionsnummer:**      10. 50. 04. 1208

**Bezeichnung:**      Rollator Server HD, Art. -Nr. HRSGL600

**Hersteller:**      REHASENSE Sp. z o. o. ,

**Konstruktionsmerkmale:** Faltbarer Rollator aus pulverbeschichtetem Aluminiumrohr, zur Anwendung im Innen- und Außenbereich, mit pannensicheren Rädern, stufig höhenverstellbaren Schiebegriffen, Doppelfunktionsbremshebel an den Schiebegriffen mit Feststellbremse und Bremswirkung auf die Hinterräder, Faltschere mit Kreuzstrebe und Verriegelung, textiler Sitzfläche zwischen den Seitenrahmen und abnehmbarer Tasche.

Empf. Körpergröße:	k. A.
Max. Belastbarkeit:	200 kg
Max. Zuladung Tasche:	5 kg
Eigengewicht:	7,9 kg mit Tasche
Sitzbreite:	55 cm
Sitztiefe:	k. A.
Sitzhöhe:	62 cm
Verstellbare Schiebegriffhöhe:	74 cm bis 102 cm
Breite zwischen den Griffen:	56 cm
Gesamtbreite:	69 cm
Gesamtlänge:	66 cm
Gesamthöhe:	74 cm bis 102 cm
Faltmaße (BxLxH):	23 cm x 68 cm x 86 cm
Wendekreis:	90 cm
Bereifung:	20 cm x 3,5 cm
Material:	Aluminiumrahmen pulverbeschichtet, Kunststoff

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      11 Hilfsmittel gegen Dekubitus

**Positionsnummer:**      11. 29. 09. 8001

**Bezeichnung:**      CARPENTER SAS, Art. -Nr. 716270

**Hersteller:**      CARPENTER S. A. S

**Konstruktionsmerkmale:** Beschreibung / Aufbau / Wirkprinzip:  
Bei der CARPENTER SAS handelt es sich um ein nicht motorisiertem Hybridsystem, das aus einem Schaumstoffrahmen mit Boden (ebenfalls aus Schaumstoff) und zwei AirPlot-Elementen (verformbare Luftzeileinsätze auf PU-Schaum-Basis) sowie einem Visco-Schaumeinsatz am Kopfteil. Die speziellen Luftzellen und die Ventile werden von einem Schaumstoffrahmen vor mechanischen Schäden geschützt.

**Einsatzbereich / Indikation gemäß Herstellerangabe:**  
Die CARPENTER SAS ist gemäß Herstellerangabe zur Prävention von Dekubitalulcera bei Patienten mit hohem Dekubitusrisiko bestimmt. Des Weiteren kann das Produkt zur Unterstützung der Dekubitustherapie bei Dekubitus bis Grad 3 nach EPUAP eingesetzt werden.

**Ausschlusskriterien / Kontraindikationen gemäß Herstellerangabe:**  
Das Produkt sollte laut Hersteller nur bei einem Patientenewicht bis 150kg eingesetzt werden.

**Randbedingungen für Einsatz gemäß Herstellerangabe:**  
Es werden keine weiteren Vorgaben durch den Hersteller gemacht.

<b>Artikelnummer:</b>	716270
<b>Größe Matratze:</b>	ca. 200 cm x 90 cm x 17 cm
<b>Gewicht Matratze:</b>	17 kg
<b>Material Matratze:</b>	Polyurethan
<b>Bezeichnung Bezug:</b>	Ag-Protect
<b>Material Bezug:</b>	PU-beschichtetes Jersey Trevira
<b>Min. Patientengewicht:</b>	20 kg
<b>Max. Patientengewicht:</b>	150 kg
<b>Mikroklimaregulierung:</b>	passiv
<b>Mikroklima Temperatur:</b>	28,13 °C
<b>Mikroklima Feuchte:</b>	85,5 % rF
<b>Mikroklima Klasse:</b>	K
<b>Rel. Druckentlastung:</b>	Bei Belastung mit 80 kg = 38 % gegenüber Referenz Bei Belastung mit 150 kg = 26 % gegenüber Referenz
<b>Druckentlastung Klasse:</b>	H bei Belastung mit 80 kg

Produktgruppe 11 Hilfsmittel gegen Dekubitus

Positionsnummer: 11. 29. 09. 8001

Bezeichnung: CARPENTER SAS, Art. -Nr. 716270

H bei Belastung mit 150 kg  
Scherkräfte - Fmax: 176 N  
Scherkräfte - Fquer: 171 N  
Gleitreibungskoeffizient: 0,70  
Horiz. Steifigkeit: 5,31 N/mm  
Lieferumfang:  
1. Matratzensystem gemäß  
o.g. Spezifikation  
2. Bezug gemäß o.g.  
Spezifikation  
3. Handpumpe, Reparatursatz  
4. Druckknöpfe für Verbindung der  
Luftkammer-  
segmente  
Wiedereinsatz: möglich nach Aufarbeitung  
Wartungen: keine

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      11 Hilfsmittel gegen Dekubitus

**Positionsnummer:**      11. 39. 01. 2018

**Bezeichnung:**      Iski o b-m, Art. -Nrn. D17. 17106, D17. 17116, D17. 17126, D17. 17136

**Hersteller:**      PHARMA QUEST INDUSTRIES

**Konstruktionsmerkmale:** Das Kissen besteht aus zwei miteinander verbundenen Schaumstoffschichten, wobei die obere aus viscoelastischem Schaum und die untere aus Kaltschaum gefertigt ist und der Stabilisierung dient. Die Sitzfläche ist glatt und unstrukturiert sowie anatomisch geformt. Das Kissen wird mit zwei Bezügen geliefert.

Einsatzbereich/Indikationen gemäß Herstellerangabe:  
Das Sitzkissen soll gemäß Herstellerangabe sowohl für die Dekubitusprophylaxe und Therapie bei Dekubitus bis Stadium 2 nach EPUAP bzw. hohem Risiko eingesetzt werden können.

Ausschlusskriterien/Kontraindikationen gemäß Herstellerangabe:  
Maximales Patientengewicht von 150 kg.

Randbedingungen für Einsatz gemäß Herstellerangabe:  
Keine weiteren Angaben

Art. -Nrn. :                      D17. 17106, D17. 17116, D17. 17126, D17. 17136

Größe der Kissen:              40 x 40 x 8,5 cm

43 x 43 x 8,5 cm

46 x 43 x 8,5 cm

50 x 45 x 8,5 cm

Kissengewicht:                  ca. 1,3 kg bis 1,6 kg

Material Kissen:                  viscoelastischer Schaumstoff (Sitzfläche)  
HR-Schaum

Bezeichnung Bezug:              3D-Maschenstoff oder Pharmatex

Material Bezug:                    3D-Bezug: Polyester

Pharmatex: 65 % Polyurethan, 35 % Polyester

Minim. Patientengewicht:      40 kg

Max. Patientengewicht:          150 kg

Mikroklimaregulierung:          passiv

Mikroklimatemperatur:          28, 69° C

Mikroklimafeuchte:                74, 69 % RF

Mikroklimaklasse:                  G

relative Druckentlastung:

bei Belastung mit 80 kg = 30%

Druckentlastung Klasse:          H bei Belastung mit 80 kg

Scherkräfte Fmax:                  303 N

Scherkräfte Fquer:                  297 N

Gleitreibungskoeffi-

Produktgruppe 11 Hilfsmittel gegen Dekubitus

Positionsnummer: 11. 39. 01. 2018

Bezeichnung: Iski o b-m, Art. -Nrn. D17. 17106, D17. 17116, D17. 17126, D17. 17136

zi ent:	0, 87
hori z. Stei fi gkei t:	10, 19 N/mm
Raumge wi cht:	80 kg/m <sup>3</sup> (Si tzfl äche) 37 kg/m <sup>3</sup> (Tragschi cht)
Stauchhärte:	9 kPa (Si tzfl äche) 5 kPa (Tragschi cht)
Li eferumf ang:	1. Si tzki sse n ge mäß o. g. Spezi fi ka ti o nen 2. Zwi Bezü ge ge mäß o. g. Spezi fi ka ti o nen
Wi ederei nsatz:	nach Aus tausch der Bezü ge
Wartun gen:	kei ne

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      11 Hilfsmittel gegen Dekubitus

**Positionsnummer:**      11. 39. 01. 2019

**Bezeichnung:**      Iski o b-m, Art. -Nrn. D17. 17108, D17. 17118, D17. 17128, D17. 17138

**Hersteller:**      PHARMA QUEST INDUSTRIES

**Konstruktionsmerkmale:** Das Kissen besteht aus zwei miteinander verbundenen Schaumstoffschichten, wobei die obere aus viscoelastischem Schaum und die untere aus Kaltschaum gefertigt ist und der Stabilisierung dient. Die Sitzfläche ist glatt und unstrukturiert sowie anatomisch geformt. Das Kissen wird mit zwei Bezügen geliefert.

**Einsatzbereich/Indikationen gemäß Herstellerangabe:**  
Das Sitzkissen soll gemäß Herstellerangabe sowohl für die Dekubitusprophylaxe und Therapie bei Dekubitus bis Stadium 2 nach EPUAP bzw. hohem Risiko eingesetzt werden können.

**Ausschlusskriterien/Kontraindikationen gemäß Herstellerangabe:**  
Maximales Patientengewicht von 150 kg.

**Randbedingungen für Einsatz gemäß Herstellerangabe:**  
Keine weiteren Angaben

**Art. -Nrn. :**      D17. 17108, D17. 17118, D17. 17128, D17. 17138

**Größe der Kissen:**      40 x 40 x 10,5 cm  
43 x 43 x 10,5 cm  
46 x 43 x 10,5 cm  
50 x 45 x 10,5 cm

**Kissengewicht:**      ca. 1,6 bis 2 kg

**Material Kissen:**      viscoelastischer Schaumstoff (Sitzfläche)  
HR-Schaum

**Bezeichnung Bezug:**      3D-Maschenstoff oder Pharmatex

**Material Bezug:**      3D-Bezug: Polyester  
Pharmatex: 65 % Polyurethan, 35 % Polyester

**Minim. Patientengewicht:**      40 kg

**Max. Patientengewicht:**      150 kg

**Mikroklimaregulierung:**      passiv

**Mikroklimatemperatur:**      28, 69° C

**Mikroklimafeuchte:**      74, 69 % RF

**Mikroklimaklasse:**      G

**relative Druckentlastung:**

bei Belastung mit 80 kg = 28 %

**Druckentlastungsklasse:** H bei Belastung mit 80 kg

**Scherkräfte Fmax:**      303 N

**Scherkräfte Fquer:**      297 N

**Gleitreibungskoeffi-**



Produktgruppe 11 Hilfsmittel gegen Dekubitus

Positionsnummer: 11. 39. 01. 2019

Bezeichnung: Iski o b-m, Art. -Nrn. D17. 17108, D17. 17118, D17. 17128, D17. 17138

zi ent:	0, 87
hori z. Stei fi gkei t:	10, 19 N/mm
Raumge wi cht:	80 kg/m <sup>3</sup> (Si tzfl äche) 37 kg/m <sup>3</sup> (Tragschi cht)
Stauchhärte:	9 kPa (Si tzfl äche) 5 kPa (Tragschi cht)
Li eferumf ang:	1. Si tzki sse n ge mäß o. g. Spezi fi ka ti o nen 2. Zwi Bezü ge ge mäß o. g. Spezi fi ka ti o nen
Wi ederei nsatz:	nach Aus tausch der Bezü ge
Wartun gen:	kei ne

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      11 Hilfsmittel gegen Dekubitus

**Positionsnummer:**      11. 39. 04. 3001

**Bezeichnung:**            JAY Lite Sitzkissen, Art. -Nrn. JLxxyy / JLxxyyP (xx= SB in cm und yy= ST in cm)

**Hersteller:**              Sunrice Medical LTD

**Konstruktionsmerkmale:** Beschreibung / Aufbau / Wirkprinzip  
Bei dem Rollstuhlkissen handelt es sich um ein Schaumstoffkissen mit strukturierter, anatomisch geformter Sitzfläche. Die Einlage wird an der Unterseite an Klettverschlüssen befestigt. Das Kissen besteht aus einem Schaumstoff. Das Kissen ist von einem Bezug umgeben.

**Einsatzbereich / Indikation** gemäß Herstellerangabe:  
Das Sitzkissen dient gemäß Herstellerangabe der Dekubitusprophylaxe.

**Randbedingungen für Einsatz** gemäß Herstellerangabe:  
Die zulässigen Patientengewichte gemäß Herstellerangabe müssen eingehalten werden.

**Artikelnummer:**            JL3535  
   JL3838  
   JL3840  
   JL3842  
   JL3844  
   JL4035  
   JL4038  
   JL4040  
   JL4042  
   JL4044  
   JL4046  
   JL4048  
   JL4050  
   JL4238  
   JL4240  
   JL4242  
   JL4244  
   JL4246  
   JL4248  
   JL4438  
   JL4440  
   JL4442  
   JL4444  
   JL4446  
   JL4448  
   JL4635

Produktgruppe 11 Hilfsmittel gegen Dekubitus

Positionsnummer: 11. 39. 04. 3001

Bezeichnung: JAY Lite Sitzkissen, Art. -Nrn. JLxxyy / JLxxyyP (xx= SB in cm und yy= ST in cm)

JL4638  
JL4640  
JL4642  
JL4644  
JL4646  
JL4648  
JL4650  
JL4656  
JL4660  
JL5040  
JL5046  
JL5048  
JL5050  
JL5056  
JL5050  
JL5656  
JL5660  
JL6060  
JL3535P  
JL3838P  
JL3840P  
JL3842P  
JL3844P  
JL4035P  
JL4038P  
JL4040P  
JL4042P  
JL4044P  
JL4046P  
JL4048P  
JL4050P  
JL4238P  
JL4240P  
JL4242P  
JL4244P  
JL4246P  
JL4248P  
JL4438P  
JL4440P  
JL4442P  
JL4444P  
JL4446P  
JL4448P  
JL4635P  
JL4638P  
JL4640P  
JL4642P  
JL4644P  
JL4646P  
JL4648P  
JL4650P

JL4656P  
JL4660P  
JL5040P  
JL5046P  
JL5048P  
JL5050P  
JL5056P  
JL5050P  
JL5656P  
JL5660P  
JL6060P

Größe Ki ssen (HxBxT):

H = 8, 5 cm  
35 x 35 cm  
38 x 38 cm  
38 x 40 cm  
38 x 42 cm  
38 x 44 cm  
40 x 35 cm  
40 x 38 cm  
40 x 40 cm  
40 x 42 cm  
40 x 44 cm  
40 x 46 cm  
40 x 48 cm  
40 x 50 cm  
42 x 38 cm  
42 x 40 cm  
42 x 42 cm  
42 x 44 cm  
42 x 46 cm  
42 x 48 cm  
44 x 38 cm  
44 x 40 cm  
44 x 42 cm  
44 x 44 cm  
44 x 46 cm  
44 x 48 cm  
46 x 35 cm  
46 x 38 cm  
46 x 40 cm  
46 x 42 cm  
46 x 44 cm  
46 x 46 cm  
46 x 48 cm  
46 x 50 cm  
46 x 56 cm  
46 x 60 cm  
50 x 40 cm  
50 x 46 cm  
50 x 48 cm  
50 x 50 cm  
50 x 56 cm  
50 x 60 cm  
56 x 56 cm  
56 x 60 cm  
60 x 60 cm

Gewi cht des Ki ssens:

ca. 0, 8 kg

Materi al Ki ssen:

Pol yethyl ene

Bezeichnung Bezug:	Mikroklimatischer Bezug
Min. Patientengewicht:	0 kg
Max. Patientengewicht:	113 kg
Mikroklimaregulierung:	passiv
Mikroklima Temperatur:	30,81 °C
Mikroklima Feuchte:	62,38 % rF
Mikroklima Klasse:	D
Rel. Druckentlastung:	Bei Belastung mit 80 kg = 18 % gegenüber Referenz
Druckentlastung Klasse:	D bei Belastung mit 80 kg
Scherkräfte - Fmax:	270 N
Scherkräfte - Fquer:	261 N
Gleitreibungskoeffizient:	0,76
Horiz. Steifigkeit	8,96 N/mm
Raumgewicht:	32,04 kg/m <sup>3</sup>
Stauchhärte:	6,83 kPa
Lieferumfang:	1. Sitzkissen gemäß o. g. Spezifikation 2. Bezug
Wiedereinsatz:	nicht möglich
Wartungen:	keine
Besonderheiten:	Einlage wird an Klettverschlüssen an Unterseite befestigt.

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      **13 Hörhilfen**

**Positionsnummer:**      13. 20. 10. 0278

**Bezeichnung:**            ReSound ENZO<sup>2</sup> 5 EN598-DW

**Hersteller:**              GN ReSound A/S

**Konstruktionsmerkmale:**

Bauform:	Hd0
Bauart-Nr. :	DHI 7058
Schutzklasse:	-
Gerät baugleich mit:	-
Anzahl der Kanäle:	6-kanalig
Verstärkung:	75 dB bei 1,6 kHz
OSPL 90:	144 dB
Signalverarbeitung:	digital
Mikrofone:	2 Kugelmikrofone
Mikrofonsystem:	dual mit adaptiver Richtcharakteristik
Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
Verstärkungsregelung:	automatisch, manuell
AGC-Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 6 AGC 0, Anzahl 6
Klangblenden:	ja/Verstärkung in 6 Bändern individuell einstellbar
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4
Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-
Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
Rückkopplungsauslöschung:	ja
Batterietyp:	ZL 675
Telefonspule:	ja
Audiоеingang:	nein
Fernbedienung optional:	ja
Wireless:	ja
Sonstige Ausstattungen:	SmartStart, PhoneNow, natürliche Direktionalität, SoftSwitching, adaptive Direktionalität, SoundShaper, DFS Ultra, Musik Modus, Auto DFS, Tinnitus- Soundgenerator etc.

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      **13 Hörhilfen**

**Positionsnummer:**      13. 20. 10. 0279

**Bezeichnung:**            ReSound ENZO<sup>2</sup> 7 EN798-DW

**Hersteller:**              GN ReSound A/S

**Konstruktionsmerkmale:**

Bauform:	Hd0
Bauart-Nr. :	DHI 7057
Schutzklasse:	-
Gerät baugleich mit:	-
Anzahl der Kanäle:	7-kanalig
Verstärkung:	75 dB bei 1,6 kHz
OSPL 90:	144 dB
Signalverarbeitung:	digital
Mikrofone:	2 Kugelmikrofone
Mikrofonsystem:	dual mit adaptiver Richtcharakteristik
Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
Verstärkungsregelung:	automatisch, manuell
AGC-Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 7 AGC 0, Anzahl 7
Klangblenden:	ja/Verstärkung in 7 Bändern individuell einstellbar
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4
Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-
Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
Rückkopplungsauslöschung:	ja
Batterietyp:	ZL 675
Telefonspule:	ja
Audiоеingang:	nein
Fernbedienung optional:	ja
Wireless:	ja
Sonstige Ausstattungen:	SmartStart, PhoneNow, natürliche Direktionalität, SoftSwitching, adaptive Direktionalität, SoundShaper, DFS Ultra, Musik Modus, Auto DFS, Tinnitus- Soundgenerator, ComfortPhone, Ear-to- Ear Kommunikation etc.

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      **13 Hörhilfen**

**Positionsnummer:**      13. 20. 10. 0280

**Bezeichnung:**              ReSound ENZO<sup>2</sup> 9 EN998-DW

**Hersteller:**                GN ReSound A/S

**Konstruktionsmerkmale:**

Bauform:	Hd0
Bauart-Nr. :	DHI 7057
Schutzklasse:	-
Gerät baugleich mit:	-
Anzahl der Kanäle:	9-kanalig
Verstärkung:	75 dB bei 1,6 kHz
OSPL 90:	144 dB
Signalverarbeitung:	digital
Mikrofone:	2 Kugelmikrofone
Mikrofonsystem:	dual mit adaptiver Richtcharakteristik
Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
Verstärkungsregelung:	automatisch, manuell
AGC-Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 9 AGC 0, Anzahl 9
Klangblenden:	ja/Verstärkung in 9 Bändern individuell einstellbar
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4
Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-
Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
Rückkopplungsauslöschung:	ja
Batterietyp:	ZL 675
Telefonspule:	ja
Audiоеingang:	nein
Fernbedienung optional:	ja
Wireless:	ja
Sonstige Ausstattungen:	SmartStart, PhoneNow, natürliche Direktionalität, SoftSwitching, adaptive Direktionalität, SoundShaper, DFS Ultra, Musik Modus, Auto DFS, Tinnitus- Soundgenerator, ComfortPhone, Ear-to- Ear Kommunikation etc.



**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      **13 Hörhilfen**

**Positionsnummer:**      13. 20. 10. 0281

**Bezeichnung:**              ReSound Up Smart 5 UPS598M-DLW

**Hersteller:**                GN ReSound A/S

**Konstruktionsmerkmale:**

Bauform:	Hd0
Bauart-Nr. :	DHI 5792
Schutzklasse:	-
Gerät baugleich mit:	ReSound UP Smart 5 UPS598-DLW
Anzahl der Kanäle:	9-kanalig
Verstärkung:	75 dB bei 1,6 kHz
OSPL 90:	145 dB
Signalverarbeitung:	digital
Mikrofone:	2 Kugelmikrofone
Mikrofonsystem:	dual mit Richtcharakteristik
Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
Verstärkungsregelung:	automatisch, manuell
AGC-Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 9 AGC 0, Anzahl 9
Klangblenden:	ja/Verstärkung in 9 Bändern individuell einstellbar
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4
Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-
Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
Rückkopplungsauslöschung:	ja
Batterietyp:	ZL 13
Telefonspule:	ja
Audiоеingang:	ja
Fernbedienung optional:	ja
Wireless:	ja
Sonstige Ausstattungen:	SoundShaper, Situations Classifier, WindGuard, Expansion, Direktionalität, SoftSwitch, adaptive Direktionalität, DFS Ultra, MusicMode, Auto DFS, SmartStart, PhoneNow, ComfortPhone, iSolate nano, 2,4 GHz Wireless etc.

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      **13 Hörhilfen**

**Positionsnummer:**      13. 20. 10. 0284

**Bezeichnung:**      PHAROS 7 Super Power; Art.-Nr.: 145521

**Hersteller:**      Bernafon Hörgeräte AG

**Konstruktionsmerkmale:**

Bauform:	Hd0
Bauart-Nr.:	DHI 6101
Schutzklasse:	IP 58
Gerät baugleich mit:	SUPREMIA 7 Super Power SoniTon PH 7 Super Power
Anzahl der Kanäle:	9-kanalig
Verstärkung:	75 dB bei 1,6 kHz
OSPL90:	143 dB
Signalverarbeitung:	digital
Mikrofone:	2 Richtmikrofone
Mikrofonsystem:	dual mit Richtcharakteristik
Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
Verstärkungsregelung:	automatisch, manuell
AGC-Regel systeme:	AGC I, Anzahl 9 AGC 0, Anzahl 9
Klangblenden:	ja/Verstärkung in 9 Bändern individuell einstellbar
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4
Hochfrequenzbereich transponierende Software:	ja
Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
Rückkopplungsauslöschung:	ja
Batterietyp:	ZL 13
Telefonspule:	ja
Audi oeingang:	nein
Fernbedien ung opti onal :	ja
Wireless:	ja
Sonstige Ausstattungen:	Rückkopplungsauslöschung, DataLogging, Channel Free, Speech Cue Priority, 8 kHz Bandbreite, 4 Stufen ANR,  SmartVC,  Windmonitor, Noisemanagement, adaptive Direktionalität, REMfit, Impulsschall unterdrückung, Nachhall- Unterdrückung, True Directionality

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      **13 Hörhilfen**

**Positionsnummer:**      13. 20. 10. 0285

**Bezeichnung:**            PHAROS 3 Super Power; Art.-Nr.: 145527

**Hersteller:**              Bernafon Hörgeräte AG

**Konstruktionsmerkmale:** Bauform: Hd0  
Bauart-Nr.: DHI 6149  
Schutzklasse: IP 58  
Gerät baugleich mit: SUPREMIA 3 Super Power  
SoniTon PH 3 Super Power  
Anzahl der Kanäle: 9-kanalig  
Verstärkung: 75 dB bei 1,6 kHz  
OSPL90: 143 dB  
Signalverarbeitung: digital  
Mikrofone: 2 Richtmikrofone  
Mikrofonsystem: dual mit Richtcharakteristik  
Ausgangsschall druckbegrenzung: ja (MPO)  
Einstellbare Parameter: alle digital programmierbar  
Verstärkungsregelung: automatisch, manuell  
AGC-Regel systeme: AGC I, Anzahl 9  
AGC 0, Anzahl 9  
Klangblenden: ja/Verstärkung in 9 Bändern  
individuell einstellbar  
Schaltung mehrerer  
Programme möglich: ja/4  
Hochfrequenzbereich  
transponierende Software: ja  
Störschall unterdrückende  
Softwareauslegung: ja  
Rückkopplungsauslöschung: ja  
Batterietyp: ZL 13  
Telefonspule: ja  
Audiоеingang: nein  
Fernbedienung optional: ja  
Wireless: ja  
Sonstige Ausstattungen: Rückkopplungsauslöschung, DataLogging,  
ChannelFree, Speech Cue Priority,  
8 kHz Bandbreite, 4 Stufen ANR,  
Windmonitor, Noisemanagement,  
adaptive Direktionalität, REMfit

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  
 - Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -  
 Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016  
 Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe      13 Hörhilfen

Positionsnummer:      13. 20. 10. 0286

Bezeichnung:            Soni Ton PH 7 Super Power; Art.-Nr.: 167246

Hersteller:             Bernafon Hörgeräte AG

Konstruktionsmerkmale: Bauform: Hd0  
 Bauart-Nr.: DHI 6106  
 Schutzklasse: IP 58  
 Gerät baugleich mit: SUPREMIA 7 Super Power  
 PHAROS 7 Super Power  
 Anzahl der Kanäle: 9-kanalig  
 Verstärkung: 75 dB bei 1,6 kHz  
 OSPL90: 143 dB  
 Signalverarbeitung: digital  
 Mikrofone: 2 Richtmikrofone  
 Mikrofonsystem: dual mit Richtcharakteristik  
 Ausgangsschall druckbegrenzung: ja (MPO)  
 Einstellbare Parameter: alle digital programmierbar  
 Verstärkungsregelung: automatisch, manuell  
 AGC-Regel systeme: AGC I, Anzahl 9  
 AGC 0, Anzahl 9  
 Kl angbl enden: ja/Verstärkung in 9 Bändern  
 individuell einstellbar  
 Schal tung mehrerer  
 Programme mög lich: ja/4  
 Hochfrequenzbereich  
 transponierende Software: ja  
 Störschall unterdrückende  
 Softwareauslegung: ja  
 Batterietyp: ZL 13  
 Telefonspule: ja  
 Audi oeingang: nein  
 Fernbedienun g optional : ja  
 Wireless: ja  
 Sonstige Ausstattungen: Rückkoppl ungsauslöschung, DataLogging,  
 ChannelFree, Speech Cue Priority,  
 8 kHz Bandbreite, 4 Stufen ANR,  
 SmartVC,  
 Windmonitor, Noi semanagement,  
 adaptive Direk tionalität, REMfit,  
 Impul sschall unterdrückung, Nachhall-  
 Unterdrückung, Tru Directionality

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      **13 Hörhilfen**

**Positionsnummer:**      13. 20. 10. 0287

**Bezeichnung:**      SoniTon PH 3 Super Power; Art.-Nr.: 167240

**Hersteller:**      Bernafon Hörgeräte AG

**Konstruktionsmerkmale:**

Bauform:	Hd0
Bauart-Nr.:	DHI 6149
Schutzklasse:	IP 58
Gerät baugleich mit:	PHAROS 3 Super Power SUPREMA 3 Super Power
Anzahl der Kanäle:	9-kanalig
Verstärkung:	75 dB bei 1,6 kHz
OSPL90:	143 dB
Signalverarbeitung:	digital
Mikrofone:	2 Richtmikrofone
Mikrofonsystem:	dual mit Richtcharakteristik
Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
Verstärkungsregelung:	automatisch, manuell
AGC-Regel systeme:	AGC I, Anzahl 9 AGC 0, Anzahl 9
Klangblenden:	ja/Verstärkung in 9 Bändern individuell einstellbar
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4
Hochfrequenzbereich transponierende Software:	ja
Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
Rückkopplungsauslöschung:	ja
Batterietyp:	ZL 13
Telefonspule:	ja
Audi oeingang:	nein
Fernbedien ung opti onal :	ja
Wireless:	ja
Sonstige Ausstattungen:	Rückkopplungsauslöschung, DataLogging, ChannelFree, Speech Cue Priority, 8 kHz Bandbreite, 4 Stufen ANR, Windmonitor, Noisemanagement, adaptive Direktionalität, REMfit

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      **13 Hörhilfen**

**Positionsnummer:**      13. 20. 10. 0288

**Bezeichnung:**              Wi dex Daily 100 D-FS D10 HP-Hörer

**Hersteller:**                Wi dex A/S

**Konstruktionsmerkmale:**

Bauform:	Hd0 - RIC
Bauart-Nr. :	DHI 7087
Schutzklasse:	IP 58
Gerät baugleich mit:	-
Anzahl der Kanäle:	4-kanalig
Verstärkung:	78 dB bei 2,5 kHz
OSPL 90:	137 dB
Signalverarbeitung:	digital
Mikrofone:	1 Kugel- und 1 Richtmikrofon
Mikrofonsystem:	dual mit Richtcharakteristik
Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
Verstärkungsregelung:	automatisch, manuell
AGC-Regel systeme:	AGC I, Anzahl 4 AGC 0, Anzahl 4
Klangblenden:	ja/Verstärkung in 4 Bändern individuell einstellbar
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/3
Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-
Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
Rückkopplungsauslöschung:	ja
Batterietyp:	ZL 312
Telefonspule:	nein
Audiоеingang:	nein
Fernbedienung optional:	ja
Wireless:	ja
Sonstige Ausstattungen:	aktive Spracherkennung, DataLogging, Binaurale Synchronisation, TrueSound Softner, Digital Pinna, ZEN, Windgeräuschunterdrückung etc.

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      **13 Hörhilfen**

**Positionsnummer:**      13. 20. 10. 0289

**Bezeichnung:**          Wi dex Daily 50 D-FS D05 HP-Hörer

**Hersteller:**            Wi dex A/S

**Konstruktionsmerkmale:**

Bauform:	Hd0 - RIC
Bauart-Nr. :	DHI 7083
Schutzklasse:	IP 58
Gerät baugleich mit:	-
Anzahl der Kanäle:	4-kanalig
Verstärkung:	75 dB bei 2,5 kHz
OSPL 90:	136 dB
Signalverarbeitung:	digital
Mikrofone:	1 Kugel- und 1 Richtmikrofon
Mikrofonsystem:	dual mit Richtcharakteristik
Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
Verstärkungsregelung:	automatisch, manuell
AGC-Regel systeme:	AGC I, Anzahl 4 AGC 0, Anzahl 4
Klangblenden:	ja/Verstärkung in 4 Bändern individuell einstellbar
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/3
Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-
Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
Rückkopplungsauslöschung:	ja
Batterietyp:	ZL 312
Telefonspule:	nein
Audiоеingang:	nein
Fernbedienung optional:	nein
Wireless:	nein
Sonstige Ausstattungen:	aktive Spracherkennung, DataLogging, Binaurale Synchronisation, TrueSound Softner, Digital Pinna, ZEN, Windgeräuschunterdrückung etc.

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      **13 Hörhilfen**

**Positionsnummer:**      13. 20. 12. 3128

**Bezeichnung:**      Soni Ton UP2 720 R 312 xS RIC; Art. -Nr. : 050-5692-XX

**Hersteller:**      Uni tron Hearing Ltd.

**Konstruktionsmerkmale:**

Bauform:	Hd0 - RIC
Bauart-Nr. :	DHI 6320
Schutzklasse:	IP 57
Gerät baugleich mit:	Vista N R 312 710 (xS) RIC N Moxi Fit 700 xS RIC, Hörereinheit 113/47
Anzahl der Kanäle:	16-kanalig
Verstärkung:	48 dB bei 1,6 kHz
OSPL 90:	122 dB
Signalverarbeitung:	digital
Mikrofone:	2 Richtmikrofone
Mikrofonsystem:	dual mit Richtcharakteristik
Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
Verstärkungsregelung:	automatisch, manuell
AGC-Regel systeme:	AGC I, Anzahl 16 AGC 0, Anzahl 16
Klangblenden:	ja/Verstärkung in 16 Bändern individuell einstellbar
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/8
Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-
Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
Rückkopplungsauslöschung:	ja
Batterietyp:	ZL 312
Telefonspule:	ja
Audi oeingang:	nein
Fernbedien un g optional :	ja
Wireless:	ja
Sonstige Ausstattungen:	Natural Sound Balance, DataLogging, Wind control, Tinnitusmasker,
Streaming	Programme, DuoLink, easy-T, Anti Shock, Frequency compression, Pinna Effect, adaptive Direktionalität, MyMusic, binaural Phone, Sound Conductor etc.



**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      **13 Hörhilfen**

**Positionsnummer:**      13. 20. 12. 3129

**Bezeichnung:**      Soni Ton UP2 720 R 312 xP RIC; Art. -Nr. : 050-5692-XX

**Hersteller:**      Uni tron Hearing Ltd.

**Konstruktionsmerkmale:**

Bauform:	Hd0 - RIC
Bauart-Nr. :	DHI 6321
Schutzklasse:	IP 57
Gerät baugleich mit:	Vista N R 312 710 (xP) RIC N Moxi Fit 700 xP RIC, Hörereinheit 127/57
Anzahl der Kanäle:	16-kanalig
Verstärkung:	62 dB bei 1,6 kHz
OSPL 90:	133 dB
Signalverarbeitung:	digital
Mikrofone:	2 Richtmikrofone
Mikrofonsystem:	dual mit Richtcharakteristik
Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
Verstärkungsregelung:	automatisch, manuell
AGC-Regel systeme:	AGC I, Anzahl 16 AGC 0, Anzahl 16
Klangblenden:	ja/Verstärkung in 16 Bändern individuell einstellbar
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/8
Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-
Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
Rückkopplungsauslöschung:	ja
Batterietyp:	ZL 312
Telefonspule:	ja
Audi oeingang:	nein
Fernbedien un g optional :	ja
Wireless:	ja
Sonstige Ausstattungen:	Natural Sound Balance, DataLogging, Wind control, Tinnitusmasker,
Streaming	Programme, DuoLink, easy-T, Anti Shock, Frequency compression, Pinna Effect, adaptive Direktionalität, MyMusic, binaural Phone, Sound Conductor etc.

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      **13 Hörhilfen**

**Positionsnummer:**      13. 20. 12. 3130

**Bezeichnung:**      Soni Ton UP2 720 R 312 xSP RIC; Art. -Nr.: 050-5692-XX

**Hersteller:**      Uni tron Hearing Ltd.

**Konstruktionsmerkmale:**

Bauform:	Hd0 - RIC
Bauart-Nr.:	DHI 6322
Schutzklasse:	IP 57
Gerät baugleich mit:	Vista N R 312 710 (xSP) RIC N Moxi Fit 700 xSP RIC, Hörereinheit 131/63
Anzahl der Kanäle:	16-kanalig
Verstärkung:	70 dB bei 1,6 kHz
OSPL 90:	137 dB
Signalverarbeitung:	digital
Mikrofone:	2 Richtmikrofone
Mikrofonsystem:	dual mit Richtcharakteristik
Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
Verstärkungsregelung:	automatisch, manuell
AGC-Regel systeme:	AGC I, Anzahl 16 AGC 0, Anzahl 16
Klangblenden:	ja/Verstärkung in 16 Bändern individuell einstellbar
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/8
Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-
Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
Rückkopplungsauslöschung:	ja
Batterietyp:	ZL 312
Telefonspule:	ja
Audiоеingang:	nein
Fernbedienung optional:	ja
Wireless:	ja
Sonstige Ausstattungen:	Natural Sound Balance, DataLogging, Wind control, Tinnitusmasker,
Streaming	Programme, DuoLink, easy-T, Anti Shock, Frequency compression, Pinna Effect, adaptive Direktionalität, MyMusic, binaural Phone, Sound Conductor etc.

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      **13 Hörhilfen**

**Positionsnummer:**      13. 20. 12. 3131

**Bezeichnung:**      Soni Ton UP2 620 R 312 xS RIC; Art. -Nr. : 050-5691-XX

**Hersteller:**      Uni tron Hearing Ltd.

**Konstruktionsmerkmale:**

Bauform:	Hd0 - RIC
Bauart-Nr. :	DHI 6323
Schutzklasse:	IP 57
Gerät baugleich mit:	Vista N R 312 610 (xS) RIC N Moxi Fit 600 xS RIC, Hörereinheit 113/47
Anzahl der Kanäle:	10-kanalig
Verstärkung:	48 dB bei 1,6 kHz
OSPL 90:	122 dB
Signalverarbeitung:	digital
Mikrofone:	2 Richtmikrofone
Mikrofonsystem:	dual mit Richtcharakteristik
Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
Verstärkungsregelung:	automatisch, manuell
AGC-Regel systeme:	AGC I, Anzahl 10 AGC 0, Anzahl 10
Klangblenden:	ja/Verstärkung in 10 Bändern individuell einstellbar
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/5
Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-
Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
Rückkopplungsauslöschung:	ja
Batterietyp:	ZL 312
Telefonspule:	ja
Audi oeingang:	nein
Fernbedien un g optional :	ja
Wireless:	ja
Sonstige Ausstattungen:	Natural Sound Balance, DataLogging, Wind control, Tinnitusmasker,
Streaming	Programme, DuoLink, easy-T, Anti Shock, Frequency compression, Pinna Effect, adaptive Direktionalität, MyMusic, binaural Phone, Sound Conductor etc.

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      **13 Hörhilfen**

**Positionsnummer:**      13. 20. 12. 3132

**Bezeichnung:**      Soni Ton UP2 920 R 312 xS RIC; Art. -Nr. : 050-5694-XX

**Hersteller:**      Uni tron Hearing Ltd.

**Konstruktionsmerkmale:**

Bauform:	Hd0 - RIC
Bauart-Nr. :	DHI 6314
Schutzklasse:	IP 57
Gerät baugleich mit:	Vista N R 312 910 (xS) RIC N Moxi Fit Pro xS RIC, Hörereinheit 113/47
Anzahl der Kanäle:	20-kanalig
Verstärkung:	48 dB bei 1,6 kHz
OSPL 90:	122 dB
Signalverarbeitung:	digital
Mikrofone:	2 Richtmikrofone
Mikrofonsystem:	dual mit Richtcharakteristik
Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
Verstärkungsregelung:	automatisch, manuell
AGC-Regel systeme:	AGC I, Anzahl 20 AGC 0, Anzahl 20
Klangblenden:	ja/Verstärkung in 20 Bändern individuell einstellbar
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/10
Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-
Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
Rückkopplungsauslöschung:	ja
Batterietyp:	ZL 312
Telefonspule:	ja
Audiоеingang:	nein
Fernbedienung optional:	ja
Wireless:	ja
Sonstige Ausstattungen:	Natural Sound Balance, DataLogging, Wind control, Tinnitusmasker,
Streaming	Programme, DuoLink, easy-T, Anti Shock, Frequency compression, Pinna Effect, adaptive Direktionalität, MyMusic, binaural Phone, Sound Conductor etc.

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      **13 Hörhilfen**

**Positionsnummer:**      13. 20. 12. 3133

**Bezeichnung:**      Soni Ton UP2 920 R 312 xP RIC; Art. -Nr. : 050-5694-XX

**Hersteller:**      Uni tron Hearing Ltd.

**Konstruktionsmerkmale:**

Bauform:	Hd0 - RIC
Bauart-Nr. :	DHI 6315
Schutzklasse:	IP 57
Gerät baugleich mit:	N Moxi Fit Pro xP RIC Vista N R 312 910 xP RIC, Hörereinheit 127/57
Anzahl der Kanäle:	20-kanalig
Verstärkung:	62 dB bei 1,6 kHz
OSPL 90:	133 dB
Signalverarbeitung:	digital
Mikrofone:	2 Richtmikrofone
Mikrofonsystem:	dual mit Richtcharakteristik
Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
Verstärkungsregelung:	automatisch, manuell
AGC-Regel systeme:	AGC I, Anzahl 20 AGC 0, Anzahl 20
Klangblenden:	ja/Verstärkung in 20 Bändern individuell einstellbar
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/10
Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-
Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
Rückkopplungsauslöschung:	ja
Batterietyp:	ZL 312
Telefonspule:	ja
Audiоеingang:	nein
Fernbedienung optional:	ja
Wireless:	ja
Sonstige Ausstattungen:	Natural Sound Balance, DataLogging, Wind control, Tinnitusmasker,
Streaming	Programme, DuoLink, easy-T, Anti Shock, Frequency compression, Pinna Effect, adaptive Direktionalität, MyMusic, binaural Phone, Sound Conductor etc.

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      **13 Hörhilfen**

**Positionsnummer:**      13. 20. 12. 3134

**Bezeichnung:**      Soni Ton UP2 920 R 312 xSP RIC; Art. -Nr.: 050-5694-XX

**Hersteller:**      Uni tron Hearing Ltd.

**Konstruktionsmerkmale:**

Bauform:	Hd0 - RIC
Bauart-Nr.:	DHI 6316
Schutzklasse:	IP 57
Gerät baugleich mit:	Vista N R 312 910 (xSP) RIC N Moxi Fit Pro xSP RIC, Hörereinheit 131/63
Anzahl der Kanäle:	20-kanalig
Verstärkung:	70 dB bei 1,6 kHz
OSPL 90:	137 dB
Signalverarbeitung:	digital
Mikrofone:	2 Richtmikrofone
Mikrofonsystem:	dual mit Richtcharakteristik
Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
Verstärkungsregelung:	automatisch, manuell
AGC-Regel systeme:	AGC I, Anzahl 20 AGC 0, Anzahl 20
Klangblenden:	ja/Verstärkung in 20 Bändern individuell einstellbar
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/10
Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-
Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
Rückkopplungsauslöschung:	ja
Batterietyp:	ZL 312
Telefonspule:	ja
Audi oeingang:	nein
Fernbedien un g optional:	ja
Wireless:	ja
Sonstige Ausstattungen:	Natural Sound Balance, DataLoggi ng, Wind control, Tinni tusmasker,
Streaming	Programme, DuoLink, easy-T, Anti Shock, Frequency compressi on, Pinna Effect, adaptive Direktional ität, MyMusic, binaural Phone, Sound Conductor etc.

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      **13 Hörhilfen**

**Positionsnummer:**      13. 20. 12. 3135

**Bezeichnung:**              Soni Ton UP2 520 R 312 xP RIC; Art. -Nr. : 050-5690-XX

**Hersteller:**                Uni tron Hearing Ltd.

**Konstruktionsmerkmale:**

Bauform:	Hd0 - RIC
Bauart-Nr. :	DHI 6327
Schutzklasse:	IP 57
Gerät baugleich mit:	Vista N R 312 510 (xP) RIC N Moxi Fit 500 xP RIC, Hörereinheit 127/57
Anzahl der Kanäle:	6-kanalig
Verstärkung:	62 dB bei 1,6 kHz
OSPL 90:	133 dB
Signalverarbeitung:	digital
Mikrofone:	2 Richtmikrofone
Mikrofonsystem:	dual mit Richtcharakteristik
Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
Verstärkungsregelung:	automatisch, manuell
AGC-Regel systeme:	AGC I, Anzahl 6 AGC 0, Anzahl 6
Klangblenden:	ja/Verstärkung in 6 Bändern individuell einstellbar
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4
Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-
Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
Rückkopplungsauslöschung:	ja
Batterietyp:	ZL 312
Telefonspule:	ja
Audi oeingang:	nein
Fernbedienun g optional :	ja
Wireless:	ja
Sonstige Ausstattungen:	Natural Sound Balance, DataLogging, Wind control, Tinnitusmasker,
Streaming	Programme, DuoLink, easy-T, Anti Shock, Frequency compression, Pinna Effect, adaptive Direktionalität, MyMusic, binaural Phone, Sound Conductor etc.

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      **13 Hörhilfen**

**Positionsnummer:**      13. 20. 12. 3136

**Bezeichnung:**      Soni Ton UP2 820 R 312 xS RIC; Art. -Nr. : 050-5693-XX

**Hersteller:**      Uni tron Hearing Ltd.

**Konstruktionsmerkmale:**

Bauform:	Hd0 - RIC
Bauart-Nr. :	DHI 6317
Schutzklasse:	IP 57
Gerät baugleich mit:	Vista N R 312 810 (xS) RIC N Moxi Fit 800 xS RIC, Hörereinheit 113/47
Anzahl der Kanäle:	20-kanalig
Verstärkung:	48 dB bei 1,6 kHz
OSPL 90:	122 dB
Signalverarbeitung:	digital
Mikrofone:	2 Richtmikrofone
Mikrofonsystem:	dual mit Richtcharakteristik
Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
Verstärkungsregelung:	automatisch, manuell
AGC-Regel systeme:	AGC I, Anzahl 20 AGC 0, Anzahl 20
Klangblenden:	ja/Verstärkung in 20 Bändern individuell einstellbar
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/9
Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-
Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
Rückkopplungsauslöschung:	ja
Batterietyp:	ZL 312
Telefonspule:	ja
Audi oeingang:	nein
Fernbedien un g optional :	ja
Wireless:	ja
Sonstige Ausstattungen:	Natural Sound Balance, DataLogging, Wind control, Tinnitusmasker,
Streaming	Programme, DuoLink, easy-T, Anti Shock, Frequency compression, Pinna Effect, adaptive Direktionalität, MyMusic, binaural Phone, Sound Conductor etc.



**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      **13 Hörhilfen**

**Positionsnummer:**      13. 20. 12. 3137

**Bezeichnung:**      Soni Ton UP2 620 R 312 xSP RIC; Art. -Nr.: 050-5691-XX

**Hersteller:**      Uni tron Hearing Ltd.

**Konstruktionsmerkmale:**

Bauform:	Hd0 - RIC
Bauart-Nr.:	DHI 6325
Schutzklasse:	IP 57
Gerät baugleich mit:	N Moxi Fit 600 (xSP) RIC Vista N R 312 610 xSP RIC, Hörereinheit 131/63
Anzahl der Kanäle:	10-kanalig
Verstärkung:	70 dB bei 1,6 kHz
OSPL 90:	137 dB
Signalverarbeitung:	digital
Mikrofone:	2 Richtmikrofone
Mikrofonsystem:	dual mit Richtcharakteristik
Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
Verstärkungsregelung:	automatisch, manuell
AGC-Regel systeme:	AGC I, Anzahl 10 AGC 0, Anzahl 10
Klangblenden:	ja/Verstärkung in 10 Bändern individuell einstellbar
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/5
Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-
Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
Rückkopplungsauslöschung:	ja
Batterietyp:	ZL 312
Telefonspule:	ja
Audi oeingang:	nein
Fernbedien un g optional:	ja
Wireless:	ja
Sonstige Ausstattungen:	Natural Sound Balance, DataLogging, Wind control, Tinnitusmasker,
Streaming	Programme, DuoLink, easy-T, Anti Shock, Frequency compression, Pinna Effect, adaptive Direktionalität, MyMusic, binaural Phone, Sound Conductor etc.

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      **13 Hörhilfen**

**Positionsnummer:**      13. 20. 12. 3138

**Bezeichnung:**      Soni Ton UP2 620 R 312 xP RIC; Art. -Nr. : 050-5691-XX

**Hersteller:**      Uni tron Hearing Ltd.

**Konstruktionsmerkmale:**

Bauform:	Hd0 - RIC
Bauart-Nr. :	DHI 6324
Schutzklasse:	IP 57
Gerät baugleich mit:	Vista N R 312 610 (xP) RIC N Moxi Fit 600 xP RIC, Hörereinheit 127/57
Anzahl der Kanäle:	10-kanalig
Verstärkung:	62 dB bei 1,6 kHz
OSPL 90:	133 dB
Signalverarbeitung:	digital
Mikrofone:	2 Richtmikrofone
Mikrofonsystem:	dual mit Richtcharakteristik
Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
Verstärkungsregelung:	automatisch, manuell
AGC-Regel systeme:	AGC I, Anzahl 10 AGC 0, Anzahl 10
Klangblenden:	ja/Verstärkung in 10 Bändern individuell einstellbar
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/5
Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-
Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
Rückkopplungsauslöschung:	ja
Batterietyp:	ZL 312
Telefonspule:	ja
Audi oeingang:	nein
Fernbedien un g optional :	ja
Wireless:	ja
Sonstige Ausstattungen:	Natural Sound Balance, DataLogging, Wind control, Tinnitusmasker,
Streaming	Programme, DuoLink, easy-T, Anti Shock, Frequency compression, Pinna Effect, adaptive Direktionalität, MyMusic, binaural Phone, Sound Conductor etc.

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      **13 Hörhilfen**

**Positionsnummer:**      13. 20. 12. 3139

**Bezeichnung:**      Soni Ton UP2 820 R 312 xP RIC; Art. -Nr. : 050-5693-XX

**Hersteller:**      Uni tron Hearing Ltd.

**Konstruktionsmerkmale:**

Bauform:	Hd0 - RIC
Bauart-Nr. :	DHI 6318
Schutzklasse:	IP 57
Gerät baugleich mit:	Vista N R 312 810 (xP) RIC N Moxi Fit 800 xP RIC, Hörereinheit
127/57	
Anzahl der Kanäle:	20-kanalig
Verstärkung:	62 dB bei 1,6 kHz
OSPL 90:	134 dB
Signalverarbeitung:	digital
Mikrofone:	2 Richtmikrofone
Mikrofonsystem:	dual mit Richtcharakteristik
Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
Verstärkungsregelung:	automatisch, manuell
AGC-Regel systeme:	AGC I, Anzahl 20 AGC 0, Anzahl 20
Klangblenden:	ja/Verstärkung in 20 Bändern individuell einstellbar
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/9
Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-
Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
Rückkopplungsauslöschung:	ja
Batterietyp:	ZL 312
Telefonspule:	ja
Audiоеingang:	nein
Fernbedienung optional:	ja
Wireless:	ja
Sonstige Ausstattungen:	Natural Sound Balance, DataLogging, Wind control, Tinnitusmasker,
Streaming	Programme, DuoLink, easy-T, Anti Shock, Frequency compression, Pinna Effect, adaptive Direktionalität, MyMusic, binaural Phone, Sound Conductor etc.

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      **13 Hörhilfen**

**Positionsnummer:**      13. 20. 12. 3140

**Bezeichnung:**      Soni Ton UP2 820 R 312 xSP RIC; Art. -Nr.: 050-5693-XX

**Hersteller:**      Uni tron Hearing Ltd.

**Konstruktionsmerkmale:**

Bauform:	Hd0 - RIC
Bauart-Nr.:	DHI 6319
Schutzklasse:	IP 57
Gerät baugleich mit:	Vista N R 312 810 (xSP) RIC N Moxi Fit 800 xSP RIC, Hörereinheit 131/63
Anzahl der Kanäle:	20-kanalig
Verstärkung:	70 dB bei 1,6 kHz
OSPL 90:	136 dB
Signalverarbeitung:	digital
Mikrofone:	2 Richtmikrofone
Mikrofonsystem:	dual mit Richtcharakteristik
Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
Verstärkungsregelung:	automatisch, manuell
AGC-Regel systeme:	AGC I, Anzahl 20 AGC 0, Anzahl 20
Klangblenden:	ja/Verstärkung in 20 Bändern individuell einstellbar
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/9
Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-
Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
Rückkopplungsauslöschung:	ja
Batterietyp:	ZL 312
Telefonspule:	ja
Audi oeingang:	nein
Fernbedien ung optional:	ja
Wireless:	ja
Sonstige Ausstattungen:	Natural Sound Balance, DataLoggi ng, Wind control, Tinni tusmasker,
Streaming	Programme, DuoLink, easy-T, Anti Shock, Frequency compressi on, Pinna Effect, adaptive Direktional ität, MyMusic, binaural Phone, Sound Conductor etc.

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      **13 Hörhilfen**

**Positionsnummer:**      13. 20. 12. 3141

**Bezeichnung:**      Soni Ton UP2 520 R 312 xS RIC; Art. -Nr. : 050-5690-XX

**Hersteller:**      Uni tron Hearing Ltd.

**Konstruktionsmerkmale:**

Bauform:	Hd0 - RIC
Bauart-Nr. :	DHI 6326
Schutzklasse:	IP 57
Gerät baugleich mit:	Vista N R 312 510 (xS) RIC N Moxi Fit 500 xS RIC, Hörereinheit 113/47
Anzahl der Kanäle:	6-kanalig
Verstärkung:	48 dB bei 1,6 kHz
OSPL 90:	122 dB
Signalverarbeitung:	digital
Mikrofone:	2 Richtmikrofone
Mikrofonsystem:	dual mit Richtcharakteristik
Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
Verstärkungsregelung:	automatisch, manuell
AGC-Regel systeme:	AGC I, Anzahl 6 AGC 0, Anzahl 6
Klangblenden:	ja/Verstärkung in 6 Bändern individuell einstellbar
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4
Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-
Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
Rückkopplungsauslöschung:	ja
Batterietyp:	ZL 312
Telefonspule:	ja
Audiоеingang:	nein
Fernbedienung optional:	ja
Wireless:	ja
Sonstige Ausstattungen:	Natural Sound Balance, DataLogging, Wind control, Tinnitusmasker,
Streaming	Programme, DuoLink, easy-T, Anti Shock, Frequency compression, Pinna Effect, adaptive Direktionalität, MyMusic, binaural Phone, Sound Conductor etc.

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      **13 Hörhilfen**

**Positionsnummer:**      13. 20. 12. 3142

**Bezeichnung:**      Soni Ton UP2 520 R 312 xSP RIC; Art. -Nr.: 050-5690-XX

**Hersteller:**      Uni tron Hearing Ltd.

**Konstruktionsmerkmale:**

Bauform:	Hd0 - RIC
Bauart-Nr.:	DHI 6328
Schutzklasse:	IP 57
Gerät baugleich mit:	N Moxi Fit 500 (xSP) RIC Vista N R 312 510 xSP RIC, Hörereinheit 131/63
Anzahl der Kanäle:	6-kanalig
Verstärkung:	70 dB bei 1,6 kHz
OSPL 90:	137 dB
Signalverarbeitung:	digital
Mikrofone:	2 Richtmikrofone
Mikrofonsystem:	dual mit Richtcharakteristik
Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
Verstärkungsregelung:	automatisch, manuell
AGC-Regel systeme:	AGC I, Anzahl 6 AGC 0, Anzahl 6
Klangblenden:	ja/Verstärkung in 6 Bändern individuell einstellbar
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4
Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-
Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
Rückkopplungsauslöschung:	ja
Batterietyp:	ZL 312
Telefonspule:	ja
Audiоеingang:	nein
Fernbedienung optional:	ja
Wireless:	ja
Sonstige Ausstattungen:	Natural Sound Balance, DataLogging, Wind control, Tinnitusmasker,
Streaming	Programme, DuoLink, easy-T, Anti Shock, Frequency compression, Pinna Effect, adaptive Direktionalität, MyMusic, binaural Phone, Sound Conductor etc.

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      **13 Hörhilfen**

**Positionsnummer:**      13. 20. 12. 3143

**Bezeichnung:**              Soni Ton UP2 920 S 13 BTE; Art. -Nr. : 050-5724-XX

**Hersteller:**                Uni tron Hearing Ltd.

**Konstruktionsmerkmale:**

Bauform:	Hd0
Bauart-Nr. :	DHI 6865
Schutzklasse:	IP 67
Gerät baugleich mit:	Stride P Dura Pro BTE Vista N 910 S 13 BTE
Anzahl der Kanäle:	20-kanalig
Verstärkung:	64 dB bei 1,6 kHz
OSPL 90:	136 dB
Signalverarbeitung:	digital
Mikrofone:	2 Richtmikrofone
Mikrofonsystem:	dual mit Richtcharakteristik
Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
Verstärkungsregelung:	automatisch, manuell
AGC-Regel systeme:	AGC I, Anzahl 20 AGC 0, Anzahl 20
Klangblenden:	ja/Verstärkung in 20 Bändern individuell einstellbar
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/10
Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-
Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
Rückkopplungsauslöschung:	ja
Batterietyp:	ZL 13
Telefonspule:	ja
Audi oeingang:	ja
Fernbedienun g optional :	ja
Wireless:	ja
Sonstige Ausstattungen:	DataLogging, WindControl, Tinnitus- masker, DuoLink

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      **13 Hörhilfen**

**Positionsnummer:**      13. 20. 12. 3144

**Bezeichnung:**              Soni Ton UP2 820 S 13 BTE; Art. -Nr. : 050-5723-XX

**Hersteller:**                Uni tron Hearing Ltd.

**Konstruktionsmerkmale:**

Bauform:	Hd0
Bauart-Nr. :	DHI 6866
Schutzklasse:	IP 67
Gerät baugleich mit:	Vista N 810 S 13 BTE Stride P Dura 800 BTE
Anzahl der Kanäle:	20-kanalig
Verstärkung:	64 dB bei 1,6 kHz
OSPL 90:	136 dB
Signalverarbeitung:	digital
Mikrofone:	2 Richtmikrofone
Mikrofonsystem:	dual mit Richtcharakteristik
Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
Verstärkungsregelung:	automatisch, manuell
AGC-Regel systeme:	AGC I, Anzahl 20 AGC 0, Anzahl 20
Klangblenden:	ja/Verstärkung in 20 Bändern individuell einstellbar
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/9
Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-
Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
Rückkopplungsauslöschung:	ja
Batterietyp:	ZL 13
Telefonspule:	ja
Audi oeingang:	ja
Fernbedienun g optional :	ja
Wireless:	ja
Sonstige Ausstattungen:	DataLoggi ng, Wi ndControl , Ti nni tus- masker, DuoLi nk



**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      **13 Hörhilfen**

**Positionsnummer:**      13. 20. 12. 3145

**Bezeichnung:**      Soni Ton UP2 720 S 13 BTE; Art. -Nr. : 050-5722-XX

**Hersteller:**      Uni tron Hearing Ltd.

**Konstruktionsmerkmale:**

Bauform:	Hd0
Bauart-Nr. :	DHI 6867
Schutzklasse:	IP 67
Gerät baugleich mit:	Vista N 710 S 13 BTE Stride P Dura 700 BTE
Anzahl der Kanäle:	16-kanalig
Verstärkung:	64 dB bei 1,6 kHz
OSPL 90:	136 dB
Signalverarbeitung:	digital
Mikrofone:	2 Richtmikrofone
Mikrofonsystem:	dual mit Richtcharakteristik
Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
Verstärkungsregelung:	automatisch, manuell
AGC-Regel systeme:	AGC I, Anzahl 16 AGC 0, Anzahl 16
Klangblenden:	ja/Verstärkung in 16 Bändern individuell einstellbar
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/8
Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-
Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
Rückkopplungsauslöschung:	ja
Batterietyp:	ZL 13
Telefonspule:	ja
Audi oeingang:	ja
Fernbedienun g optional :	ja
Wireless:	ja
Sonstige Ausstattungen:	DataLogging, WindControl, Tinnitus- masker, DuoLink

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      **13 Hörhilfen**

**Positionsnummer:**      13. 20. 12. 3146

**Bezeichnung:**              Soni Ton UP2 620 S 13 BTE; Art. -Nr.: 050-5721-XX

**Hersteller:**                Uni tron Hearing Ltd.

**Konstruktionsmerkmale:**

Bauform:	Hd0
Bauart-Nr.:	DHI 6868
Schutzklasse:	IP 67
Gerät baugleich mit:	Vista N 610 S 13 BTE Stride P Dura 600 BTE
Anzahl der Kanäle:	10-kanalig
Verstärkung:	64 dB bei 1,6 kHz
OSPL 90:	136 dB
Signalverarbeitung:	digital
Mikrofone:	2 Richtmikrofone
Mikrofonsystem:	dual mit Richtcharakteristik
Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
Verstärkungsregelung:	automatisch, manuell
AGC-Regel systeme:	AGC I, Anzahl 10 AGC 0, Anzahl 10
Klangblenden:	ja/Verstärkung in 10 Bändern individuell einstellbar
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/5
Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-
Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
Rückkopplungsauslöschung:	ja
Batterietyp:	ZL 13
Telefonspule:	ja
Audi oeingang:	ja
Fernbedienun g opti onal :	ja
Wireless:	ja
Sonstige Ausstattungen:	DataLogging, WindControl, Tinnitus- masker, DuoLink

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      **13 Hörhilfen**

**Positionsnummer:**      13. 20. 12. 3147

**Bezeichnung:**      Soni Ton UP2 520 S 13 BTE; Art. -Nr. : 050-5720-XX

**Hersteller:**      Uni tron Hearing Ltd.

**Konstruktionsmerkmale:**

Bauform:	Hd0
Bauart-Nr. :	DHI 6869
Schutzklasse:	IP 67
Gerät baugleich mit:	Vista N 510 S 13 BTE Stride P Dura 500 BTE
Anzahl der Kanäle:	6-kanalig
Verstärkung:	64 dB bei 1,6 kHz
OSPL 90:	135 dB
Signalverarbeitung:	digital
Mikrofone:	2 Richtmikrofone
Mikrofonsystem:	dual mit Richtcharakteristik
Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
Verstärkungsregelung:	automatisch, manuell
AGC-Regel systeme:	AGC I, Anzahl 6 AGC 0, Anzahl 6
Klangblenden:	ja/Verstärkung in 6 Bändern individuell einstellbar
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4
Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-
Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
Rückkopplungsauslöschung:	ja
Batterietyp:	ZL 13
Telefonspule:	ja
Audi oeingang:	ja
Fernbedienun g opti onal :	ja
Wireless:	ja
Sonstige Ausstattungen:	DataLogging, WindControl, Tinnitus- masker, DuoLink

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      **13 Hörhilfen**

**Positionsnummer:**      13. 20. 12. 3148

**Bezeichnung:**      Vista N 910 P 13 BTE; Art. -Nr. : 050-5704-XX

**Hersteller:**      Uni tron Hearing Ltd.

**Konstruktionsmerkmale:** Bauform: Hd0  
Bauart-Nr. : DHI 6860  
Schutzklasse: IP 67  
Gerät baugleich mit: Stride P Pro BTE  
Anzahl der Kanäle: 20-kanalig  
Verstärkung: 68 dB bei 1,6 kHz  
OSPL 90: 136 dB  
Signalverarbeitung: digital  
Mikrofone: 2 Richtmikrofone  
Mikrofonsystem: dual mit Richtcharakteristik  
Ausgangsschall druckbegrenzung: ja (MPO)  
Einstellbare Parameter: alle digital programmierbar  
Verstärkungsregelung: automatisch, manuell  
AGC-Regel systeme: AGC I, Anzahl 20  
AGC 0, Anzahl 20  
Klangblenden: ja/Verstärkung in 20 Bändern  
individuell einstellbar  
Schaltung mehrerer  
Programme möglich: ja/10  
Hochfrequenzbereich  
transponierende Software: -  
Störschall unterdrückende  
Softwareauslegung: ja  
Rückkopplungsauslöschung: ja  
Batterietyp: ZL 13  
Telefonspule: ja  
Audiоеingang: ja  
Fernbedienung optional: ja  
Wireless: ja  
Sonstige Ausstattungen: DataLogging, WindControl, Timnus-  
masker, DuoLink

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      **13 Hörhilfen**

**Positionsnummer:**      13. 20. 12. 3149

**Bezeichnung:**      Vista N 810 P 13 BTE; Art. -Nr. : 050-5703-XX

**Hersteller:**      Uni tron Hearing Ltd.

**Konstruktionsmerkmale:** Bauform: Hd0  
Bauart-Nr. : DHI 6861  
Schutzklasse: IP 67  
Gerät baugleich mit: Stride P 800 BTE  
Anzahl der Kanäle: 20-kanalig  
Verstärkung: 68 dB bei 1,6 kHz  
OSPL 90: 136 dB  
Signalverarbeitung: digital  
Mikrofone: 2 Richtmikrofone  
Mikrofonsystem: dual mit Richtcharakteristik  
Ausgangsschall druckbegrenzung: ja (MPO)  
Einstellbare Parameter: alle digital programmierbar  
Verstärkungsregelung: automatisch, manuell  
AGC-Regel systeme: AGC I, Anzahl 20  
AGC 0, Anzahl 20  
Klangblenden: ja/Verstärkung in 20 Bändern  
individuell einstellbar  
Schaltung mehrerer  
Programme möglich: ja/10  
Hochfrequenzbereich  
transponierende Software: -  
Störschall unterdrückende  
Softwareauslegung: ja  
Rückkopplungsauslöschung: ja  
Batterietyp: ZL 13  
Telefonspule: ja  
Audiоеingang: ja  
Fernbedienung optional: ja  
Wireless: ja  
Sonstige Ausstattungen: DataLogging, WindControl, Timnus-  
masker, DuoLink

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      **13 Hörhilfen**

**Positionsnummer:**      13. 20. 12. 3150

**Bezeichnung:**      Vista N 510 S 13 BTE; Art. -Nr. : 050-5720-XX

**Hersteller:**      Uni tron Hearing Ltd.

**Konstruktionsmerkmale:**

Bauform:	Hd0
Bauart-Nr. :	DHI 6869
Schutzklasse:	IP 67
Gerät baugleich mit:	Stride P Dura 500 BTE Soni Ton UP2 520 S 13 BTE
Anzahl der Kanäle:	6-kanalig
Verstärkung:	64 dB bei 1,6 kHz
OSPL 90:	135 dB
Signalverarbeitung:	digital
Mikrofone:	2 Richtmikrofone
Mikrofonsystem:	dual mit Richtcharakteristik
Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
Verstärkungsregelung:	automatisch, manuell
AGC-Regel systeme:	AGC I, Anzahl 6 AGC 0, Anzahl 6
Klangblenden:	ja/Verstärkung in 6 Bändern individuell einstellbar
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4
Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-
Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
Rückkopplungsauslöschung:	ja
Batterietyp:	ZL 13
Telefonspule:	ja
Audi oeingang:	ja
Fernbedienun g opti onal :	ja
Wireless:	ja
Sonstige Ausstattungen:	DataLogging, WindControl, Tinnitus- masker, DuoLink

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      **13 Hörhilfen**

**Positionsnummer:**      13. 20. 12. 3151

**Bezeichnung:**      Vista N 710 P 13 BTE; Art. -Nr. : 050-5702-XX

**Hersteller:**      Uni tron Hearing Ltd.

**Konstruktionsmerkmale:** Bauform: Hd0  
Bauart-Nr. : DHI 6862  
Schutzklasse: IP 67  
Gerät baugleich mit: Stride P 700 BTE  
Anzahl der Kanäle: 16-kanalig  
Verstärkung: 68 dB bei 1,6 kHz  
OSPL 90: 136 dB  
Signalverarbeitung: digital  
Mikrofone: 2 Richtmikrofone  
Mikrofonsystem: dual mit Richtcharakteristik  
Ausgangsschall druckbegrenzung: ja (MPO)  
Einstellbare Parameter: alle digital programmierbar  
Verstärkungsregelung: automatisch, manuell  
AGC-Regel systeme: AGC I, Anzahl 16  
AGC 0, Anzahl 16  
Klangblenden: ja/Verstärkung in 16 Bändern  
individuell einstellbar  
Schaltung mehrerer  
Programme möglich: ja/8  
Hochfrequenzbereich  
transponierende Software: -  
Störschall unterdrückende  
Softwareauslegung: ja  
Rückkopplungsauslöschung: ja  
Batterietyp: ZL 13  
Telefonspule: ja  
Audi oeingang: ja  
Fernbedienung optional : ja  
Wireless: ja  
Sonstige Ausstattungen: DataLogging, WindControl, Timnus-  
masker, DuoLink

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      **13 Hörhilfen**

**Positionsnummer:**      13. 20. 12. 3152

**Bezeichnung:**      Vista N 610 S 13 BTE; Art. -Nr. : 050-5721-XX

**Hersteller:**      Uni tron Hearing Ltd.

**Konstruktionsmerkmale:** Bauform: Hd0  
Bauart-Nr. : DHI 6868  
Schutzklasse: IP 67  
Gerät baugleich mit: Stride P Dura 600 BTE  
Soni Ton UP2 620 S 13 BTE  
Anzahl der Kanäle: 10-kanalig  
Verstärkung: 64 dB bei 1,6 kHz  
OSPL 90: 136 dB  
Signalverarbeitung: digital  
Mikrofone: 2 Richtmikrofone  
Mikrofonsystem: dual mit Richtcharakteristik  
Ausgangsschall druckbegrenzung: ja (MPO)  
Einstellbare Parameter: alle digital programmierbar  
Verstärkungsregelung: automatisch, manuell  
AGC-Regel systeme: AGC I, Anzahl 10  
AGC 0, Anzahl 10  
Klangblenden: ja/Verstärkung in 10 Bändern  
individuell einstellbar  
Schaltung mehrerer  
Programme möglich: ja/5  
Hochfrequenzbereich  
transponierende Software: -  
Störschall unterdrückende  
Softwareauslegung: ja  
Rückkopplungsauslöschung: ja  
Batterietyp: ZL 13  
Telefonspule: ja  
Audi oeingang: ja  
Fernbedien ung opti onal : ja  
Wireless: ja  
Sonstige Ausstattungen: DataLogging, WindControl, Tinnitus-  
masker, DuoLink



**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      **13 Hörhilfen**

**Positionsnummer:**      13. 20. 12. 3153

**Bezeichnung:**      Vista N 710 S 13 BTE; Art. -Nr. : 050-5722-XX

**Hersteller:**      Uni tron Hearing Ltd.

**Konstruktionsmerkmale:**

Bauform:	Hd0
Bauart-Nr. :	DHI 6867
Schutzklasse:	IP 67
Gerät baugleich mit:	Stride P Dura 700 BTE Soni Ton UP2 720 S 13 BTE
Anzahl der Kanäle:	16-kanalig
Verstärkung:	64 dB bei 1,6 kHz
OSPL 90:	136 dB
Signalverarbeitung:	digital
Mikrofone:	2 Richtmikrofone
Mikrofonsystem:	dual mit Richtcharakteristik
Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
Verstärkungsregelung:	automatisch, manuell
AGC-Regel systeme:	AGC I, Anzahl 16 AGC 0, Anzahl 16
Klangblenden:	ja/Verstärkung in 16 Bändern individuell einstellbar
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/8
Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-
Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
Rückkopplungsauslöschung:	ja
Batterietyp:	ZL 13
Telefonspule:	ja
Audi oeingang:	ja
Fernbedienun g optional :	ja
Wireless:	ja
Sonstige Ausstattungen:	DataLogging, WindControl, Tinnitus- masker, DuoLink

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      **13 Hörhilfen**

**Positionsnummer:**      13. 20. 12. 3154

**Bezeichnung:**      Vista N 610 P 13 BTE; Art. -Nr. : 050-5701-XX

**Hersteller:**      Uni tron Hearing Ltd.

**Konstruktionsmerkmale:**

Bauform:	Hd0
Bauart-Nr. :	DHI 6863
Schutzklasse:	IP 67
Gerät baugleich mit:	Stride P 600 BTE
Anzahl der Kanäle:	10-kanalig
Verstärkung:	68 dB bei 1,6 kHz
OSPL 90:	136 dB
Signalverarbeitung:	digital
Mikrofone:	2 Richtmikrofone
Mikrofonsystem:	dual mit Richtcharakteristik
Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
Verstärkungsregelung:	automatisch, manuell
AGC-Regel systeme:	AGC I, Anzahl 10 AGC 0, Anzahl 10
Klangblenden:	ja/Verstärkung in 10 Bändern individuell einstellbar
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/5
Hochfrequenzbereich	
transponierende Software:	-
Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
Rückkopplungsauslöschung:	ja
Batterietyp:	ZL 13
Telefonspule:	ja
Audi oeingang:	ja
Fernbedienung optional :	ja
Wireless:	ja
Sonstige Ausstattungen:	DataLogging, WindControl, Timnus- masker, DuoLink

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      **13 Hörhilfen**

**Positionsnummer:**      13. 20. 12. 3155

**Bezeichnung:**      Vista N 810 S 13 BTE; Art. -Nr. : 050-5723-XX

**Hersteller:**      Uni tron Hearing Ltd.

**Konstruktionsmerkmale:**

Bauform:	Hd0
Bauart-Nr. :	DHI 6866
Schutzklasse:	IP 67
Gerät baugleich mit:	Stride P Dura 800 BTE Soni Ton UP2 820 S 13 BTE
Anzahl der Kanäle:	20-kanalig
Verstärkung:	64 dB bei 1,6 kHz
OSPL 90:	136 dB
Signalverarbeitung:	digital
Mikrofone:	2 Richtmikrofone
Mikrofonsystem:	dual mit Richtcharakteristik
Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
Verstärkungsregelung:	automatisch, manuell
AGC-Regel systeme:	AGC I, Anzahl 20 AGC 0, Anzahl 20
Klangblenden:	ja/Verstärkung in 20 Bändern individuell einstellbar
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/9
Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-
Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
Rückkopplungsauslöschung:	ja
Batterietyp:	ZL 13
Telefonspule:	ja
Audi oeingang:	ja
Fernbedienun g optional :	ja
Wireless:	ja
Sonstige Ausstattungen:	DataLogging, WindControl, Tinnitus- masker, DuoLink

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      **13 Hörhilfen**

**Positionsnummer:**      13. 20. 12. 3156

**Bezeichnung:**      Vista N 910 S 13 BTE; Art. -Nr. : 050-5724-XX

**Hersteller:**      Uni tron Hearing Ltd.

**Konstruktionsmerkmale:**

Bauform:	Hd0
Bauart-Nr. :	DHI 6865
Schutzklasse:	IP 67
Gerät baugleich mit:	Stride P Dura Pro BTE Soni Ton UP2 920 S 13 BTE
Anzahl der Kanäle:	20-kanalig
Verstärkung:	64 dB bei 1,6 kHz
OSPL 90:	136 dB
Signalverarbeitung:	digital
Mikrofone:	2 Richtmikrofone
Mikrofonsystem:	dual mit Richtcharakteristik
Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
Verstärkungsregelung:	automatisch, manuell
AGC-Regel systeme:	AGC I, Anzahl 20 AGC 0, Anzahl 20
Klangblenden:	ja/Verstärkung in 20 Bändern individuell einstellbar
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/10
Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-
Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
Rückkopplungsauslöschung:	ja
Batterietyp:	ZL 13
Telefonspule:	ja
Audi oeingang:	ja
Fernbedienun g opti onal :	ja
Wireless:	ja
Sonstige Ausstattungen:	DataLogging, WindControl, Tinnitus- masker, DuoLink

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      **13 Hörhilfen**

**Positionsnummer:**      13. 20. 12. 3157

**Bezeichnung:**      Vista N 510 P 13 BTE; Art. -Nr. : 050-5700-XX

**Hersteller:**      Uni tron Hearing Ltd.

**Konstruktionsmerkmale:**

Bauform:	Hd0
Bauart-Nr. :	DHI 6864
Schutzklasse:	IP 67
Gerät baugleich mit:	Stride P 500 BTE
Anzahl der Kanäle:	6-kanalig
Verstärkung:	68 dB bei 1,6 kHz
OSPL 90:	136 dB
Signalverarbeitung:	digital
Mikrofone:	2 Richtmikrofone
Mikrofonsystem:	dual mit Richtcharakteristik
Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
Verstärkungsregelung:	automatisch, manuell
AGC-Regel systeme:	AGC I, Anzahl 6 AGC 0, Anzahl 6
Klangblenden:	ja/Verstärkung in 6 Bändern individuell einstellbar
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4
Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-
Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
Rückkopplungsauslöschung:	ja
Batterietyp:	ZL 13
Telefonspule:	ja
Audi oeingang:	ja
Fernbedienung optional :	ja
Wireless:	ja
Sonstige Ausstattungen:	DataLogging, WindControl, Timnus- masker, DuoLink

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      **13 Hörhilfen**

**Positionsnummer:**      13. 20. 12. 3158

**Bezeichnung:**      SoniTon MI 3 PICO RITE (100-Hörer Dome); Art. -Nr.: 165974

**Hersteller:**      Bernafon Hörgeräte AG

**Konstruktionsmerkmale:**

Bauform:	Hd0 mit 100-Hörer Dome
Bauart-Nr.:	DHI 6157
Schutzklasse:	IP 57
Gerät baugleich mit:	MI RUM 3 PICO RITE(100-Hörer Dome) SAPHIRA 3 PICO RITE (100-Hörer Dome)
Anzahl der Kanäle:	9-kanalig
Verstärkung:	66 dB bei 1,6 kHz
OSPL 90:	128 dB
Signalverarbeitung:	digital
Mikrofone:	2 Richtmikrofone
Mikrofonsystem:	dual mit adaptiver Richtcharakteristik
Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
Verstärkungsregelung:	automatisch, manuell
AGC-Regel systeme:	AGC I, Anzahl 9 AGC 0, -
Klangblenden:	ja/Verstärkung in 9 Bändern individuell einstellbar
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4
Hochfrequenzbereich transponierende Software:	ja
Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
Batterietyp:	ZL 312
Telefonspule:	ja
Audiоеingang:	nein
Fernbedienung optional:	ja
Wireless:	ja
Sonstige Ausstattungen:	Rückkopplungsauslöschung, DataLogging, ChannelFree, Speech Cue Priority, 8 kHz Bandbreite, 4 Stufen ANR,  Windmonitor, Noisemanagement, adaptive Direktionalität, REMfit, Impulsschallunterdrückung, Nachhall- Unterdrückung, True Directionality

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      **13 Hörhilfen**

**Positionsnummer:**      13. 20. 12. 3159

**Bezeichnung:**      SoniTon MI 3 NANO RITE (M-Hörer); Art.-Nr.: 165964

**Hersteller:**      Bernafon Hörgeräte AG

**Konstruktionsmerkmale:**

Bauform:	HdO mit M-Hörer
Bauart-Nr.:	DHI 6153
Schutzklasse:	IP 57
Gerät baugleich mit:	MIRUM 3 NANO RITE(M-Hörer) SAPHIRA 3 NANO RITE (M-Hörer)
Anzahl der Kanäle:	9-kanalig
Verstärkung:	52 dB bei 1,6 kHz
OSPL 90:	121 dB
Signalverarbeitung:	digital
Mikrofone:	2 Richtmikrofone
Mikrofonsystem:	dual mit adaptiver Richtcharakteristik
Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
Verstärkungsregelung:	automatisch, manuell
AGC-Regel systeme:	AGC I, Anzahl 9 AGC 0, Anzahl 9
Klangblenden:	ja/Verstärkung in 9 Bändern individuell einstellbar
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4
Hochfrequenzbereich transponierende Software:	ja
Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
Batterietyp:	ZL 312
Telefonspule:	ja
Audiоеingang:	nein
Fernbedienung optional:	ja
Wireless:	ja
Sonstige Ausstattungen:	Rückkopplungsauslöschung, DataLogging, ChannelFree, Speech Cue Priority, 8 kHz Bandbreite, 4 Stufen ANR,  Windmonitor, Noisemanagement, adaptive Direktionalität, REMfit, Impulsschallunterdrückung, Nachhall- Unterdrückung, True Directionality

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      **13 Hörhilfen**

**Positionsnummer:**      13. 20. 12. 3160

**Bezeichnung:**      SoniTon MI 3 NANO RITE (P-Hörer); Art. -Nr.: 165964

**Hersteller:**      Bernafon Hörgeräte AG

**Konstruktionsmerkmale:**

Bauform:	HdO mit P-Hörer
Bauart-Nr.:	DHI 6154
Schutzklasse:	IP 57
Gerät baugleich mit:	MIRUM 3 NANO RITE(P-Hörer) SAPHIRA 3 NANO RITE (P-Hörer)
Anzahl der Kanäle:	9-kanalig
Verstärkung:	69 dB bei 1,6 kHz
OSPL 90:	133 dB
Signalverarbeitung:	digital
Mikrofone:	2 Richtmikrofone
Mikrofonsystem:	dual mit adaptiver Richtcharakteristik
Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
Verstärkungsregelung:	automatisch, manuell
AGC-Regel systeme:	AGC I, Anzahl 9 AGC 0, Anzahl 9
Klangblenden:	ja/Verstärkung in 9 Bändern individuell einstellbar
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4
Hochfrequenzbereich transponierende Software:	ja
Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
Batterietyp:	ZL 312
Telefonspule:	ja
Audiоеingang:	nein
Fernbedienung optional:	ja
Wireless:	ja
Sonstige Ausstattungen:	Rückkopplungsauslöschung, DataLogging, ChannelFree, Speech Cue Priority, 8 kHz Bandbreite, 4 Stufen ANR,  Windmonitor, Noi semanagement, adaptive Direktionalität, REMfit, Impulsschallunterdrückung, Nachhall- Unterdrückung, Tru Directionality



**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      **13 Hörhilfen**

**Positionsnummer:**      13. 20. 12. 3161

**Bezeichnung:**              SoniTon MI 3 NANO; Art. -Nr. : 165954

**Hersteller:**                Bernafon Hörgeräte AG

**Konstruktionsmerkmale:**

Bauform:	HdO
Bauart-Nr. :	DHI 6152
Schutzklasse:	IP 57
Gerät baugleich mit:	MIRUM 3 NANO SAPHIRA 3 NANO
Anzahl der Kanäle:	9-kanalig
Verstärkung:	54 dB bei 1,6 kHz
OSPL 90:	129 dB
Signalverarbeitung:	digital
Mikrofone:	2 Richtmikrofone
Mikrofonsystem:	dual mit adaptiver Richtcharakteristik
Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
Verstärkungsregelung:	automatisch, manuell
AGC-Regel systeme:	AGC I, Anzahl 9 AGC 0, Anzahl 9
Klangblenden:	ja/Verstärkung in 9 Bändern individuell einstellbar
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4
Hochfrequenzbereich transponierende Software:	ja
Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
Batterietyp:	ZL 312
Telefonspule:	ja
Audiоеingang:	nein
Fernbedienung optional:	ja
Wireless:	ja
Sonstige Ausstattungen:	Rückkopplungsauslöschung, DataLogging, ChannelFree, Speech Cue Priority, 8 kHz Bandbreite, 4 Stufen ANR,  Windmonitor, Noi semanagement, adaptive Direktionalität, REMfit, Impulsschallunterdrückung, Nachhall- Unterdrückung, Tru Directionality

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      **13 Hörhilfen**

**Positionsnummer:**      13. 20. 12. 3162

**Bezeichnung:**      Soni Ton MI 3 POWER; Art. -Nr. : 166021

**Hersteller:**      Bernafon Hörgeräte AG

**Konstruktionsmerkmale:**

Bauform:	Hd0
Bauart-Nr. :	DHI 6752
Schutzklasse:	IP 58
Gerät baugleich mit:	Mirum 3 Power SAPHIRA 3 Power
Anzahl der Kanäle:	9-kanalig
Verstärkung:	67 dB bei 1,6 kHz
OSPL 90:	139 dB
Signalverarbeitung:	digital
Mikrofone:	2 Kugelmikrofone
Mikrofonsystem:	dual mit adaptiver Richtcharakteristik
Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
Verstärkungsregelung:	automatisch, manuell
AGC-Regel systeme:	AGC I, Anzahl 9 AGC 0, Anzahl 9
Klangblenden:	ja/Verstärkung in 9 Bändern individuell einstellbar
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4
Hochfrequenzbereich transponierende Software:	ja
Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
Rückkopplungsauslöschung:	ja
Batterietyp:	ZL 13
Telefonspule:	ja
Audi oeingang:	ja
Fernbedien un g opti onal :	ja
Wireless:	ja
Sonstige Ausstattungen:	Rückkopplungsauslöschung, DataLogging, DataLearning, Soft Noise Management, Speech Cue Priority, Frequency Composition, True Directionality, i-VC, Adaptive
Feedback	Cancelled Plus, Adaptive Noise
Reduction	Plus, Auto Phone

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

<b>Produktgruppe</b>	<b>13 Hörhilfen</b>		
<b>Positionsnummer:</b>	13. 20. 12. 3163		
<b>Bezeichnung:</b>	SoniTon MI 3 PICO RITE (100-Hörer Power Otoplastik); Art.-Nr.: 153792		
<b>Hersteller:</b>	Bernafon Hörgeräte AG		
<b>Konstruktionsmerkmale:</b>	Bauform: Bauart-Nr. : Schutzklasse: Gerät baugleich mit:  Anzahl der Kanäle: Verstärkung: OSPL 90: Signalverarbeitung: Mikrofone: Mikrofonsystem: Ausgangsschall druckbegrenzung: Einstellbare Parameter: Verstärkungsregelung: AGC-Regel systeme:  Kl angbl enden:  Schal tung mehrerer Programme mög lich: Hochfrequenzbereich transponierende Software: Störschall unterdrückende Softwareausl egung: Batterietyp: Telefonspule: Audi oeingang: Fernbedien ung optional : Wi rel ess: Sonstige Ausstattungen:  SmartVC,	Hd0 mit 100-Hörer Power Otoplastik DHI 6158 IP 58 MİRUM 3 PICO RITE(100-Hörer Power Otoplastik) SAPHIRA 3 PICO RITE (100-Hörer Power Otoplastik) 9-kanalig 69 dB bei 1,6 kHz 129 dB digital 2 Richtmikrofone dual mit adaptiver Richtcharakteristik ja (MPO) alle digital programmierbar automatisch, manuell AGC I, Anzahl 9 AGC 0, Anzahl 9 ja/Verstärkung in 9 Bändern individuell einstellbar  ja/4 ja ja ZL 312 ja nein ja ja Rückkopplungsauslöschung, DataLogging, ChannelFree, Speech Cue Priority, 8 kHz Bandbreite, 4 Stufen ANR,  Windmonitor, Noisemanagement, adaptive Direktionalität, REMfit, Impulsschallunterdrückung, Nachhall- Unterdrückung, Tru Directionality	

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      **13 Hörhilfen**

**Positionsnummer:**      13. 20. 12. 3164

**Bezeichnung:**              SoniTon MI 3 PICO RITE (60-Hörer); Art.-Nr.: 165974

**Hersteller:**                Bernafon Hörgeräte AG

**Konstruktionsmerkmale:**

Bauform:	Hd0 mit 60-Hörer
Bauart-Nr.:	DHI 6155
Schutzklasse:	IP 58
Gerät baugleich mit:	MIRUM 3 PICO RITE(60-Hörer) SAPHIRA 3 PICO RITE (60-Hörer)
Anzahl der Kanäle:	9-kanalig
Verstärkung:	51 dB bei 1,6 kHz
OSPL 90:	127 dB
Signalverarbeitung:	digital
Mikrofone:	2 Richtmikrofone
Mikrofonsystem:	dual mit adaptiver Richtcharakteristik
Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
Verstärkungsregelung:	automatisch, manuell
AGC-Regel systeme:	AGC I, Anzahl 9 AGC 0, Anzahl 9
Klangblenden:	ja/Verstärkung in 9 Bändern individuell einstellbar
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4
Hochfrequenzbereich transponierende Software:	ja
Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
Batterietyp:	ZL 312
Telefonspule:	ja
Audiоеingang:	nein
Fernbedienung optional:	ja
Wireless:	ja
Sonstige Ausstattungen:	Rückkopplungsauslöschung, DataLogging, ChannelFree, Speech Cue Priority, 8 kHz Bandbreite, 4 Stufen ANR,  Windmonitor, Noisemanagement, adaptive Direktionalität, REMfit, Impulsschallunterdrückung, Nachhall- Unterdrückung, True Directionality

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      **13 Hörhilfen**

**Positionsnummer:**      13. 20. 12. 3165

**Bezeichnung:**      SoniTon MI 3 PICO RITE (85-Hörer); Art.-Nr.: 165974

**Hersteller:**      Bernafon Hörgeräte AG

**Konstruktionsmerkmale:**

Bauform:	Hd0 mit 85-Hörer
Bauart-Nr.:	DHI 6156
Schutzklasse:	IP 58
Gerät baugleich mit:	MIRUM 3 PICO RITE(85-Hörer) SAPHIRA 3 PICO RITE (85-Hörer)
Anzahl der Kanäle:	9-kanalig
Verstärkung:	58 dB bei 1,6 kHz
OSPL 90:	127 dB
Signalverarbeitung:	digital
Mikrofone:	2 Richtmikrofone
Mikrofonsystem:	dual mit adaptiver Richtcharakteristik
Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
Verstärkungsregelung:	automatisch, manuell
AGC-Regel systeme:	AGC I, Anzahl 9 AGC 0, Anzahl 9
Klangblenden:	ja/Verstärkung in 9 Bändern individuell einstellbar
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4
Hochfrequenzbereich transponierende Software:	ja
Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
Batterietyp:	ZL 312
Telefonspule:	ja
Audiоеingang:	nein
Fernbedienung optional:	ja
Wireless:	ja
Sonstige Ausstattungen:	Rückkopplungsauslöschung, DataLogging, ChannelFree, Speech Cue Priority, 8 kHz Bandbreite, 4 Stufen ANR,  Windmonitor, Noisemanagement, adaptive Direktionalität, REMfit, Impulsschallunterdrückung, Nachhall- Unterdrückung, True Directionality

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      **13 Hörhilfen**

**Positionsnummer:**      13. 20. 12. 3166

**Bezeichnung:**      SoniTon MI 3 COMPACT POWER; Art. -Nr.: 165944

**Hersteller:**      Bernafon Hörgeräte AG

**Konstruktionsmerkmale:**

Bauform:	HdO mit P-Hörer
Bauart-Nr.:	DHI 6150
Schutzklasse:	IP 58
Gerät baugleich mit:	MIRUM 3 COMPACT POWER SAPHIRA 3 COMPACT POWER
Anzahl der Kanäle:	9-kanalig
Verstärkung:	60 dB bei 1,6 kHz
OSPL 90:	135 dB
Signalverarbeitung:	digital
Mikrofone:	2 Richtmikrofone
Mikrofonsystem:	dual mit adaptiver Richtcharakteristik
Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
Verstärkungsregelung:	automatisch, manuell
AGC-Regel systeme:	AGC I, Anzahl 9 AGC 0, Anzahl 9
Klangblenden:	ja/Verstärkung in 9 Bändern individuell einstellbar
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4
Hochfrequenzbereich transponierende Software:	ja
Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
Batterietyp:	ZL 13
Telefonspule:	ja
Audiоеingang:	nein
Fernbedienung optional:	ja
Wireless:	ja
Sonstige Ausstattungen:	Rückkopplungsauslöschung, DataLogging, ChannelFree, Speech Cue Priority, 8 kHz Bandbreite, 4 Stufen ANR,  Windmonitor, Noisemanagement, adaptive Direktionalität, REMfit, Impulsschallunterdrückung, Nachhall- Unterdrückung, True Directionality

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -  
Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016  
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe      13 Hörhilfen

Positionsnummer:      13. 20. 12. 3167

Bezeichnung:          SoniTon MI 3 COMPACT POWER PLUS; Art. -Nr. : 165934

Hersteller:            Bernafon Hörgeräte AG

Konstruktionsmerkmale: Bauform: HdO  
 Bauart-Nr. : DHI 6151  
 Schutzklasse: IP 58  
 Gerät baugleich mit: MIRUM 3 COMPACT POWER Plus  
 SAPHIRA 3 COMPACT POWER Plus  
 Anzahl der Kanäle: 9-kanalig  
 Verstärkung: 73 dB bei 1,6 kHz  
 OSPL 90: 139 dB  
 Signalverarbeitung: digital  
 Mikrofon: 2 Kugelmikrofon  
 Mikrofonsystem: dual mit adaptiver Richtcharakteristik  
 Ausgangsschall druckbegrenzung: ja (MPO)  
 Einstellbare Parameter: alle digital programmierbar  
 Verstärkungsregelung: automatisch, manuell  
 AGC-Regel systeme: AGC I, Anzahl 9  
 AGC 0, Anzahl 9  
 Kl angbl enden: ja/Verstärkung in 9 Bändern  
 individuell einstellbar  
 Schal tung mehrerer  
 Programme möglich: ja/4  
 Hochfrequenzbereich  
 transponierende Software: ja  
 Störschall unterdrückende  
 Softwareauslegung: ja  
 Batterietyp: ZL 13  
 Telefonspule: ja  
 Audi oeingang: NEIN  
 Fernbedienun g optional : ja  
 Wireless: ja  
 Sonstige Ausstattungen: Rückkoppl ungsauslöschung, DataLogging,  
 ChannelFree, Speech Cue Priority,  
 8 kHz Bandbreite, 4 Stufen ANR,  
 SmartVC,  
 Windmonitor, Noisemanagement,  
 adaptive Direktionalität, REMfit,  
 Impulsschallunterdrückung, Nachhall-  
 Unterdrückung, True Directionality

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      **13 Hörhilfen**

**Positionsnummer:**      13. 20. 12. 3192

**Bezeichnung:**            Beltone Origin 3 OR365-DI

**Hersteller:**              Beltone A/S

**Konstruktionsmerkmale:**

Bauform:	Hd0
Bauart-Nr. :	DHI 7074
Schutzklasse:	-
Gerät baugleich mit:	-
Anzahl der Kanäle:	6-kanalig
Verstärkung:	55 dB bei 1,6 kHz
OSPL 90:	133 dB
Signalverarbeitung:	digital
Mikrofone:	2 Kugelmikrofone
Mikrofonsystem:	dual mit adaptiver Richtcharakteristik
Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
Verstärkungsregelung:	automatisch, manuell
AGC-Regel systeme:	AGC I, Anzahl 6 AGC 0, Anzahl 6
Klangblenden:	ja/Verstärkung in 6 Bändern individuell einstellbar
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/3
Hochfrequenzbereich	
transponierende Software:	-
Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
Rückkopplungsauslöschung:	ja
Batterietyp:	ZL 312
Telefonspule:	nein
Audiоеingang:	nein
Fernbedienung optional:	nein
Wireless:	nein
Sonstige Ausstattungen:	DataLogging, adaptive und omni Direktionalität, In-situ-Anpassung, AutoPhone



**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

Produktgruppe	13 Hörhilfen	
Positionsnummer:	13. 20. 12. 3193	
Bezeichnung:	Bel tone Origin 3 OR378-DVIP	
Hersteller:	Bel tone A/S	
Konstruktionsmerkmale:	Bauform:	Hd0
	Bauart-Nr. :	DHI 7075
	Schutzklasse:	-
	Gerät baugleich mit:	-
	Anzahl der Kanäle:	6-kanalig
	Verstärkung:	66 dB bei 1,6 kHz
	OSPL 90:	138 dB
	Signalverarbeitung:	digital
	Mikrofone:	2 Kugelmikrofone
	Mikrofonsystem:	dual mit adaptiver Richtcharakteristik
	Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
	Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
	Verstärkungsregelung:	automatisch, manuell
	AGC-Regel systeme:	AGC I, Anzahl 6 AGC 0, Anzahl 6
	Klangblenden:	ja/Verstärkung in 6 Bändern individuell einstellbar
	Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/3
	Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-
	Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
	Rückkopplungsauslöschung:	ja
	Batterietyp:	ZL 13
	Telefonspule:	nein
	Audi oeingang:	nein
	Fernbedienung optional :	nein
	Wireless:	nein
	Sonstige Ausstattungen:	DataLogging, adaptive und omni Direktionalität, In-situ-Anpassung, AutoPhone

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      **13 Hörhilfen**

**Positionsnummer:**      13. 20. 12. 3194

**Bezeichnung:**            Beltone Ally 3 AY386-DW

**Hersteller:**              Beltone A/S

**Konstruktionsmerkmale:**

Bauform:	Hd0
Bauart-Nr. :	DHI 6705
Schutzklasse:	-
Gerät baugleich mit:	-
Anzahl der Kanäle:	6-kanalig
Verstärkung:	66 dB bei 1,6 kHz
OSPL 90:	139 dB
Signalverarbeitung:	digital
Mikrofone:	2 Kugelmikrofone
Mikrofonsystem:	dual mit adaptiver Richtcharakteristik
Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
Verstärkungsregelung:	automatisch
AGC-Regel systeme:	AGC I, Anzahl 6 AGC 0, Anzahl 6
Klangblenden:	ja/Verstärkung in 6 Bändern individuell einstellbar
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/3
Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-
Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
Rückkopplungsauslöschung:	ja
Batterietyp:	ZL 13
Telefonspule:	ja
Audiоеingang:	ja
Fernbedienung optional:	ja
Wireless:	ja
Sonstige Ausstattungen:	AutoPhone, Optional Tinnitus Breaker Pro, Sound Cleaner, WDRC, Silencer, Windgeräuschreduktion, Feedback Eraser, AFX-Musikmodus, Tieftonanhebung etc.

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      **13 Hörhilfen**

**Positionsnummer:**      13. 20. 12. 3195

**Bezeichnung:**            Beltone Ally 4 AY486-DW

**Hersteller:**              Beltone A/S

**Konstruktionsmerkmale:**

Bauform:	Hd0
Bauart-Nr. :	DHI 6698
Schutzklasse:	-
Gerät baugleich mit:	-
Anzahl der Kanäle:	6-kanalig
Verstärkung:	66 dB bei 1,6 kHz
OSPL 90:	140 dB
Signalverarbeitung:	digital
Mikrofone:	2 Kugelmikrofone
Mikrofonsystem:	dual mit adaptiver Richtcharakteristik
Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
Verstärkungsregelung:	automatisch
AGC-Regel systeme:	AGC I, Anzahl 6 AGC 0, Anzahl 6
Klangblenden:	ja/Verstärkung in 6 Bändern individuell einstellbar
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/3
Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-
Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
Rückkopplungsauslöschung:	ja
Batterietyp:	ZL 13
Telefonspule:	ja
Audiоеingang:	ja
Fernbedienung optional:	ja
Wireless:	ja
Sonstige Ausstattungen:	AutoPhone, Optional Tinnitus Breaker Pro, Sound Cleaner, WDRC, Silencer, Windgeräuschreduktion, Feedback Eraser, AFX-Musikmodus, Tieftonanhebung etc.

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      **13 Hörhilfen**

**Positionsnummer:**      13. 20. 12. 3196

**Bezeichnung:**            Beltone Ally 2 AY286-DW

**Hersteller:**              Beltone A/S

**Konstruktionsmerkmale:**

Bauform:	Hd0
Bauart-Nr. :	DHI 6709
Schutzklasse:	-
Gerät baugleich mit:	-
Anzahl der Kanäle:	4-kanalig
Verstärkung:	66 dB bei 1,6 kHz
OSPL 90:	139 dB
Signalverarbeitung:	digital
Mikrofone:	2 Kugelmikrofone
Mikrofonsystem:	dual mit adaptiver Richtcharakteristik
Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
Verstärkungsregelung:	automatisch
AGC-Regel systeme:	AGC I, Anzahl 4 AGC 0, Anzahl 4
Klangblenden:	ja/Verstärkung in 4 Bändern individuell einstellbar
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/3
Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-
Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
Rückkopplungsauslöschung:	ja
Batterietyp:	ZL 13
Telefonspule:	ja
Audiоеingang:	ja
Fernbedienung optional:	ja
Wireless:	ja
Sonstige Ausstattungen:	AutoPhone, Optional Tinnitus Breaker Pro, Sound Cleaner, WDRC, Silencer, Windgeräuschreduktion, Feedback Eraser, AFX-Musikmodus, Tieftonanhebung etc.

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      **13 Hörhilfen**

**Positionsnummer:**      13. 20. 12. 3197

**Bezeichnung:**              ReSound Up Smart 5 UPS577M-DLW

**Hersteller:**                GN ReSound A/S

**Konstruktionsmerkmale:**

Bauform:	Hd0
Bauart-Nr.:	DHI 5976
Schutzklasse:	-
Gerät baugleich mit:	ReSound UP Smart 5 UPS577-DLW
Anzahl der Kanäle:	9-kanalig
Verstärkung:	54 dB bei 1,6 kHz
OSPL 90:	135 dB
Signalverarbeitung:	digital
Mikrofone:	2 Kugelmikrofone
Mikrofonsystem:	dual mit Richtcharakteristik
Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
Verstärkungsregelung:	automatisch, manuell
AGC-Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 9 AGC 0, Anzahl 9
Klangblenden:	ja/Verstärkung in 9 Bändern individuell einstellbar
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4
Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-
Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
Rückkopplungsauslöschung:	ja
Batterietyp:	ZL 13
Telefonspule:	ja
Audiоеingang:	ja
Fernbedienung optional:	ja
Wireless:	ja
Sonstige Ausstattungen:	SoundShaper, Situations Classifier, WindGuard, Expansion, Direktionalität, SoftSwitch, adaptive Direktionalität, DFS Ultra, MusicMode, Auto DFS, SmartStart, PhoneNow, ComfortPhone, iSolate nano, 2,4 GHz Wireless etc.

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      **13 Hörhilfen**

**Positionsnummer:**      13. 20. 12. 3198

**Bezeichnung:**      ReSound Up Smart 5 UPS588M-DLW

**Hersteller:**      GN ReSound A/S

**Konstruktionsmerkmale:**

Bauform:	Hd0
Bauart-Nr.:	DHI 5791
Schutzklasse:	-
Gerät baugleich mit:	ReSound UP Smart 5 UPS588-DLW HP
Anzahl der Kanäle:	9-kanalig
Verstärkung:	72 dB bei 1,6 kHz
OSPL 90:	140 dB
Signalverarbeitung:	digital
Mikrofone:	2 Kugelmikrofone
Mikrofonsystem:	dual mit Richtcharakteristik
Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
Verstärkungsregelung:	automatisch, manuell
AGC-Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 9 AGC 0, Anzahl 9
Klangblenden:	ja/Verstärkung in 9 Bändern individuell einstellbar
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4
Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-
Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
Rückkopplungsauslöschung:	ja
Batterietyp:	ZL 13
Telefonspule:	ja
Audiоеingang:	ja
Fernbedienung optional:	ja
Wireless:	ja
Sonstige Ausstattungen:	SoundShaper, Situations Classifier, WindGuard, Expansion, Direktionalität, SoftSwitch, adaptive Direktionalität, DFS Ultra, MusicMode, Auto DFS, SmartStart, PhoneNow, ComfortPhone, iSolate nano, 2,4 GHz Wireless etc.

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      **13 Hörhilfen**

**Positionsnummer:**      13. 20. 12. 3199

**Bezeichnung:**            Beltone Legend 17 LND1786-DW

**Hersteller:**              Beltone A/S

**Konstruktionsmerkmale:**

Bauform:	Hd0
Bauart-Nr. :	DHI 6673
Schutzklasse:	-
Gerät baugleich mit:	-
Anzahl der Kanäle:	9-kanalig
Verstärkung:	67 dB bei 1,6 kHz
OSPL 90:	141 dB
Signalverarbeitung:	digital
Mikrofone:	2 Kugelmikrofone
Mikrofonsystem:	dual mit adaptiver Richtcharakteristik
Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
Verstärkungsregelung:	automatisch
AGC-Regel systeme:	AGC I, Anzahl 9 AGC 0, Anzahl 9
Klangblenden:	ja/Verstärkung in 9 Bändern individuell einstellbar
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4
Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-
Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
Rückkopplungsauslöschung:	ja
Batterietyp:	ZL 13
Telefonspule:	ja
Audiоеingang:	ja
Fernbedienung optional:	ja
Wireless:	ja
Sonstige Ausstattungen:	AutoPhone, Optional Tinnitus Breaker Pro, Sound Cleaner, WDRC, Silencer, Windgeräuschreduktion, Feedback Eraser, AFX-Musikmodus, Tieftonanhebung, adaptive Direktionalität etc.

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      **13 Hörhilfen**

**Positionsnummer:**      13. 20. 12. 3201

**Bezeichnung:**            NEVARA 1 PICO RITE (60-Hörer); Art. -Nr.: 159598

**Hersteller:**              Bernafon Hörgeräte AG

**Konstruktionsmerkmale:**

Bauform:	Hd0 mit 60er-Hörer
Bauart-Nr.:	DHI 7098
Schutzklasse:	IP 58
Gerät baugleich mit:	Helios 1 PICO RITE(60-Hörer) SoniTon HE 1 PICO RITE(60-Hörer)
Anzahl der Kanäle:	9-kanalig
Verstärkung:	51 dB bei 1,6 kHz
OSPL 90:	119 dB
Signalverarbeitung:	digital
Mikrofone:	2 Richtmikrofone
Mikrofonsystem:	dual mit adaptiver Richtcharakteristik
Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
Verstärkungsregelung:	automatisch, manuell
AGC-Regel systeme:	AGC I, Anzahl 9 AGC 0, Anzahl 9
Klangblenden:	ja/Verstärkung in 9 Bändern individuell einstellbar
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4
Hochfrequenzbereich transponierende Software:	ja
Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
Rückkopplungsauslöschung:	ja
Batterietyp:	ZL 312
Telefonspule:	ja
Audiоеingang:	nein
Fernbedienung optional:	ja
Wireless:	ja
Sonstige Ausstattungen:	Rückkopplungsauslöschung, DataLogging, ChannelFree, Speech Cue Priority, 8 kHz Bandbreite, 4 Stufen ANR,  SmartVC,  Windmonitor, Noisemanagement, adaptive Direktionalität, REMfit, Impulsschall unterdrückung, Nachhall- Unterdrückung, True Directionality



Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  
 - Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -  
 Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016  
 Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13. 20. 12. 3202

Bezeichnung: NEVARA 1 PICO RITE (85-Hörer); Art. -Nr.: 159598

Hersteller: Bernafon Hörgeräte AG

Konstruktionsmerkmale:

Bauform:	Hd0 mit 85er-Hörer
Bauart-Nr.:	DHI 7099
Schutzklasse:	IP 58
Gerät baugleich mit:	Helios 1 PICO RITE(85-Hörer) SoniTon HE 1 PICO RITE(85-Hörer)
Anzahl der Kanäle:	9-kanalig
Verstärkung:	58 dB bei 1,6 kHz
OSPL 90:	126 dB
Signalverarbeitung:	digital
Mikrofone:	2 Richtmikrofone
Mikrofonsystem:	dual mit adaptiver Richtcharakteristik
Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
Verstärkungsregelung:	automatisch, manuell
AGC-Regel systeme:	AGC I, Anzahl 9 AGC 0, Anzahl 9
Klangblenden:	ja/Verstärkung in 9 Bändern individuell einstellbar
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4
Hochfrequenzbereich transponierende Software:	ja
Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
Rückkopplungsauslöschung:	ja
Batterietyp:	ZL 312
Telefonspule:	ja
Audi oeingang:	nein
Fernbedienung optional:	ja
Wireless:	ja
Sonstige Ausstattungen:	Rückkopplungsauslöschung, DataLogging, ChannelFree, Speech Cue Priority, 8 kHz Bandbreite, 4 Stufen ANR, SmartVC, Windmonitor, Noisemanagement, adaptive Direktionalität, REMfit, Impulsschall unterdrückung, Nachhall- Unterdrückung, True Directionality

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      **13 Hörhilfen**

**Positionsnummer:**      13. 20. 12. 3203

**Bezeichnung:**            NEVARA 1 PICO RITE (100-Hörer Dome); Art.-Nr.: 159598

**Hersteller:**              Bernafon Hörgeräte AG

**Konstruktionsmerkmale:**

Bauform:	Hd0 mit 100er-Hörer
Bauart-Nr.:	DHI 7100
Schutzklasse:	IP 58
Gerät baugleich mit:	Helios 1 PICO RITE(100-Hörer Dome) SoniTon HE 1 PICO RITE (100-Hörer Dome)
Anzahl der Kanäle:	9-kanalig
Verstärkung:	66 dB bei 1,6 kHz
OSPL 90:	132 dB
Signalverarbeitung:	digital
Mikrofone:	2 Richtmikrofone
Mikrofonsystem:	dual mit adaptiver Richtcharakteristik
Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
Verstärkungsregelung:	automatisch, manuell
AGC-Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 9 AGC 0, Anzahl 9
Klangblenden:	ja/Verstärkung in 9 Bändern individuell einstellbar
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4
Hochfrequenzbereich transponierende Software:	ja
Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
Rückkopplungsauslöschung:	ja
Batterietyp:	ZL 312
Telefonspule:	ja
Audiоеingang:	nein
Fernbedienung optional:	ja
Wireless:	ja
Sonstige Ausstattungen:	Rückkopplungsauslöschung, DataLogging, Channel Free, Speech Cue Priority, 8 kHz Bandbreite, 4 Stufen ANR, SmartVC,
	Windmonitor, Noisemanagement, adaptive Direktionalität, REMfit, Impulsschall unterdrückung, Nachhall-Unterdrückung, True Directionality

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      **13 Hörhilfen**

**Positionsnummer:**      13. 20. 12. 3204

**Bezeichnung:**      NEVARA 1 PICO RITE (100-Hörer Otoplastik); Art.-Nr.: 159598

**Hersteller:**      Bernafon Hörgeräte AG

**Konstruktionsmerkmale:**

Bauform:	Hd0 mit 100er-Hörer
Bauart-Nr.:	DHI 7101
Schutzklasse:	IP 58
Gerät baugleich mit:	Helios 1 PICO RITE(100-Hörer Otoplastik)
	SoniTon HE 1 PICO RITE(100-Hörer Otoplastik)
Anzahl der Kanäle:	9-kanalig
Verstärkung:	69 dB bei 1,6 kHz
OSPL 90:	132 dB
Signalverarbeitung:	digital
Mikrofone:	2 Richtmikrofone
Mikrofonsystem:	dual mit adaptiver Richtcharakteristik
Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
Verstärkungsregelung:	automatisch, manuell
AGC-Regel systeme:	AGC I, Anzahl 9 AGC 0, Anzahl 9
Klangblenden:	ja/Verstärkung in 9 Bändern individuell einstellbar
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4
Hochfrequenzbereich transponierende Software:	ja
Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
Rückkopplungsauslöschung:	ja
Batterietyp:	ZL 312
Telefonspule:	ja
Audiоеingang:	nein
Fernbedienung optional:	ja
Wireless:	ja
Sonstige Ausstattungen:	Rückkopplungsauslöschung, DataLogging, ChannelFree, Speech Cue Priority, 8 kHz Bandbreite, 4 Stufen ANR,
SmartVC,	Windmonitor, Noisemanagement, adaptive Direktionalität, REMfit, Impulsschall unterdrückung, Nachhall-Unterdrückung, Tru Directionality

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      **13 Hörhilfen**

**Positionsnummer:**      13. 20. 12. 3205

**Bezeichnung:**              SoniTon HE 1 PICO RITE (60-Hörer); Art.-Nr.: 166000

**Hersteller:**                Bernafon Hörgeräte AG

**Konstruktionsmerkmale:**

Bauform:	Hd0 mit 60er-Hörer
Bauart-Nr.:	DHI 7098
Schutzklasse:	IP 58
Gerät baugleich mit:	Helios 1 PICO RITE(60-Hörer) NEVARA 1 PICO RITE (60-Hörer)
Anzahl der Kanäle:	9-kanalig
Verstärkung:	51 dB bei 1,6 kHz
OSPL 90:	119 dB
Signalverarbeitung:	digital
Mikrofone:	2 Richtmikrofone
Mikrofonsystem:	dual mit adaptiver Richtcharakteristik
Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
Verstärkungsregelung:	automatisch, manuell
AGC-Regel systeme:	AGC I, Anzahl 9 AGC 0, Anzahl 9
Klangblenden:	ja/Verstärkung in 9 Bändern individuell einstellbar
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4
Hochfrequenzbereich transponierende Software:	ja
Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
Rückkopplungsauslöschung:	ja
Batterietyp:	ZL 312
Telefonspule:	ja
Audiоеingang:	nein
Fernbedienung optional:	ja
Wireless:	ja
Sonstige Ausstattungen:	Rückkopplungsauslöschung, DataLogging, Channel Free, Speech Cue Priority, 8 kHz Bandbreite, 4 Stufen ANR,  SmartVC,  Windmonitor, Noisemanagement, adaptive Direktionalität, REMfit, Impulsschall unterdrückung, Nachhall- Unterdrückung, True Directionality

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      **13 Hörhilfen**

**Positionsnummer:**      13. 20. 12. 3206

**Bezeichnung:**              Soni Ton HE 1 PICO RITE (85-Hörer); Art.-Nr.: 166000

**Hersteller:**                Bernafon Hörgeräte AG

**Konstruktionsmerkmale:**

Bauform:	Hd0 mit 85er-Hörer
Bauart-Nr.:	DHI 7099
Schutzklasse:	IP 58
Gerät baugleich mit:	Helios 1 PICO RITE(85-Hörer) NEVARA 1 PICO RITE (85-Hörer)
Anzahl der Kanäle:	9-kanalig
Verstärkung:	58 dB bei 1,6 kHz
OSPL 90:	126 dB
Signalverarbeitung:	digital
Mikrofone:	2 Richtmikrofone
Mikrofonsystem:	dual mit adaptiver Richtcharakteristik
Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
Verstärkungsregelung:	automatisch, manuell
AGC-Regel systeme:	AGC I, Anzahl 9 AGC 0, Anzahl 9
Klangblenden:	ja/Verstärkung in 9 Bändern individuell einstellbar
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4
Hochfrequenzbereich transponierende Software:	ja
Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
Rückkopplungsauslöschung:	ja
Batterietyp:	ZL 312
Telefonspule:	ja
Audiоеingang:	nein
Fernbedienung optional:	ja
Wireless:	ja
Sonstige Ausstattungen:	Rückkopplungsauslöschung, DataLogging, Channel Free, Speech Cue Priority, 8 kHz Bandbreite, 4 Stufen ANR,  SmartVC,  Windmonitor, Noisemanagement, adaptive Direktionalität, REMfit, Impulsschall unterdrückung, Nachhall- Unterdrückung, True Directionality

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      **13 Hörhilfen**

**Positionsnummer:**      13. 20. 12. 3207

**Bezeichnung:**      SoniTon HE 1 PICO RITE (100-Hörer Dome); Art. -Nr.: 166000

**Hersteller:**      Bernafon Hörgeräte AG

**Konstruktionsmerkmale:**

Bauform:	Hd0 mit 100er-Hörer
Bauart-Nr.:	DHI 7100
Schutzklasse:	IP 58
Gerät baugleich mit:	Helios 1 PICO RITE(100-Hörer Dome) NEVARA 1 PICO RITE (100-Hörer Dome)
Anzahl der Kanäle:	9-kanalig
Verstärkung:	66 dB bei 1,6 kHz
OSPL 90:	132 dB
Signalverarbeitung:	digital
Mikrofone:	2 Richtmikrofone
Mikrofonsystem:	dual mit adaptiver Richtcharakteristik
Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
Verstärkungsregelung:	automatisch, manuell
AGC-Regel systeme:	AGC I, Anzahl 9 AGC 0, Anzahl 9
Klangblenden:	ja/Verstärkung in 9 Bändern individuell einstellbar
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4
Hochfrequenzbereich transponierende Software:	ja
Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
Rückkopplungsauslöschung:	ja
Batterietyp:	ZL 312
Telefonspule:	ja
Audiоеingang:	nein
Fernbedienung optional:	ja
Wireless:	ja
Sonstige Ausstattungen:	Rückkopplungsauslöschung, DataLogging, Channel Free, Speech Cue Priority, 8 kHz Bandbreite, 4 Stufen ANR,  SmartVC,  Windmonitor, Noisemanagement, adaptive Direktionalität, REMfit, Impulsschall unterdrückung, Nachhall- Unterdrückung, True Directionality

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      **13 Hörhilfen**

**Positionsnummer:**      13. 20. 12. 3208

**Bezeichnung:**      SoniTon HE 1 PICO RITE (100-Hörer Otoplastik); Art.-Nr.: 166000

**Hersteller:**      Bernafon Hörgeräte AG

**Konstruktionsmerkmale:**

Bauform:	Hd0 mit 100er-Hörer
Bauart-Nr.:	DHI 7101
Schutzklasse:	IP 58
Gerät baugleich mit:	Helios 1 PICO RITE(100-Hörer Otoplastik)
	NEVARA 1 PICO RITE (100-Hörer Otoplastik)
Anzahl der Kanäle:	9-kanalig
Verstärkung:	69 dB bei 1,6 kHz
OSPL 90:	132 dB
Signalverarbeitung:	digital
Mikrofone:	2 Richtmikrofone
Mikrofonsystem:	dual mit adaptiver Richtcharakteristik
Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
Verstärkungsregelung:	automatisch, manuell
AGC-Regel systeme:	AGC I, Anzahl 9 AGC 0, Anzahl 9
Klangblenden:	ja/Verstärkung in 9 Bändern individuell einstellbar
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4
Hochfrequenzbereich transponierende Software:	ja
Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
Rückkopplungsauslöschung:	ja
Batterietyp:	ZL 312
Telefonspule:	ja
Audiоеingang:	nein
Fernbedienung optional:	ja
Wireless:	ja
Sonstige Ausstattungen:	Rückkopplungsauslöschung, DataLogging, Channel Free, Speech Cue Priority, 8 kHz Bandbreite, 4 Stufen ANR,
SmartVC,	Windmonitor, Noisemanagement, adaptive Direktionalität, REMfit, Impulsschall unterdrückung, Nachhall-Unterdrückung, Tru Directionality

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      **13 Hörhilfen**

**Positionsnummer:**      13. 20. 12. 3209

**Bezeichnung:**      Helios 1 PICO RITE (60-Hörer); Art. -Nr.: 159603

**Hersteller:**      Bernafon Hörgeräte AG

**Konstruktionsmerkmale:**

Bauform:	Hd0 mit 60er-Hörer
Bauart-Nr.:	DHI 7098
Schutzklasse:	IP 58
Gerät baugleich mit:	NEVARA 1 PICO RITE (60-Hörer) SoniTon HE 1 PICO RITE(60-Hörer)
Anzahl der Kanäle:	9-kanalig
Verstärkung:	51 dB bei 1,6 kHz
OSPL 90:	119 dB
Signalverarbeitung:	digital
Mikrofone:	2 Richtmikrofone
Mikrofonsystem:	dual mit adaptiver Richtcharakteristik
Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
Verstärkungsregelung:	automatisch, manuell
AGC-Regel systeme:	AGC I, Anzahl 9 AGC 0, Anzahl 9
Klangblenden:	ja/Verstärkung in 9 Bändern individuell einstellbar
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4
Hochfrequenzbereich transponierende Software:	ja
Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
Rückkopplungsauslöschung:	ja
Batterietyp:	ZL 312
Telefonspule:	ja
Audiоеingang:	nein
Fernbedienung optional:	ja
Wireless:	ja
Sonstige Ausstattungen:	Rückkopplungsauslöschung, DataLogging, Channel Free, Speech Cue Priority, 8 kHz Bandbreite, 4 Stufen ANR,  SmartVC,  Windmonitor, Noisemanagement, adaptive Direktionalität, REMfit, Impulsschall unterdrückung, Nachhall- Unterdrückung, True Directionality



**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      **13 Hörhilfen**

**Positionsnummer:**      13. 20. 12. 3210

**Bezeichnung:**      Helios 1 PICO RITE (85-Hörer); Art. -Nr.: 159603

**Hersteller:**      Bernafon Hörgeräte AG

**Konstruktionsmerkmale:**

Bauform:	Hd0 mit 85er-Hörer
Bauart-Nr.:	DHI 7099
Schutzklasse:	IP 58
Gerät baugleich mit:	NEVARA 1 PICO RITE (85-Hörer) SoniTon HE 1 PICO RITE(85-Hörer)
Anzahl der Kanäle:	9-kanalig
Verstärkung:	58 dB bei 1,6 kHz
OSPL 90:	126 dB
Signalverarbeitung:	digital
Mikrofone:	2 Richtmikrofone
Mikrofonsystem:	dual mit adaptiver Richtcharakteristik
Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
Verstärkungsregelung:	automatisch, manuell
AGC-Regel systeme:	AGC I, Anzahl 9 AGC 0, Anzahl 9
Klangblenden:	ja/Verstärkung in 9 Bändern individuell einstellbar
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4
Hochfrequenzbereich transponierende Software:	ja
Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
Rückkopplungsauslöschung:	ja
Batterietyp:	ZL 312
Telefonspule:	ja
Audiоеingang:	nein
Fernbedienung optional:	ja
Wireless:	ja
Sonstige Ausstattungen:	Rückkopplungsauslöschung, DataLogging, Channel Free, Speech Cue Priority, 8 kHz Bandbreite, 4 Stufen ANR,  SmartVC,  Windmonitor, Noisemanagement, adaptive Direktionalität, REMfit, Impulsschall unterdrückung, Nachhall- Unterdrückung, True Directionality

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      **13 Hörhilfen**

**Positionsnummer:**      13. 20. 12. 3211

**Bezeichnung:**      Helios 1 PICO RITE (100-Hörer Dome); Art.-Nr.: 159603

**Hersteller:**      Bernafon Hörgeräte AG

**Konstruktionsmerkmale:**

Bauform:	Hd0 mit 100er-Hörer
Bauart-Nr.:	DHI 7100
Schutzklasse:	IP 58
Gerät baugleich mit:	NEVARA 1 PICO RITE (100-Hörer Dome) SoniTon HE 1 PICO RITE(100-Hörer Dome)
Anzahl der Kanäle:	9-kanalig
Verstärkung:	66 dB bei 1,6 kHz
OSPL 90:	132 dB
Signalverarbeitung:	digital
Mikrofone:	2 Richtmikrofone
Mikrofonsystem:	dual mit adaptiver Richtcharakteristik
Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
Verstärkungsregelung:	automatisch, manuell
AGC-Regel systeme:	AGC I, Anzahl 9 AGC 0, Anzahl 9
Klangblenden:	ja/Verstärkung in 9 Bändern individuell einstellbar
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4
Hochfrequenzbereich transponierende Software:	ja
Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
Rückkopplungsauslöschung:	ja
Batterietyp:	ZL 312
Telefonspule:	ja
Audiоеingang:	nein
Fernbedienung optional:	ja
Wireless:	ja
Sonstige Ausstattungen:	Rückkopplungsauslöschung, DataLogging, Channel Free, Speech Cue Priority, 8 kHz Bandbreite, 4 Stufen ANR,  SmartVC,  Windmonitor, Noisemanagement, adaptive Direktionalität, REMfit, Impulsschall unterdrückung, Nachhall- Unterdrückung, True Directionality

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  
 - Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -  
 Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016  
 Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe      13 Hörhilfen

Positionsnummer:    13. 20. 12. 3212

Bezeichnung:        Helios 1 PICO RITE (100-Hörer Otoplastik); Art.-Nr.: 159603

Hersteller:         Bernafon Hörgeräte AG

Konstruktionsmerkmale: Bauform: HdO mit 100er-Hörer  
 Bauart-Nr.: DHI 7101  
 Schutzklasse: IP 58  
 Gerät baugleich mit: NEVARA 1 PICO RITE (100-Hörer Otoplastik)  
 SoniTon HE 1 PICO RITE(100-Hörer Otoplastik)  
 Anzahl der Kanäle: 9-kanalig  
 Verstärkung: 69 dB bei 1,6 kHz  
 OSPL 90: 132 dB  
 Signalverarbeitung: digital  
 Mikrofone: 2 Richtmikrofone  
 Mikrofonsystem: dual mit adaptiver Richtcharakteristik  
 Ausgangsschall druckbegrenzung: ja (MPO)  
 Einstellbare Parameter: alle digital programmierbar  
 Verstärkungsregelung: automatisch, manuell  
 AGC-Regel systeme: AGC I, Anzahl 9  
 AGC 0, Anzahl 9  
 Kl angbl enden: ja/Verstärkung in 9 Bändern  
 individuell einstellbar  
 Schal tung mehrerer Programme mög lich: ja/4  
 Hochfrequenzbereich transponierende Software: ja  
 Störschall unterdrückende Softwareausl egung: ja  
 Rückkoppl ungsausl öschung: ja  
 Batterietyp: ZL 312  
 Telefonspule: ja  
 Audi oeingang: nein  
 Fernbedienun g optional : ja  
 Wi rel ess: ja  
 Sonstige Ausstattungen: Rückkoppl ungsausl öschung, DataLogging, Channel Free, Speech Cue Priority, 8 kHz Bandbreite, 4 Stufen ANR,  
 SmartVC,  
 Wi ndmonitor, Noi semanagement, adaptive Direktionalität, REMfit, Impulsschall unterdrückung, Nachhall-Unterdrückung, Tru Directionality

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      **13 Hörhilfen**

**Positionsnummer:**      13. 20. 12. 6951

**Bezeichnung:**            Vista N 610 W 312 DIR (M); Art.-Nr.: 050-5812-XX

**Hersteller:**              Uni tron Hearing Ltd.

**Konstruktionsmerkmale:**

Bauform:	Id0
Bauart-Nr.:	DHI 6879
Schutzklasse:	-
Gerät baugleich mit:	Stride 600 W 312 DIR (M)
Anzahl der Kanäle:	10-kanalig
Verstärkung:	43 dB bei 1,6 kHz
OSPL 90:	122 dB
Signalverarbeitung:	digital
Mikrofone:	2 Kugelmikrofone
Mikrofonsystem:	direktional
Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
Verstärkungsregelung:	automatisch/manuell
AGC-Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 10 AGC 0, -
Klangblenden:	ja/Verstärkung in 10 Bändern individuell einstellbar
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/5
Hochfrequenzbereich transponierende Software:	ja
Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
Rückkopplungsauslöschung:	ja
Batterietyp:	ZL 312
Telefonspule:	ja
Audiоеingang:	nein
Fernbedienung optional:	ja
Wireless:	ja
Sonstige Ausstattungen:	Anti Shock, Tinnitus Masker, Phase Cancel er, Windgeräuschmanager, Frequenzkompression, Pinna Effekt, DataLogging

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      **13 Hörhilfen**

**Positionsnummer:**      13. 20. 12. 6952

**Bezeichnung:**      Vista N 610 W 312 DIR (P); Art. -Nr. : 050-5812-XX

**Hersteller:**      Uni tron Hearing Ltd.

**Konstruktionsmerkmale:**

Bauform:	Id0
Bauart-Nr. :	DHI 6880
Schutzklasse:	-
Gerät baugleich mit:	Stride 600 W 312 DIR (P)
Anzahl der Kanäle:	10-kanalig
Verstärkung:	53 dB bei 1,6 kHz
OSPL 90:	126 dB
Signalverarbeitung:	digital
Mikrofone:	1 Kugelmikrofon
Mikrofonsystem:	direktional
Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
Verstärkungsregelung:	automatisch/manuell
AGC-Regel systeme:	AGC I, Anzahl 10 AGC 0, -
Klangblenden:	ja/Verstärkung in 10 Bändern individuell einstellbar
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/5
Hochfrequenzbereich transponierende Software:	ja
Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
Rückkopplungsauslöschung:	ja
Batterietyp:	ZL 312
Telefonspule:	ja
Audi oeingang:	nein
Fernbedienung optional :	ja
Wireless:	ja
Sonstige Ausstattungen:	Anti Shock, Tinnitus Masker, Phase Cancel er, Windgeräuschmanager, Frequenzkompression, Pinna Effekt, DataLogging

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      **13 Hörhilfen**

**Positionsnummer:**      13. 20. 12. 6953

**Bezeichnung:**      Vista N 610 W 312 DIR (HP); Art. -Nr.: 050-5812-XX

**Hersteller:**      Uni tron Hearing Ltd.

**Konstruktionsmerkmale:**

Bauform:	Id0
Bauart-Nr.:	DHI 6881
Schutzklasse:	-
Gerät baugleich mit:	Stride 600 W 312 DIR (HP)
Anzahl der Kanäle:	10-kanalig
Verstärkung:	61 dB bei 1,6 kHz
OSPL 90:	129 dB
Signalverarbeitung:	digital
Mikrofone:	2 Kugelmikrofone
Mikrofonsystem:	direktional
Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
Verstärkungsregelung:	automatisch/manuell
AGC-Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 10 AGC 0, -
Klangblenden:	ja/Verstärkung in 10 Bändern individuell einstellbar
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/5
Hochfrequenzbereich transponierende Software:	ja
Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
Rückkopplungsauslöschung:	ja
Batterietyp:	ZL 312
Telefonspule:	ja
Audiоеingang:	nein
Fernbedienung optional:	ja
Wireless:	ja
Sonstige Ausstattungen:	Anti Shock, Tinnitus Masker, Phase Canceler, Windgeräuschmanager, Frequenzkompression, Pinna Effekt, DataLogging

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      **13 Hörhilfen**

**Positionsnummer:**      13. 20. 12. 6954

**Bezeichnung:**      Vista N 510 W 312 DIR (M); Art. -Nr.: 050-5806-XX

**Hersteller:**      Uni tron Hearing Ltd.

**Konstruktionsmerkmale:** Bauform: I d0  
Bauart-Nr.: DHI 6882  
Schutzklasse: -  
Gerät baugleich mit: Stride 500 W 312 DIR (M)  
Anzahl der Kanäle: 6-kanalig  
Verstärkung: 43 dB bei 1,6 kHz  
OSPL 90: 122 dB  
Signalverarbeitung: digital  
Mikrofone: 2 Kugelmikrofone  
Mikrofonsystem: directional  
Ausgangsschall druckbegrenzung: ja (MPO)  
Einstellbare Parameter: alle digital programmierbar  
Verstärkungsregelung: automatisch/manuell  
AGC-Regelsysteme: AGC I, Anzahl 6  
AGC 0, -  
Klangblenden: ja/Verstärkung in 6 Bändern  
individuell einstellbar  
Schaltung mehrerer  
Programme möglich: ja/4  
Hochfrequenzbereich  
transponierende Software: ja  
Störschall unterdrückende  
Softwareauslegung: ja  
Rückkopplungsauslöschung: ja  
Batterietyp: ZL 312  
Telefonspule: ja  
Audioreingang: nein  
Fernbedienung optional: ja  
Wireless: ja  
Sonstige Ausstattungen: Anti Shock, Tinnitus Masker, Phase  
Canceler, Windgeräuschmanager,  
Frequenzkompression, Pinna Effekt,  
DataLogging

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      **13 Hörhilfen**

**Positionsnummer:**      13. 20. 12. 6955

**Bezeichnung:**      Vista N 510 W 312 DIR (P); Art. -Nr. : 050-5806-XX

**Hersteller:**      Uni tron Hearing Ltd.

**Konstruktionsmerkmale:** Bauform: Id0  
Bauart-Nr. : DHI 6883  
Schutzklasse: -  
Gerät baugleich mit: Stride 500 W 312 DIR (P)  
Anzahl der Kanäle: 6-kanalig  
Verstärkung: 53 dB bei 1,6 kHz  
OSPL 90: 126 dB  
Signalverarbeitung: digital  
Mikrofone: 2 Kugelmikrofone  
Mikrofonsystem: directional  
Ausgangsschall druckbegrenzung: ja (MPO)  
Einstellbare Parameter: alle digital programmierbar  
Verstärkungsregelung: automatisch/manuell  
AGC-Regelsysteme: AGC I, Anzahl 6  
AGC 0, -  
Klangblenden: ja/Verstärkung in 6 Bändern  
individuell einstellbar  
Schaltung mehrerer  
Programme möglich: ja/4  
Hochfrequenzbereich  
transponierende Software: ja  
Störschall unterdrückende  
Softwareauslegung: ja  
Rückkopplungsauslöschung: ja  
Batterietyp: ZL 312  
Telefonspule: ja  
Audioreingang: nein  
Fernbedienung optional: ja  
Wireless: ja  
Sonstige Ausstattungen: Anti Shock, Tinnitus Masker, Phase  
Canceler, Windgeräuschmanager,  
Frequenzkompression, Pinna Effekt,  
DataLogging



**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      **13 Hörhilfen**

**Positionsnummer:**      13. 20. 12. 6956

**Bezeichnung:**      Vista N 510 W 312 DIR (HP); Art. -Nr.: 050-5806-XX

**Hersteller:**      Uni tron Hearing Ltd.

**Konstruktionsmerkmale:**

Bauform:	Id0
Bauart-Nr.:	DHI 6884
Schutzklasse:	-
Gerät baugleich mit:	Stride 500 W 312 DIR (HP)
Anzahl der Kanäle:	6-kanalig
Verstärkung:	61 dB bei 1,6 kHz
OSPL 90:	129 dB
Signalverarbeitung:	digital
Mikrofone:	2 Kugelmikrofone
Mikrofonsystem:	direktional
Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
Verstärkungsregelung:	automatisch/manuell
AGC-Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 6 AGC 0, -
Klangblenden:	ja/Verstärkung in 6 Bändern individuell einstellbar
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4
Hochfrequenzbereich transponierende Software:	ja
Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
Rückkopplungsauslöschung:	ja
Batterietyp:	ZL 312
Telefonspule:	ja
Audiоеingang:	nein
Fernbedienung optional:	ja
Wireless:	ja
Sonstige Ausstattungen:	Anti Shock, Tinnitus Masker, Phase Canceler, Windgeräuschmanager, Frequenzkompression, Pinna Effekt, DataLogging

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      **13 Hörhilfen**

**Positionsnummer:**      13. 20. 12. 6957

**Bezeichnung:**      Vista N 910 10A IIC (M); Art. -Nr.: 063-5825-XX

**Hersteller:**      Uni tron Hearing Ltd.

**Konstruktionsmerkmale:** Bauform: I d0  
Bauart-Nr.: DHI 6900  
Schutzklasse: -  
Gerät baugleich mit: Stride Pro 10A IIC (M)  
Anzahl der Kanäle: 20-kanalig  
Verstärkung: 43 dB bei 1,6 kHz  
OSPL 90: 121 dB  
Signalverarbeitung: digital  
Mikrofone: 1 Kugelmikrofon  
Mikrofonsystem: omni directional  
Ausgangsschall druckbegrenzung: ja (MPO)  
Einstellbare Parameter: alle digital programmierbar  
Verstärkungsregelung: automatisch  
AGC-Regelsysteme: AGC I, Anzahl 20  
AGC 0, -  
Klangblenden: ja/Verstärkung in 20 Bändern  
individuell einstellbar  
Schaltung mehrerer  
Programme möglich: ja/10  
Hochfrequenzbereich  
transponierende Software: ja  
Störschall unterdrückende  
Softwareauslegung: ja  
Rückkopplungsauslöschung: ja  
Batterietyp: ZL 10A  
Telefonspule: ja  
Audioreingang: nein  
Fernbedienung optional: ja  
Wireless: ja/optional  
Sonstige Ausstattungen: Anti Shock, Tinnitus Masker, Phase  
Canceler, Windgeräuschmanager,  
Frequenzkompression, Pinna Effekt,  
DataLogging

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      **13 Hörhilfen**

**Positionsnummer:**      13. 20. 12. 6958

**Bezeichnung:**      Vista N 810 10A IIC (M); Art. -Nr.: 063-5819-XX

**Hersteller:**      Uni tron Hearing Ltd.

**Konstruktionsmerkmale:**

Bauform:	I d0
Bauart-Nr. :	DHI 6901
Schutzklasse:	-
Gerät baugleich mit:	Stride 800 10A IIC (M)
Anzahl der Kanäle:	20-kanalig
Verstärkung:	43 dB bei 1,6 kHz
OSPL 90:	121 dB
Signalverarbeitung:	digital
Mikrofone:	1 Kugelmikrofon
Mikrofonsystem:	omnidirektional
Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
Verstärkungsregelung:	automatisch
AGC-Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 20 AGC 0, -
Klangblenden:	ja/Verstärkung in 20 Bändern individuell einstellbar
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/10
Hochfrequenzbereich	
transponierende Software:	ja
Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
Rückkopplungsauslöschung:	ja
Batterietyp:	ZL 10A
Telefonspule:	ja
Audiоеingang:	nein
Fernbedienung optional:	ja
Wireless:	ja/optional
Sonstige Ausstattungen:	Anti Shock, Tinnitus Masker, Phase Canceler, Windgeräuschmanager, Frequenzkompression, Pinna Effekt, DataLogging

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      **13 Hörhilfen**

**Positionsnummer:**      13. 20. 12. 6959

**Bezeichnung:**      Vista N 710 10A IIC (M); Art. -Nr.: 063-5813-XX

**Hersteller:**      Uni tron Hearing Ltd.

**Konstruktionsmerkmale:**

Bauform:	I d0
Bauart-Nr. :	DHI 6902
Schutzklasse:	-
Gerät baugleich mit:	Stride 700 10A IIC (M)
Anzahl der Kanäle:	16-kanalig
Verstärkung:	43 dB bei 1,6 kHz
OSPL 90:	121 dB
Signalverarbeitung:	digital
Mikrofone:	1 Kugelmikrofon
Mikrofonsystem:	omnidirektional
Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
Verstärkungsregelung:	automatisch
AGC-Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 16 AGC 0, -
Klangblenden:	ja/Verstärkung in 16 Bändern individuell einstellbar
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/8
Hochfrequenzbereich transponierende Software:	ja
Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
Rückkopplungsauslöschung:	ja
Batterietyp:	ZL 10A
Telefonspule:	ja
Audioreingang:	nein
Fernbedienung optional:	ja
Wireless:	ja/optional
Sonstige Ausstattungen:	Anti Shock, Tinnitus Masker, Phase Canceler, Windgeräuschmanager, Frequenzkompression, Pinna Effekt, DataLogging

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      **13 Hörhilfen**

**Positionsnummer:**      13. 20. 12. 6960

**Bezeichnung:**      Vista N 610 10A IIC (M); Art. -Nr.: 063-5807-XX

**Hersteller:**      Uni tron Hearing Ltd.

**Konstruktionsmerkmale:**

Bauform:	I d0
Bauart-Nr.:	DHI 6903
Schutzklasse:	-
Gerät baugleich mit:	Stride 600 10A IIC (M)
Anzahl der Kanäle:	10-kanalig
Verstärkung:	43 dB bei 1,6 kHz
OSPL 90:	121 dB
Signalverarbeitung:	digital
Mikrofone:	1 Kugelmikrofon
Mikrofonsystem:	omnidirektional
Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
Verstärkungsregelung:	automatisch
AGC-Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 10 AGC 0, -
Klangblenden:	ja/Verstärkung in 10 Bändern individuell einstellbar
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/5
Hochfrequenzbereich transponierende Software:	ja
Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
Rückkopplungsauslöschung:	ja
Batterietyp:	ZL 10A
Telefonspule:	ja
Audiоеingang:	nein
Fernbedienung optional:	ja
Wireless:	ja/optional
Sonstige Ausstattungen:	Anti Shock, Tinnitus Masker, Phase Cancel er, Windgeräuschmanager, Frequenzkompression, Pinna Effekt, DataLogging

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      **13 Hörhilfen**

**Positionsnummer:**      13. 20. 12. 6961

**Bezeichnung:**      Vista N 510 10A IIC (M); Art. -Nr.: 063-5801-XX

**Hersteller:**      Uni tron Hearing Ltd.

**Konstruktionsmerkmale:** Bauform: I d0  
Bauart-Nr. : DHI 6904  
Schutzklasse: -  
Gerät baugleich mit: Stride 500 10A IIC (M)  
Anzahl der Kanäle: 6-kanalig  
Verstärkung: 43 dB bei 1,6 kHz  
OSPL 90: 121 dB  
Signalverarbeitung: digital  
Mikrofone: 1 Kugelmikrofon  
Mikrofonsystem: omni directional  
Ausgangsschall druckbegrenzung: ja (MPO)  
Einstellbare Parameter: alle digital programmierbar  
Verstärkungsregelung: automatisch  
AGC-Regelsysteme: AGC I, Anzahl 6  
AGC 0, -  
Klangblenden: ja/Verstärkung in 6 Bändern  
individuell einstellbar  
Schaltung mehrerer  
Programme möglich: ja/4  
Hochfrequenzbereich  
transponierende Software: ja  
Störschall unterdrückende  
Softwareauslegung: ja  
Rückkopplungsauslöschung: ja  
Batterietyp: ZL 10A  
Telefonspule: ja  
Audioreingang: nein  
Fernbedienung optional: ja  
Wireless: ja/optional  
Sonstige Ausstattungen: Anti Shock, Tinnitus Masker, Phase  
Canceler, Windgeräuschmanager,  
Frequenzkompression, Pinna Effekt,  
DataLogging

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      **13 Hörhilfen**

**Positionsnummer:**      13. 20. 12. 6962

**Bezeichnung:**      Vista N 710 W 10A OMNI (HP); Art.-Nr.: 050-5816-XX

**Hersteller:**      Uni tron Hearing Ltd.

**Konstruktionsmerkmale:** Bauform: I d0  
Bauart-Nr.: DHI 6893  
Schutzklasse: -  
Gerät baugleich mit: Stride 700 W 10A OMNI (HP)  
Anzahl der Kanäle: 16-kanalig  
Verstärkung: 61 dB bei 1,6 kHz  
OSPL 90: 130 dB  
Signalverarbeitung: digital  
Mikrofone: 1 Kugelmikrofone  
Mikrofonsystem: omni directional  
Ausgangsschall druckbegrenzung: ja (MPO)  
Einstellbare Parameter: alle digital programmierbar  
Verstärkungsregelung: automatisch  
AGC-Regelsysteme: AGC I, Anzahl 16  
AGC 0, -  
Klangblenden: ja/Verstärkung in 16 Bändern  
individuell einstellbar  
Schaltung mehrerer  
Programme möglich: ja/8  
Hochfrequenzbereich  
transponierende Software: ja  
Störschall unterdrückende  
Softwareauslegung: ja  
Rückkopplungsauslöschung: ja  
Batterietyp: ZL 10A  
Telefonspule: ja  
Audioreingang: nein  
Fernbedienung optional: ja  
Wireless: ja  
Sonstige Ausstattungen: Anti Shock, Tinnitus Masker, Phase  
Canceler, Windgeräuschmanager,  
Frequenzkompression, Pinna Effekt,  
DataLogging

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      **13 Hörhilfen**

**Positionsnummer:**      13. 20. 12. 6963

**Bezeichnung:**      Vista N 910 W 10A OMNI (M); Art.-Nr.: 050-5828-XX

**Hersteller:**      Uni tron Hearing Ltd.

**Konstruktionsmerkmale:**

Bauform:	I d0
Bauart-Nr.:	DHI 6885
Schutzklasse:	-
Gerät baugleich mit:	Stride Pro W 10A OMNI (M)
Anzahl der Kanäle:	20-kanalig
Verstärkung:	43 dB bei 1,6 kHz
OSPL 90:	121 dB
Signalverarbeitung:	digital
Mikrofone:	1 Kugelmikrofone
Mikrofonsystem:	omnidirektional
Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
Verstärkungsregelung:	automatisch
AGC-Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 20 AGC 0, -
Klangblenden:	ja/Verstärkung in 20 Bändern individuell einstellbar
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/10
Hochfrequenzbereich transponierende Software:	ja
Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
Rückkopplungsauslöschung:	ja
Batterietyp:	ZL 10A
Telefonspule:	ja
Audiоеingang:	nein
Fernbedienung optional:	ja
Wireless:	ja
Sonstige Ausstattungen:	Anti Shock, Tinnitus Masker, Phase Canceler, Windgeräuschmanager, Frequenzkompression, Pinna Effekt, DataLogging



**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      **13 Hörhilfen**

**Positionsnummer:**      13. 20. 12. 6964

**Bezeichnung:**      Vista N 910 W 10A OMNI (P); Art.-Nr.: 050-5828-XX

**Hersteller:**      Uni tron Hearing Ltd.

**Konstruktionsmerkmale:**

Bauform:	I d0
Bauart-Nr.:	DHI 6886
Schutzklasse:	-
Gerät baugleich mit:	Stride Pro W 10A OMNI (P)
Anzahl der Kanäle:	20-kanalig
Verstärkung:	53 dB bei 1,6 kHz
OSPL 90:	126 dB
Signalverarbeitung:	digital
Mikrofone:	1 Kugelmikrofone
Mikrofonsystem:	omnidirektional
Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
Verstärkungsregelung:	automatisch
AGC-Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 20 AGC 0, -
Klangblenden:	ja/Verstärkung in 20 Bändern individuell einstellbar
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/10
Hochfrequenzbereich	
transponierende Software:	ja
Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
Rückkopplungsauslöschung:	ja
Batterietyp:	ZL 10A
Telefonspule:	ja
Audioreingang:	nein
Fernbedienung optional:	ja
Wireless:	ja
Sonstige Ausstattungen:	Anti Shock, Tinnitus Masker, Phase Canceler, Windgeräuschmanager, Frequenzkompression, Pinna Effekt, DataLogging

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      **13 Hörhilfen**

**Positionsnummer:**      13. 20. 12. 6965

**Bezeichnung:**      Vista N 910 W 10A OMNI (HP); Art. -Nr. : 050-5828-XX

**Hersteller:**      Uni tron Hearing Ltd.

**Konstruktionsmerkmale:**

Bauform:	Id0
Bauart-Nr. :	DHI 6887
Schutzklasse:	-
Gerät baugleich mit:	Stride Pro W 10A OMNI (HP)
Anzahl der Kanäle:	20-kanalig
Verstärkung:	61 dB bei 1,6 kHz
OSPL 90:	129 dB
Signalverarbeitung:	digital
Mikrofone:	1 Kugelmikrofone
Mikrofonsystem:	omnidirektional
Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
Verstärkungsregelung:	automatisch
AGC-Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 20 AGC 0, -
Klangblenden:	ja/Verstärkung in 20 Bändern individuell einstellbar
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/10
Hochfrequenzbereich transponierende Software:	ja
Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
Rückkopplungsauslöschung:	ja
Batterietyp:	ZL 10A
Telefonspule:	ja
Audiоеingang:	nein
Fernbedienung optional:	ja
Wireless:	ja
Sonstige Ausstattungen:	Anti Shock, Tinnitus Masker, Phase Canceler, Windgeräuschmanager, Frequenzkompression, Pinna Effekt, DataLogging

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      **13 Hörhilfen**

**Positionsnummer:**      13. 20. 12. 6966

**Bezeichnung:**      Vista N 810 W 10A OMNI (M); Art.-Nr.: 050-5822-XX

**Hersteller:**      Uni tron Hearing Ltd.

**Konstruktionsmerkmale:**

Bauform:	Id0
Bauart-Nr.:	DHI 6888
Schutzklasse:	-
Gerät baugleich mit:	Stride 800 W 10A OMNI (M)
Anzahl der Kanäle:	20-kanalig
Verstärkung:	43 dB bei 1,6 kHz
OSPL 90:	120 dB
Signalverarbeitung:	digital
Mikrofone:	1 Kugelmikrofone
Mikrofonsystem:	omnidirektional
Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
Verstärkungsregelung:	automatisch
AGC-Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 20 AGC 0, -
Klangblenden:	ja/Verstärkung in 20 Bändern individuell einstellbar
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/9
Hochfrequenzbereich transponierende Software:	ja
Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
Rückkopplungsauslöschung:	ja
Batterietyp:	ZL 10A
Telefonspule:	ja
Audiоеingang:	nein
Fernbedienung optional:	ja
Wireless:	ja
Sonstige Ausstattungen:	Anti Shock, Tinnitus Masker, Phase Canceler, Windgeräuschmanager, Frequenzkompression, Pinna Effekt, DataLogging

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      **13 Hörhilfen**

**Positionsnummer:**      13. 20. 12. 6967

**Bezeichnung:**      Vista N 710 W 10A OMNI (P); Art.-Nr.: 050-5816-XX

**Hersteller:**      Uni tron Hearing Ltd.

**Konstruktionsmerkmale:**

Bauform:	I d0
Bauart-Nr.:	DHI 6892
Schutzklasse:	-
Gerät baugleich mit:	Stride 700 W 10A OMNI (P)
Anzahl der Kanäle:	16-kanalig
Verstärkung:	53 dB bei 1,6 kHz
OSPL 90:	125 dB
Signalverarbeitung:	digital
Mikrofone:	1 Kugelmikrofone
Mikrofonsystem:	omnidirektional
Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
Verstärkungsregelung:	automatisch
AGC-Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 16 AGC 0, -
Klangblenden:	ja/Verstärkung in 16 Bändern individuell einstellbar
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/8
Hochfrequenzbereich transponierende Software:	ja
Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
Rückkopplungsauslöschung:	ja
Batterietyp:	ZL 10A
Telefonspule:	ja
Audioreingang:	nein
Fernbedienung optional:	ja
Wireless:	ja
Sonstige Ausstattungen:	Anti Shock, Tinnitus Masker, Phase Canceler, Windgeräuschmanager, Frequenzkompression, Pinna Effekt, DataLogging

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      **13 Hörhilfen**

**Positionsnummer:**      13. 20. 12. 6968

**Bezeichnung:**      Vista N 710 W 10A OMNI (M); Art.-Nr.: 050-5816-XX

**Hersteller:**      Uni tron Hearing Ltd.

**Konstruktionsmerkmale:** Bauform: I d0  
Bauart-Nr.: DHI 6891  
Schutzklasse: -  
Gerät baugleich mit: Stride 700 W 10A OMNI (M)  
Anzahl der Kanäle: 16-kanalig  
Verstärkung: 43 dB bei 1,6 kHz  
OSPL 90: 121 dB  
Signalverarbeitung: digital  
Mikrofone: 1 Kugelmikrofone  
Mikrofonsystem: omni directional  
Ausgangsschall druckbegrenzung: ja (MPO)  
Einstellbare Parameter: alle digital programmierbar  
Verstärkungsregelung: automatisch  
AGC-Regelsysteme: AGC I, Anzahl 16  
AGC 0, -  
Klangblenden: ja/Verstärkung in 16 Bändern  
individuell einstellbar  
Schaltung mehrerer  
Programme möglich: ja/8  
Hochfrequenzbereich  
transponierende Software: ja  
Störschall unterdrückende  
Softwareauslegung: ja  
Rückkopplungsauslöschung: ja  
Batterietyp: ZL 10A  
Telefonspule: ja  
Audioreingang: nein  
Fernbedienung optional: ja  
Wireless: ja  
Sonstige Ausstattungen: Anti Shock, Tinnitus Masker, Phase  
Canceler, Windgeräuschmanager,  
Frequenzkompression, Pinna Effekt,  
DataLogging

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      **13 Hörhilfen**

**Positionsnummer:**      13. 20. 12. 6969

**Bezeichnung:**      Vista N 810 W 10A OMNI (HP); Art.-Nr.: 050-5822-XX

**Hersteller:**      Uni tron Hearing Ltd.

**Konstruktionsmerkmale:**

Bauform:	Id0
Bauart-Nr.:	DHI 6890
Schutzklasse:	-
Gerät baugleich mit:	Stride 800 W 10A OMNI (HP)
Anzahl der Kanäle:	20-kanalig
Verstärkung:	61 dB bei 1,6 kHz
OSPL 90:	129 dB
Signalverarbeitung:	digital
Mikrofone:	1 Kugelmikrofone
Mikrofonsystem:	omnidirektional
Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
Verstärkungsregelung:	automatisch
AGC-Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 20 AGC 0, -
Klangblenden:	ja/Verstärkung in 20 Bändern individuell einstellbar
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/9
Hochfrequenzbereich transponierende Software:	ja
Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
Rückkopplungsauslöschung:	ja
Batterietyp:	ZL 10A
Telefonspule:	ja
Audioreingang:	nein
Fernbedienung optional:	ja
Wireless:	ja
Sonstige Ausstattungen:	Anti Shock, Tinnitus Masker, Phase Canceler, Windgeräuschmanager, Frequenzkompression, Pinna Effekt, DataLogging

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      **13 Hörhilfen**

**Positionsnummer:**      13. 20. 12. 6970

**Bezeichnung:**      Vista N 810 W 10A OMNI (P); Art.-Nr.: 050-5822-XX

**Hersteller:**      Uni tron Hearing Ltd.

**Konstruktionsmerkmale:**

Bauform:	I d0
Bauart-Nr.:	DHI 6889
Schutzklasse:	-
Gerät baugleich mit:	Stride 800 W 10A OMNI (P)
Anzahl der Kanäle:	20-kanalig
Verstärkung:	53 dB bei 1,6 kHz
OSPL 90:	126 dB
Signalverarbeitung:	digital
Mikrofone:	1 Kugelmikrofone
Mikrofonsystem:	omnidirektional
Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
Verstärkungsregelung:	automatisch
AGC-Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 20 AGC 0, -
Klangblenden:	ja/Verstärkung in 20 Bändern individuell einstellbar
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/9
Hochfrequenzbereich transponierende Software:	ja
Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
Rückkopplungsauslöschung:	ja
Batterietyp:	ZL 10A
Telefonspule:	ja
Audioreingang:	nein
Fernbedienung optional:	ja
Wireless:	ja
Sonstige Ausstattungen:	Anti Shock, Tinnitus Masker, Phase Canceler, Windgeräuschmanager, Frequenzkompression, Pinna Effekt, DataLogging

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      **13 Hörhilfen**

**Positionsnummer:**      13. 20. 12. 6971

**Bezeichnung:**      Vista N 610 W 10A OMNI (M); Art.-Nr.: 050-5810-XX

**Hersteller:**      Uni tron Hearing Ltd.

**Konstruktionsmerkmale:** Bauform: I d0  
Bauart-Nr.: DHI 6885  
Schutzklasse: -  
Gerät baugleich mit: Stride 600 W 10A OMNI (M)  
Anzahl der Kanäle: 10-kanalig  
Verstärkung: 43 dB bei 1,6 kHz  
OSPL 90: 122 dB  
Signalverarbeitung: digital  
Mikrofone: 1 Kugelmikrofone  
Mikrofonsystem: omni directional  
Ausgangsschall druckbegrenzung: ja (MPO)  
Einstellbare Parameter: alle digital programmierbar  
Verstärkungsregelung: automatisch  
AGC-Regelsysteme: AGC I, Anzahl 10  
AGC 0, -  
Klangblenden: ja/Verstärkung in 10 Bändern  
individuell einstellbar  
Schaltung mehrerer  
Programme möglich: ja/5  
Hochfrequenzbereich  
transponierende Software: ja  
Störschall unterdrückende  
Softwareauslegung: ja  
Rückkopplungsauslöschung: ja  
Batterietyp: ZL 10A  
Telefonspule: ja  
Audioreingang: nein  
Fernbedienung optional: ja  
Wireless: ja  
Sonstige Ausstattungen: Anti Shock, Tinnitus Masker, Phase  
Canceler, Windgeräuschmanager,  
Frequenzkompression, Pinna Effekt,  
DataLogging



**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      **13 Hörhilfen**

**Positionsnummer:**      13. 20. 12. 6972

**Bezeichnung:**      Vista N 610 W 10A OMNI (P); Art.-Nr.: 050-5810-XX

**Hersteller:**      Uni tron Hearing Ltd.

**Konstruktionsmerkmale:**

Bauform:	Id0
Bauart-Nr.:	DHI 6895
Schutzklasse:	-
Gerät baugleich mit:	Stride 600 W 10A OMNI (P)
Anzahl der Kanäle:	10-kanalig
Verstärkung:	53 dB bei 1,6 kHz
OSPL 90:	126 dB
Signalverarbeitung:	digital
Mikrofone:	1 Kugelmikrofone
Mikrofonsystem:	omnidirektional
Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
Verstärkungsregelung:	automatisch
AGC-Regel systeme:	AGC I, Anzahl 10 AGC 0, -
Klangblenden:	ja/Verstärkung in 10 Bändern individuell einstellbar
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/5
Hochfrequenzbereich	
transponierende Software:	ja
Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
Rückkopplungsauslöschung:	ja
Batterietyp:	ZL 10A
Telefonspule:	ja
Audi oeingang:	nein
Fernbedienung optional:	ja
Wireless:	ja
Sonstige Ausstattungen:	Anti Shock, Tinnitus Masker, Phase Cancel er, Windgeräuschmanager, Frequenzkompression, Pinna Effekt, DataLogging

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      **13 Hörhilfen**

**Positionsnummer:**      13. 20. 12. 6973

**Bezeichnung:**      Vista N 610 W 10A OMNI (HP); Art. -Nr. : 050-5810-XX

**Hersteller:**      Uni tron Hearing Ltd.

**Konstruktionsmerkmale:**

Bauform:	Id0
Bauart-Nr. :	DHI 6896
Schutzklasse:	-
Gerät baugleich mit:	Stride 600 W 10A OMNI (HP)
Anzahl der Kanäle:	10-kanalig
Verstärkung:	61 dB bei 1,6 kHz
OSPL 90:	128 dB
Signalverarbeitung:	digital
Mikrofone:	1 Kugelmikrofone
Mikrofonsystem:	omnidirektional
Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
Verstärkungsregelung:	automatisch
AGC-Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 10 AGC 0, -
Klangblenden:	ja/Verstärkung in 10 Bändern individuell einstellbar
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/5
Hochfrequenzbereich transponierende Software:	ja
Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
Rückkopplungsauslöschung:	ja
Batterietyp:	ZL 10A
Telefonspule:	ja
Audiоеingang:	nein
Fernbedienung optional:	ja
Wireless:	ja
Sonstige Ausstattungen:	Anti Shock, Tinnitus Masker, Phase Canceler, Windgeräuschmanager, Frequenzkompression, Pinna Effekt, DataLogging

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      **13 Hörhilfen**

**Positionsnummer:**      13. 20. 12. 6974

**Bezeichnung:**      Vista N 510 W 10A OMNI (M); Art.-Nr.: 050-5804-XX

**Hersteller:**      Uni tron Hearing Ltd.

**Konstruktionsmerkmale:**

Bauform:	Id0
Bauart-Nr.:	DHI 6897
Schutzklasse:	-
Gerät baugleich mit:	Stride 500 W 10A OMNI (M)
Anzahl der Kanäle:	6-kanalig
Verstärkung:	43 dB bei 1,6 kHz
OSPL 90:	122 dB
Signalverarbeitung:	digital
Mikrofone:	1 Kugelmikrofone
Mikrofonsystem:	omnidirektional
Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
Verstärkungsregelung:	automatisch
AGC-Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 6 AGC 0, -
Klangblenden:	ja/Verstärkung in 6 Bändern individuell einstellbar
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4
Hochfrequenzbereich transponierende Software:	ja
Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
Rückkopplungsauslöschung:	ja
Batterietyp:	ZL 10A
Telefonspule:	ja
Audioreingang:	nein
Fernbedienung optional:	ja
Wireless:	ja
Sonstige Ausstattungen:	Anti Shock, Tinnitus Masker, Phase Canceler, Windgeräuschmanager, Frequenzkompression, Pinna Effekt, DataLogging

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      **13 Hörhilfen**

**Positionsnummer:**      13. 20. 12. 6975

**Bezeichnung:**      Vista N 510 W 10A OMNI (P); Art.-Nr.: 050-5804-XX

**Hersteller:**      Uni tron Hearing Ltd.

**Konstruktionsmerkmale:**

Bauform:	Id0
Bauart-Nr.:	DHI 6898
Schutzklasse:	-
Gerät baugleich mit:	Stride 500 W 10A OMNI (P)
Anzahl der Kanäle:	6-kanalig
Verstärkung:	53 dB bei 1,6 kHz
OSPL 90:	126 dB
Signalverarbeitung:	digital
Mikrofone:	1 Kugelmikrofone
Mikrofonsystem:	omnidirektional
Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
Verstärkungsregelung:	automatisch
AGC-Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 6 AGC 0, -
Klangblenden:	ja/Verstärkung in 6 Bändern individuell einstellbar
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4
Hochfrequenzbereich transponierende Software:	ja
Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
Rückkopplungsauslöschung:	ja
Batterietyp:	ZL 10A
Telefonspule:	ja
Audiоеingang:	nein
Fernbedienung optional:	ja
Wireless:	ja
Sonstige Ausstattungen:	Anti Shock, Tinnitus Masker, Phase Canceller, Windgeräuschmanager, Frequenzkompression, Pinna Effekt, DataLogging

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      **13 Hörhilfen**

**Positionsnummer:**      13. 20. 12. 6976

**Bezeichnung:**      Vista N 510 W 10A OMNI (HP); Art.-Nr.: 050-5804-XX

**Hersteller:**      Uni tron Hearing Ltd.

**Konstruktionsmerkmale:**

Bauform:	Id0
Bauart-Nr.:	DHI 6899
Schutzklasse:	-
Gerät baugleich mit:	Stride 500 W 10A OMNI (HP)
Anzahl der Kanäle:	6-kanalig
Verstärkung:	61 dB bei 1,6 kHz
OSPL 90:	128 dB
Signalverarbeitung:	digital
Mikrofone:	1 Kugelmikrofone
Mikrofonsystem:	omnidirektional
Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
Verstärkungsregelung:	automatisch
AGC-Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 6 AGC 0, -
Klangblenden:	ja/Verstärkung in 6 Bändern individuell einstellbar
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4
Hochfrequenzbereich transponierende Software:	ja
Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
Rückkopplungsauslöschung:	ja
Batterietyp:	ZL 10A
Telefonspule:	ja
Audiоеingang:	nein
Fernbedienung optional:	ja
Wireless:	ja
Sonstige Ausstattungen:	Anti Shock, Tinnitus Masker, Phase Canceler, Windgeräuschmanager, Frequenzkompression, Pinna Effekt, DataLogging

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      **13 Hörhilfen**

**Positionsnummer:**      13. 20. 12. 6977

**Bezeichnung:**      Vista N 910 W 312 DIR (M); Art. -Nr.: 050-5830-XX

**Hersteller:**      Uni tron Hearing Ltd.

**Konstruktionsmerkmale:**

Bauform:	Id0
Bauart-Nr.:	DHI 6870
Schutzklasse:	-
Gerät baugleich mit:	Stride Pro W 312 DIR (M)
Anzahl der Kanäle:	20-kanalig
Verstärkung:	43 dB bei 1,6 kHz
OSPL 90:	120 dB
Signalverarbeitung:	digital
Mikrofone:	2 Kugelmikrofone
Mikrofonsystem:	dual mit adaptiver Richtcharakteristik
Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
Verstärkungsregelung:	automatisch/manuell
AGC-Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 20 AGC 0, -
Klangblenden:	ja/Verstärkung in 20 Bändern individuell einstellbar
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/10
Hochfrequenzbereich transponierende Software:	ja
Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
Rückkopplungsauslöschung:	ja
Batterietyp:	ZL 312
Telefonspule:	ja
Audiоеingang:	nein
Fernbedienung optional:	ja
Wireless:	ja
Sonstige Ausstattungen:	Anti Shock, Tinnitus Masker, Phase Cancel er, Windgeräuschmanager, Frequenzkompression, Pinna Effekt, DataLogging

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      **13 Hörhilfen**

**Positionsnummer:**      13. 20. 12. 6978

**Bezeichnung:**      Vista N 710 W 312 DIR (HP); Art. -Nr.: 050-5818-XX

**Hersteller:**      Uni tron Hearing Ltd.

**Konstruktionsmerkmale:**

Bauform:	Id0
Bauart-Nr.:	DHI 6878
Schutzklasse:	-
Gerät baugleich mit:	Stride 700 W 312 DIR (HP)
Anzahl der Kanäle:	16-kanalig
Verstärkung:	61 dB bei 1,6 kHz
OSPL 90:	130 dB
Signalverarbeitung:	digital
Mikrofone:	2 Kugelmikrofone
Mikrofonsystem:	dual mit adaptiver Richtcharakteristik
Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
Verstärkungsregelung:	automatisch/manuell
AGC-Regel systeme:	AGC I, Anzahl 16 AGC 0, -
Klangblenden:	ja/Verstärkung in 16 Bändern individuell einstellbar
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/8
Hochfrequenzbereich transponierende Software:	ja
Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
Rückkopplungsauslöschung:	ja
Batterietyp:	ZL 312
Telefonspule:	ja
Audi oeingang:	nein
Fernbedienung optional:	ja
Wireless:	ja
Sonstige Ausstattungen:	Anti Shock, Tinnitus Masker, Phase Cancel er, Windgeräuschmanager, Frequenzkompression, Pinna Effekt, DataLogging

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      **13 Hörhilfen**

**Positionsnummer:**      13. 20. 12. 6979

**Bezeichnung:**            Vista N 710 W 312 DIR (M); Art. -Nr.: 050-5818-XX

**Hersteller:**              Uni tron Hearing Ltd.

**Konstruktionsmerkmale:**

Bauform:	Id0
Bauart-Nr.:	DHI 6876
Schutzklasse:	-
Gerät baugleich mit:	Stride 700 W 312 DIR (M)
Anzahl der Kanäle:	16-kanalig
Verstärkung:	43 dB bei 1,6 kHz
OSPL 90:	121 dB
Signalverarbeitung:	digital
Mikrofone:	2 Kugelmikrofone
Mikrofonsystem:	dual mit adaptiver Richtcharakteristik
Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
Verstärkungsregelung:	automatisch/manuell
AGC-Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 16 AGC 0, -
Klangblenden:	ja/Verstärkung in 16 Bändern individuell einstellbar
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/8
Hochfrequenzbereich transponierende Software:	ja
Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
Rückkopplungsauslöschung:	ja
Batterietyp:	ZL 312
Telefonspule:	ja
Audiоеingang:	nein
Fernbedienung optional:	ja
Wireless:	ja
Sonstige Ausstattungen:	Anti Shock, Tinnitus Masker, Phase Cancel er, Windgeräuschmanager, Frequenzkompression, Pinna Effekt, DataLogging



**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      **13 Hörhilfen**

**Positionsnummer:**      13. 20. 12. 6980

**Bezeichnung:**      Vista N 810 W 312 DIR (HP); Art. -Nr.: 050-5824-XX

**Hersteller:**      Uni tron Hearing Ltd.

**Konstruktionsmerkmale:**

Bauform:	Id0
Bauart-Nr.:	DHI 6875
Schutzklasse:	-
Gerät baugleich mit:	Stride 800 W 312 DIR (HP)
Anzahl der Kanäle:	20-kanalig
Verstärkung:	61 dB bei 1,6 kHz
OSPL 90:	129 dB
Signalverarbeitung:	digital
Mikrofone:	2 Kugelmikrofone
Mikrofonsystem:	dual mit adaptiver Richtcharakteristik
Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
Verstärkungsregelung:	automatisch/manuell
AGC-Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 20 AGC 0, -
Klangblenden:	ja/Verstärkung in 20 Bändern individuell einstellbar
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/9
Hochfrequenzbereich transponierende Software:	ja
Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
Rückkopplungsauslöschung:	ja
Batterietyp:	ZL 312
Telefonspule:	ja
Audiоеingang:	nein
Fernbedienung optional:	ja
Wireless:	ja
Sonstige Ausstattungen:	Anti Shock, Tinnitus Masker, Phase Cancel er, Windgeräuschmanager, Frequenzkompression, Pinna Effekt, DataLogging

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      **13 Hörhilfen**

**Positionsnummer:**      13. 20. 12. 6981

**Bezeichnung:**      Vista N 810 W 312 DIR (P); Art. -Nr. : 050-5824-XX

**Hersteller:**      Uni tron Hearing Ltd.

**Konstruktionsmerkmale:**

Bauform:	Id0
Bauart-Nr. :	DHI 6874
Schutzklasse:	-
Gerät baugleich mit:	Stride 800 W 312 DIR (P)
Anzahl der Kanäle:	20-kanalig
Verstärkung:	53 dB bei 1,6 kHz
OSPL 90:	126 dB
Signalverarbeitung:	digital
Mikrofone:	2 Kugelmikrofone
Mikrofonsystem:	dual mit adaptiver Richtcharakteristik
Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
Verstärkungsregelung:	automatisch/manuell
AGC-Regel systeme:	AGC I, Anzahl 20 AGC 0, -
Klangblenden:	ja/Verstärkung in 20 Bändern individuell einstellbar
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/9
Hochfrequenzbereich transponierende Software:	ja
Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
Rückkopplungsauslöschung:	ja
Batterietyp:	ZL 312
Telefonspule:	ja
Audi oeingang:	nein
Fernbedienung optional :	ja
Wireless:	ja
Sonstige Ausstattungen:	Anti Shock, Tinnitus Masker, Phase Cancel er, Windgeräuschmanager, Frequenzkompression, Pinna Effekt, DataLogging

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      **13 Hörhilfen**

**Positionsnummer:**      13. 20. 12. 6982

**Bezeichnung:**            Vista N 810 W 312 DIR (M); Art. -Nr.: 050-5824-XX

**Hersteller:**              Uni tron Hearing Ltd.

**Konstruktionsmerkmale:**

Bauform:	Id0
Bauart-Nr.:	DHI 6873
Schutzklasse:	-
Gerät baugleich mit:	Stride 800 W 312 DIR (M)
Anzahl der Kanäle:	20-kanalig
Verstärkung:	43 dB bei 1,6 kHz
OSPL 90:	121 dB
Signalverarbeitung:	digital
Mikrofone:	2 Kugelmikrofone
Mikrofonsystem:	dual mit adaptiver Richtcharakteristik
Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
Verstärkungsregelung:	automatisch/manuell
AGC-Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 20 AGC 0, -
Klangblenden:	ja/Verstärkung in 20 Bändern individuell einstellbar
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/9
Hochfrequenzbereich transponierende Software:	ja
Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
Rückkopplungsauslöschung:	ja
Batterietyp:	ZL 312
Telefonspule:	ja
Audiоеingang:	nein
Fernbedienung optional:	ja
Wireless:	ja
Sonstige Ausstattungen:	Anti Shock, Tinnitus Masker, Phase Canceler, Windgeräuschmanager, Frequenzkompression, Pinna Effekt, DataLogging

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      **13 Hörhilfen**

**Positionsnummer:**      13. 20. 12. 6983

**Bezeichnung:**            Vista N 910 W 312 DIR (HP); Art. -Nr.: 050-5830-XX

**Hersteller:**              Uni tron Hearing Ltd.

**Konstruktionsmerkmale:**

Bauform:	Id0
Bauart-Nr.:	DHI 6872
Schutzklasse:	-
Gerät baugleich mit:	Stride Pro W 312 DIR (HP)
Anzahl der Kanäle:	20-kanalig
Verstärkung:	61 dB bei 1,6 kHz
OSPL 90:	129 dB
Signalverarbeitung:	digital
Mikrofone:	2 Kugelmikrofone
Mikrofonsystem:	dual mit adaptiver Richtcharakteristik
Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
Verstärkungsregelung:	automatisch/manuell
AGC-Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 20 AGC 0, -
Klangblenden:	ja/Verstärkung in 20 Bändern individuell einstellbar
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/10
Hochfrequenzbereich transponierende Software:	ja
Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
Rückkopplungsauslöschung:	ja
Batterietyp:	ZL 312
Telefonspule:	ja
Audiоеingang:	nein
Fernbedienung optional:	ja
Wireless:	ja
Sonstige Ausstattungen:	Anti Shock, Tinnitus Masker, Phase Canceler, Windgeräuschmanager, Frequenzkompression, Pinna Effekt, DataLogging

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      **13 Hörhilfen**

**Positionsnummer:**      13. 20. 12. 6984

**Bezeichnung:**            Vista N 910 W 312 DIR (P); Art. -Nr. : 050-5830-XX

**Hersteller:**              Uni tron Hearing Ltd.

**Konstruktionsmerkmale:**

Bauform:	Id0
Bauart-Nr. :	DHI 6871
Schutzklasse:	-
Gerät baugleich mit:	Stride Pro W 312 DIR (P)
Anzahl der Kanäle:	20-kanalig
Verstärkung:	53 dB bei 1,6 kHz
OSPL 90:	125 dB
Signalverarbeitung:	digital
Mikrofone:	2 Kugelmikrofone
Mikrofonsystem:	dual mit adaptiver Richtcharakteristik
Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
Verstärkungsregelung:	automatisch/manuell
AGC-Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 20 AGC 0, -
Klangblenden:	ja/Verstärkung in 20 Bändern individuell einstellbar
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/10
Hochfrequenzbereich transponierende Software:	ja
Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
Rückkopplungsauslöschung:	ja
Batterietyp:	ZL 312
Telefonspule:	ja
Audiоеingang:	nein
Fernbedienung optional:	ja
Wireless:	ja
Sonstige Ausstattungen:	Anti Shock, Tinnitus Masker, Phase Cancel er, Windgeräuschmanager, Frequenzkompression, Pinna Effekt, DataLogging

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      **13 Hörhilfen**

**Positionsnummer:**      13. 20. 12. 6985

**Bezeichnung:**              Stride 500 W 312 DIR (HP); Art. -Nrn. : 050-5806-XX

**Hersteller:**                Uni tron Hearing Ltd.

**Konstruktionsmerkmale:**

Bauform:	Id0
Bauart-Nr. :	DHI 6884
Schutzklasse:	-
Gerät baugleich mit:	Vista N 510 W 312 DIR (HP)
Anzahl der Kanäle:	6-kanalig
Verstärkung:	61 dB bei 1,6 kHz
OSPL 90:	129 dB
Signalverarbeitung:	digital
Mikrofone:	2 Kugelmikrofone
Mikrofonsystem:	direktional
Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
Verstärkungsregelung:	automatisch/manuell
AGC-Regel systeme:	AGC I, Anzahl 6 AGC 0, -
Klangblenden:	ja/Verstärkung in 6 Bändern individuell einstellbar
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4
Hochfrequenzbereich transponierende Software:	ja
Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
Rückkopplungsauslöschung:	ja
Batterietyp:	ZL 312
Telefonspule:	ja
Audi oeingang:	nein
Fernbedienun g optional :	ja
Wireless:	ja
Sonstige Ausstattungen:	Anti Shock, Tinnitus Masker, Phase Cancel er, Windgeräuschmanager, Frequenzkompression, Pinna Effekt, DataLogging

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      **13 Hörhilfen**

**Positionsnummer:**      13. 20. 12. 6986

**Bezeichnung:**              Stride 500 W 312 DIR (P); Art. -Nrn. : 050-5806-XX

**Hersteller:**                Uni tron Hearing Ltd.

**Konstruktionsmerkmale:**

Bauform:	Id0
Bauart-Nr. :	DHI 6883
Schutzklasse:	-
Gerät baugleich mit:	Vista N 510 W 312 DIR (P)
Anzahl der Kanäle:	6-kanalig
Verstärkung:	53 dB bei 1,6 kHz
OSPL 90:	120 dB
Signalverarbeitung:	digital
Mikrofone:	2 Kugelmikrofone
Mikrofonsystem:	direktional
Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
Verstärkungsregelung:	automatisch/manuell
AGC-Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 6 AGC 0, -
Klangblenden:	ja/Verstärkung in 6 Bändern individuell einstellbar
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4
Hochfrequenzbereich transponierende Software:	ja
Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
Rückkopplungsauslöschung:	ja
Batterietyp:	ZL 312
Telefonspule:	ja
Audiоеingang:	nein
Fernbedienung optional:	ja
Wireless:	ja
Sonstige Ausstattungen:	Anti Shock, Tinnitus Masker, Phase Cancel er, Windgeräuschmanager, Frequenzkompression, Pinna Effekt, DataLogging

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      **13 Hörhilfen**

**Positionsnummer:**      13. 20. 12. 6987

**Bezeichnung:**              Stride Pro W 312 DIR (HP); Art. -Nrn. : 050-5830-XX

**Hersteller:**                Uni tron Hearing Ltd.

**Konstruktionsmerkmale:**

Bauform:	Id0
Bauart-Nr. :	DHI 6872
Schutzklasse:	-
Gerät baugleich mit:	Vista N 910 W 312 DIR (HP)
Anzahl der Kanäle:	20-kanalig
Verstärkung:	61 dB bei 1,6 kHz
OSPL 90:	129 dB
Signalverarbeitung:	digital
Mikrofone:	2 Kugelmikrofone
Mikrofonsystem:	direktional
Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
Verstärkungsregelung:	automatisch/manuell
AGC-Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 20 AGC 0, -
Klangblenden:	ja/Verstärkung in 20 Bändern individuell einstellbar
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/10
Hochfrequenzbereich transponierende Software:	ja
Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
Rückkopplungsauslöschung:	ja
Batterietyp:	ZL 312
Telefonspule:	ja
Audiоеingang:	nein
Fernbedienung optional:	ja
Wireless:	ja
Sonstige Ausstattungen:	Anti Shock, Tinnitus Masker, Phase Canceler, Windgeräuschmanager, Frequenzkompression, Pinna Effekt, DataLogging



**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      **13 Hörhilfen**

**Positionsnummer:**      13. 20. 12. 6988

**Bezeichnung:**              Stride 800 W 312 DIR (HP); Art. -Nrn. : 050-5824-XX

**Hersteller:**                Uni tron Hearing Ltd.

**Konstruktionsmerkmale:**

Bauform:	Id0
Bauart-Nr. :	DHI 6875
Schutzklasse:	-
Gerät baugleich mit:	Vista N 810 W 312 DIR (HP)
Anzahl der Kanäle:	20-kanalig
Verstärkung:	61 dB bei 1,6 kHz
OSPL 90:	129 dB
Signalverarbeitung:	digital
Mikrofone:	2 Kugelmikrofone
Mikrofonsystem:	direktional
Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
Verstärkungsregelung:	automatisch/manuell
AGC-Regel systeme:	AGC I, Anzahl 20 AGC 0, -
Klangblenden:	ja/Verstärkung in 20 Bändern individuell einstellbar
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/9
Hochfrequenzbereich transponierende Software:	ja
Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
Rückkopplungsauslöschung:	ja
Batterietyp:	ZL 312
Telefonspule:	ja
Audi oeingang:	nein
Fernbedienung optional :	ja
Wireless:	ja
Sonstige Ausstattungen:	Anti Shock, Tinnitus Masker, Phase Cancel er, Windgeräuschmanager, Frequenzkompression, Pinna Effekt, DataLogging

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      **13 Hörhilfen**

**Positionsnummer:**      13. 20. 12. 6989

**Bezeichnung:**              Stride 700 W 312 DIR (HP); Art. -Nrn. : 050-5818-XX

**Hersteller:**                Uni tron Hearing Ltd.

**Konstruktionsmerkmale:**

Bauform:	Id0
Bauart-Nr. :	DHI 6878
Schutzklasse:	-
Gerät baugleich mit:	Vista N 710 W 312 DIR (HP)
Anzahl der Kanäle:	16-kanalig
Verstärkung:	61 dB bei 1,6 kHz
OSPL 90:	130 dB
Signalverarbeitung:	digital
Mikrofone:	2 Kugelmikrofone
Mikrofonsystem:	direktional
Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
Verstärkungsregelung:	automatisch/manuell
AGC-Regel systeme:	AGC I, Anzahl 16 AGC 0, -
Klangblenden:	ja/Verstärkung in 16 Bändern individuell einstellbar
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/8
Hochfrequenzbereich transponierende Software:	ja
Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
Rückkopplungsauslöschung:	ja
Batterietyp:	ZL 312
Telefonspule:	ja
Audi oeingang:	nein
Fernbedienung optional :	ja
Wireless:	ja
Sonstige Ausstattungen:	Anti Shock, Tinnitus Masker, Phase Cancel er, Windgeräuschmanager, Frequenzkompression, Pinna Effekt, DataLogging

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      **13 Hörhilfen**

**Positionsnummer:**      13. 20. 12. 6990

**Bezeichnung:**              Stride Pro W 312 DIR (M); Art. -Nrn. : 050-5830-XX

**Hersteller:**                Uni tron Hearing Ltd.

**Konstruktionsmerkmale:**

Bauform:	Id0
Bauart-Nr. :	DHI 6870
Schutzklasse:	-
Gerät baugleich mit:	Vista N 910 W 312 DIR (M)
Anzahl der Kanäle:	20-kanalig
Verstärkung:	43 dB bei 1,6 kHz
OSPL 90:	120 dB
Signalverarbeitung:	digital
Mikrofone:	2 Kugelmikrofone
Mikrofonsystem:	direktional
Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
Verstärkungsregelung:	automatisch/manuell
AGC-Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 20 AGC 0, -
Klangblenden:	ja/Verstärkung in 20 Bändern individuell einstellbar
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/10
Hochfrequenzbereich transponierende Software:	ja
Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
Rückkopplungsauslöschung:	ja
Batterietyp:	ZL 312
Telefonspule:	ja
Audiоеingang:	nein
Fernbedienung optional:	ja
Wireless:	ja
Sonstige Ausstattungen:	Anti Shock, Tinnitus Masker, Phase Cancel er, Windgeräuschmanager, Frequenzkompression, Pinna Effekt, DataLogging

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      **13 Hörhilfen**

**Positionsnummer:**      13. 20. 12. 6991

**Bezeichnung:**              Stride 800 W 312 DIR (M); Art.-Nrn.: 050-5824-XX

**Hersteller:**                Uni tron Hearing Ltd.

**Konstruktionsmerkmale:**

Bauform:	Id0
Bauart-Nr.:	DHI 6873
Schutzklasse:	-
Gerät baugleich mit:	Vista N 810 W 312 DIR (M)
Anzahl der Kanäle:	20-kanalig
Verstärkung:	43 dB bei 1,6 kHz
OSPL 90:	121 dB
Signalverarbeitung:	digital
Mikrofone:	2 Kugelmikrofone
Mikrofonsystem:	direktional
Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
Verstärkungsregelung:	automatisch/manuell
AGC-Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 20 AGC 0, -
Klangblenden:	ja/Verstärkung in 20 Bändern individuell einstellbar
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/9
Hochfrequenzbereich transponierende Software:	ja
Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
Rückkopplungsauslöschung:	ja
Batterietyp:	ZL 312
Telefonspule:	ja
Audiоеingang:	nein
Fernbedienung optional:	ja
Wireless:	ja
Sonstige Ausstattungen:	Anti Shock, Tinnitus Masker, Phase Cancel er, Windgeräuschmanager, Frequenzkompression, Pinna Effekt, DataLogging

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      **13 Hörhilfen**

**Positionsnummer:**      13. 20. 12. 6992

**Bezeichnung:**              Stride 600 W 312 DIR (M); Art.-Nrn.: 050-5812-XX

**Hersteller:**                Uni tron Hearing Ltd.

**Konstruktionsmerkmale:**

Bauform:	Id0
Bauart-Nr.:	DHI 6879
Schutzklasse:	-
Gerät baugleich mit:	Vista N 610 W 312 DIR (M)
Anzahl der Kanäle:	10-kanalig
Verstärkung:	43 dB bei 1,6 kHz
OSPL 90:	122 dB
Signalverarbeitung:	digital
Mikrofone:	2 Kugelmikrofone
Mikrofonsystem:	direktional
Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
Verstärkungsregelung:	automatisch/manuell
AGC-Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 10 AGC 0, -
Klangblenden:	ja/Verstärkung in 10 Bändern individuell einstellbar
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/5
Hochfrequenzbereich transponierende Software:	ja
Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
Rückkopplungsauslöschung:	ja
Batterietyp:	ZL 312
Telefonspule:	ja
Audiоеingang:	nein
Fernbedienung optional:	ja
Wireless:	ja
Sonstige Ausstattungen:	Anti Shock, Tinnitus Masker, Phase Canceler, Windgeräuschmanager, Frequenzkompression, Pinna Effekt, DataLogging

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      **13 Hörhilfen**

**Positionsnummer:**      13. 20. 12. 6993

**Bezeichnung:**              Stride 700 W 312 DIR (M); Art. -Nrn. : 050-5818-XX

**Hersteller:**                Uni tron Hearing Ltd.

**Konstruktionsmerkmale:**

Bauform:	Id0
Bauart-Nr. :	DHI 6876
Schutzklasse:	-
Gerät baugleich mit:	Vista N 710 W 312 DIR (M)
Anzahl der Kanäle:	16-kanalig
Verstärkung:	43 dB bei 1,6 kHz
OSPL 90:	121 dB
Signalverarbeitung:	digital
Mikrofone:	2 Kugelmikrofone
Mikrofonsystem:	direktional
Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
Verstärkungsregelung:	automatisch/manuell
AGC-Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 16 AGC 0, -
Klangblenden:	ja/Verstärkung in 16 Bändern individuell einstellbar
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/8
Hochfrequenzbereich transponierende Software:	ja
Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
Rückkopplungsauslöschung:	ja
Batterietyp:	ZL 312
Telefonspule:	ja
Audiоеingang:	nein
Fernbedienung optional:	ja
Wireless:	ja
Sonstige Ausstattungen:	Anti Shock, Tinnitus Masker, Phase Cancel er, Windgeräuschmanager, Frequenzkompression, Pinna Effekt, DataLogging

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      **13 Hörhilfen**

**Positionsnummer:**      13. 20. 12. 6994

**Bezeichnung:**              Stride 500 W 312 DIR (M); Art.-Nrn.: 050-5806-XX

**Hersteller:**                Uni tron Hearing Ltd.

**Konstruktionsmerkmale:**

Bauform:	Id0
Bauart-Nr.:	DHI 6870
Schutzklasse:	-
Gerät baugleich mit:	Vista N 510 W 312 DIR (M)
Anzahl der Kanäle:	6-kanalig
Verstärkung:	43 dB bei 1,6 kHz
OSPL 90:	122 dB
Signalverarbeitung:	digital
Mikrofone:	2 Kugelmikrofone
Mikrofonsystem:	direktional
Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
Verstärkungsregelung:	automatisch/manuell
AGC-Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 6 AGC 0, -
Klangblenden:	ja/Verstärkung in 6 Bändern individuell einstellbar
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4
Hochfrequenzbereich transponierende Software:	ja
Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
Rückkopplungsauslöschung:	ja
Batterietyp:	ZL 312
Telefonspule:	ja
Audiоеingang:	nein
Fernbedienung optional:	ja
Wireless:	ja
Sonstige Ausstattungen:	Anti Shock, Tinnitus Masker, Phase Canceler, Windgeräuschmanager, Frequenzkompression, Pinna Effekt, DataLogging

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      **13 Hörhilfen**

**Positionsnummer:**      13. 20. 12. 6995

**Bezeichnung:**      Stride 600 W 312 DIR (HP); Art. -Nrn. : 050-5812-XX

**Hersteller:**      Uni tron Hearing Ltd.

**Konstruktionsmerkmale:** Bauform: Id0  
Bauart-Nr. : DHI 6881  
Schutzklasse: -  
Gerät baugleich mit: Vista N 610 W 312 DIR (HP)  
Anzahl der Kanäle: 10-kanalig  
Verstärkung: 61 dB bei 1,6 kHz  
OSPL 90: 129 dB  
Signalverarbeitung: digital  
Mikrofone: 2 Kugelmikrofone  
Mikrofonsystem: directional  
Ausgangsschall druckbegrenzung: ja (MPO)  
Einstellbare Parameter: alle digital programmierbar  
Verstärkungsregelung: automatisch/manuell  
AGC-Regelsysteme: AGC I, Anzahl 10  
AGC 0, -  
Klangblenden: ja/Verstärkung in 10 Bändern  
individuell einstellbar  
Schaltung mehrerer  
Programme möglich: ja/5  
Hochfrequenzbereich  
transponierende Software: ja  
Störschall unterdrückende  
Softwareauslegung: ja  
Rückkopplungsauslöschung: ja  
Batterietyp: ZL 312  
Telefonspule: ja  
Audiоеingang: nein  
Fernbedienung optional: ja  
Wireless: ja  
Sonstige Ausstattungen: Anti Shock, Tinnitus Masker, Phase  
Canceler, Windgeräuschmanager,  
Frequenzkompression, Pinna Effekt,  
DataLogging



---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      **13 Hörhilfen**

**Positionsnummer:**      13. 20. 12. 6996

**Bezeichnung:**      Stride 600 W 312 DIR (P); Art. -Nrn. : 050-5812-XX

**Hersteller:**      Uni tron Hearing Ltd.

**Konstruktionsmerkmale:** Bauform: Id0  
Bauart-Nr. : DHI 6880  
Schutzklasse: -  
Gerät baugleich mit: Vista N 610 W 312 DIR (P)  
Anzahl der Kanäle: 10-kanalig  
Verstärkung: 53 dB bei 1,6 kHz  
OSPL 90: 126 dB  
Signalverarbeitung: digital  
Mikrofone: 2 Kugelmikrofone  
Mikrofonsystem: directional  
Ausgangsschall druckbegrenzung: ja (MPO)  
Einstellbare Parameter: alle digital programmierbar  
Verstärkungsregelung: automatisch/manuell  
AGC-Regelsysteme: AGC I, Anzahl 10  
AGC 0, -  
Klangblenden: ja/Verstärkung in 10 Bändern  
individuell einstellbar  
Schaltung mehrerer  
Programme möglich: ja/5  
Hochfrequenzbereich  
transponierende Software: ja  
Störschall unterdrückende  
Softwareauslegung: ja  
Rückkopplungsauslöschung: ja  
Batterietyp: ZL 312  
Telefonspule: ja  
Audiоеingang: nein  
Fernbedienung optional: ja  
Wireless: ja  
Sonstige Ausstattungen: Anti Shock, Tinnitus Masker, Phase  
Cancel er, Windgeräuschmanager,  
Frequenzkompression, Pinna Effekt,  
DataLogging

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      **13 Hörhilfen**

**Positionsnummer:**      13. 20. 12. 6997

**Bezeichnung:**              Stride 700 W 312 DIR (P); Art. -Nrn. : 050-5818-XX

**Hersteller:**                Uni tron Hearing Ltd.

**Konstruktionsmerkmale:**

Bauform:	Id0
Bauart-Nr. :	DHI 6877
Schutzklasse:	-
Gerät baugleich mit:	Vista N 710 W 312 DIR (M)
Anzahl der Kanäle:	16-kanalig
Verstärkung:	53 dB bei 1,6 kHz
OSPL 90:	125 dB
Signalverarbeitung:	digital
Mikrofone:	2 Kugelmikrofone
Mikrofonsystem:	direktional
Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
Verstärkungsregelung:	automatisch/manuell
AGC-Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 16 AGC 0, -
Klangblenden:	ja/Verstärkung in 16 Bändern individuell einstellbar
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/8
Hochfrequenzbereich transponierende Software:	ja
Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
Rückkopplungsauslöschung:	ja
Batterietyp:	ZL 312
Telefonspule:	ja
Audiоеingang:	nein
Fernbedienung optional:	ja
Wireless:	ja
Sonstige Ausstattungen:	Anti Shock, Tinnitus Masker, Phase Cancel er, Windgeräuschmanager, Frequenzkompression, Pinna Effekt, DataLogging

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      **13 Hörhilfen**

**Positionsnummer:**      13. 20. 12. 6998

**Bezeichnung:**              Stride 800 W 312 DIR (P); Art. -Nrn. : 050-5824-XX

**Hersteller:**                Uni tron Hearing Ltd.

**Konstruktionsmerkmale:**

Bauform:	Id0
Bauart-Nr. :	DHI 6874
Schutzklasse:	-
Gerät baugleich mit:	Vista N 810 W 312 DIR (P)
Anzahl der Kanäle:	20-kanalig
Verstärkung:	53 dB bei 1,6 kHz
OSPL 90:	126 dB
Signalverarbeitung:	digital
Mikrofone:	2 Kugelmikrofone
Mikrofonsystem:	direktional
Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
Verstärkungsregelung:	automatisch/manuell
AGC-Regel systeme:	AGC I, Anzahl 20 AGC 0, -
Klangblenden:	ja/Verstärkung in 20 Bändern individuell einstellbar
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/9
Hochfrequenzbereich transponierende Software:	ja
Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
Rückkopplungsauslöschung:	ja
Batterietyp:	ZL 312
Telefonspule:	ja
Audi oeingang:	nein
Fernbedienung optional :	ja
Wireless:	ja
Sonstige Ausstattungen:	Anti Shock, Tinnitus Masker, Phase Cancel er, Windgeräuschmanager, Frequenzkompression, Pinna Effekt, DataLogging

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      **13 Hörhilfen**

**Positionsnummer:**      13. 20. 12. 6999

**Bezeichnung:**              Stride Pro W 312 DIR (P); Art. -Nrn. : 050-5830-XX

**Hersteller:**                Uni tron Hearing Ltd.

**Konstruktionsmerkmale:**

Bauform:	Id0
Bauart-Nr. :	DHI 6871
Schutzklasse:	-
Gerät baugleich mit:	Vista N 910 W 312 DIR (P)
Anzahl der Kanäle:	20-kanalig
Verstärkung:	53 dB bei 1,6 kHz
OSPL 90:	125 dB
Signalverarbeitung:	digital
Mikrofone:	2 Kugelmikrofone
Mikrofonsystem:	direktional
Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
Verstärkungsregelung:	automatisch/manuell
AGC-Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 20 AGC 0, -
Klangblenden:	ja/Verstärkung in 20 Bändern individuell einstellbar
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/10
Hochfrequenzbereich transponierende Software:	ja
Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
Rückkopplungsauslöschung:	ja
Batterietyp:	ZL 312
Telefonspule:	ja
Audiоеingang:	nein
Fernbedienung optional:	ja
Wireless:	ja
Sonstige Ausstattungen:	Anti Shock, Tinnitus Masker, Phase Canceler, Windgeräuschmanager, Frequenzkompression, Pinna Effekt, DataLogging

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      **13 Hörhilfen**

**Positionsnummer:**      13. 20. 12. 7001

**Bezeichnung:**      SoniTon MI 5 ITC; Art.-Nr.: 151492 (li), 151491 (re)

**Hersteller:**      Bernafon Hörgeräte AG

**Konstruktionsmerkmale:**

Bauform:	IdO
Bauart-Nr.:	DHI 6120
Schutzklasse:	IP 57
Gerät baugleich mit:	MIRUM 5 ITC SAPHIRA 5 ITC
Anzahl der Kanäle:	9-kanalig
Verstärkung:	49 dB bei 1,6 kHz
OSPL90:	127 dB
Signalverarbeitung:	digital
Mikrofone:	1 Kugelmikrofon
Mikrofonsystem:	omnidirektional
Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
Verstärkungsregelung:	automatisch
AGC-Regel systeme:	AGC I, Anzahl 9 AGC 0, -
Klangblenden:	ja/Verstärkung in 9 Bändern individuell einstellbar
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4
Hochfrequenzbereich transponierende Software:	ja
Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
Batterietyp:	ZL 10
Telefonspule:	ja
Audiоеingang:	nein
Fernbedienung optional:	ja
Wireless:	ja
Sonstige Ausstattungen:	Rückkopplungsauslöschung, DataLogging, ChannelFree, Speech Cue Priority, 8 kHz Bandbreite, 4 Stufen ANR,  SmartVC,  Windmonitor, Noi semanagement, adaptive Direktionalität, REMfit, Impulsschallunterdrückung, Nachhall- Unterdrückung, Tru Directionality

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      **13 Hörhilfen**

**Positionsnummer:**      13. 20. 12. 7002

**Bezeichnung:**      SoniTon MI 5 ITCD; Art. -Nr. : 151494 (li), 151493 (re)

**Hersteller:**      Bernafon Hörgeräte AG

**Konstruktionsmerkmale:**

Bauform:	IdO
Bauart-Nr. :	DHI 6119
Schutzklasse:	-
Gerät baugleich mit:	MIRUM 5 ITCD SAPHIRA 5 ITCD
Anzahl der Kanäle:	9-kanalig
Verstärkung:	48 dB bei 1,6 kHz
OSPL90:	129 dB
Signalverarbeitung:	digital
Mikrofone:	1 Kugelmikrofon
Mikrofonsystem:	omnidirektional
Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
Verstärkungsregelung:	automatisch
AGC-Regel systeme:	AGC I, Anzahl 9 AGC 0, Anzahl 9
Klangblenden:	ja/Verstärkung in 9 Bändern individuell einstellbar
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4
Hochfrequenzbereich transponierende Software:	ja
Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
Batterietyp:	ZL 10
Telefonspule:	ja
Audiоеingang:	nein
Fernbedienung optional:	ja
Wireless:	ja
Sonstige Ausstattungen:	Rückkopplungsauslöschung, DataLogging, ChannelFree, Speech Cue Priority, 8 kHz Bandbreite, 4 Stufen ANR,  Windmonitor, Noi semanagement, adaptive Direktionalität, REMfit, Impulsschallunterdrückung, Nachhall- Unterdrückung, Tru Directionality

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      **13 Hörhilfen**

**Positionsnummer:**      13. 20. 12. 7003

**Bezeichnung:**      SoniTon MI 5 ITCPD; Art. -Nr.: 151496 (li), 151495 (re)

**Hersteller:**      Bernafon Hörgeräte AG

**Konstruktionsmerkmale:**

Bauform:	IdO
Bauart-Nr.:	DHI 6118
Schutzklasse:	-
Gerät baugleich mit:	MIRUM 5 ITCPD SAPHIRA 5 ITCPD
Anzahl der Kanäle:	9-kanalig
Verstärkung:	65 dB bei 1,6 kHz
OSPL90:	134 dB
Signalverarbeitung:	digital
Mikrofone:	2 Richtmikrofone
Mikrofonsystem:	dual mit Richtcharakteristik
Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
Verstärkungsregelung:	automatisch
AGC-Regel systeme:	AGC I, Anzahl 9 AGC 0, Anzahl 9
Klangblenden:	ja/Verstärkung in 9 Bändern individuell einstellbar
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4
Hochfrequenzbereich transponierende Software:	ja
Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
Batterietyp:	ZL 10
Telefonspule:	ja
Audiоеingang:	nein
Fernbedienung optional:	ja
Wireless:	ja
Sonstige Ausstattungen:	Rückkopplungsauslöschung, DataLogging, ChannelFree, Speech Cue Priority, 8 kHz Bandbreite, 4 Stufen ANR,  Windmonitor, Noi semanagement, adaptive Direktionalität, REMfit, Impulsschallunterdrückung, Nachhall- Unterdrückung, Tru Directionality

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  
 - Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -  
 Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016  
 Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13. 20. 12. 7004

Bezeichnung: SoniTon MI 5 ITEPD; Art. -Nr.: 151588 (li), 151587 (re)

Hersteller: Bernafon Hörgeräte AG

Konstruktionsmerkmale: Bauform: I d 0  
 Bauart-Nr.: DHI 6116  
 Schutzklasse: -  
 Gerät baugleich mit: M I R U M 5 I T E P D  
 S A P H I R A 5 I T E P D  
 Anzahl der Kanäle: 9-kanalig  
 Verstärkung: 65 dB bei 1,6 kHz  
 OSPL90: 134 dB  
 Signalverarbeitung: digital  
 Mikrofone: 2 Richtmikrofone  
 Mikrofonsystem: dual mit Richtcharakteristik  
 Ausgangsschall druckbegrenzung: ja (MPO)  
 Einstellbare Parameter: alle digital programmierbar  
 Verstärkungsregelung: automatisch  
 AGC-Regel systeme: AGC I, Anzahl 9  
 AGC 0, Anzahl 9  
 Kl angbl enden: ja/Verstärkung in 9 Bändern  
 individuell einstellbar  
 Schal tung mehrerer  
 Programme mög lich: ja/4  
 Hochfrequenzbereich  
 transponierende Software: ja  
 Störschall unterdrückende  
 Softwareauslegung: ja  
 Batterietyp: ZL 10  
 Telefonspule: ja  
 Audi oei ngang: nein  
 Fernbedienun g opti onal : ja  
 Wi rel ess: ja  
 Sonstige Ausstattungen: Rückkoppl ungsauslöschung, DataLogging,  
 ChannelFree, Speech Cue Priority,  
 8 kHz Bandbreite, 4 Stufen ANR,  
 SmartVC,  
 Wi ndmoni tor, Noi semanagement,  
 adaptive Direktionalität, REMfit,  
 Impul sschall unterdrückung, Nachhall-  
 Unterdrückung, Tru Directi



**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      **13 Hörhilfen**

**Positionsnummer:**      13. 20. 12. 7005

**Bezeichnung:**      SoniTon MI 5 ITED; Art. -Nr. : 151499 (li), 151497 (re)

**Hersteller:**      Bernafon Hörgeräte AG

**Konstruktionsmerkmale:**

Bauform:	IdO
Bauart-Nr. :	DHI 6117
Schutzklasse:	-
Gerät baugleich mit:	MIRUM 5 ITED SAPHIRA 5 ITED
Anzahl der Kanäle:	9-kanalig
Verstärkung:	54 dB bei 1,6 kHz
OSPL90:	129 dB
Signalverarbeitung:	digital
Mikrofone:	2 Richtmikrofone
Mikrofonsystem:	dual mit Richtcharakteristik
Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
Verstärkungsregelung:	automatisch
AGC-Regel systeme:	AGC I, Anzahl 9 AGC 0, Anzahl 9
Klangblenden:	ja/Verstärkung in 9 Bändern individuell einstellbar
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4
Hochfrequenzbereich transponierende Software:	ja
Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
Batterietyp:	ZL 10
Telefonspule:	ja
Audiоеingang:	nein
Fernbedienung optional:	ja
Wireless:	ja
Sonstige Ausstattungen:	Rückkopplungsauslöschung, DataLogging, ChannelFree, Speech Cue Priority, 8 kHz Bandbreite, 4 Stufen ANR,  Windmonitor, Noisemanagement, adaptive Direktionalität, REMfit, Impulsschallunterdrückung, Nachhall- Unterdrückung, True Directionality

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      **13 Hörhilfen**

**Positionsnummer:**      13. 20. 12. 7006

**Bezeichnung:**      SoniTon MI 5 CICP; Art. -Nr. : 151489

**Hersteller:**      Bernafon Hörgeräte AG

**Konstruktionsmerkmale:**

Bauform:	IdO
Bauart-Nr. :	DHI 6121
Schutzklasse:	-
Gerät baugleich mit:	MIRUM 5 CICP SAPHIRA 5 CICP
Anzahl der Kanäle:	9-kanalig
Verstärkung:	49 dB bei 1,6 kHz
OSPL90:	119 dB
Signalverarbeitung:	digital
Mikrofone:	1 Kugelmikrofon
Mikrofonsystem:	omnidirektional
Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
Verstärkungsregelung:	automatisch
AGC-Regel systeme:	AGC I, Anzahl 9 AGC 0, Anzahl 9
Klangblenden:	ja/Verstärkung in 9 Bändern individuell einstellbar
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4
Hochfrequenzbereich transponierende Software:	ja
Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
Batterietyp:	ZL 10
Telefonspule:	ja
Audiоеingang:	nein
Fernbedienung optional:	ja
Wireless:	ja
Sonstige Ausstattungen:	Rückkopplungsauslöschung, DataLogging, ChannelFree, Speech Cue Priority, 8 kHz Bandbreite, 4 Stufen ANR,  Windmonitor, Noisemanagement, adaptive Direktionalität, REMfit, Impulsschallunterdrückung, Nachhall- Unterdrückung, True Directionality

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      **13 Hörhilfen**

**Positionsnummer:**      13. 20. 12. 7007

**Bezeichnung:**              SoniTon MI 5 CIC; Art. -Nr. : 151488

**Hersteller:**                Bernafon Hörgeräte AG

**Konstruktionsmerkmale:**

Bauform:	IdO
Bauart-Nr. :	DHI 6123
Schutzklasse:	IP 57
Gerät baugleich mit:	MIRUM 5 CIC SAPHIRA 5 CIC
Anzahl der Kanäle:	9-kanalig
Verstärkung:	40 dB bei 1,6 kHz
OSPL90:	119 dB
Signalverarbeitung:	digital
Mikrofone:	1 Kugelmikrofon
Mikrofonsystem:	omnidirektional
Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
Verstärkungsregelung:	automatisch
AGC-Regel systeme:	AGC I, Anzahl 9 AGC 0, Anzahl 9
Klangblenden:	ja/Verstärkung in 9 Bändern individuell einstellbar
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4
Hochfrequenzbereich transponierende Software:	ja
Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
Batterietyp:	ZL 10
Telefonspule:	ja
Audiоеingang:	nein
Fernbedienung optional:	ja
Wireless:	ja
Sonstige Ausstattungen:	Rückkopplungsauslöschung, DataLogging, ChannelFree, Speech Cue Priority, 8 kHz Bandbreite, 4 Stufen ANR,  Windmonitor, Noisemanagement, adaptive Direktionalität, REMfit, Impulsschallunterdrückung, Nachhall- Unterdrückung, True Directionality

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      **13 Hörhilfen**

**Positionsnummer:**      13. 20. 12. 7008

**Bezeichnung:**      SoniTon MI 5 CICx; Art. -Nr. : 151556

**Hersteller:**      Bernafon Hörgeräte AG

**Konstruktionsmerkmale:**

Bauform:	IdO
Bauart-Nr. :	DHI 6122
Schutzklasse:	-
Gerät baugleich mit:	MIRUM 5 CICx SAPHIRA 5 CICx
Anzahl der Kanäle:	9-kanalig
Verstärkung:	40 dB bei 1,6 kHz
OSPL90:	119 dB
Signalverarbeitung:	digital
Mikrofone:	1 Kugelmikrofon
Mikrofonsystem:	omnidirektional
Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
Verstärkungsregelung:	automatisch
AGC-Regel systeme:	AGC I, Anzahl 9 AGC 0, Anzahl 9
Klangblenden:	ja/Verstärkung in 9 Bändern individuell einstellbar
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4
Hochfrequenzbereich transponierende Software:	ja
Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
Batterietyp:	ZL 10
Telefonspule:	ja
Audiоеingang:	nein
Fernbedienung optional:	ja
Wireless:	ja
Sonstige Ausstattungen:	Rückkopplungsauslöschung, DataLogging, ChannelFree, Speech Cue Priority, 8 kHz Bandbreite, 4 Stufen ANR,  Windmonitor, Noisemanagement, adaptive Direktionalität, REMfit, Impulsschallunterdrückung, Nachhall- Unterdrückung, True Directionality

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      **13 Hörhilfen**

**Positionsnummer:**      13. 20. 12. 7009

**Bezeichnung:**              SoniTon MI 5 IIC; Art. -Nr.: 151490

**Hersteller:**                Bernafon Hörgeräte AG

**Konstruktionsmerkmale:**

Bauform:	I d0
Bauart-Nr.:	DHI 6124
Schutzklasse:	-
Gerät baugleich mit:	MI RUM 5 IIC SAPHIRA 5 IIC
Anzahl der Kanäle:	9-kanalig
Verstärkung:	39 dB bei 1,6 kHz
OSPL90:	119 dB
Signalverarbeitung:	digital
Mikrofone:	1 Kugelmikrofon
Mikrofonsystem:	omnidirektional
Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
Verstärkungsregelung:	automatisch
AGC-Regel systeme:	AGC I, Anzahl 9 AGC 0, Anzahl 9
Klangblenden:	ja/Verstärkung in 9 Bändern individuell einstellbar
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4
Hochfrequenzbereich transponierende Software:	ja
Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
Batterietyp:	ZL 10
Telefonspule:	ja
Audiоеingang:	nein
Fernbedienung optional:	ja
Wireless:	ja
Sonstige Ausstattungen:	Rückkopplungsauslöschung, DataLogging, ChannelFree, Speech Cue Priority, 8 kHz Bandbreite, 4 Stufen ANR,  Windmonitor, Noisemanagement, adaptive Direktionalität, REMfit, Impulsschallunterdrückung, Nachhall- Unterdrückung, True Directionality

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      **13 Hörhilfen**

**Positionsnummer:**      13. 20. 12. 7010

**Bezeichnung:**      Ida 8 G3 -50; Art. -Nr.: 10933087

**Hersteller:**      Audi o Servi ce GmbH

**Konstruktionsmerkmale:**

Bauform:	Id0
Bauart-Nr.:	DHI 6981
Schutzklasse:	-
Gerät baugleich mit:	-
Anzahl der Kanäle:	12-kanalig
Verstärkung:	48 dB bei 1,6 kHz
OSPL90:	125 dB
Signalverarbeitung:	digital
Mikrofone:	2 Kugelmikrofone
Mikrofonsystem:	dual mit adaptiver Richtcharakteristik
Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
Verstärkungsregelung:	automatisch/manuell
AGC-Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 12 AGC 0, Anzahl 12
Klangblenden:	ja/Verstärkung in 12 Bändern individuell einstellbar
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/5
Hochfrequenzbereich transponierende Software:	ja
Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
Batterietyp:	ZL 312
Telefonspule:	ja
Audiоеingang:	nein
Fernbedienung optional:	ja
Wireless:	ja
Sonstige Ausstattungen:	DataLogging, binaurale Wiener Filter, Adaptive duzierung, Impul sunterdrücker, Automatik, Audi oSpot, Audi ostreamer
Synchronisation, Windgeräuschere- Situations Smart	Connect

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      **13 Hörhilfen**

**Positionsnummer:**      13. 20. 12. 7011

**Bezeichnung:**      Ida 12 G3 -50; Art. -Nr.: 10933178

**Hersteller:**      Audi o Service GmbH

**Konstruktionsmerkmale:**

Bauform:	Id0
Bauart-Nr.:	DHI 6982
Schutzklasse:	-
Gerät baugleich mit:	-
Anzahl der Kanäle:	16-kanalig
Verstärkung:	47 dB bei 1,6 kHz
OSPL90:	126 dB
Signalverarbeitung:	digital
Mikrofone:	2 Kugelmikrofone
Mikrofonsystem:	dual mit adaptiver Richtcharakteristik
Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
Verstärkungsregelung:	automatisch/manuell
AGC-Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 16 AGC 0, Anzahl 16
Klangblenden:	ja/Verstärkung in 16 Bändern individuell einstellbar
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/6
Hochfrequenzbereich transponierende Software:	ja
Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
Batterietyp:	ZL 312
Telefonspule:	ja
Audiоеingang:	nein
Fernbedienung optional:	ja
Wireless:	ja
Sonstige Ausstattungen:	DataLogging, binaurale
Synchronisation,	Wiener Filter, Adaptive
Windgeräuschere-	duzierung, Impul sunterdrücker,
Situations	Automatik, Audi oSpot, Audi ostreamer
Smart	Connect, Selectronic, Sprache 360

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      **13 Hörhilfen**

**Positionsnummer:**      13. 20. 12. 7012

**Bezeichnung:**      Ida 16 G3 -50; Art. -Nr.: 10933180

**Hersteller:**      Audi o Service GmbH

**Konstruktionsmerkmale:**

Bauform:	Id0
Bauart-Nr.:	DHI 6983
Schutzklasse:	-
Gerät baugleich mit:	-
Anzahl der Kanäle:	20-kanalig
Verstärkung:	48 dB bei 1,6 kHz
OSPL90:	125 dB
Signalverarbeitung:	digital
Mikrofone:	2 Kugelmikrofone
Mikrofonsystem:	dual mit adaptiver Richtcharakteristik
Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
Verstärkungsregelung:	automatisch/manuell
AGC-Regel systeme:	AGC I, Anzahl 20 AGC 0, Anzahl 20
Klangblenden:	ja/Verstärkung in 20 Bändern individuell einstellbar
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/6
Hochfrequenzbereich transponierende Software:	ja
Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
Batterietyp:	ZL 312
Telefonspule:	ja
Audi oeingang:	nein
Fernbedienung optional:	ja
Wireless:	ja
Sonstige Ausstattungen:	DataLogging, binaurale Wiener Filter, Adaptive duzierung, Impulsunterdrücker, Automatik, Audi oSpot, Audi ostreamer Connect, Audi oFocus 360, Selectronic
Synchronisation, Windgeräuschere- Situations Smart	



**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      **13 Hörhilfen**

**Positionsnummer:**      13. 20. 12. 7013

**Bezeichnung:**      Ida HYPE 8 G3 -65; Art. -Nr. : 10933093

**Hersteller:**      Audi o Service GmbH

**Konstruktionsmerkmale:**

Bauform:	Id0
Bauart-Nr. :	DHI 6981
Schutzklasse:	-
Gerät baugleich mit:	-
Anzahl der Kanäle:	12-kanalig
Verstärkung:	61 dB bei 1,6 kHz
OSPL90:	131 dB
Signalverarbeitung:	digital
Mikrofone:	2 Kugelmikrofone
Mikrofonsystem:	dual mit adaptiver Richtcharakteristik
Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
Verstärkungsregelung:	automatisch/manuell
AGC-Regel systeme:	AGC I, Anzahl 12 AGC 0, Anzahl 12
Klangblenden:	ja/Verstärkung in 12 Bändern individuell einstellbar
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/5
Hochfrequenzbereich transponierende Software:	ja
Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
Batterietyp:	ZL 312
Telefonspule:	ja
Audi oeingang:	nein
Fernbedienung optional :	ja
Wireless:	ja
Sonstige Ausstattungen:	DataLogging, binaurale Wiener Filter, Adaptive duzierung, Impul sunterdrücker, Automatik, Audi oSpot, Audi ostreamer
Synchronisation, Windgeräuschere- Situations Smart	Connect

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      **13 Hörhilfen**

**Positionsnummer:**      13. 20. 12. 7014

**Bezeichnung:**      Ida HYPE 12 G3 -65; Art. -Nr. : 10933198

**Hersteller:**      Audi o Service GmbH

**Konstruktionsmerkmale:**

Bauform:	Id0
Bauart-Nr. :	DHI 6988
Schutzklasse:	-
Gerät baugleich mit:	-
Anzahl der Kanäle:	16-kanalig
Verstärkung:	62 dB bei 1,6 kHz
OSPL90:	131 dB
Signalverarbeitung:	digital
Mikrofone:	2 Kugelmikrofone
Mikrofonsystem:	dual mit adaptiver Richtcharakteristik
Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
Verstärkungsregelung:	automatisch/manuell
AGC-Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 16 AGC 0, Anzahl 16
Klangblenden:	ja/Verstärkung in 16 Bändern individuell einstellbar
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/6
Hochfrequenzbereich transponierende Software:	ja
Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
Batterietyp:	ZL 312
Telefonspule:	ja
Audiоеingang:	nein
Fernbedienung optional:	ja
Wireless:	ja
Sonstige Ausstattungen:	DataLogging, binaurale Wiener Filter, Adaptive duzierung, Impul sunterdrücker, Automatik, Audi oSpot, Audi ostreamer Connect, Sprache 360, Selectronic
Synchronisation, Windgeräuschere- Situations Smart	

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      **13 Hörhilfen**

**Positionsnummer:**      13. 20. 12. 7015

**Bezeichnung:**      Ida HYPE 16 G3 -65; Art. -Nr. : 10933200

**Hersteller:**      Audi o Service GmbH

**Konstruktionsmerkmale:**

Bauform:	Id0
Bauart-Nr. :	DHI 6989
Schutzklasse:	-
Gerät baugleich mit:	-
Anzahl der Kanäle:	20-kanalig
Verstärkung:	62 dB bei 1,6 kHz
OSPL90:	131 dB
Signalverarbeitung:	digital
Mikrofone:	2 Kugelmikrofone
Mikrofonsystem:	dual mit adaptiver Richtcharakteristik
Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
Verstärkungsregelung:	automatisch/manuell
AGC-Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 20 AGC 0, Anzahl 20
Klangblenden:	ja/Verstärkung in 20 Bändern individuell einstellbar
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/6
Hochfrequenzbereich transponierende Software:	ja
Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
Batterietyp:	ZL 312
Telefonspule:	ja
Audiоеingang:	nein
Fernbedienung optional:	ja
Wireless:	ja
Sonstige Ausstattungen:	DataLogging, binaurale
Synchronisation,	Wiener Filter, Adaptive
Windgeräuschere-	duzierung, Impul sunterdrücker,
Situations	Automatik, Audi oSpot, Audi ostreamer
Smart	Connect, Audi oFocus 360, Sel ectroni c

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      **13 Hörhilfen**

**Positionsnummer:**      13. 20. 12. 7016

**Bezeichnung:**            Vega 8 G3 -50; Art. -Nr.: 10933082

**Hersteller:**              Audi o Servi ce GmbH

**Konstruktionsmerkmale:**

Bauform:	I d0
Bauart-Nr.:	DHI 6990
Schutzklasse:	-
Gerät baugleich mit:	-
Anzahl der Kanäle:	12-kanalig
Verstärkung:	47 dB bei 1,6 kHz
OSPL90:	126 dB
Signalverarbeitung:	digital
Mikrofone:	1 Kugelmikrofon
Mikrofonsystem:	omnidirektional
Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
Verstärkungsregelung:	automatisch/manuell
AGC-Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 12 AGC 0, Anzahl 12
Klangblenden:	ja/Verstärkung in 12 Bändern individuell einstellbar
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/5
Hochfrequenzbereich transponierende Software:	ja
Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
Batterietyp:	ZL 312
Telefonspule:	ja
Audiоеingang:	nein
Fernbedienung optional:	ja
Wireless:	ja
Sonstige Ausstattungen:	DataLogging, binaurale Wiener Filter, Impulsunterdrücker, Situationsautomatik, Audiostreamer
Smart	Connect

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      **13 Hörhilfen**

**Positionsnummer:**      13. 20. 12. 7017

**Bezeichnung:**      Vega 12 G3 -50; Art. -Nr. : 10933166

**Hersteller:**      Audi o Servi ce GmbH

**Konstruktionsmerkmale:**

Bauform:	Id0
Bauart-Nr. :	DHI 6991
Schutzklasse:	-
Gerät baugleich mit:	-
Anzahl der Kanäle:	16-kanalig
Verstärkung:	48 dB bei 1,6 kHz
OSPL90:	126 dB
Signalverarbeitung:	digital
Mikrofone:	1 Kugelmikrofon
Mikrofonsystem:	omnidirektional
Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
Verstärkungsregelung:	automatisch/manuell
AGC-Regel systeme:	AGC I, Anzahl 16 AGC 0, Anzahl 16
Klangblenden:	ja/Verstärkung in 16 Bändern individuell einstellbar
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/6
Hochfrequenzbereich transponierende Software:	ja
Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
Batterietyp:	ZL 312
Telefonspule:	ja
Audi oeingang:	nein
Fernbedienung optional :	ja
Wireless:	ja
Sonstige Ausstattungen:	DataLogging, binaurale Wiener Filter, Impul sunterdrücker, Situationsautomatik, Audi ostreamer
Smart	Connect

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      **13 Hörhilfen**

**Positionsnummer:**      13. 20. 12. 7018

**Bezeichnung:**              Vega 16 G3 -50; Art. -Nr. : 10933168

**Hersteller:**                Audi o Servi ce GmbH

**Konstruktionsmerkmale:**

Bauform:	I d0
Bauart-Nr. :	DHI 6992
Schutzklasse:	-
Gerät baugleich mit:	-
Anzahl der Kanäle:	20-kanalig
Verstärkung:	48 dB bei 1,6 kHz
OSPL90:	125 dB
Signalverarbeitung:	digital
Mikrofone:	1 Kugelmikrofon
Mikrofonsystem:	omnidirektional
Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
Verstärkungsregelung:	automatisch/manuell
AGC-Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 20 AGC 0, Anzahl 20
Klangblenden:	ja/Verstärkung in 20 Bändern individuell einstellbar
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/6
Hochfrequenzbereich transponierende Software:	ja
Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
Batterietyp:	ZL 312
Telefonspule:	ja
Audiоеingang:	nein
Fernbedienung optional:	ja
Wireless:	ja
Sonstige Ausstattungen:	DataLogging, binaurale Wiener Filter, Impulsunterdrücker, Situationsautomatik, Audiostreamer
Smart	Connect

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      **13 Hörhilfen**

**Positionsnummer:**      13. 20. 12. 7019

**Bezeichnung:**            Vega HYPE 8 G3 -70; Art. -Nr. : 10933086

**Hersteller:**              Audi o Servi ce GmbH

**Konstruktionsmerkmale:**

Bauform:	Id0
Bauart-Nr. :	DHI 6993
Schutzklasse:	-
Gerät baugleich mit:	-
Anzahl der Kanäle:	12-kanalig
Verstärkung:	75 dB bei 1,6 kHz
OSPL90:	136 dB
Signalverarbeitung:	digital
Mikrofone:	1 Kugelmikrofon
Mikrofonsystem:	omnidirektional
Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
Verstärkungsregelung:	automatisch/manuell
AGC-Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 12 AGC 0, Anzahl 12
Klangblenden:	ja/Verstärkung in 12 Bändern individuell einstellbar
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/5
Hochfrequenzbereich transponierende Software:	ja
Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
Batterietyp:	ZL 312
Telefonspule:	ja
Audiоеingang:	nein
Fernbedienung optional:	ja
Wireless:	ja
Sonstige Ausstattungen:	DataLogging, binaurale Wiener Filter, Adaptive duzierung, Impul sunterdrücker, Automatik, Audi oSpot, Audi ostreamer
Synchronisation, Windgeräuscherre- Situations Smart	Connect

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      **13 Hörhilfen**

**Positionsnummer:**      13. 20. 12. 7020

**Bezeichnung:**      Vega HYPE 12 G3 - 70; Art. -Nr. : 10933174

**Hersteller:**      Audi o Servi ce GmbH

**Konstruktionsmerkmale:**

Bauform:	Id0
Bauart-Nr. :	DHI 6994
Schutzklasse:	-
Gerät baugleich mit:	-
Anzahl der Kanäle:	16-kanalig
Verstärkung:	74 dB bei 1,6 kHz
OSPL90:	136 dB
Signalverarbeitung:	digital
Mikrofone:	1 Kugelmikrofon
Mikrofonsystem:	omnidirektional
Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
Verstärkungsregelung:	automatisch/manuell
AGC-Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 16 AGC 0, Anzahl 16
Klangblenden:	ja/Verstärkung in 16 Bändern individuell einstellbar
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/6
Hochfrequenzbereich transponierende Software:	ja
Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
Batterietyp:	ZL 312
Telefonspule:	ja
Audiоеingang:	nein
Fernbedienung optional:	ja
Wireless:	ja
Sonstige Ausstattungen:	DataLogging, binaurale Wiener Filter, Adaptive duzierung, Impul sunterdrücker, Automatik, Audi oSpot, Audi ostreamer
Synchronisation, Windgeräuschere- Situations Smart	Connect



**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      **13 Hörhilfen**

**Positionsnummer:**      13. 20. 12. 7021

**Bezeichnung:**      Vega HYPE 8 G3 -65; Art. -Nr. : 10933100

**Hersteller:**      Audi o Servi ce GmbH

**Konstruktionsmerkmale:**

Bauform:	Id0
Bauart-Nr. :	DHI 6996
Schutzklasse:	-
Gerät baugleich mit:	-
Anzahl der Kanäle:	12-kanalig
Verstärkung:	60 dB bei 1,6 kHz
OSPL90:	133 dB
Signalverarbeitung:	digital
Mikrofone:	1 Kugelmikrofon
Mikrofonsystem:	omnidirektional
Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
Verstärkungsregelung:	automatisch/manuell
AGC-Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 12 AGC 0, Anzahl 12
Klangblenden:	ja/Verstärkung in 12 Bändern individuell einstellbar
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/5
Hochfrequenzbereich transponierende Software:	ja
Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
Batterietyp:	ZL 312
Telefonspule:	ja
Audiоеingang:	nein
Fernbedienung optional:	ja
Wireless:	ja
Sonstige Ausstattungen:	DataLogging, binaurale Wiener Filter, Adaptive duzierung, Impul sunterdrücker, Automatik, Audi oSpot, Audi ostreamer
Synchronisation, Windgeräuschere- Situations Smart	Connect

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      **13 Hörhilfen**

**Positionsnummer:**      13. 20. 12. 7022

**Bezeichnung:**            Vega HYPE 12 G3 -65; Art. -Nr. : 10933194

**Hersteller:**              Audi o Servi ce GmbH

**Konstruktionsmerkmale:**

Bauform:	Id0
Bauart-Nr. :	DHI 6997
Schutzklasse:	-
Gerät baugleich mit:	-
Anzahl der Kanäle:	16-kanalig
Verstärkung:	60 dB bei 1,6 kHz
OSPL90:	132 dB
Signalverarbeitung:	digital
Mikrofone:	1 Kugelmikrofon
Mikrofonsystem:	omnidirektional
Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
Verstärkungsregelung:	automatisch/manuell
AGC-Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 16 AGC 0, Anzahl 16
Klangblenden:	ja/Verstärkung in 16 Bändern individuell einstellbar
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/6
Hochfrequenzbereich transponierende Software:	ja
Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
Batterietyp:	ZL 312
Telefonspule:	ja
Audiоеingang:	nein
Fernbedienung optional:	ja
Wireless:	ja
Sonstige Ausstattungen:	DataLogging, binaurale Wiener Filter, Adaptive duzierung, Impul sunterdrücker, Automatik, Audi oSpot, Audi ostreamer
Synchronisation, Windgeräuschere- Situations Smart	Connect

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      **13 Hörhilfen**

**Positionsnummer:**      13. 20. 12. 7023

**Bezeichnung:**      Vega HYPE 16 G3 -65; Art. -Nr. : 10933196

**Hersteller:**      Audi o Servi ce GmbH

**Konstruktionsmerkmale:**

Bauform:	I d0
Bauart-Nr. :	DHI 6998
Schutzklasse:	-
Gerät baugleich mit:	-
Anzahl der Kanäle:	20-kanalig
Verstärkung:	61 dB bei 1,6 kHz
OSPL90:	133 dB
Signalverarbeitung:	digital
Mikrofone:	1 Kugelmikrofon
Mikrofonsystem:	omnidirektional
Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
Verstärkungsregelung:	automatisch/manuell
AGC-Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 20 AGC 0, Anzahl 20
Klangblenden:	ja/Verstärkung in 20 Bändern individuell einstellbar
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/6
Hochfrequenzbereich transponierende Software:	ja
Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
Batterietyp:	ZL 312
Telefonspule:	ja
Audiоеingang:	nein
Fernbedienung optional:	ja
Wireless:	ja
Sonstige Ausstattungen: Synchronisation,	DataLogging, binaurale Wiener Filter, Adaptive
Windgeräuschere- Situations	duzierung, Impulsunterdrücker, Automatik, Audi oSpot, Audi ostreamer
Smart	Connect

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      **13 Hörhilfen**

**Positionsnummer:**      13. 20. 12. 7036

**Bezeichnung:**            Beltone Legend 9 LND9CIC UP

**Hersteller:**              Beltone A/S

**Konstruktionsmerkmale:**

Bauform:	I d0
Bauart-Nr. :	DHI 7064
Schutzklasse:	-
Gerät baugleich mit:	-
Anzahl der Kanäle:	7-kanalig
Verstärkung:	70 dB bei 1,6 kHz
OSPL 90:	138 dB
Signalverarbeitung:	digital
Mikrofone:	1 Kugelmikrofon
Mikrofonsystem:	omnidirektional
Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
Verstärkungsregelung:	automatisch
AGC-Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 7 AGC 0, Anzahl 7
Klangblenden:	ja/Verstärkung in 7 Bändern individuell einstellbar
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4
Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-
Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
Rückkopplungsauslöschung:	ja
Batterietyp:	ZL 10
Telefonspule:	nein
Audiоеingang:	nein
Fernbedienung optional:	nein
Wireless:	nein
Sonstige Ausstattungen:	AutoPhone, Optional Tinnitus Breaker Pro, Sound Cleaner, WDRC, Silencer, Windgeräuschreduktion, Feedback Eraser, AFX-Musikmodus, Tieftonanhebung etc.

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      **13 Hörhilfen**

**Positionsnummer:**      13. 20. 12. 7037

**Bezeichnung:**            Beltone Legend 6 LND6CIC UP

**Hersteller:**              Beltone A/S

**Konstruktionsmerkmale:**

Bauform:	IdO
Bauart-Nr. :	DHI 7066
Schutzklasse:	-
Gerät baugleich mit:	-
Anzahl der Kanäle:	6-kanalig
Verstärkung:	70 dB bei 1,6 kHz
OSPL 90:	138 dB
Signalverarbeitung:	digital
Mikrofone:	1 Kugelmikrofon
Mikrofonsystem:	omnidirektional
Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
Verstärkungsregelung:	automatisch
AGC-Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 6 AGC O, Anzahl 6
Klangblenden:	ja/Verstärkung in 6 Bändern individuell einstellbar
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4
Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-
Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
Rückkopplungsauslöschung:	ja
Batterietyp:	ZL 10
Telefonspule:	nein
Audiоеingang:	nein
Fernbedienung optional:	nein
Wireless:	nein
Sonstige Ausstattungen:	AutoPhone, Optional Tinnitus Breaker Pro, Sound Cleaner, WDRC, Silencer, Windgeräuschreduktion, Feedback Eraser, AFX-Musikmodus, Tieftonanhebung etc.

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      **13 Hörhilfen**

**Positionsnummer:**      13. 20. 12. 7038

**Bezeichnung:**      Beltone Legend 17 LND17ITC-DW UP

**Hersteller:**      Beltone A/S

**Konstruktionsmerkmale:**

Bauform:	IdO
Bauart-Nr.:	DHI 7063
Schutzklasse:	-
Gerät baugleich mit:	-
Anzahl der Kanäle:	9-kanalig
Verstärkung:	70 dB bei 1,6 kHz
OSPL 90:	137 dB
Signalverarbeitung:	digital
Mikrofone:	2 Kugelmikrofone
Mikrofonsystem:	dual mit adaptiver Richtcharakteristik
Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
Verstärkungsregelung:	automatisch
AGC-Regel systeme:	AGC I, Anzahl 9 AGC O, Anzahl 9
Klangblenden:	ja/Verstärkung in 9 Bändern individuell einstellbar
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4
Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-
Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
Rückkopplungsauslöschung:	ja
Batterietyp:	ZL 312 und 13
Telefonspule:	nein
Audiоеingang:	nein
Fernbedienung optional:	ja
Wireless:	ja
Sonstige Ausstattungen:	AutoPhone, Optional Tinnitus Breaker Pro, Sound Cleaner, WDRC, Silencer, Windgeräuschreduktion, Feedback Eraser, AFX-Musikmodus, Tieftonanhebung, adaptive Direktionalität etc.

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      **13 Hörhilfen**

**Positionsnummer:**      13. 20. 12. 7039

**Bezeichnung:**            Beltone Legend 9 LND9ITC-DW UP

**Hersteller:**              Beltone A/S

**Konstruktionsmerkmale:**

Bauform:	Id0
Bauart-Nr. :	DHI 7065
Schutzklasse:	-
Gerät baugleich mit:	-
Anzahl der Kanäle:	7-kanalig
Verstärkung:	70 dB bei 1,6 kHz
OSPL 90:	137 dB
Signalverarbeitung:	digital
Mikrofone:	2 Kugelmikrofone
Mikrofonsystem:	dual mit adaptiver Richtcharakteristik
Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
Verstärkungsregelung:	automatisch
AGC-Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 7 AGC 0, Anzahl 7
Klangblenden:	ja/Verstärkung in 7 Bändern individuell einstellbar
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4
Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-
Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
Rückkopplungsauslöschung:	ja
Batterietyp:	ZL 312 und 13
Telefonspule:	nein
Audiоеingang:	nein
Fernbedienung optional:	ja
Wireless:	ja
Sonstige Ausstattungen:	AutoPhone, Optional Tinnitus Breaker Pro, Sound Cleaner, WDRC, Silencer, Windgeräuschreduktion, Feedback Eraser, AFX-Musikmodus, Tieftonanhebung etc.

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      **13 Hörhilfen**

**Positionsnummer:**      13. 20. 12. 7040

**Bezeichnung:**            Beltone Legend 6 LND6ITC-DW UP

**Hersteller:**              Beltone A/S

**Konstruktionsmerkmale:**

Bauform:	IdO
Bauart-Nr. :	DHI 7067
Schutzklasse:	-
Gerät baugleich mit:	-
Anzahl der Kanäle:	6-kanalig
Verstärkung:	70 dB bei 1,6 kHz
OSPL 90:	136 dB
Signalverarbeitung:	digital
Mikrofone:	2 Kugelmikrofone
Mikrofonsystem:	dual mit adaptiver Richtcharakteristik
Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
Verstärkungsregelung:	automatisch
AGC-Regel systeme:	AGC I, Anzahl 6 AGC O, Anzahl 6
Klangblenden:	ja/Verstärkung in 6 Bändern individuell einstellbar
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4
Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-
Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
Rückkopplungsauslöschung:	ja
Batterietyp:	ZL 312 und 13
Telefonspule:	nein
Audiоеingang:	nein
Fernbedienung optional:	ja
Wireless:	ja
Sonstige Ausstattungen:	AutoPhone, Optional Tinnitus Breaker Pro, Sound Cleaner, WDRC, Silencer, Windgeräuschreduktion, Feedback Eraser, AFX-Musikmodus, Tieftonanhebung etc.



**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      **13 Hörhilfen**

**Positionsnummer:**      13. 20. 12. 7041

**Bezeichnung:**            Beltone Ally 4 AY4I TC- DW UP

**Hersteller:**              Beltone A/S

**Konstruktionsmerkmale:**

Bauform:	Id0
Bauart- Nr. :	DHI 7069
Schutzklasse:	-
Gerät baugleich mit:	-
Anzahl der Kanäle:	6-kanalig
Verstärkung:	70 dB bei 1,6 kHz
OSPL 90:	137 dB
Signalverarbeitung:	digital
Mikrofone:	2 Kugelmikrofone
Mikrofonsystem:	dual mit adaptiver Richtcharakteristik
Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
Verstärkungsregelung:	automatisch
AGC- Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 6 AGC 0, Anzahl 6
Klangblenden:	ja/Verstärkung in 6 Bändern individuell einstellbar
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/3
Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-
Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
Rückkopplungsauslöschung:	ja
Batterietyp:	ZL 312
Telefonspule:	ja
Audiоеingang:	nein
Fernbedienung optional:	ja
Wireless:	ja
Sonstige Ausstattungen:	AutoPhone, Optional Tinnitus Breaker Pro, Sound Cleaner, WDRC, Silencer, Windgeräuschreduktion, Feedback Eraser, AFX- Musikmodus, Tieftonanhebung etc.

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      **13 Hörhilfen**

**Positionsnummer:**      13. 20. 12. 7042

**Bezeichnung:**            Beltone Ally 3 AY3ITC-DW UP

**Hersteller:**              Beltone A/S

**Konstruktionsmerkmale:**

Bauform:	IdO
Bauart-Nr. :	DHI 7071
Schutzklasse:	-
Gerät baugleich mit:	-
Anzahl der Kanäle:	6-kanalig
Verstärkung:	70 dB bei 1,6 kHz
OSPL 90:	137 dB
Signalverarbeitung:	digital
Mikrofone:	2 Kugelmikrofone
Mikrofonsystem:	dual mit adaptiver Richtcharakteristik
Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
Verstärkungsregelung:	automatisch
AGC-Regel systeme:	AGC I, Anzahl 6 AGC O, Anzahl 6
Klangblenden:	ja/Verstärkung in 6 Bändern individuell einstellbar
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/3
Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-
Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
Rückkopplungsauslöschung:	ja
Batterietyp:	ZL 312
Telefonspule:	ja
Audiоеingang:	nein
Fernbedienung optional:	ja
Wireless:	ja
Sonstige Ausstattungen:	AutoPhone, Optional Tinnitus Breaker Pro, Sound Cleaner, WDRC, Silencer, Windgeräuschreduktion, Feedback Eraser, AFX-Musikmodus, Tieftonanhebung etc.

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      **13 Hörhilfen**

**Positionsnummer:**      13. 20. 12. 7043

**Bezeichnung:**            Beltone Ally 2 AY2ITC-DW UP

**Hersteller:**              Beltone A/S

**Konstruktionsmerkmale:**

Bauform:	Id0
Bauart-Nr. :	DHI 7073
Schutzklasse:	-
Gerät baugleich mit:	-
Anzahl der Kanäle:	4-kanalig
Verstärkung:	70 dB bei 1,6 kHz
OSPL 90:	137 dB
Signalverarbeitung:	digital
Mikrofone:	2 Kugelmikrofone
Mikrofonsystem:	dual mit adaptiver Richtcharakteristik
Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
Verstärkungsregelung:	automatisch
AGC-Regel systeme:	AGC I, Anzahl 4 AGC 0, Anzahl 4
Klangblenden:	ja/Verstärkung in 4 Bändern individuell einstellbar
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/3
Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-
Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
Rückkopplungsauslöschung:	ja
Batterietyp:	ZL 312
Telefonspule:	ja
Audiоеingang:	nein
Fernbedienung optional:	ja
Wireless:	ja
Sonstige Ausstattungen:	AutoPhone, Optional Tinnitus Breaker Pro, Sound Cleaner, WDRC, Silencer, Feedback Eraser, etc.

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      **13 Hörhilfen**

**Positionsnummer:**      13. 20. 12. 7044

**Bezeichnung:**            Beltone Ally 4 AY4CIC UP

**Hersteller:**              Beltone A/S

**Konstruktionsmerkmale:**

Bauform:	Id0
Bauart-Nr. :	DHI 7068
Schutzklasse:	-
Gerät baugleich mit:	-
Anzahl der Kanäle:	6-kanalig
Verstärkung:	70 dB bei 1,6 kHz
OSPL 90:	137 dB
Signalverarbeitung:	digital
Mikrofone:	1 Kugelmikrofon
Mikrofonsystem:	omnidirektional
Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
Verstärkungsregelung:	automatisch
AGC-Regel systeme:	AGC I, Anzahl 6 AGC 0, Anzahl 6
Klangblenden:	ja/Verstärkung in 6 Bändern individuell einstellbar
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/3
Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-
Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
Rückkopplungsauslöschung:	ja
Batterietyp:	ZL 10
Telefonspule:	ja
Audiоеingang:	nein
Fernbedienung optional:	nein
Wireless:	nein
Sonstige Ausstattungen:	AutoPhone, Optional Tinnitus Breaker Pro, Sound Cleaner, WDRC, Silencer, Feedback Eraser etc.

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      **13 Hörhilfen**

**Positionsnummer:**      13. 20. 12. 7045

**Bezeichnung:**            Beltone Ally 2 AY2CIC UP

**Hersteller:**              Beltone A/S

**Konstruktionsmerkmale:**

Bauform:	I d0
Bauart- Nr. :	DHI 7072
Schutzklasse:	-
Gerät baugleich mit:	-
Anzahl der Kanäle:	4-kanalig
Verstärkung:	70 dB bei 1,6 kHz
OSPL 90:	137 dB
Signalverarbeitung:	digital
Mikrofone:	1 Kugelmikrofon
Mikrofonsystem:	omnidirektional
Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
Verstärkungsregelung:	automatisch
AGC-Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 4 AGC O, Anzahl 4
Klangblenden:	ja/Verstärkung in 4 Bändern individuell einstellbar
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/3
Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-
Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
Rückkopplungsauslöschung:	ja
Batterietyp:	ZL 10
Telefonspule:	ja
Audiоеingang:	nein
Fernbedienung optional:	ja
Wireless:	ja
Sonstige Ausstattungen:	AutoPhone, Optional Tinnitus Breaker Pro, Sound Cleaner, WDRC, Silencer, Windgeräuschreduktion, Feedback Eraser, AFX-Musikmodus, Tieftonanhebung etc.

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      **13 Hörhilfen**

**Positionsnummer:**      13. 20. 12. 7046

**Bezeichnung:**      Vista N 710 W 312 DIR (P); Art. -Nr.: 050-5818-XX

**Hersteller:**      Uni tron Hearing Ltd.

**Konstruktionsmerkmale:** Bauform: I d0  
Bauart-Nr.: DHI 6877  
Schutzklasse: -  
Gerät baugleich mit: Stride 700 W 312 DIR (P)  
Anzahl der Kanäle: 16-kanalig  
Verstärkung: 53 dB bei 1,6 kHz  
OSPL 90: 125 dB  
Signalverarbeitung: digital  
Mikrofone: 2 Kugelmikrofone  
Mikrofonsystem: directional  
Ausgangsschall druckbegrenzung: ja (MPO)  
Einstellbare Parameter: alle digital programmierbar  
Verstärkungsregelung: automatisch/manuell  
AGC-Regel systeme: AGC I, Anzahl 16  
AGC 0, -  
Klangblenden: ja/Verstärkung in 16 Bändern  
individuell einstellbar  
Schaltung mehrerer  
Programme möglich: ja/8  
Hochfrequenzbereich  
transponierende Software: ja  
Störschall unterdrückende  
Softwareauslegung: ja  
Rückkopplungsauslöschung: ja  
Batterietyp: ZL 312  
Telefonspule: ja  
Audi oeingang: nein  
Fernbedienung optional: ja  
Wireless: ja  
Sonstige Ausstattungen: Anti Shock, Tinnitus Masker, Phase  
Cancel er, Windgeräuschmanager,  
Frequenzkompression, Pinna Effekt,  
DataLogging

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      **13 Hörhilfen**

**Positionsnummer:**      13. 20. 12. 7047

**Bezeichnung:**            Beltone Legend 9 LND9CIC MP

**Hersteller:**              Beltone A/S

**Konstruktionsmerkmale:**

Bauform:	IdO
Bauart-Nr. :	DHI 6684
Schutzklasse:	-
Gerät baugleich mit:	-
Anzahl der Kanäle:	7-kanalig
Verstärkung:	50 dB bei 1,6 kHz
OSPL 90:	129 dB
Signalverarbeitung:	digital
Mikrofone:	1 Kugelmikrofon
Mikrofonsystem:	omnidirektional
Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
Verstärkungsregelung:	automatisch
AGC-Regel systeme:	AGC I, Anzahl 7 AGC O, Anzahl 7
Klangblenden:	ja/Verstärkung in 7 Bändern individuell einstellbar
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4
Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-
Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
Rückkopplungsauslöschung:	ja
Batterietyp:	ZL 10
Telefonspule:	nein
Audiоеingang:	nein
Fernbedienung optional:	nein
Wireless:	nein
Sonstige Ausstattungen:	AutoPhone, Optional Tinnitus Breaker Pro, Sound Cleaner, WDRC, Silencer, Windgeräuschreduktion, Feedback Eraser, adaptive Direktionalität etc.

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

Produktgruppe      13 Hörhilfen

Positionsnummer:      13. 20. 12. 7088

Bezeichnung:          Wi dex Dai ly 100 D-XP D10

Hersteller:            Wi dex A/S

Konstruktionsmerkmale:

Bauform:	I d0
Bauart-Nr. :	DHI 7097
Schutzkl asse:	IP 58
Gerät baugl ei ch mi t:	-
Anzahl der Kanäle:	4-kanal ig
Verstärkung:	65 dB bei 2,5 kHz
OSPL 90dB:	126 dB
Si gnal verarbei tung:	di gi tal
Mi krofone:	1 Kugel mi krofone
Mi krofonsystem:	omni di rekti onal
Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
Ei nstell bare Parameter:	alle di gi tal programmi erbar
Verstärkungsregel ung:	automati sch, manu el
AGC- Regel systeme:	AGC I, Anzahl 4 AGC 0, Anzahl 4
Kl angbl enden:	ja/Verstärkung in 4 Bändern
i ndi vi duel l	ei nstell bar
Schal tung mehrerer Programme mög lich:	ja/1 automati sches Hörprogramm mi t 3 i ndi vi duel l modi fizi erbaren Hörsi tuati onen
Hochfrequenzberei ch transponi erende Software:	-
Störschall unterdrückende Softwareausl egung:	ja
Rückkoppl ungsausl öschung:	ja
Batteri etyp:	ZL 312
Tel efonspul e:	ja
Audi oei ngang:	nei n
Fernbedi enung opti onal :	nei n
Wi rel ess:	ja
Sonstige Ausstattungen: bi naural e	Spracherkennung, DataLoggi ng,  Synchroni sati on, FM-DEX, ZEN etc.



**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      **13 Hörhilfen**

**Positionsnummer:**      13. 20. 12. 7089

**Bezeichnung:**              Wi dex Dai ly 50 D-XP D05

**Hersteller:**                Wi dex A/S

**Konstruktionsmerkmale:**

Bauform:	Id0
Bauart-Nr. :	DHI 7096
Schutzklasse:	IP 58
Gerät baugleich mit:	-
Anzahl der Kanäle:	4-kanalig
Verstärkung:	64 dB bei 2,5 kHz
OSPL 90dB:	126 dB
Signalverarbeitung:	digital
Mikrofone:	1 Kugelmikrofone
Mikrofonsystem:	omnidirektional
Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
Verstärkungsregelung:	automatisch, manuell
AGC-Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 4 AGC 0, Anzahl 4
Klangblenden: individuell	ja/Verstärkung in 4 Bändern  einstellbar
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/1 automatisches Hörprogramm mit 3 individuell modifizierbaren Hörsituationen
Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-
Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
Rückkopplungsauslöschung:	ja
Batterietyp:	ZL 312
Telefonspule:	ja
Audiоеingang:	nein
Fernbedienung optional:	nein
Wireless:	nein
Sonstige Ausstattungen: binaurale	Spracherkennung, DataLogging,  Synchronisation etc.

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      **13 Hörhilfen**

**Positionsnummer:**      13. 20. 12. 7090

**Bezeichnung:**              Wi dex Daily 100 D-CIC D10

**Hersteller:**                Wi dex A/S

**Konstruktionsmerkmale:**

Bauform:	I d0
Bauart-Nr. :	DHI 7093
Schutzklasse:	IP 58
Gerät baugleich mit:	-
Anzahl der Kanäle:	4-kanalig
Verstärkung:	60 dB bei 2,5 kHz
OSPL 90dB:	126 dB
Signalverarbeitung:	digital
Mikrofone:	1 Kugelmikrofon
Mikrofonsystem:	omnidirektional
Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
Verstärkungsregelung:	automatisch, manuell
AGC-Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 4 AGC 0, Anzahl 4
Klangblenden: individuell	ja/Verstärkung in 4 Bändern  einstellbar
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/1 automatisches Hörprogramm mit 3 individuell modifizierbaren Hörsituationen
Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-
Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
Rückkopplungsauslöschung:	ja
Batterietyp:	ZL 10
Telefonspule:	nein
Audiоеingang:	nein
Fernbedienung optional:	nein
Wireless:	ja
Sonstige Ausstattungen: binaurale	Spracherkennung, DataLogging,  Synchronisation, FM-DEX, ZEN etc.

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      **13 Hörhilfen**

**Positionsnummer:**      13. 20. 12. 7091

**Bezeichnung:**              Wi dex Daily 100 D-CIC mi cro D10

**Hersteller:**                Wi dex A/S

**Konstruktionsmerkmale:**

Bauform:	Id0
Bauart-Nr. :	DHI 7095
Schutzklasse:	IP 58
Gerät baugleich mit:	-
Anzahl der Kanäle:	4-kanalig
Verstärkung:	59 dB bei 2,5 kHz
OSPL 90dB:	124 dB
Signalverarbeitung:	digital
Mikrofone:	1 Kugelmikrofone
Mikrofonsystem:	omnidirektional
Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
Verstärkungsregelung:	automatisch, manuell
AGC-Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 4 AGC 0, Anzahl 4
Klangblenden: individuell	ja/Verstärkung in 4 Bändern  einstellbar
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/1 automatisches Hörprogramm mit 3 individuell modifizierbaren Hörsituationen
Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-
Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
Rückkopplungsauslöschung:	ja
Batterietyp:	ZL 10
Telefonspule:	nein
Audiоеingang:	nein
Fernbedienung optional:	nein
Wireless:	nein
Sonstige Ausstattungen: binaurale	Spracherkennung, DataLogging,  Synchronisation, ZEN etc.

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      **13 Hörhilfen**

**Positionsnummer:**      13. 20. 12. 7092

**Bezeichnung:**              Wi dex Daily 50 D-CIC micro D05

**Hersteller:**                Wi dex A/S

**Konstruktionsmerkmale:**

Bauform:	Id0
Bauart-Nr. :	DHI 7094
Schutzklasse:	IP 58
Gerät baugleich mit:	-
Anzahl der Kanäle:	4-kanalig
Verstärkung:	62 dB bei 2,5 kHz
OSPL 90dB:	126 dB
Signalverarbeitung:	digital
Mikrofone:	1 Kugelmikrofone
Mikrofonsystem:	omnidirektional
Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
Verstärkungsregelung:	automatisch, manuell
AGC-Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 4 AGC 0, Anzahl 4
Klangblenden: individuell	ja/Verstärkung in 4 Bändern  einstellbar
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/1 automatisches Hörprogramm mit 3 individuell modifizierbaren Hörsituationen
Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-
Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
Rückkopplungsauslöschung:	ja
Batterietyp:	ZL 10
Telefonspule:	nein
Audiоеingang:	nein
Fernbedienung optional:	nein
Wireless:	nein
Sonstige Ausstattungen: binaurale	Spracherkennung, DataLogging,  Synchronisation etc.

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

<b>Produktgruppe</b>	<b>13 Hörhilfen</b>	
<b>Positionsnummer:</b>	13. 20. 14. 2038	
<b>Bezeichnung:</b>	ReSound ENZO <sup>2</sup> 5 EN598-DW TSG	
<b>Hersteller:</b>	GN ReSound A/S	
<b>Konstruktionsmerkmale:</b>	Bauform:	Hd0
	Bauart-Nr.:	DHI 7061
		DHI 7058 Hd0- Grundgerät
	Schutzklasse:	-
	Gerät baugleich mit:	-
	Anzahl der Kanäle:	6-kanalig
	Verstärkung:	101 dB bei 1,6 kHz Tinnitus
	Verstärkung:	75 dB bei 1,6 kHz Hörgerät
	OSPL 90:	144 dB
	Signalverarbeitung:	digital
	Mikrofone:	2 Kugelmikrofone
	Mikrofonsystem:	dual mit adaptiver Richtcharakteristik
	Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
	Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
	Verstärkungsregelung:	automatisch, manuell
	AGC-Regel systeme:	AGC I, Anzahl 6
		AGC 0, Anzahl 6
	Klangblenden:	ja/Verstärkung frequenzabhängig in 6 Bändern individuell einstellbar
	Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4 frei programmierbare Hörprogramme
	Frequenzgang:	Standard einstellung
	Frequenzbereich:	100 Hz - 6000 Hz
	Summenpegel:	101,0 dB
	Frequenzgang:	Hochtoneinstellung
	Frequenzbereich:	1000 Hz - > 10000 Hz
	Summenpegel:	- dB
	Frequenzgang:	Tieftoneinstellung
	Frequenzbereich:	< 200 Hz - 1250 Hz
	Summenpegel:	- dB
	Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-
	Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
	Batterietyp:	ZL 675
	Telefonspule:	ja
	Audioreingang:	nein
	Fernbedienung optional:	ja
	Wireless:	ja
	Sonstige Ausstattungen:	SmartStart, PhoneNow, natürliche Direktionalität, SoftSwitching,

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13. 20. 14. 2038

Bezeichnung: ReSound ENZO<sup>2</sup> 5 EN598-DW TSG  
adaptive

Ultra,

Di rektional ität, SoundShaper, DFS

Musi k Modus, Auto DFS, Ti nni tus-  
Soundgenerator etc.

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

<b>Produktgruppe</b>	<b>13 Hörhilfen</b>	
<b>Positionsnummer:</b>	13. 20. 14. 2039	
<b>Bezeichnung:</b>	ReSound ENZO <sup>2</sup> 7 EN798-DW TSG	
<b>Hersteller:</b>	GN ReSound A/S	
<b>Konstruktionsmerkmale:</b>	<b>Bauform:</b>	Hd0
	<b>Bauart-Nr.:</b>	DHI 7060
		DHI 7057 Hd0-Grundgerät
	<b>Schutzklasse:</b>	-
	<b>Gerät baugleich mit:</b>	-
	<b>Anzahl der Kanäle:</b>	7-kanalig
	<b>Verstärkung:</b>	101 dB bei 1,6 kHz Tinnitus
	<b>Verstärkung:</b>	75 dB bei 1,6 kHz Hörgerät
	<b>OSPL 90:</b>	144 dB
	<b>Signalverarbeitung:</b>	digital
	<b>Mikrofone:</b>	2 Kugelmikrofone
	<b>Mikrofonsystem:</b>	dual mit adaptiver Richtcharakteristik
	<b>Ausgangsschall druckbegrenzung:</b>	ja (MPO)
	<b>Einstellbare Parameter:</b>	alle digital programmierbar
	<b>Verstärkungsregelung:</b>	automatisch, manuell
	<b>AGC-Regelsysteme:</b>	AGC I, Anzahl 7
		AGC 0, Anzahl 7
	<b>Klangblenden:</b>	ja/Verstärkung frequenzabhängig in 7 Bändern individuell einstellbar
	<b>Schaltung mehrerer Programme möglich:</b>	ja/4 frei programmierbare Hörprogramme
	<b>Frequenzgang:</b>	Standardeinstellung
	<b>Frequenzbereich:</b>	100 Hz - 6664 Hz
	<b>Summenpegel:</b>	100,9 dB
	<b>Frequenzgang:</b>	Hochtoneinstellung
	<b>Frequenzbereich:</b>	1000 Hz - > 10000 Hz
	<b>Summenpegel:</b>	- dB
	<b>Frequenzgang:</b>	Tieftoneinstellung
	<b>Frequenzbereich:</b>	< 200 Hz - 1250 Hz
	<b>Summenpegel:</b>	- dB
	<b>Hochfrequenzbereich transponierende Software:</b>	-
	<b>Störschall unterdrückende Softwareauslegung:</b>	ja
	<b>Batterietyp:</b>	ZL 675
	<b>Telefonspule:</b>	ja
	<b>Audioreingang:</b>	nein
	<b>Fernbedienung optional:</b>	ja
	<b>Wireless:</b>	ja
	<b>Sonstige Ausstattungen:</b>	SmartStart, PhoneNow, natürliche Direktionalität, SoftSwitching,

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13. 20. 14. 2039

Bezeichnung: ReSound ENZO<sup>2</sup> 7 EN798-DW TSG  
adaptive

Ultra,

Dir ektional ität, SoundShaper, DFS

Musi k Modus, Auto DFS, Tinni tus-  
Soundgenerator, ComfortPhone, Ear-to-  
Ear Kommuni kati on etc.



**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      **13 Hörhilfen**

**Positionsnummer:**      13. 20. 14. 2040

**Bezeichnung:**      ReSound ENZO<sup>2</sup> 9 EN998-DW TSG

**Hersteller:**      GN ReSound A/S

**Konstruktionsmerkmale:**

Bauform:	Hd0
Bauart-Nr.:	DHI 7059
	DHI 7057 Hd0-Grundgerät
Schutzklasse:	-
Gerät baugleich mit:	-
Anzahl der Kanäle:	9-kanalig
Verstärkung:	98 dB bei 1,6 kHz Tinnitus
Verstärkung:	75 dB bei 1,6 kHz Hörgerät
OSPL 90:	144 dB
Signalverarbeitung:	digital
Mikrofone:	2 Kugelmikrofone
Mikrofonsystem:	dual mit adaptiver Richtcharakteristik
Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
Verstärkungsregelung:	automatisch, manuell
AGC-Regel systeme:	AGC I, Anzahl 9
	AGC 0, Anzahl 9
Klangblenden:	ja/Verstärkung frequenzabhängig in
	9 Bändern individuell einstellbar
Schaltung mehrerer	
Programme möglich:	ja/4 frei programmierbare Hörprogramme
Frequenzgang:	Standard einstellung
Frequenzbereich:	100 Hz - 6500 Hz
Summenpegel:	98,2 dB
Frequenzgang:	Hochtoneinstellung
Frequenzbereich:	1000 Hz - > 10000 Hz
Summenpegel:	- dB
Frequenzgang:	Tieftoneinstellung
Frequenzbereich:	< 200 Hz - 1250 Hz
Summenpegel:	- dB
Hochfrequenzbereich	
transponierende Software:	-
Störschall unterdrückende	
Softwareauslegung:	ja
Batterietyp:	ZL 675
Telefonspule:	ja
Audioreingang:	nein
Fernbedienung optional:	ja
Wireless:	ja
Sonstige Ausstattungen:	SmartStart, PhoneNow, natürliche
	Direktionalität, SoftSwitching,

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13. 20. 14. 2040

Bezeichnung: ReSound ENZO<sup>2</sup> 9 EN998-DW TSG  
adaptive

Ultra,

Dir ektional ität, SoundShaper, DFS

Musi k Modus, Auto DFS, Tinni tus-  
Soundgenerator, ComfortPhone, Ear-to-  
Ear Kommuni kati on etc.

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      15 Inkontinenzhilfen

**Positionsnummer:**      15. 25. 03. 0230

**Bezeichnung:**              Kolibri comslip S, Art. -Nrn. 2114500, 2114501

**Hersteller:**                IGEFA Handelsgesellschaft mbH & Co. KG

**Konstruktionsmerkmale:** Einmal slip mit anatomisch geformtem Saugkissen, Mehrfachkl ebebändern und elastischen Bündchen an den Beinen,  
Fl üssi gkei tsaufnahme:              569, 47 g  
Aufsauggeschwi ndi gkei t:              7, 35 ml /s  
Fl üssi gkei tsabgabe:                      0, 09 g

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      15 Inkontinenzhilfen

**Positionsnummer:**      15. 25. 03. 0231

**Bezeichnung:**            TENA Slip Active Fit Plus XS, Art. -Nr. 710449

**Hersteller:**              SCA Hygiene Products AB

**Konstruktionsmerkmale:** Einmal slip mit anatomisch geformtem Saugkissen, Mehrfachkl ebebändern und elastischen Bündchen an den Beinen,  
Fl üssi gkei tsaufnahme:            591, 47 g  
Aufsauggeschwi ndi gkei t:            6, 13 ml /s  
Fl üssi gkei tsabgabe:                0, 08 g

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      15 Inkontinenzhilfen

**Positionsnummer:**      15. 25. 03. 0232

**Bezeichnung:**            TENA Slip Active Fit Plus S, Art. -Nr. 710549

**Hersteller:**              SCA Hygiene Products AB

**Konstruktionsmerkmale:** Einmal slip mit anatomisch geformtem Saugkissen, Mehrfachkl ebebändern und elastischen Bündchen an den Beinen,  
Fl üssi gkei tsaufnahme:            680, 17 g  
Aufsauggeschwi ndi gkei t:            7, 87 ml /s  
Fl üssi gkei tsabgabe:                0, 07 g

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      15 Inkontinenzhilfen

**Positionsnummer:**      15. 25. 03. 1465

**Bezeichnung:**            TENA Slip Active Fit Plus M, Art. -Nr. 710649

**Hersteller:**              SCA Hygiene Products AB

**Konstruktionsmerkmale:** Einmal slip mit anatomisch geformtem Saugkissen, Mehrfachkl ebebändern und elastischen Bündchen an den Beinen,  
Fl üssi gkei tsaufnahme:            926, 17 g  
Aufsauggeschwi ndi gkei t:            7, 36 ml /s  
Fl üssi gkei tsabgabe:                0, 08 g

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      15 Inkontinenzhilfen

**Positionsnummer:**      15. 25. 03. 2567

**Bezeichnung:**            TENA Slip Active Fit Plus L, Art. -Nr. 710749

**Hersteller:**              SCA Hygiene Products AB

**Konstruktionsmerkmale:** Einmal slip mit anatomisch geformtem Saugkissen, Mehrfachkl ebebändern und elastischen Bündchen an den Beinen,  
Fl üssi gkei tsaufnahme:            1090, 93 g  
Aufsauggeschwi ndi gkei t:            6, 97 ml /s  
Fl üssi gkei tsabgabe:                0, 14 g

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      15 Inkontinenzhilfen

**Positionsnummer:**      15. 25. 03. 2568

**Bezeichnung:**              Kolibri comslip plus XL, Art. -Nrn. 2119802, 2119803

**Hersteller:**                IGEFA Handelsgesellschaft mbH & Co. KG

**Konstruktionsmerkmale:** Einmal slip mit anatomisch geformtem Saugkissen, Mehrfachkl ebebändern und elastischen Bündchen an den Beinen,  
Fl üssi gkei tsaufnahme:      1769, 83 g  
Aufsauggeschwi ndi gkei t:      5, 10 ml /s  
Fl üssi gkei tsabgabe:          0, 05 g



---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -  
Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016  
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      15 Inkontinenzhilfen

**Positionsnummer:**      15. 25. 14. 8045

**Bezeichnung:**      Actreen® Hi-Lite Set, Nelaton, Art. -Nrn. , 242210, -12, -14, -16, -18

**Hersteller:**      B. Braun Medical S. A. S.

**Konstruktionsmerkmale:** Einmal katheter Nelaton aus Kunststoff, zwei Augen, gebrauchsfertig inkl. Gleitgel, mit integriertem Urinbeutel mit ca. 1000 ml Volumen, ca. 37 cm lang, CH 10, 12, 14, 16 und 18, steril.

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -  
Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016  
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      15 Inkontinenzhilfen

**Positionsnummer:**      15. 25. 14. 8046

**Bezeichnung:**      Actreen® Hi-Lite Set, Tiemann, Art.-Nrn. 242110, -12, -14, -16, -18

**Hersteller:**      B. Braun Medical S. A. S.

**Konstruktionsmerkmale:** Einmalkatheter Tiemann aus Kunststoff, gebogene Spitze, gebrauchsfertig inkl. Gleitgel, mit integriertem Urinbeutel mit ca. 1000 ml Volumen, ca. 37 cm lang, CH 10, 12, 14, 16 und 18, steril.

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -  
Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016  
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      15 Inkontinenzhilfen

**Positionsnummer:**      15. 25. 15. 6162

**Bezeichnung:**      100% Silikon Foley Katheter, Art.-Nrn. MMS43151003, MMS41151205, - 1405, - 1630,  
- 1830, - 2030

**Hersteller:**      ConvaTec Limited

**Konstruktionsmerkmale:** Dauerkatheter aus Silikon, ca. 20 cm bis 40 cm lang, mit zwei  
seitlichen Augen, steril, Ballonkapazität 5 ml bis 30 ml,  
Durchmesser CH 12 bis CH 26.

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -  
Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016  
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

**Positionsnummer:**      17. 06. 01. 0106

**Bezeichnung:**      Lastofa (Relaunch), A-D, Kkl. 1, Serie, Art.-Nr. 01 5101

**Hersteller:**      Ofa Bamberg GmbH Medizinische Erzeugnisse

**Konstruktionsmerkmale:** Zwei zugkompressionsstrumpf, knielang, KKL 1

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -  
Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016  
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

**Positionsnummer:**      17. 06. 01. 0107

**Bezeichnung:**            BELSANA comfortis, A-D, KKL. 1 Serie, Art. -Nr. 215101

**Hersteller:**              BELSANA Medi zini sche Erzeugni sse

**Konstruktionsmerkmale:** Zwei zugkompressi onsstrumpf, kni el ang, KKL 1.

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -  
Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016  
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

**Positionsnummer:**      17. 06. 01. 1172

**Bezeichnung:**            BELSANA comfortis, A-D, KKL. 2 Serie, Art. -Nr. 215301

**Hersteller:**              BELSANA Medi zini sche Erzeugni sse

**Konstruktionsmerkmale:** Zwei zugkompressi onsstrumpf, kni el ang, KKL 2.

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -  
Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016  
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

**Positionsnummer:**      17. 06. 03. 0093

**Bezeichnung:**            BELSANA comfortis, A-G, KKL. 1 Serie, Art. -Nr. 215104

**Hersteller:**              BELSANA Medi zi ni sche Erzeugni sse

**Konstruktionsmerkmale:** Zwei zugkompressi onsstrumpf, Oberschenkel , KKL 1.

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -  
Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016  
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

**Positionsnummer:**      17. 06. 03. 1159

**Bezeichnung:**            BELSANA comfortis, A-G, KKL. 2 Serie, Art. -Nr. 215304

**Hersteller:**              BELSANA Medi z i n i s c h e Erzeugni s s e

**Konstruktionsmerkmale:** Zwei zugkompressi onsstrumpf, Oberschenkel , KKL 2.



---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -  
Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016  
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

**Positionsnummer:**      17. 06. 04. 0096

**Bezeichnung:**            BELSANA comfortis, A-T, KKL. 1 Serie, Art. -Nr. 215141

**Hersteller:**              BELSANA Medizini sche Erzeugni sse

**Konstruktionsmerkmale:** Zwei zugkompressi ons- Strumpfhose, KKL 1.

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -  
Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016  
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

**Positionsnummer:**      17. 06. 04. 1165

**Bezeichnung:**            BELSANA comfortis, A-T, KKL. 2 Serie, Art. -Nr. 215341

**Hersteller:**              BELSANA Medizini sche Erzeugni sse

**Konstruktionsmerkmale:** Zwei zugkompressi ons- Strumpfhose, KKL 2.

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -  
Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016  
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

**Positionsnummer:**      17. 06. 10. 0074

**Bezeichnung:**            BELSANA comfortis, A-D, KKL. 1 Maß, Art. -Nr. 225101

**Hersteller:**              BELSANA Medi z i ni sche Erzeugni sse

**Konstruktionsmerkmale:** Kompressi onsstrumpf in Maßanfertigung, A-D, KKL 1

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -  
Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016  
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

**Positionsnummer:**      17. 06. 10. 1118

**Bezeichnung:**            BELSANA comfortis, A-D, KKL. 2 Maß, Art. -Nr. 225301

**Hersteller:**              BELSANA Medi zi ni sche Erzeugni sse

**Konstruktionsmerkmale:** Kompressi onsstrumpf in Maßanfertigung, A-D, KKL 2

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -  
Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016  
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

**Positionsnummer:**      17. 06. 11. 0053

**Bezeichnung:**            BELSANA comfortis, A-F, KKL. 1 Maß, Art.-Nr. 225103

**Hersteller:**              BELSANA Medi zini sche Erzeugni sse

**Konstruktionsmerkmale:** Kompressi onsstrumpf in Maßanfertigung, A-F, KKL 1.

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -  
Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016  
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

**Positionsnummer:**      17. 06. 11. 1086

**Bezeichnung:**            BELSANA comfortis, A-F, KKL. 2 Maß, Art. -Nr. 225303

**Hersteller:**              BELSANA Medi z i n i s c h e Erzeugni s s e

**Konstruktionsmerkmale:** Kompressi onsstrumpf i n Maßanfertigung, A-F, KKL 2

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -  
Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016  
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

**Positionsnummer:**      17. 06. 12. 0067

**Bezeichnung:**            BELSANA comfortis, A-G, KKL. 1 Maß, Art.-Nr. 225104

**Hersteller:**              BELSANA Medizini sche Erzeugni sse

**Konstruktionsmerkmale:** Kompressi onsstrumpf in Maßanfertigung, A-G, KKL 1.

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -  
Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016  
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

**Positionsnummer:**      17. 06. 12. 1109

**Bezeichnung:**            BELSANA comfortis, A-G, KKL. 2 Maß, Art. -Nr. 225304

**Hersteller:**              BELSANA Medi zi ni sche Erzeugni sse

**Konstruktionsmerkmale:** Kompressi onsstrumpf in Maßanfertigung, A-G, KKL 2



---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -  
Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016  
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

**Positionsnummer:**      17. 06. 13. 0062

**Bezeichnung:**            BELSANA comfortis, A-T, KKL. 1 Maß, Art. -Nr. 225141

**Hersteller:**              BELSANA Medi z i n i s c h e Erzeugni s s e

**Konstruktionsmerkmale:** Kompressi onsstrumpfhose in Maßanfertigung, A-T, KKL 1.

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -  
Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016  
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

**Positionsnummer:**      17. 06. 13. 1104

**Bezeichnung:**            BELSANA comfortis, A-T, KKL. 2 Maß, Art. -Nr. 225341

**Hersteller:**              BELSANA Medi z i n i s c h e Erzeugni s s e

**Konstruktionsmerkmale:** Kompressi onsstrumpfhose in Ma ß a n f e r t i g u n g, A-T, KKL 2.

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      **18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge**

**Positionsnummer:**      18. 50. 02. 2124

**Bezeichnung:**      Leichtgewichtsrollstuhl Litec 2G, Art.-Nrn. 910500200, 910550200,  
910500300, 910550300, 910500400, 910550400

**Hersteller:**      Drive Medical GmbH & Co. KG

**Konstruktionsmerkmale:** Greifreifenrollstuhl aus beschichtetem Aluminiumrohr, mit Kreuzstrebe, textiler und gepolsterter Sitz- und Rückenbespannung, einstellbarer Antriebsradposition, austauschbaren Seitenteilen, Armlernen, Fußstützen in verschiedenen Ausführungen, verstellbaren Schwenkrädern, luftdruckunabhängiger Bremse sowie pannensicherer Bereifung, optional mit Trommelbremsen ausgestattet.

Sitzbreite:	42, 46, 52 cm
Sitztiefe:	42 cm
Sitzhöhe:	44 cm - 49 cm
	46 cm - 51 cm
Sitzwinkel:	2°
Rückenhöhe:	51 cm - 65 cm
Rückenwinkel:	10°
Leergewicht:	14,0 kg bis 14,7 kg ohne TB*
	15,3 kg bis 16,0 kg mit TB*
zul. Nutzergewicht:	125 kg
Gesamtbreite:	67 cm, 70 cm, 75 cm
Bereifung hinten:	24 Zoll
Bereifung vorne:	8 Zoll
Radsturz:	4°
Bremse:	Druckbremse, optional Trommelbremse

\* TB = Trommelbremse

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

**Positionsnummer:**      18. 50. 02. 2125

**Bezeichnung:**      Start M1; Leichtgewichtrollstuhl, Sitzbreiten: 38 cm; 40,5 cm; 45,5 cm ; 48cm ;  
und 50 cm

**Hersteller:**      Otto Bock Mobility Solutions GmbH

**Konstruktionsmerkmale:** Greifreifenrollstuhl aus beschichtetem Aluminiumrohr, mit Kreuzstrebe, textiler und gepolsterter Sitz- und Rückenbespannung, einstellbarer Antriebsradposition, austauschbaren Seitenteilen, Armlernen, Fußstützen in verschiedenen Ausführungen, verstellbaren Schwenkrädern, luftdruckunabhängiger Bremse sowie pannensicherer Bereifung, optional mit Trommelbremsen ausgestattet.

Sitzbreite:              38 cm bis 50,5 cm  
Sitztiefe:              40 cm bis 42 cm einstellbar  
Sitzhöhe:              49 cm bis 51 cm  
Sitzwinkel:            2°  
Rückenhöhe:          40 cm  
Rückenwinkel:        2°  
Leergewicht:          ab 14,4 kg  
zul. Nutzergewicht: 125 kg  
Gesamtbreite:        57 cm bis 69,5 cm  
Bereifung hinten:    24 Zoll  
Bereifung vorne:     8 Zoll  
Radsturz:              0°  
Bremse:                Druckbremse, optional Trommelbremse

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      **18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge**

**Positionsnummer:**      18. 50. 02. 2126

**Bezeichnung:**      Leichtigewichtrollstuhl Start M2S - Lagervariante- , Sitzbreiten: 38cm; 40,5cm;  
45,5cm; 48cm; 50,5cm

**Hersteller:**      Otto Bock Mobility Solutions GmbH

**Konstruktionsmerkmale:** Greifreifenrollstuhl aus beschichtetem Aluminiumrohr, mit Kreuzstrebe, textiler und gepolsterter Sitz- und Rückenbespannung, einstellbarer Antriebsradposition, austauschbaren Seitenteilen, Armlernen, Fußstützen in verschiedenen Ausführungen, verstellbaren Schwenkrädern, luftdruckunabhängiger Bremse sowie pannensicherer Bereifung, optional mit Trommelbremsen ausgestattet.

Sitzbreite:              38,0 cm bis 50,5 cm  
Sitztiefe:              40,5 cm bis 45,5 cm einstellbar  
Sitzhöhe:              49 cm bis 51 cm  
Sitzwinkel:            2°  
Rückenhöhe:          40 cm bis 42 cm  
Rückenwinkel:        2°  
Leergewicht:          ab 15,3 kg  
zul. Nutzergewicht: 125 kg  
Gesamtbreite:        56,5 cm bis 69,0 cm  
Bereifung hinten:    24 Zoll  
Bereifung vorne:     8 Zoll  
Radsturz:              0°  
Bremse:                Druckbremse, optional Trommelbremse

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      **18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge**

**Positionsnummer:**      18. 50. 02. 5053

**Bezeichnung:**      Eurochair Polaro Modell 2. 845

**Hersteller:**      MEYRA GmbH

**Konstruktionsmerkmale:** Greifreifenrollstuhl aus pulverbeschichtetem Aluminiumrahmen, mittels Kreuzstrebe faltbar, einstellbares Sitzpolster, Rückenlehne anpassbar über Klettverschlüsse oder fester, anatomischer Rücken, Fußstützen abnehmbar und optional hochschwenkbar, abnehmbare Seitenteile mit Armlernenpolstern, mittels Steckachsen abnehmbare Antriebsräder, verstellbare Radaufnahme, Kopfstütze optional erhältlich.

Sitzbreite:      43 cm, 48 cm mittels Einlegepolstern um 5 cm  
redu-

zierbar

Sitztiefe:      43 cm, 46 cm

Sitzhöhe:      44 cm - 52 cm

Sitzwinkel:      0° - 4° Grad

Rückenhöhe:      50 cm

Rückenwinkel:      0° - 30° Grad über Gasfeder verstellbar

Gesamtbreite:      65 cm, 70 cm

Leergewicht:      17,5 kg

zul. Nutzergewicht: 130 kg

Bereifung hinten: 24 Zoll

Bereifung vorne: 142 mm, 180 mm

Bremse:      Trommelbremse oder Druckbremse

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -  
Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016  
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      **18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge**

**Positionsnummer:**      18. 99. 03. 2027

**Bezeichnung:**      PARAVAN Rollstuhl Biolution; Art.-Nr.: 000019598 mit 000019602

**Hersteller:**      PARAVAN medical GmbH

**Konstruktionsmerkmale:** Stehrollstuhl mit Frontantrieb, der sowohl aus einer sitzenden als auch einer stehenden Position gesteuert werden kann. Der Rollstuhl ist für ein Fahren innerhalb und außerhalb des Hauses geeignet. Das Produkt besitzt ein Stahlrahmenchassis, ein Schwenkrad hinten und Antriebsräder mit Servoantrieb vorne. Im Lieferumfang enthalten sind Armstützen, Fußauflagen, fester Sitz und Rücken, Kniestützen, Kopfstütze und Bauchgurt, Batterien mit Ladegerät sowie eine aktive Belüchtungsanlage.

Sitzbreite:              45 cm  
Sitztiefe:              39 cm - 52 cm  
Sitzwinkel:             90° vorne (Stehfunktion)  
                              37° hinten (Kantelung)  
Sitzhöhe:              37 cm - 84 cm  
Rückenhöhe:            61 cm  
Rückenwinkel:        8° bis 85°  
Gesamtbreite:        68 cm  
Leergewicht:          198  
Zul. Nutzergewicht: 150 kg  
Bereifung hinten:     2. 50-3  
Bereifung mittig:     -  
Bereifung vorne:     3. 00-8  
Batterien:              2 Stück 12 V, 55 Ah, Gel C20  
Steuerung:             REM 550  
Ladegerät:             ja  
Kraftknoten:          ja  
Fahrsitz:                JA  
Anwendungsklasse:    B

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

<b>Produktgruppe</b>	<b>21 Messgeräte für Körperzustände/-funktionen</b>
<b>Positionsnummer:</b>	21. 28. 01. 2122
<b>Bezeichnung:</b>	OMRON M400, Art. -Nr. HEM-7134-D
<b>Hersteller:</b>	OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.
<b>Konstruktionsmerkmale:</b>	Vollautomatisches, oszillometrisch arbeitendes Oberarm-Blutdruckmessgerät mit integriertem Messaufnehmer und LCD-Anzeige. Messmethode: oszillometrisch Messbereich: systolisch: 0 mmHg - 299 mmHg Pulsschlag 40 pro min - 180 pro min 0 mmHg - 300 mmHg Manschettendruck: 0 mmHg - 300 mmHg Genauigkeit: Manschettendruck +/- 3 mmHg Pulsschlag +/- 5 % des Messwertes Gewicht Messgerät: 470 g ohne Batterie Größe (L x B x H): 141 mm x 107 mm x 79 mm Messgerät Stromversorgung: 4 Stück 1,5 V Batterien Typ AA Batterielebensdauer: ca. 1000 Messungen Manschettengrößen: 22 cm bis 42 cm (Intelli Wrap Manschette) Speicher: 60 Messungen Lieferumfang: 1 x OMRON M400, Art. -Nr. HEM-7134-D 4 x 1,5 V Batterien Typ AA 1 x Standard-Manschette 22-32 1 x Etui 1 x Gebrauchsanleitung 1 x Blutdruckpass



---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      21 Messgeräte für Körperzustände/-funktionen

**Positionsnummer:**      21. 28. 01. 3051

**Bezeichnung:**            Blutdruckmessgerät BC 40; Art.-Nr.: 650.61

**Hersteller:**              Beurer GmbH

**Konstruktionsmerkmale:** Vollautomatisches, digitales und oszillometrisch arbeitendes Blutdruckmessgerät zur Benutzung am Handgelenk, mit WHO-Indikator.

**Messmethode:**            oszillometrisch  
**Messbereich:**            Manschettendruck 0 mmHg - 290 mmHg  
                                  Pulsschlag 40 pro min - 180 pro min  
**Genauigkeit:**            Manschettendruck +/- 3 mmHg  
                                  Pulsschlag +/- 5 % des Messwertes  
**Speicher:**                60 Messwerte  
**Gewicht:**                105 g  
**Größe (L x B x H):**      76 mm x 70 mm x 23 mm  
**Stromversorgung:**      2 Stück 1,5 V AAA  
**Manschettengrößen:** für Handgelenke von 125 mm bis 215 mm  
**Lieferumfang:**        - Blutdruckmessgerät BC 40; Art.-Nr.: 650.61  
                                  - 2 x 1,5 V AAA Batterien  
                                  - Gebrauchsanleitung  
                                  - Persönlicher Blutdruckpass  
                                  - Garantiekarte  
                                  - Etui

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      21 Messgeräte für Körperzustände/-funktionen

**Positionsnummer:**      21. 34. 02. 1247

**Bezeichnung:**      Wellion LUNA Duo Style+ Blutzuckermessgerät; Art.-Nr. WELL600SDE+ (mg/dl)

**Hersteller:**      MED TRUST GmbH

**Konstruktionsmerkmale:** Blutzuckermessgerät

- Abmessungen (HxBxT): 13 mm x 47 mm x 78 mm
- Gewicht: 34 g inkl. Batterie
- Stromversorgung: 1 x 3 V Lithium-Batterien Typ CR 2032
- Betriebsdauer: ca. 1000 Messungen
- Probenentnahme: Fingerbeere Kapillarvollblut, AST
- Kalibrierung: Plasma
- Probenmenge: 0,5 µl
- Messeinheiten: mg/dl
- Messbereich: 20 mg/dl bis 600 mg/dl
- Speicherkapazität: 410 Blutzuckermesswerte mit Datum und Uhrzeit
- Schnittstelle: ja
- Lieferumfang: 1 x Wellion LUNA Duo Style+ Blutzuckermessgerät;  
Art.-Nr. WELL600SDE+ (mg/dl)  
1 x Benutzerhandbuch  
1 x Kurzanleitung  
1 x Etui  
1 x 3 V Batterie CR 2032  
1 x Stechhilfe  
10 x Lanzetten  
10 x Teststreifen

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      21 Messgeräte für Körperzustände/-funktionen

**Positionsnummer:**      21. 34. 02. 1248

**Bezeichnung:**      Wellion LUNA Duo Style+ Blutzuckermessgerät, Art.-Nr. WELL600SDEM+ (mmol/L)

**Hersteller:**      MED TRUST GmbH

**Konstruktionsmerkmale:** Blutzuckermessgerät

- Abmessungen (HxBxT): 13 mm x 47 mm x 78 mm
- Gewicht: 34 g inkl. Batterie
- Stromversorgung: 1 x 3 V Lithium-Batterien Typ CR 2032
- Betriebsdauer: ca. 1000 Messungen
- Probenentnahme: Fingerbeere Kapillarvollblut, AST
- Kalibrierung: Plasma
- Probenmenge: 0,5 µl
- Messeinheiten: mmol/L
- Messbereich: 1,1 mmol/L bis 33,3 mmol/L
- Speicherkapazität: 410 Blutzuckermesswerte mit Datum und Uhrzeit
- Schnittstelle: ja
- Lieferumfang: 1 x Wellion LUNA Duo Style+ Blutzuckermessgerät;  
Art.-Nr. WELL600SDEM+ (mmol/L)  
1 x Benutzerhandbuch  
1 x Kurzanleitung  
1 x Etui  
1 x 3 V Batterie CR 2032  
1 x Stechhilfe  
10 x Lanzetten  
10 x Teststreifen

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      21 Messgeräte für Körperzustände/-funktionen

**Positionsnummer:**      21. 34. 02. 1249

**Bezeichnung:**      Accu-Chek Aviva Connect; Art.-Nr.: 07049889303 mmol/L

**Hersteller:**      Roche Diagnostics Deutschland GmbH

**Konstruktionsmerkmale:** Blutzuckermessgerät mit direkte Übertragung der Blutzuckerwerte auf das Smartphone via Bluetooth.  
Kalibrierung:      Plasmakalibriert  
Abmessungen (HxBxT): 80 mm x 47 mm x 19 mm  
Gewicht:      40 g  
Stromversorgung:      2 x 3 V Lithium-Batterien Typ CR2032  
Betriebsdauer:      -  
Probenentnahme:      Fingerbeere  
Probenmenge:      0,6 µl  
Messheiten:      mmol/L  
Messbereich:      0,6 mmol/L bis 33,3 mmol/L  
Speicherkapazität:      750 Blutzucker- und Kontrolllösungsmesswerte mit Datum und Uhrzeit  
Schnittstelle:      Bluetooth, USB  
Lieferumfang:      1 x Accu-Chek Aviva Connect, Art.-Nr.: 07049889303 mmol/L  
1 x Benutzerhandbuch  
1 x Kurzanleitung  
1 x Anleitung zum Erstgebrauch  
1 x 10 Accu-Chek Aviva Teststreifen  
1 x Accu-Chek FastClix Stechhilfe  
1 x Accu-Chek FastClix Lanzettentrommel mit je 6 Lanzetten  
2 x 3 V Lithium-Batterien



---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      22 Mobilitätshilfen

**Positionsnummer:**      22. 51. 02. 0061

**Bezeichnung:**            Therapiedreirad Gekko fxs, Art. -Nr. KRGES

**Hersteller:**              HP Velotechnik OHG

**Konstruktionsmerkmale:** Dreirädri ges behindertengerechtes Liegefahrrad mit pulverbeschichtetem Aluminiumrahmen, faltbar und an die Körpergröße des Nutzer anpassbar, mit breiten- und neigungsverstellbarem Lenker, 8-Gang-Nabenschaltung mit Drehgriff, zwanzig Zoll Laufrädern mit Speichenfelgen und Luftbereifung, zwei Laufräder vorne und ein Laufrad hinten, mechanischen Scheibenbremsen an den Vorderrädern, Gepäckträger, Dynamo und Beleuchtungsanlage, Netzsitz mit Polstereinsätzen sowie Becken-, Hosenträger- und Schrittgurt, Sitzwinkel einstellbar, weiteres Zubehör zur Anpassung an die Behinderung wie z. B. Kopfstütze, Einhandbedienung, Begleitgriff, Gehhilfenadapter, Pedalen mit Unterschenkel fixierung und Parkbremse sind optional erhältlich.

Gewicht:	19,5 kg
Max. Nutzergewicht:	100 kg
Benutzergröße:	120 - 180 cm
Gesamtlänge:	137 - 175 cm
Gesamtbreite:	83 cm
Gesamthöhe:	87 cm
Spurbreite:	78 cm
Sitzhöhe:	36 cm
Sitzwinkel:	48° - 64°
Tretlagerhöhe:	37 - 44 cm
Radstand:	92 - 99 cm
Wendekreis:	4,55 m
Faltmaß (LxBxH):	92 x 57 x 86 cm
Bereifung:	Schwalbe Tryker 40 x 406 mm (20 x 1,5")
Felgen:	k. A.
Speichen:	k. A.
Naben:	k. A.
Bremsanlage:	mechanische Scheibenbremse Avid BB7
Schaltung:	Nabenschaltung Shimano Nexus 8-Gang mit
Drehgriff	
Kurbelgarnitur:	135 mm
Pedale:	Pedale mit Fersenband und Fußhaken
Dynamo:	B&M Dymotec Seitendynamo
Scheinwerfer:	B&M Lyt Scheinwerfer
Rücklicht:	B&M LED Rücklicht
Schutzbleche:	Kunststoff
Farbe:	magmarot

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -  
Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016  
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      23 Orthesen/Schienen

**Positionsnummer:**      23. 03. 02. 0013

**Bezeichnung:**      Wewa® Med Peroneusorthese, Art.-Nr. 60067

**Hersteller:**      Werkmeister GmbH + Co. KG

**Konstruktionsmerkmale:** Textile Fußheberbandage bestehend aus einem Knöchel- und Wadenbandband mit Klettverschlüssen und einer Kunststofflasche, die in den Schuh (unter die Schnürung) eingelegt wird. Beide Komponenten werden mittels eines teilelastischen Zügels miteinander verbunden. Das Produkt wird in einer Universalgröße angeboten.

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -  
Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016  
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      23 Orthesen/Schienen

**Positionsnummer:**      23. 04. 01. 0050

**Bezeichnung:**      DONJOY Immo 3V, Art. -Nr. 82-9610x

**Hersteller:**      DJO, LLC

**Konstruktionsmerkmale:** Starre Knieorthese zur Immobilisierung, gerade, aus textilem Material mit Schaumstoffpolster, vier Gurten mit Klettverschlüssen, dorsale und laterale Stabilisierungsstäben, in einer Universalumfanggröße und den Längen von 40 cm, 50 cm, 60 cm und 65 cm.



---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -  
Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016  
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      23 Orthesen/Schienen

**Positionsnummer:**      23. 07. 02. 1015

**Bezeichnung:**      Ortec-Handorthese, Art. -Nr. MN300

**Hersteller:**      especialidades medico ortopedicas s.l. (EMO)

**Konstruktionsmerkmale:** Handgelenkorthese mit Fingerauflage aus festem Aluminium, mit textilem Polstermaterial, drei Klettverschlüssen, in drei Größen von 15 cm bis 21 cm Handgelenkumfang.

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -  
Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016  
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      23 Orthesen/Schienen

**Positionsnummer:**      23. 07. 02. 3014

**Bezeichnung:**      Ortec-Handorthese, Art. -Nr. MN315

**Hersteller:**      especialidades medico ortopedicas s.l. (EMO)

**Konstruktionsmerkmale:** Handgelenkorthese mit Fingerauflage und Daumenfixierung aus festem Aluminium, mit textilem Polstermaterial, drei Klettverschlüssen, in drei Größen von 15 cm bis 21 cm Handgelenkumfang.

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -  
Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016  
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      23 Orthesen/Schienen

**Positionsnummer:**      23. 09. 04. 0058

**Bezeichnung:**            medi SLK 90, Art. -Nrn. R133202-4, R133302-4

**Hersteller:**              FGP srl.

**Konstruktionsmerkmale:** Schulterabduktionsorthese zur Fixierung und Abduktion des Schultergelenkes in ca. 5° Abduktion mittels eines Schaumstoffkissens, Armtragetasche mit Klettverschlüssen zur Fixierung des Unter- und Oberarms, mit Kugelablage für die Hand, sowie Thorax- und gepolsterten Schultergurt mit Klettverschlüssen, in drei Größen.

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -  
Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016  
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      23 Orthesen/Schienen

**Positionsnummer:**      23. 12. 03. 2016

**Bezeichnung:**      Smartspine Collar, Art. -Nr. 50C90

**Hersteller:**      Otto Bock HealthCare GmbH

**Konstruktionsmerkmale:** Anatomisch geformte, zweiteilige Cervikalstütze aus Kunststoff, mit großflächigem Schaumstoffpolster, Brustbeinauflage, zwei seitlichen Klettverschlüssen, in fünf Größen.

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -  
Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016  
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      23 Orthesen/Schienen

**Positionsnummer:**      23. 14. 02. 0017

**Bezeichnung:**      Wewa® Med LS Mobilisierungsorthese, Art.-Nr. 4761

**Hersteller:**      Werkmeister GmbH + Co. KG

**Konstruktionsmerkmale:** Die LS-Mobilisierungsorthese besteht aus einem teilelastischen Gestrick mit ventralem Klettverschluss, festen Zuggurten im Flaschenzugprinzip, einer großen, festen Kunststoffpelotte sowie einer Abdominalplatte aus Kunststoff. Durch die mehrteilige Konstruktion kann die Orthese durch Abrüstung entsprechend dem positiven Heilungsverlauf den therapeutischen Notwendigkeiten angepasst werden. Die Orthese wird in vier Größen von 55 cm bis 135 cm Leibumfang angeboten.

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -  
Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016  
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      23 Orthesen/Schienen

**Positionsnummer:**      23. 14. 02. 1013

**Bezeichnung:**      Wewa® Med TLS Mobilisierungsorthese, Art.-Nr. 4762

**Hersteller:**      Werkmeister GmbH + Co. KG

**Konstruktionsmerkmale:** Die TLS-Mobilisierungsorthese besteht aus einem teilelastischen Gestrick mit ventralem Klettverschluss, festen Zuggurten im Flaschenzugprinzip, einer großen, festen Kunststoffschale sowie einer Abdominalplatte aus Kunststoff. Durch die mehrteilige Konstruktion und der speziellen Rückenschale kann die Orthese durch Abrüstung entsprechend dem positiven Heilungsverlauf den therapeutischen Notwendigkeiten angepasst werden. Die Orthese wird in vier Größen von 55 cm bis 135 cm Leibumfang angeboten.

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      23 Orthesen/Schienen

**Positionsnummer:**      23. 15. 01. 0004

**Bezeichnung:**      T-FLEX RSK Rahmenstützkorsett, Art. -Nrn. 87235, 87239, 87735, 87739, 87225, 87229

**Hersteller:**      OZO-Zours GmbH

**Konstruktionsmerkmale:** Thorakal - Lumbal - Orthese zur Immobilisierung der LWS/BWS, bestehend aus einem festen Rahmen mit Federstahlstäben, zwei breiten, dorsalen Rahmenspannen und zwei Reklinationsbügel n. Eine elastische Orthesenbandage mit Unterstützungsgurt und vorderem Klettverschluss sorgt für die notwendige Kompression, zusammen mit einer zusätzlichen Bauchpelotte. Die Orthese wird in sechs Größen von 80 cm bis 130 cm Leibweite angeboten.

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      23 Orthesen/Schienen

**Positionsnummer:**      23. 15. 02. 0004

**Bezeichnung:**      T-FLEX Rekli Reklinationsorthese, Art.-Nrn. 87335, 87339, 87375, 87379, 87325, 87329

**Hersteller:**      OZO-Zours GmbH

**Konstruktionsmerkmale:** Abrüstbare Thorakal-Lumbal-Sakral-Orthese zur Immobilisierung der LWS/BWS mit Mobilisierungsfunktion, bestehend aus einem festen Rahmen mit Federstahlstäben, zwei breiten, dorsalen Rahmenspangen und zwei Reklinationsbügeln und einer zusätzlichen und abrüstbaren Gliederpelotte mit Aufsatz. Eine elastische Orthesenbandage mit Unterstützungsgurt und vorderem Klettverschluss sorgt für die notwendige Kompression, zusammen mit einer zusätzlichen Bauchpelotte. Die Orthese wird in sechs Größen von 80 cm bis 130 cm Leibweite angeboten.



---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -  
Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016  
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      29 Stomaartikel

**Positionsnummer:**      29. 26. 02. 2153

**Bezeichnung:**      ZenSiv 1-teilig, Ileostomie Ultra-Light 2-Seiten Textil, Art.-Nr. D1NB10XV-HC

**Hersteller:**      OxMed International GmbH

**Konstruktionsmerkmale:** Ausstreifbeutel mit Hautschutzplatte als Klebefläche, hautfarbene mit beidseitigem Vlies, Filter, Lochgröße von 10 - 80 mm ausschneidbar, Verschluss mit falt- und Klettsystem, Beutelvolumen ca. 500 ml.

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      29 Stomaartikel

**Positionsnummer:**      29. 26. 02. 3053

**Bezeichnung:**              STOMOCUR protect ileo MEDIUM konvex "safe seal", Art.-Nr. VIKMF 20 CW V1

**Hersteller:**                FOR LIFE Produktions- und Vertriebsgesellschaft für Heil- und Hilfsmittel mbH

**Konstruktionsmerkmale:** Ausstreifbeutel mit gewölbter Hautschutzplatte als Klebefläche, beidseitiges hautfarbenes Vlies, Aktivkohlefilter, Lochgrößen 20 - 43 mm ausschneidbar, klammerloser Verschluss, Beutelvolumen ca. 420 ml.

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -  
Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016  
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      29 Stomaartikel

**Positionsnummer:**      29. 26. 03. 2050

**Bezeichnung:**      ZenSiv 1-teilig, Urostomie, Ultra-Light, 2-Seiten Textil, Art.-Nr. U1NB10F-HC

**Hersteller:**      OxMed International GmbH

**Konstruktionsmerkmale:** Urostomiebeutel mit Hautschutz als Klebefläche, beidseitigem, hautfarbenem Vlies, Lochgrößen von von 10 - 57 mm ausschneidbar, Ablassstopfen, Beutelvolumen ca. 500 ml.

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -  
Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016  
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      29 Stomaartikel

**Positionsnummer:**      29. 26. 04. 1096

**Bezeichnung:**      ZenSiv 1-teilig, Ileostomie Mini, 2-Seiten Textil, Art.-Nr. M1NB10X

**Hersteller:**      OxMed International GmbH

**Konstruktionsmerkmale:** Mini-Ausstreifbeutel mit Hautschutzklebefläche, ausschneidbar von 10 - 50 mm, Filter, hautfarben mit beidseitigem Vlies, Beutelvolumen ca. 150 ml.

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -  
Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016  
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      29 Stomaartikel

**Positionsnummer:**      29. 26. 05. 0151

**Bezeichnung:**      Natura® Basisplatten mit Akkordeon-Rastring plan, ausschneidbar, Art. -Nrn.  
421457, 421459

**Hersteller:**      ConvaTec Limited

**Konstruktionsmerkmale:** Basisplatte mit Hautschutzklebefläche, Abmessungen ca. 10,3 cm x  
10,3 cm, Lochgröße 13 mm bis 30 mm ausschneidbar, Rastring 57 mm,  
Fläche ca. 106 cm<sup>2</sup>.

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -  
Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016  
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      29 Stomaartikel

**Positionsnummer:**      29. 26. 10. 2029

**Bezeichnung:**              Elisse Silikon Hautschutz Tücher, Art. -Nr. TR203

**Hersteller:**                Trio Healthcare Ltd., Trio Court

**Konstruktionsmerkmale:** Hautschutztücher (30 Stück)

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -  
Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016  
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      29 Stomaartikel

**Positionsnummer:**      29. 26. 10. 2030

**Bezeichnung:**              Elisse Silikon Hautschutzspray, Art. -Nr. TR204

**Hersteller:**                Trio Healthcare Ltd., Trio Court

**Konstruktionsmerkmale:** Hautschutzspray 50ml

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -  
Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016  
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      29 Stomaartikel

**Positionsnummer:**      29. 26. 10. 4031

**Bezeichnung:**              Elite Silikon Pflasterentferner - Spray, Art. -Nr. TR201

**Hersteller:**                Trio Healthcare Ltd., Trio Court

**Konstruktionsmerkmale:** Pflasterentferner als Spray 50 ml.



---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -  
Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016  
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      29 Stomaartikel

**Positionsnummer:**      29. 26. 10. 4032

**Bezeichnung:**            Elite Silikon Pflasterentferner - Tücher, Art. -Nr. TR202

**Hersteller:**              Trio Healthcare Ltd., Trio Court

**Konstruktionsmerkmale:** Pflasterentferner als Tücher (30 Stück).

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      31 Schuhe

**Positionsnummer:**      31. 03. 03. 3042

**Bezeichnung:**              Liromed Verbandschuh; Art. -Nr. : 800

**Hersteller:**                Schumacher GmbH Schuhfabrik

**Konstruktionsmerkmale:** Kurzzeitverbandschuh, bestehend aus einer durchgehenden Laufsohle aus Polyurethan. Die Einlegesohle ist herausnehmbar. Das Obermaterial und Futter besteht aus Polyester. Der Schuh ist fersenoffen gearbeitet. Zur Fixierung des Schaftes am Fuß gearbeitet mit Klettverschluss auf dem Spann, welcher in der Weite stufenlos verstellbar ist.  
Größen: 35 - 50.

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      31 Schuhe

**Positionsnummer:**      31. 03. 03. 4109

**Bezeichnung:**              Wewa® Ped Verbandschuh F; Art.-Nr.: 60087

**Hersteller:**                Werkmeister GmbH + Co. KG

**Konstruktionsmerkmale:** Verbandschuh für die Langzeittherapie, mit geschlossenem, über knöchelhohem, gepolstertem Schuhschaft, großer Öffnung auf dem Schuhrücken und breitem Klettverschlussriegeln im Vorfuß- und Fersenbereich. Die Sohle ist vorn und hinten abgeschrägt. Der Schuh hat ein ausreichend großes Volumen, um Füße mit Verband aufnehmen zu können und verfügt über eine herausnehmbare Einlegesohle, Größen 33 - 47.

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      31 Schuhe

**Positionsnummer:**      31. 03. 03. 4110

**Bezeichnung:**      Liromed Verbandschuh; Art.-Nr.: 820

**Hersteller:**      Schumacher GmbH Schuhfabrik

**Konstruktionsmerkmale:** Verbandschuh für die Langzeittherapie, mit geschlossenem Schuhschaft, als Halbschuhvariante. Große, individuell regulierbare Öffnung auf dem Rist/Spannbereich und breitem Klettverschlussriegel. Die Sohle ist vorn und hinten abgeschrägt. Der Schuh hat ein ausreichend großes Volumen, um Füße mit Verband aufnehmen zu können und verfügt über eine herausnehmbare Polstereinlage. Größen 35 - 50.

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      31 Schuhe

**Positionsnummer:**      31. 03. 03. 4111

**Bezeichnung:**              Liromed Verbandschuh; Art. -Nr. : 830

**Hersteller:**                Schumacher GmbH Schuhfabrik

**Konstruktionsmerkmale:** Verbandschuh für die Langzeittherapie, mit geschlossenem Schuhschaft, als Halbschuhvariante. Große, individuell regulierbare Öffnung auf dem Rist/Spannbereich und breitem Klettverschlussriegel. Zusätzlich Klettverschlussriegel im Fersenbereich zur Weitenanpassung. Die Sohle ist vorn und hinten abgeschrägt. Der Schuh hat ein ausreichend großes Volumen, um Füße mit Verband aufnehmen zu können und verfügt über eine herausnehmbare Polsteranlage. Größen 35 - 50.

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      31 Schuhe

**Positionsnummer:**      31. 03. 03. 4112

**Bezeichnung:**      Liromed Verbandschuh; Art.-Nr.: 840

**Hersteller:**      Schumacher GmbH Schuhfabrik

**Konstruktionsmerkmale:** Verbandschuh für die Langzeittherapie, mit geschlossenem Schuhschaft, als Halbschuhvariante, mit Stretchmaterial zur Weitenregulierung. Große, individuell regulierbare Öffnung auf dem Rist/Spannbereich und breitem Klettverschlussriegel. Die Sohle ist vorn und hinten abgeschrägt. Der Schuh hat ein ausreichend großes Volumen, um Füße mit Verband aufnehmen zu können und verfügt über eine herausnehmbare Polstereinlage. Größen 35 - 50.

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      31 Schuhe

**Positionsnummer:**      31. 03. 03. 4113

**Bezeichnung:**      Liromed Verbandschuh; Art.-Nr.: 850

**Hersteller:**      Schumacher GmbH Schuhfabrik

**Konstruktionsmerkmale:** Verbandschuh für die Langzeittherapie, mit geschlossenem Schuhschaft, als Halbschuhvariante, mit Stretchmaterial zur Weitenregulierung und Kunstleder. Große, individuell regulierbare Öffnung auf dem Rist/ Spannbereich und breitem Klettverschlussriegel. Die Sohle ist vorn und hinten abgeschrägt. Der Schuh hat ein ausreichend großes Volumen, um Füße mit Verband aufnehmen zu können und verfügt über eine herausnehmbare Polstereinlage. Größen 35 - 50.

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -  
Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016  
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      31 Schuhe

**Positionsnummer:**      31. 03. 03. 4114

**Bezeichnung:**            Verbandsschuh REDIAB, Art. -Nr. 150300

**Hersteller:**              Horst Rattenhuber GmbH

**Konstruktionsmerkmale:** Langzeitverbandsschuh mit einer durchgehenden rigiden Sohle mit leichtem Absatz und über die Knöchel reichendem textilem Schuhschaft. Der Schuh kann vollständig geöffnet werden mit zwei Klettriegel. Der Schuh ist mit einer herausnehmbaren Polstersohle versehen und ist optional mit einer Vorfußkappe lieferbar. Größen 35 bis 50.



---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -  
Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016  
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      31 Schuhe

**Positionsnummer:**      31. 03. 03. 5073

**Bezeichnung:**            Vorfußentlastungsschuh; Art. -Nr.: 581

**Hersteller:**              inocare medical GmbH

**Konstruktionsmerkmale:** Vorfußentlastungsschuh bestehend aus einer durchgehenden profilierten, stoßdämpfenden Laufsohle, einem bis unter Knöchel reichenden, textilen Schaft, der mittels zwei gegenläufigen Klettverschlusssystemen auf dem Fußrücken verschlossen wird. Das Schaftsystem ist ausreichend groß, um verbundene Füße aufzunehmen. Der Schuh wird in den Größen von 32 bis 46 geliefert. Mittels einer anklettbaren Vorfußkappe kann der Schuh im Vorfußbereich geschlossen werden und bietet zusätzlichen Wetterschutz.

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -  
Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016  
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      31 Schuhe

**Positionsnummer:**      31. 03. 03. 5074

**Bezeichnung:**      Liromed Vorfuß-Entlastungsschuh; Art.-Nr. : 860

**Hersteller:**      Schumacher GmbH Schuhfabrik

**Konstruktionsmerkmale:** Vorfußentlastungsschuh bestehend aus einer durchgehenden und verwindungs-steife Laufsohle, einem bis unter Knöchel reichenden, textilen Schaft, der mittels zwei gegenläufigen Klettverschlusssystemen auf dem Fußrücken verschlossen wird. Das Schaftsystem ist ausreichend groß, um verbundene Füße aufzunehmen. Der Schuh wird in den Größen S, M, L, XL, XXL geliefert.

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -  
Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016  
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      31 Schuhe

**Positionsnummer:**      31. 03. 03. 5075

**Bezeichnung:**      Liromed Vorfuß-Entlastungsschuh; Art.-Nr.: 865

**Hersteller:**      Schumacher GmbH Schuhfabrik

**Konstruktionsmerkmale:** Vorfußentlastungsschuh bestehend aus einer bis zu den Zehen reichenden Sohlenplatte und einem etwa bis zur Mitte des Schuhs reichenden Absatz mit Absatzneigung nach hinten zur Ferse. Weite Schuhöffnungsmöglichkeit auf der Fußrückseite, realisiert durch zwei Klettbänder am Fußrücken. Lasche und Innenseite des Schaftes sind gepolstert. Der Schuhschaft reicht bis etwas über die Knöchel; Größen: 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47.

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      **99 Verschiedenes**

**Positionsnummer:**      99. 17. 01. 0015

**Bezeichnung:**      Kopfschutzserie "Starlight Aqua"; Art.-Nrn.: C 401101-AQ - C 401105-AQ

**Hersteller:**      ATO Form GmbH

**Konstruktionsmerkmale:** Kopfschutzhelm aus PE-Schaum, innen- und außenseitig mit Neopren bezogen, Befestigung über Kinnbrett, optional kann ein zusätzlicher Kinnschutz angebracht werden, Größen S-XL.

Art.-Nrn. :

C 401101-AQ bis C 401105-AQ, Größe 1 bis 5 für Kopfumfänge von 47 cm bis 62 cm

Verwendungszweck:

Zum Schutz vor Sturzverletzungen bei Epilepsie oder anderen Erkrankungen mit deutlicher Sturzgefahr.

Die Produktart zu diesem Produkt wird noch erstellt.

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. April 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 12. April 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      **99 Verschiedenes**

**Positionsnummer:**      99. 17. 01. 0016

**Bezeichnung:**      Kopfschutzserie "Starlight Varia"; Art.-Nrn.: 5682-..., 5684-...

**Hersteller:**      ATO Form GmbH

**Konstruktionsmerkmale:** Kopfschutzhelm aus PU-Schaum, innen- und außenseitig mit Leder bezogen, Befestigung über Kinnbrett, optional kann ein zusätzlicher Kinnschutz angebracht werden, ein Sonnenschutz ist integriert. Alternativ ist ein Ausführung mit oder ohne Ohrenschutz erhältlich.

Art. -Nrn. :

5682 Ausführung ohne Ohrenschutz, Größen S bis XL

5684 Ausführung mit Ohrenschutz, Größen S bis XL

**Verwendungszweck:**

Zum Schutz vor Sturzverletzungen bei Epilepsie oder anderen Erkrankungen mit deutlicher Sturzgefahr.

Die Produktart zu diesem Produkt wird noch erstellt.