
**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 03 Applikationshilfen

Positionsnummer: 03. 99. 01. 4010

Bezeichnung: S0 FILL® Spritzenreservoir 20ml; Art.-Nr.: SOFILL20-30

Hersteller: FDE - France Développement Electronique

Konstruktionsmerkmale: Spritze zur Verwendung mit der Spritzenpumpe S0 CONNECT®
Infusionspumpen.

Typ: PID , PAR

Abmessungen (D x L): Spritze 55,8 mm x 33,9 mm x 42,8 mm

Gewicht: 42 g

Füllvolumen: 20 ml

Skalierung: 2 ml - Schritte

Anschluss: Luer-Lock

Lieferumfang: 1 Verpackungseinheit (30 Stück) Einmalspritze
mit pos. Luer-Lock-Ansatz, steril verpackt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 03 Applikationshilfen

Positionsnummer: 03. 99. 01. 4011

Bezeichnung: S0 FILL® Spritzenreservoir 30ml; Art.-Nr.: SOFILL30-30

Hersteller: FDE - France Développement Electronique

Konstruktionsmerkmale: Spritze zur Verwendung mit der Spritzenpumpe S0 CONNECT®
Infusionspumpen.

Typ: PID, PAR

Abmessungen (D x L): Spritze 55,8 mm x 33,9 mm x 50,8 mm

Gewicht: 45 g

Füllvolumen: 30 ml

Skalierung: 2 ml - Schritte

Anschluss: Luer-Lock

Lieferumfang: 1 Verpackungseinheit (30 Stück) Einmalspritze
mit pos. Luer-Lock-Ansatz, steril verpackt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 03 Applikationshilfen

Positionsnummer: 03. 99. 01. 4012

Bezeichnung: S0 FILL® Spritzenreservoir 50ml; Art.-Nr.: SOFILL50-30

Hersteller: FDE - France Développement Electronique

Konstruktionsmerkmale: Spritze zur Verwendung mit der Spritzenpumpe S0 CONNECT®
Infusionspumpen.

Typ: PID, PAR

Abmessungen (D x L): Spritze 55,8 mm x 33,9 mm x 66,9 mm

Gewicht: 48 g

Füllvolumen: 50 ml

Skalierung: 2 ml - Schritte

Anschluss: Luer-Lock

Lieferumfang: 1 Verpackungseinheit (30 Stück) Einmalspritze
mit pos. Luer-Lock-Ansatz, steril verpackt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe **03 Applikationshilfen**

Positionsnummer: 03. 99. 05. 7014

Bezeichnung: CRONO 50 SC; Art.-Nr.: CRONO 50 SC

Hersteller: CANÉ S. p. A. Medical Technology

Konstruktionsmerkmale: Infusionspumpe für die kontrollierte Medikamentenabgabe zur subkutanen Infusion bei chronischen und postoperativen Schmerzen.

Es besteht die Möglichkeit, vier verschiedene Modi am Gerät einzustellen, ein Modus mit kontinuierlicher Förderrate, einen mit Bolus auf Abruf (PCA), einen Arztbolus sowie einen Modus welcher eine Kombination aus allen vorgenannten Modi beinhaltet. Die Pumpe verfügt über mehrere Tastenfeld-Sperrfunktionen, um ein unbefugtes Umprogrammieren der Medikamentenabgabe zu verhindern. An der Flüssigkristallanzeige (LCD) können wichtige Daten der Programmierung, das abgegebene Medikamentenvolumen und Parameter der Bedienfunktionen der Pumpe abgelesen werden.

Anwendungsbereich: chronischen und postoperativen Schmerzen

Pumpengröße: 84 mm x 55 mm x 42 mm

Gewicht: 139 g (inkl. Batterie)

Batterie: CR 123 A 3 V Lithium-Batterie

Lebensdauer: ca. 6 Monate

Spritze: 50 ml Spezialspritze mit Luer-Lock-Anschluss

Abgabevolumen: Wählbar zwischen 1 und 50 ml in Schritten von 1 ml

Füllen: Nur vor Beginn der Infusion oder Teilinfusion verfügbar. Das maximale Füllvolumen beträgt 1,5 ml in Schritten von 0,5 ml

Basalrate: Programmierbar von 0,05 bis 35 ml/h in folgenden Schritten:
- von 0,05 bis 10 ml/h in Schritten von 0,01 ml/h
- von 10 bis 35 ml/h in Schritten von 0,05 ml/h

Die Basalrate kann auf 0 programmiert werden

Bolusdosis: Programmierbar von 0,10 bis 10 ml in Schritten von 0,02 ml

Arzt-Bolus: Programmierbar von 0,10 bis 10 ml in Schritten von 0,02 ml

Sperrintervall: Programmierbar von 5 min bis 24 h in folgenden Schritten:

Produktgruppe 03 Applikationshilfen

Positionsnummer: 03.99.05.7014

Bezeichnung: CRONO 50 SC; Art.-Nr.: CRONO 50 SC

- von 5 min bis 1 h in Schritten von 5 min
 - von 1 h bis 24 h in Schritten von 15 min
 - Diese Funktion kann deaktiviert werden, indem der Wert 0 programmiert wird.
- Anzahl der Bolusdosen pro Stunde: 1 bis 12 Boli. Diese Funktion kann deaktiviert werden, indem der Wert 0 programmiert wird
- Flussgenauigkeit: +/- 3 %
- Max. Abschalt druck: 3 Werte können gewählt werden. Pumpe eingestellt auf PL2 (2,2 bar +/- 1)
- Elektronischer Schaltkreis: Wird über zwei Mikrocontroller mit Spezialsoftware gesteuert.
- Datenspeicherung: Die gewählten Daten werden automatisch im Pumpenspeicher gespeichert. Sie bleiben selbst dann gespeichert, wenn die Batterie entfernt wird.
- Motor: Coreless DC-Motor. Der Mikrocontroller steuert die Rotation über einen Infrarot-Encoder
- Sicherheitsschaltkreis: Zur Überwachung der korrekten Gerätefunktion. Bei Unregelmäßigkeiten werden akustische Signale und Fehlermeldungen ausgegeben.
- Lieferumfang: 1 x CRONO 50 SC Infusionspumpe;
Art.-Nr.: CRONO 50 SC
1 x Aufbewahrungskoffer
1 x Tragetasche
1 x Haltekordel
1 x Elastikgurt
2 x CR 123A 3V Lithium-Batterien
1 x Batteriefachöffner
1 x Gebrauchsanweisung

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 03 Applikationshilfen

Positionsnummer: 03. 99. 08. 2049

Bezeichnung: Original - Infusomat - Leitung Typ Enteral, Art. -Nr. 8731934

Hersteller: j. söllner AG

Konstruktionsmerkmale: Überleitsystem zur Verwendung an Bodyguard 121 Twins Pumpen.

Material: PVC

Schl auchlänge: 2300 mm

Durchmesser: Innen: 1,5 mm

 Außen: 3,0 mm

Zusammensetzung: Anstechdorn, Tropfkammer, Pumpsegment,
Schlauchkl emme, 1,2 µ Partikel filter, Luer-
Lock-Anschl uss

Lieferumfang: komplett montiertes Überleitsystem IL2007/6

 Set, Art. -Nr. 2007-06

 1 VE entspricht 10 Stück

Eintrag am: 15. 11. 2008

Überleitsystem für Infusionspumpen des Typs Bodyguard 121 Twins der
Fa. C. M. E.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 03 Applikationshilfen

Positionsnummer: 03. 99. 08. 2050

Bezeichnung: Doppellumiges Überleitsystem IL2007/4-Set, Art.-Nr. 2007-04

Hersteller: j. söllner AG

Konstruktionsmerkmale: Doppellumiges Überleitsystem zur Verwendung an Bodyguard 121 Twins Pumpen.

Material: PVC

Schl auchlänge: 2300 mm

Durchmesser: Innen: 1,5 mm
Außen: 3,0 mm

Zusammensetzung: 2 Anstechdorne, Pumpsegment, Schlauchkl em-
me, 1,2 µ Partikel filter, Luer-Lock-An-
schluss

Lieferumfang: komplett montiertes Überleitsystem IL 2007/
4-Set, Art.-Nr. 2007-04
1 VE entspricht 10 Stück

Eintrag am: 15. 11. 2008
Überleitsystem für Infusionspumpen des Typs Bodyguard 121 Twins der
Fa. C. M. E.

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 03 Applikationshilfen

Positionsnummer: 03. 99. 08. 2051

Bezeichnung: Doppel l umi ges Über lei tsystem IL2007/3-Set, Art. -Nr. 2007-03

Hersteller: j. söllner AG

Konstruktionsmerkmale: Doppel l umi ges Über lei tsystem zur Verwendung an Bodyguard 121 Twins Pumpen.
Material : PVC
Schl auchl änge: 2300 mm
Durchmesser: Innen: 1,5 mm
 Außen: 3,0 mm
Zusammensetzung: 2 Anstechdorne, Pumpsegment, Schlauchkl emme, Luer-Lock-Anschl uss
Li eferumfang: komplett montiertes Über lei tsystem IL 2007/
 3-Set, Art. -Nr. 2007-03
 1 VE entspricht 10 Stück
Eintrag am: 15. 11. 2008
Über lei tsystem für Infusi nspumpen des Typs Bodyguard 121 Twins der
Fa. C. M. E.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 03 Applikationshilfen

Positionsnummer: 03. 99. 08. 2052

Bezeichnung: Überleitsystem IL2007/2-Set, Art.-Nr. 2007-02

Hersteller: j. söllner AG

Konstruktionsmerkmale: Überleitsystem zur Verwendung an Bodyguard 121 Twins Pumpen.

Material: PVC

Schlauchlänge: 2300 mm

Durchmesser: Innen: 1,5 mm

 Außen: 3,0 mm

Zusammensetzung: Anstechdorn, Pumpsegment, Schlauchklemme,

1,2 µ Partikelfilter, Luer-Lock-Anschluss

Lieferumfang: komplett montiertes Überleitsystem IL 2007/

2-Set, Art.-Nr. 2007-02

1 VE entspricht 10 Stück

Eintrag am: 15. 11. 2008

Überleitsystem für Infusionspumpen des Typs Bodyguard 121 Twins der
Fa. C. M. E.

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 03 Applikationshilfen

Positionsnummer: 03. 99. 08. 2053

Bezeichnung: Überleitsystem IL2007/1-Set, Art.-Nr. 2007-01

Hersteller: j. söllner AG

Konstruktionsmerkmale: Überleitsystem zur Verwendung an Bodyguard 121 Twins Pumpen.

Material: PVC

Schlauchlänge: 2300 mm

Durchmesser: Innen: 1,5 mm

 Außen: 3,0 mm

Zusammensetzung: Anstechdorn, Pumpsegment, Schlauchklemme,
Luer-Lock-Anschluss

Lieferumfang: komplett montiertes Überleitsystem IL 2007/

1-Set, Art.-Nr. 2007-01

1 VE entspricht 10 Stück

Eintrag am: 15. 11. 2008

Überleitsystem für Infusionspumpen des Typs Bodyguard 121 Twins der
Fa. C. M. E.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 03 Applikationshilfen

Positionsnummer: 03. 99. 08. 3020

Bezeichnung: Überleitsystem IL2007/5-Set, Art.-Nr. 2007-05

Hersteller: j. söllner AG

Konstruktionsmerkmale: Überleitsystem zur Verwendung an Bodyguard 121 Twins Pumpen.

Material: PVC

Schl auchlänge: 2300 mm

Durchmesser: Innen: 1,5 mm

 Außen: 3,0 mm

Zusammensetzung: 150 ml Reservoir, Anstechdorn, Pumpsegment,
Schlauchklemme, 1,2 µ Partikelfilter,
Luer-Lock-Anschluss

Lieferumfang: komplett montiertes Überleitsystem IL 2007/
5-Set, Art.-Nr. 2007-05
1 VE entspricht 10 Stück

Eintrag am: 15. 11. 2008

Überleitsystem für Infusionspumpen des Typs Bodyguard 121 Twins der
Fa. C. M. E.

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 03 Applikationshilfen

Positionsnummer: 03. 99. 99. 0006

Bezeichnung: Abrechnungsposition für Einführ- und Setzhilfen

Hersteller: Vertragspartner nach § 127 SGB V

Konstruktionsmerkmale: Unter dieser Abrechnungsposition können Einführ- und Setzhilfen für Katheter, Spritzen und Pens abgerechnet werden.

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 05 Bandagen

Positionsnummer: 05.02.01.0002

Bezeichnung: Levamed und Levamed E+motion, Art.-Nrn. K010xyz

Hersteller: medi GmbH & Co. KG

Konstruktionsmerkmale: Kompressionsbandage mit lokalem Silikon-Druckpolster und Naht,
in den Größe I - V.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 05 Bandagen

Positionsnummer: 05. 04. 01. 0009

Bezeichnung: Genumedi /Genumedi E+motion, Art. -Nrn. K10wxyz,

Hersteller: medi GmbH & Co. KG

Konstruktionsmerkmale: Kompressionsbandage mit seitlichen Spiralstreben und lokalem Druckpolster aus Silikon um Patella, ohne Naht, in den Größen I bis VII.

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 05 Bandagen

Positionsnummer: 05.08.01.1001

Bezeichnung: Epicomed und Epicomed E+motion, Art.-Nrn. K400xyz

Hersteller: medi GmbH & Co. KG

Konstruktionsmerkmale: Kompressionsbandage mit elastischen Druckplatten und zirkulärem Gurt am Unterarm, mit Naht, in den Größen I bis VI.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 05 Bandagen

Positionsnummer: 05. 11. 04. 0019

Bezeichnung: carefix Post-op Bra, ALICE, Art. -Nr. 3291

Hersteller: TYTEX A/S

Konstruktionsmerkmale: Komprimierende Brustbandage bestehend aus einem Brustkorb umfassenden, elastischen Leibteil mit vorderem Haken- und Ösenverschluss, sowie verstellbaren Trägern, in fünf Größen.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 05 Bandagen

Positionsnummer: 05. 11. 04. 0024

Bezeichnung: carefix Post-Op Bra, Lisa, Art.-Nr. 3471

Hersteller: TYTEX A/S

Konstruktionsmerkmale: Komprimierende Brustbandage bestehend aus einem Brustkorb umfassenden, semi-elastischen Leibteil mit vorderen Reißverschluss, anpassbaren Schultergurten mit Klettverschluss, in fünf Umfanggrößen von S bis 2XL.

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 07 Blindenhilfsmittel

Positionsnummer: 07. 50. 02. 3002

Bezeichnung: nicht besetzt

Hersteller: VISTAC GmbH

Konstruktionsmerkmale: Produkt wurde umgruppiert, neue Pos. -Nr 07. 50. 02. 2002

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 10 Gehhilfen

Positionsnummer: 10. 50. 04. 1197

Bezeichnung: Rollator Torro; Art.-Nr. : 740500100, 740500500

Hersteller: Drive Medical GmbH & Co. KG

Konstruktionsmerkmale: Faltbarer Rollator aus pulverbeschichtetem Aluminiumrohr, zur Anwendung im Innen- und Außenbereich, mit pannensicheren Rädern, stufig höhenverstellbaren Schiebegriffen, Doppelfunktionsbremshebel an den Schiebegriffen mit Feststellbremse und Bremswirkung auf die Hinterräder, Faltmechanismus mit einrastender Kreuzstrebe und Verriegelung, textiler Sitzfläche zwischen den Seitenrahmen, einhängbarer Netztasche, Rückengurt, Stockhalter und Ankipphilfe.

Empf. Körpergröße: k. A.
Max. Belastbarkeit: 150 kg
Max. Zuladung Tasche: 5 kg
Eigengewicht: 7,0 kg mit Tasche
 6,9 kg ohne Tasche
Sitzbreite: 42 cm
Sitztiefe: 23 cm
Sitzhöhe: 57 cm
Verstellbare
Schiebegriffhöhe: 78 cm bis 94 cm
Breite zwischen
den Griffen: 46 cm
Gesamtbreite: 60 cm
Gesamtlänge: 68 cm
Gesamthöhe: 94 cm
Faltmaße (BxLxH): 25 cm x 68 cm x 94 cm
Wendekreis: k. A.
Bereifung: 20 cm x 3,5 cm
Material: Aluminiumrahmen pulverbeschichtet,
 Kunststoff
Farbe: dunkel rot, Art.-Nr.: 740500100
 anthrazit, Art.-Nr.: 740500500

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 11 Hilfsmittel gegen Dekubitus

Positionsnummer: 11. 29. 05. 2007

Bezeichnung: PREVENTIX MAT 5; Art.Nr.: M19455

Hersteller: SOFTLINE-Schaum GmbH & Co. KG

Konstruktionsmerkmale: Beschreibung/Aufbau/Wirkprinzip:
Bei der Matratze handelt es sich um eine einschichtige mit 180 Schaumstoffwürfeln Matratze aus Kaltschaum. Die Liegefläche ist strukturiert. Die Würfel sind konisch geformt, einzeln herausnehmbar und untereinander austauschbar. Die verwendeten Schaumstoffe sind in drei Stauchhärten nach einem vorgegebenen Muster verteilt, die Positionen können individuell angepasst werden. Zur besseren Handhabung sind die Schaumstoffe unterschiedlich eingefärbt. Die einzelnen Würfel sind untereinander durch ein Kunststoffgitter fixiert. Ein elastischer Bezug aus Polyurethan umgibt das komplette System.

Einsatzbereich/Indikationen gemäß Herstellerangabe:
Prophylaxe und Therapie von Dekubitus bei bettlägerigen Patienten

Ausschlusskriterien/Kontraindikationen gemäß Herstellerangabe:
Keine weiteren Kontraindikationen und Ausschlusskriterien angegeben.

Randbedingungen für Einsatz gemäß Herstellerangabe:
Die zulässigen Patientengewichte gemäß Herstellerangabe müssen eingehalten werden. Einsetzbar auf allen - auch verstellbaren - Liegeflächen.

Art. -Nrn. :	M19455
Größe der Matratze:	200 x 90 x 17 cm
Matratzengewicht:	11 kg
Material Matratze:	Polyurethan
Bezeichnung Bezug:	Inkontinenzbezug Textix HTR16
Material Bezug:	PU-kaschiertes PES-Gewebe (43% Polyester, 57% Polyurethan)
Minim. Patientengewicht:	40 kg
Max. Patientengewicht:	120 kg
Mikroklimaregulierung:	passiv
Mikroklimatemperatur:	31,7°C
Mikroklimafeuchte:	68,7 % RF
Mikroklimaklasse:	D
relative Druckentlastung:	bei Belastung mit 80 kg = 15 % gegenüber Referenz bei Belastung mit 120 kg = -2 % gegenüber der Referenz

Produktgruppe 11 Hilfsmittel gegen Dekubitus

Positionsnummer: 11. 29. 05. 2007

Bezeichnung: PREVENTIX MAT 5; Art. Nr. : M19455

Druckentlastung Klasse: D bei Belastung mit 80 kg
K bei Belastung mit 120 kg

Scherkräfte Fmax: 197,3 N
Scherkräfte Fquer: 179,5 N
Gleitreibungskoeffizient: 0,52
horiz. Steifigkeit: 8,34 N/mm

Raumgewichte: roter Schaumstoff 34 kg/m³
gelber Schaumstoff 26 kg/m³
blauer Schaumstoff 37 kg/m³

Stauchhärten: roter Schaumstoff 3,4 kPa
gelber Schaumstoff 2,0 kPa
blauer Schaumstoff 3,5 kPa

Lieferumfang: 1. Matratzenersatzsystem gemäß
o. g. Spezifikation
2. Inkontinenzbezug

Wiedereinsatz: nur nach Aufarbeitung durch den
Hersteller

Wartungen: keine

Eintrag am: 15. 12. 2007
Änderung am: 27. 02. 2018

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe	13 Hörhilfen																																										
Positionsnummer:	13. 20. 10. 0058																																										
Bezeichnung:	nicht besetzt																																										
Hersteller:	Starkey Laboratories, Inc. (Starkey Hearing Technologies)																																										
Konstruktionsmerkmale:	<table><tr><td>Bauform:</td><td>HdO mit Ex-Hörer</td></tr><tr><td>Bauart-Nr.:</td><td>DHI 4740</td></tr><tr><td>Gerät baugleich mit:</td><td>Pro 10+ AP</td></tr><tr><td>Anzahl der Kanäle:</td><td>12-kanalig</td></tr><tr><td>Verstärkung:</td><td>75 dB bei 1,6 kHz</td></tr><tr><td>Signalverarbeitung:</td><td>digital</td></tr><tr><td>Mikrofone:</td><td>2 Kugelmikrofone</td></tr><tr><td>Mikrofonsystem:</td><td>dual mit Richtcharakteristik</td></tr><tr><td>Ausgangsschall druckbegrenzung:</td><td>ja (MPO)</td></tr><tr><td>Einstellbare Parameter:</td><td>alle digital programmierbar</td></tr><tr><td>Verstärkungsregelung:</td><td>automatisch</td></tr><tr><td>AGC-Regelsysteme:</td><td>AGC I, Anzahl 12 AGC 0, Anzahl 12</td></tr><tr><td>Klangblenden:</td><td>ja/aktiv/ Verstärkung in 12 Kanälen individuell programmierbar</td></tr><tr><td>Schaltung mehrerer Programme möglich:</td><td>ja/4</td></tr><tr><td>Hochfrequenzbereich transponierende Software:</td><td>-</td></tr><tr><td>Störschall unterdrückende Softwareauslegung:</td><td>ja</td></tr><tr><td>Batterietyp:</td><td>ZL 312</td></tr><tr><td>Telefonspule:</td><td>ja</td></tr><tr><td>Audiоеingang:</td><td>ja</td></tr><tr><td>Fernbedienung optional:</td><td>nein</td></tr><tr><td>Sonstige Ausstattungen:</td><td>DataLogging, Voice IQ, Audio Scapes, Störlärmreduzierung, InVision Richtwirkung, Rückkopplungselimination etc.</td></tr></table>	Bauform:	HdO mit Ex-Hörer	Bauart-Nr.:	DHI 4740	Gerät baugleich mit:	Pro 10+ AP	Anzahl der Kanäle:	12-kanalig	Verstärkung:	75 dB bei 1,6 kHz	Signalverarbeitung:	digital	Mikrofone:	2 Kugelmikrofone	Mikrofonsystem:	dual mit Richtcharakteristik	Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)	Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar	Verstärkungsregelung:	automatisch	AGC-Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 12 AGC 0, Anzahl 12	Klangblenden:	ja/aktiv/ Verstärkung in 12 Kanälen individuell programmierbar	Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4	Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-	Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja	Batterietyp:	ZL 312	Telefonspule:	ja	Audiоеingang:	ja	Fernbedienung optional:	nein	Sonstige Ausstattungen:	DataLogging, Voice IQ, Audio Scapes, Störlärmreduzierung, InVision Richtwirkung, Rückkopplungselimination etc.
Bauform:	HdO mit Ex-Hörer																																										
Bauart-Nr.:	DHI 4740																																										
Gerät baugleich mit:	Pro 10+ AP																																										
Anzahl der Kanäle:	12-kanalig																																										
Verstärkung:	75 dB bei 1,6 kHz																																										
Signalverarbeitung:	digital																																										
Mikrofone:	2 Kugelmikrofone																																										
Mikrofonsystem:	dual mit Richtcharakteristik																																										
Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)																																										
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar																																										
Verstärkungsregelung:	automatisch																																										
AGC-Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 12 AGC 0, Anzahl 12																																										
Klangblenden:	ja/aktiv/ Verstärkung in 12 Kanälen individuell programmierbar																																										
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4																																										
Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-																																										
Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja																																										
Batterietyp:	ZL 312																																										
Telefonspule:	ja																																										
Audiоеingang:	ja																																										
Fernbedienung optional:	nein																																										
Sonstige Ausstattungen:	DataLogging, Voice IQ, Audio Scapes, Störlärmreduzierung, InVision Richtwirkung, Rückkopplungselimination etc.																																										

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe	13 Hörhilfen	
Positionnummer:	13. 20. 10. 0059	
Bezeichnung:	nicht besetzt	
Hersteller:	Starkey Laboratories, Inc. (Starkey Hearing Technologies)	
Konstruktionsmerkmale:	Bauform:	HdO mit Ex-Hörer
	Bauart-Nr.:	DHI 4743
	Gerät baugleich mit:	-
	Anzahl der Kanäle:	16-kanalig
	Verstärkung:	75 dB bei 1,6 kHz
	Signalverarbeitung:	digital
	Mikrofone:	2 Kugelmikrofone
	Mikrofonsystem:	dual mit Richtcharakteristik
	Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
	Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
	Verstärkungsregelung:	automatisch
	AGC-Regel systeme:	AGC I, Anzahl 16 AGC 0, Anzahl 16
	Kl angbl enden:	ja/aktiv/ Verstärkung in 16 Kanälen individuell programmierbar
	Schal tung mehrerer Programme möglich:	ja/4
	Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-
	Störschall unterdrückende Softwareausl egung:	ja
	Batteri etyp:	ZL 312
	Telefonspule:	ja
	Audi oei ngang:	ja
	Fernbedi enung opti onal :	nein
	Sonstige Ausstattungen:	DataLogging, Voice IQ, Audio Scapes, Störl ärmreduzi erung, InVi si on Ri chtwi rkung, Rückkoppl ungsel emi ni erung etc.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe	13 Hörhilfen																																										
Positionsnummer:	13. 20. 10. 0060																																										
Bezeichnung:	nicht besetzt																																										
Hersteller:	Starkey Laboratories, Inc. (Starkey Hearing Technologies)																																										
Konstruktionsmerkmale:	<table> <tr> <td>Bauform:</td> <td>HdO mit Ex-Hörer</td> </tr> <tr> <td>Bauart-Nr.:</td> <td>DHI 4734</td> </tr> <tr> <td>Gerät baugleich mit:</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Kanäle:</td> <td>8-kanalig</td> </tr> <tr> <td>Verstärkung:</td> <td>75 dB bei 1,6 kHz</td> </tr> <tr> <td>Signalverarbeitung:</td> <td>digital</td> </tr> <tr> <td>Mikrofone:</td> <td>2 Kugelmikrofone</td> </tr> <tr> <td>Mikrofonsystem:</td> <td>dual mit Richtcharakteristik</td> </tr> <tr> <td>Ausgangsschall druckbegrenzung:</td> <td>ja (MPO)</td> </tr> <tr> <td>Einstellbare Parameter:</td> <td>alle digital programmierbar</td> </tr> <tr> <td>Verstärkungsregelung:</td> <td>automatisch</td> </tr> <tr> <td>AGC-Regel systeme:</td> <td>AGC I, Anzahl 8 AGC 0, Anzahl 8</td> </tr> <tr> <td>Kl angbl enden:</td> <td>ja/aktiv/ Verstärkung in 8 Kanälen individuell programmierbar</td> </tr> <tr> <td>Schal tung mehrerer Programme möglich:</td> <td>ja/4</td> </tr> <tr> <td>Hochfrequenzbereich transponierende Software:</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Störschall unterdrückende Softwareausl egung:</td> <td>ja</td> </tr> <tr> <td>Batteri etyp:</td> <td>ZL 312</td> </tr> <tr> <td>Tel efonspul e:</td> <td>ja</td> </tr> <tr> <td>Audi oei ngang:</td> <td>ja</td> </tr> <tr> <td>Fernbedi enung opti onal :</td> <td>nein</td> </tr> <tr> <td>Sonstige Ausstattungen:</td> <td>DataLogging, Voice IQ, Audio Scapes, Störl ärmreduzi erung, InVi si on Ri chtwi rkung, Rückkoppl ungsel emi ni erung etc.</td> </tr> </table>	Bauform:	HdO mit Ex-Hörer	Bauart-Nr.:	DHI 4734	Gerät baugleich mit:	-	Anzahl der Kanäle:	8-kanalig	Verstärkung:	75 dB bei 1,6 kHz	Signalverarbeitung:	digital	Mikrofone:	2 Kugelmikrofone	Mikrofonsystem:	dual mit Richtcharakteristik	Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)	Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar	Verstärkungsregelung:	automatisch	AGC-Regel systeme:	AGC I, Anzahl 8 AGC 0, Anzahl 8	Kl angbl enden:	ja/aktiv/ Verstärkung in 8 Kanälen individuell programmierbar	Schal tung mehrerer Programme möglich:	ja/4	Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-	Störschall unterdrückende Softwareausl egung:	ja	Batteri etyp:	ZL 312	Tel efonspul e:	ja	Audi oei ngang:	ja	Fernbedi enung opti onal :	nein	Sonstige Ausstattungen:	DataLogging, Voice IQ, Audio Scapes, Störl ärmreduzi erung, InVi si on Ri chtwi rkung, Rückkoppl ungsel emi ni erung etc.
Bauform:	HdO mit Ex-Hörer																																										
Bauart-Nr.:	DHI 4734																																										
Gerät baugleich mit:	-																																										
Anzahl der Kanäle:	8-kanalig																																										
Verstärkung:	75 dB bei 1,6 kHz																																										
Signalverarbeitung:	digital																																										
Mikrofone:	2 Kugelmikrofone																																										
Mikrofonsystem:	dual mit Richtcharakteristik																																										
Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)																																										
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar																																										
Verstärkungsregelung:	automatisch																																										
AGC-Regel systeme:	AGC I, Anzahl 8 AGC 0, Anzahl 8																																										
Kl angbl enden:	ja/aktiv/ Verstärkung in 8 Kanälen individuell programmierbar																																										
Schal tung mehrerer Programme möglich:	ja/4																																										
Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-																																										
Störschall unterdrückende Softwareausl egung:	ja																																										
Batteri etyp:	ZL 312																																										
Tel efonspul e:	ja																																										
Audi oei ngang:	ja																																										
Fernbedi enung opti onal :	nein																																										
Sonstige Ausstattungen:	DataLogging, Voice IQ, Audio Scapes, Störl ärmreduzi erung, InVi si on Ri chtwi rkung, Rückkoppl ungsel emi ni erung etc.																																										

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe	13 Hörhilfen																																										
Positionsnummer:	13. 20. 10. 0065																																										
Bezeichnung:	nicht besetzt																																										
Hersteller:	Starkey Laboratories, Inc. (Starkey Hearing Technologies)																																										
Konstruktionsmerkmale:	<table><tr><td>Bauform:</td><td>HdO mit Ex-Hörer</td></tr><tr><td>Bauart-Nr.:</td><td>DHI 4737</td></tr><tr><td>Gerät baugleich mit:</td><td>-</td></tr><tr><td>Anzahl der Kanäle:</td><td>8-kanalig</td></tr><tr><td>Verstärkung:</td><td>75 dB bei 1,6 kHz</td></tr><tr><td>Signalverarbeitung:</td><td>digital</td></tr><tr><td>Mikrofone:</td><td>2 Kugelmikrofone</td></tr><tr><td>Mikrofonsystem:</td><td>dual mit Richtcharakteristik</td></tr><tr><td>Ausgangsschall druckbegrenzung:</td><td>ja (MPO)</td></tr><tr><td>Einstellbare Parameter:</td><td>alle digital programmierbar</td></tr><tr><td>Verstärkungsregelung:</td><td>automatisch</td></tr><tr><td>AGC-Regel systeme:</td><td>AGC I, Anzahl 8 AGC 0, Anzahl 8</td></tr><tr><td>Klangblenden:</td><td>ja/aktiv/ Verstärkung in 8 Kanälen individuell programmierbar</td></tr><tr><td>Schaltung mehrerer Programme möglich:</td><td>ja/4</td></tr><tr><td>Hochfrequenzbereich transponierende Software:</td><td>-</td></tr><tr><td>Störschall unterdrückende Softwareauslegung:</td><td>ja</td></tr><tr><td>Batterietyp:</td><td>ZL 312</td></tr><tr><td>Telefonspule:</td><td>ja</td></tr><tr><td>Audi oeingang:</td><td>ja</td></tr><tr><td>Fernbedienun g opti onal:</td><td>nein</td></tr><tr><td>Sonstige Ausstattungen:</td><td>DataLogging, Voice IQ, Audio Scapes, Störlärmreduzierung, InVision Richtwirkung, Rückkopplungselimination etc.</td></tr></table>	Bauform:	HdO mit Ex-Hörer	Bauart-Nr.:	DHI 4737	Gerät baugleich mit:	-	Anzahl der Kanäle:	8-kanalig	Verstärkung:	75 dB bei 1,6 kHz	Signalverarbeitung:	digital	Mikrofone:	2 Kugelmikrofone	Mikrofonsystem:	dual mit Richtcharakteristik	Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)	Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar	Verstärkungsregelung:	automatisch	AGC-Regel systeme:	AGC I, Anzahl 8 AGC 0, Anzahl 8	Klangblenden:	ja/aktiv/ Verstärkung in 8 Kanälen individuell programmierbar	Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4	Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-	Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja	Batterietyp:	ZL 312	Telefonspule:	ja	Audi oeingang:	ja	Fernbedienun g opti onal:	nein	Sonstige Ausstattungen:	DataLogging, Voice IQ, Audio Scapes, Störlärmreduzierung, InVision Richtwirkung, Rückkopplungselimination etc.
Bauform:	HdO mit Ex-Hörer																																										
Bauart-Nr.:	DHI 4737																																										
Gerät baugleich mit:	-																																										
Anzahl der Kanäle:	8-kanalig																																										
Verstärkung:	75 dB bei 1,6 kHz																																										
Signalverarbeitung:	digital																																										
Mikrofone:	2 Kugelmikrofone																																										
Mikrofonsystem:	dual mit Richtcharakteristik																																										
Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)																																										
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar																																										
Verstärkungsregelung:	automatisch																																										
AGC-Regel systeme:	AGC I, Anzahl 8 AGC 0, Anzahl 8																																										
Klangblenden:	ja/aktiv/ Verstärkung in 8 Kanälen individuell programmierbar																																										
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4																																										
Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-																																										
Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja																																										
Batterietyp:	ZL 312																																										
Telefonspule:	ja																																										
Audi oeingang:	ja																																										
Fernbedienun g opti onal:	nein																																										
Sonstige Ausstattungen:	DataLogging, Voice IQ, Audio Scapes, Störlärmreduzierung, InVision Richtwirkung, Rückkopplungselimination etc.																																										

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe	13 Hörhilfen	
Positionsnummer:	13. 20. 10. 0129	
Bezeichnung:	nicht besetzt	
Hersteller:	Starkey Lab. Inc. World Headquarters	
Konstruktionsmerkmale:	Bauform:	Hd0 mit Ex-Hörer
	Bauart-Nr. :	DHI 4755
	Gerät baugleich mit:	tour i30 RIC 312 AP, Hörereinheit 130/70
	Anzahl der Kanäle:	6-kanalig
	Verstärkung:	75 dB bei 1,6 kHz
	OSPL 90dB:	136 dB
	Signalverarbeitung:	digital
	Mikrofone:	2 Kugelmikrofone
	Mikrofonsystem:	dual mit Richtcharakteristik
	Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
	Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
	Verstärkungsregelung:	automatisch
	AGC-Regel systeme:	AGC I, Anzahl 6 AGC 0, Anzahl 6
	Klangblenden:	ja/aktiv/ Verstärkung in 6 Kanälen individuell programmierbar
	Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4
	Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-
	Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
	Batterietyp:	ZL 312
	Telefonspule:	ja
	Audiоеingang:	ja
	Fernbedienung optional:	nein
	Sonstige Ausstattungen:	DataLogging, Voice IQ, Audio Scapes, Störlärmreduzierung, InVision Richtwirkung, Rückkopplungselimination etc.

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe	13 Hörhilfen	
Positionsnummer:	13. 20. 10. 0130	
Bezeichnung:	nicht besetzt	
Hersteller:	Starkey Lab. Inc. World Headquarters	
Konstruktionsmerkmale:	Bauform:	Hd0 mit Ex-Hörer
	Bauart-Nr. :	DHI 4749
	Gerät baugleich mit:	tour 30 RIC 312 AP, Hörereinheit 130/70
	Anzahl der Kanäle:	6-kanalig
	Verstärkung:	75 dB bei 1,6 kHz
	OSPL 90dB:	136 dB
	Signalverarbeitung:	digital
	Mikrofone:	2 Kugelmikrofone
	Mikrofonsystem:	dual mit Richtcharakteristik
	Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
	Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
	Verstärkungsregelung:	automatisch
	AGC-Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 6 AGC 0, Anzahl 6
	Klangblenden:	ja/aktiv/ Verstärkung in 6 Kanälen individuell programmierbar
	Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4
	Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-
	Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
	Batterietyp:	ZL 312
	Telefonspule:	ja
	Audiоеingang:	ja
	Fernbedienung optional:	nein
	Sonstige Ausstattungen:	DataLogging, Voice IQ, Audio Scapes, Störlärmreduzierung, InVision Richtwirkung, Rückkopplungselimination etc.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe	13 Hörhilfen																																												
Positionsnummer:	13. 20. 10. 0131																																												
Bezeichnung:	nicht besetzt																																												
Hersteller:	Starkey Lab. Inc. World Headquarters																																												
Konstruktionsmerkmale:	<table><tr><td>Bauform:</td><td>Hd0 mit Ex-Hörer</td></tr><tr><td>Bauart-Nr. :</td><td>DHI 4746</td></tr><tr><td>Gerät baugleich mit:</td><td>tour 20 RIC 312 AP, Hörereinheit 130/70</td></tr><tr><td>Anzahl der Kanäle:</td><td>4-kanalig</td></tr><tr><td>Verstärkung:</td><td>75 dB bei 1,6 kHz</td></tr><tr><td>OSPL 90dB:</td><td>136 dB</td></tr><tr><td>Signalverarbeitung:</td><td>digital</td></tr><tr><td>Mikrofone:</td><td>2 Kugelmikrofone</td></tr><tr><td>Mikrofonsystem:</td><td>dual mit Richtcharakteristik</td></tr><tr><td>Ausgangsschall druckbegrenzung:</td><td>ja (MPO)</td></tr><tr><td>Einstellbare Parameter:</td><td>alle digital programmierbar</td></tr><tr><td>Verstärkungsregelung:</td><td>automatisch</td></tr><tr><td>AGC-Regel systeme:</td><td>AGC I, Anzahl 4 AGC O, Anzahl 4</td></tr><tr><td>Klangblenden:</td><td>ja/aktiv/ Verstärkung in 4 Kanälen individuell programmierbar</td></tr><tr><td>Schaltung mehrerer Programme möglich:</td><td>ja/4</td></tr><tr><td>Hochfrequenzbereich transponierende Software:</td><td>-</td></tr><tr><td>Störschall unterdrückende Softwareauslegung:</td><td>ja</td></tr><tr><td>Batterietyp:</td><td>ZL 312</td></tr><tr><td>Telefonspule:</td><td>ja</td></tr><tr><td>Audi oeingang:</td><td>ja</td></tr><tr><td>Fernbedienun g opti onal :</td><td>nein</td></tr><tr><td>Sonstige Ausstattungen:</td><td>DataLogging, Voi ce IQ, Audi o Scapes, Störl ärmreduzi erung, InVi si on Ri chtwi rkung, Rückkoppl ungsel emi ni erung etc.</td></tr></table>	Bauform:	Hd0 mit Ex-Hörer	Bauart-Nr. :	DHI 4746	Gerät baugleich mit:	tour 20 RIC 312 AP, Hörereinheit 130/70	Anzahl der Kanäle:	4-kanalig	Verstärkung:	75 dB bei 1,6 kHz	OSPL 90dB:	136 dB	Signalverarbeitung:	digital	Mikrofone:	2 Kugelmikrofone	Mikrofonsystem:	dual mit Richtcharakteristik	Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)	Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar	Verstärkungsregelung:	automatisch	AGC-Regel systeme:	AGC I, Anzahl 4 AGC O, Anzahl 4	Klangblenden:	ja/aktiv/ Verstärkung in 4 Kanälen individuell programmierbar	Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4	Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-	Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja	Batterietyp:	ZL 312	Telefonspule:	ja	Audi oeingang:	ja	Fernbedienun g opti onal :	nein	Sonstige Ausstattungen:	DataLogging, Voi ce IQ, Audi o Scapes, Störl ärmreduzi erung, InVi si on Ri chtwi rkung, Rückkoppl ungsel emi ni erung etc.
Bauform:	Hd0 mit Ex-Hörer																																												
Bauart-Nr. :	DHI 4746																																												
Gerät baugleich mit:	tour 20 RIC 312 AP, Hörereinheit 130/70																																												
Anzahl der Kanäle:	4-kanalig																																												
Verstärkung:	75 dB bei 1,6 kHz																																												
OSPL 90dB:	136 dB																																												
Signalverarbeitung:	digital																																												
Mikrofone:	2 Kugelmikrofone																																												
Mikrofonsystem:	dual mit Richtcharakteristik																																												
Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)																																												
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar																																												
Verstärkungsregelung:	automatisch																																												
AGC-Regel systeme:	AGC I, Anzahl 4 AGC O, Anzahl 4																																												
Klangblenden:	ja/aktiv/ Verstärkung in 4 Kanälen individuell programmierbar																																												
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4																																												
Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-																																												
Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja																																												
Batterietyp:	ZL 312																																												
Telefonspule:	ja																																												
Audi oeingang:	ja																																												
Fernbedienun g opti onal :	nein																																												
Sonstige Ausstattungen:	DataLogging, Voi ce IQ, Audi o Scapes, Störl ärmreduzi erung, InVi si on Ri chtwi rkung, Rückkoppl ungsel emi ni erung etc.																																												

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13. 20. 10. 0132
Bezeichnung:	nicht besetzt
Hersteller:	Starkey Lab. Inc. World Headquarters
Konstruktionsmerkmale:	Bauform: Hd0 mit Ex-Hörer Bauart-Nr. : DHI 4752 Gerät baugleich mit: tour i20 RIC 312 AP, Hörereinheit 130/70 Anzahl der Kanäle: 4-kanalig Verstärkung: 75 dB bei 1,6 kHz OSPL 90dB: 136 dB Signalverarbeitung: digital Mikrofone: 2 Kugelmikrofone Mikrofonsystem: dual mit Richtcharakteristik Ausgangsschall druckbegrenzung: ja (MPO) Einstellbare Parameter: alle digital programmierbar Verstärkungsregelung: automatisch AGC-Regel systeme: AGC I, Anzahl 4 AGC 0, Anzahl 4 Klangblenden: ja/aktiv/ Verstärkung in 4 Kanälen individuell programmierbar Schaltung mehrerer Programme möglich: ja/4 Hochfrequenzbereich transponierende Software: - Störschall unterdrückende Softwareauslegung: ja Batterietyp: ZL 312 Telefonspule: ja Audiоеingang: ja Fernbedienung optional: nein Sonstige Ausstattungen: DataLogging, Voice IQ, Audio Scapes, Störlärmreduzierung, InVision Richtwirkung, Rückkopplungselimination etc.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe	13 Hörhilfen																																														
Positionsnummer:	13. 20. 10. 0133																																														
Bezeichnung:	nicht besetzt																																														
Hersteller:	Starkey Lab. Inc. World Headquarters																																														
Konstruktionsmerkmale:	<table border="0"> <tr> <td>Bauform:</td> <td>Hd0</td> </tr> <tr> <td>Bauart-Nr. :</td> <td>DHI 5572</td> </tr> <tr> <td>Schutzklasse:</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Gerät baugleich mit:</td> <td>KINDevo HP K1</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Kanäle:</td> <td>4-kanalig</td> </tr> <tr> <td>Verstärkung:</td> <td>76 dB bei 1,6 kHz</td> </tr> <tr> <td>OSPL90:</td> <td>141 dB</td> </tr> <tr> <td>Signalverarbeitung:</td> <td>digital</td> </tr> <tr> <td>Mikrofone:</td> <td>2 Kugelmikrofone</td> </tr> <tr> <td>Mikrofonsystem:</td> <td>omnidirektional</td> </tr> <tr> <td>Ausgangsschall druckbegrenzung:</td> <td>ja (MPO)</td> </tr> <tr> <td>Einstellbare Parameter:</td> <td>alle digital programmierbar</td> </tr> <tr> <td>Verstärkungsregelung:</td> <td>automatisch, manuell</td> </tr> <tr> <td>AGC-Regelsysteme:</td> <td>AGC I, Anzahl 4 AGC 0, Anzahl 4</td> </tr> <tr> <td>Klangblenden:</td> <td>ja/Verstärkung frequenzabhängig in 4 Bändern individuell einstellbar</td> </tr> <tr> <td>Schaltung mehrerer Programme möglich:</td> <td>ja/4</td> </tr> <tr> <td>Hochfrequenzbereich transponierende Software:</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Störschall unterdrückende Softwareauslegung:</td> <td>ja</td> </tr> <tr> <td>Batterietyp:</td> <td>ZL 13</td> </tr> <tr> <td>Telefonspule:</td> <td>ja</td> </tr> <tr> <td>Audiоеingang:</td> <td>nein</td> </tr> <tr> <td>Fernbedienung optional:</td> <td>ja</td> </tr> <tr> <td>Sonstige Ausstattungen:</td> <td>Rückkopplungsauslöschung, Stör- schall unterdrückung, Windge- räuschunterdrückung, DataLogging, Hörstuatioserkennung, Hörbe- reichserweiterung, wireless</td> </tr> </table>	Bauform:	Hd0	Bauart-Nr. :	DHI 5572	Schutzklasse:	-	Gerät baugleich mit:	KINDevo HP K1	Anzahl der Kanäle:	4-kanalig	Verstärkung:	76 dB bei 1,6 kHz	OSPL90:	141 dB	Signalverarbeitung:	digital	Mikrofone:	2 Kugelmikrofone	Mikrofonsystem:	omnidirektional	Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)	Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar	Verstärkungsregelung:	automatisch, manuell	AGC-Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 4 AGC 0, Anzahl 4	Klangblenden:	ja/Verstärkung frequenzabhängig in 4 Bändern individuell einstellbar	Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4	Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-	Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja	Batterietyp:	ZL 13	Telefonspule:	ja	Audiоеingang:	nein	Fernbedienung optional:	ja	Sonstige Ausstattungen:	Rückkopplungsauslöschung, Stör- schall unterdrückung, Windge- räuschunterdrückung, DataLogging, Hörstuatioserkennung, Hörbe- reichserweiterung, wireless
Bauform:	Hd0																																														
Bauart-Nr. :	DHI 5572																																														
Schutzklasse:	-																																														
Gerät baugleich mit:	KINDevo HP K1																																														
Anzahl der Kanäle:	4-kanalig																																														
Verstärkung:	76 dB bei 1,6 kHz																																														
OSPL90:	141 dB																																														
Signalverarbeitung:	digital																																														
Mikrofone:	2 Kugelmikrofone																																														
Mikrofonsystem:	omnidirektional																																														
Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)																																														
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar																																														
Verstärkungsregelung:	automatisch, manuell																																														
AGC-Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 4 AGC 0, Anzahl 4																																														
Klangblenden:	ja/Verstärkung frequenzabhängig in 4 Bändern individuell einstellbar																																														
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4																																														
Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-																																														
Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja																																														
Batterietyp:	ZL 13																																														
Telefonspule:	ja																																														
Audiоеingang:	nein																																														
Fernbedienung optional:	ja																																														
Sonstige Ausstattungen:	Rückkopplungsauslöschung, Stör- schall unterdrückung, Windge- räuschunterdrückung, DataLogging, Hörstuatioserkennung, Hörbe- reichserweiterung, wireless																																														

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13. 20. 10. 0134
Bezeichnung:	nicht besetzt
Hersteller:	Starkey Lab. Inc. World Headquarters
Konstruktionsmerkmale:	Bauform: Hd0 Bauart-Nr. : DHI 5634 Schutzklasse: - Gerät baugleich mit: KINDevo HP K2 Anzahl der Kanäle: 6-kanalig Verstärkung: 76 dB bei 1,6 kHz OSPL90: 141 dB Signalverarbeitung: digital Mikrofone: 2 Kugelmikrofone Mikrofonsystem: omnidirektional Ausgangsschall druckbegrenzung: ja (MPO) Einstellbare Parameter: alle digital programmierbar Verstärkungsregelung: automatisch, manuell AGC-Regel systeme: AGC I, Anzahl 6 AGC 0, Anzahl 6 Klangblenden: ja/Verstärkung frequenzabhängig in 6 Bändern individuell einstellbar Schaltung mehrerer Programme möglich: ja/4 Hochfrequenzbereich transponierende Software: - Störschall unterdrückende Softwareauslegung: ja Batterietyp: ZL 13 Telefonspule: ja Audiоеingang: nein Fernbedienung optional: ja Sonstige Ausstattungen: Rückkopplungsauslöschung, Störschall unterdrückung, Windgeräuschunterdrückung, DataLogging, Hörstomatikererkennung, Hörbereichserweiterung, In-Situ Audiometrie, wireless

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe	13 Hörhilfen	
Positionsnummer:	13. 20. 10. 0135	
Bezeichnung:	nicht besetzt	
Hersteller:	Starkey Lab. Inc. World Headquarters	
Konstruktionsmerkmale:	Bauform:	Hd0
	Bauart-Nr. :	DHI 5635
	Schutzklasse:	-
	Gerät baugleich mit:	KINDevo HP K3
	Anzahl der Kanäle:	8-kanalig
	Verstärkung:	76 dB bei 1,6 kHz
	OSPL90:	141 dB
	Signalverarbeitung:	digital
	Mikrofone:	2 Kugelmikrofone
	Mikrofonsystem:	omnidirektional
	Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
	Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
	Verstärkungsregelung:	automatisch, manuell
	AGC-Regel systeme:	AGC I, Anzahl 8 AGC 0, Anzahl 8
	Klangblenden:	ja/Verstärkung frequenzabhängig in 8 Bändern individuell einstellbar
	Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4
	Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-
	Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
	Batterietyp:	ZL 13
	Telefonspule:	ja
	Audiоеingang:	nein
	Fernbedienung optional:	ja
	Sonstige Ausstattungen:	Rückkopplungsauslöschung, Stör- schall unterdrückung, Windge- räuschunterdrückung, DataLogging, Hörstuatioserkennung, Hörbe- reichserweiterung, In-Situ Audi o- metrie, wireless

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe	13 Hörhilfen	
Positionsnummer:	13. 20. 10. 0136	
Bezeichnung:	nicht besetzt	
Hersteller:	Starkey Lab. Inc. World Headquarters	
Konstruktionsmerkmale:	Bauform:	Hd0
	Bauart-Nr. :	DHI 5636
	Schutzklasse:	-
	Gerät baugleich mit:	KINDevo HP K4
	Anzahl der Kanäle:	12-kanalig
	Verstärkung:	76 dB bei 1,6 kHz
	OSPL90:	141 dB
	Signalverarbeitung:	digital
	Mikrofone:	2 Kugelmikrofone
	Mikrofonsystem:	omnidirektional
	Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
	Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
	Verstärkungsregelung:	automatisch, manuell
	AGC-Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 12 AGC 0, Anzahl 12
	Klangblenden:	ja/Verstärkung frequenzabhängig in 12 Bändern individuell einstellbar
	Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4
	Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-
	Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
	Batterietyp:	ZL 13
	Telefonspule:	ja
	Audiоеingang:	nein
	Fernbedienung optional:	ja
	Sonstige Ausstattungen:	Rückkopplungsauslöschung, Stör- schall unterdrückung, Windge- räuschunterdrückung, DataLogging, Hörstuatioserkennung, Hörbe- reichserweiterung, In-Situ Audiometrie, wireless

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe	13 Hörhilfen	
Positionsnummer:	13. 20. 10. 0137	
Bezeichnung:	nicht besetzt	
Hersteller:	Starkey Lab. Inc. World Headquarters	
Konstruktionsmerkmale:	Bauform:	Hd0
	Bauart-Nr. :	DHI 5637
	Schutzklasse:	-
	Gerät baugleich mit:	KINDevo HP K5
	Anzahl der Kanäle:	16-kanalig
	Verstärkung:	76 dB bei 1,6 kHz
	OSPL90:	141 dB
	Signalverarbeitung:	digital
	Mikrofone:	2 Kugelmikrofone
	Mikrofonsystem:	omnidirektional
	Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
	Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
	Verstärkungsregelung:	automatisch, manuell
	AGC-Regel systeme:	AGC I, Anzahl 16 AGC 0, Anzahl 16
	Klangblenden:	ja/Verstärkung frequenzabhängig in 16 Bändern individuell einstellbar
	Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4
	Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-
	Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
	Batterietyp:	ZL 13
	Telefonspule:	ja
	Audiоеingang:	nein
	Fernbedienung optional:	ja
	Sonstige Ausstattungen:	Rückkopplungsauslöschung, Stör- schall unterdrückung, Windge- räuschunterdrückung, DataLogging, Hörstuatioserkennung, Hörbe- reichserweiterung, In-Situ Audi o- metrie, wireless

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe	13 Hörhilfen	
Positionsnummer:	13. 20. 10. 0138	
Bezeichnung:	nicht besetzt	
Hersteller:	Starkey Lab. Inc. World Headquarters	
Konstruktionsmerkmale:	Bauform:	Hd0
	Bauart-Nr. :	DHI 5712
	Gerät baugleich mit:	-
	Schutzklasse:	-
	Anzahl der Kanäle:	4-kanalig
	Verstärkung:	76 dB bei 1,6 kHz
	OSPL 90dB:	141 dB
	Signalverarbeitung:	digital
	Mikrofone:	2 Kugelmikrofone
	Mikrofonsystem:	dual mit Richtcharakteristik
	Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
	Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
	Verstärkungsregelung:	automatisch, manuell
	AGC-Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 4 AGC 0, Anzahl 4
	Klangblenden:	ja/Verstärkung frequenzabhängig in 4 Bändern individuell einstellbar
	Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4
	Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-
	Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
	Batterietyp:	ZL 13
	Telefonspule:	ja
	Audiоеingang:	nein
	Fernbedienung optional:	nein
	Sonstige Ausstattungen:	Rückkopplungsauslöschung, Stör- schall unterdrückung, Windge- räuschunterdrückung, DataLogging, Hörbereichserweiterung, InVision

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe	13 Hörhilfen	
Positionsnummer:	13. 20. 10. 0139	
Bezeichnung:	nicht besetzt	
Hersteller:	Starkey Lab. Inc. World Headquarters	
Konstruktionsmerkmale:	Bauform:	Hd0
	Bauart-Nr. :	DHI 5713
	Gerät baugleich mit:	-
	Schutzklasse:	-
	Anzahl der Kanäle:	6-kanalig
	Verstärkung:	76 dB bei 1,6 kHz
	OSPL 90dB:	141 dB
	Signalverarbeitung:	digital
	Mikrofone:	2 Kugelmikrofone
	Mikrofonsystem:	dual mit Richtcharakteristik
	Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
	Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
	Verstärkungsregelung:	automatisch, manuell
	AGC-Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 6 AGC 0, Anzahl 6
	Klangblenden:	ja/Verstärkung frequenzabhängig in 6 Bändern individuell einstellbar
	Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4
	Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-
	Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
	Batterietyp:	ZL 13
	Telefonspule:	ja
	Audiоеingang:	nein
	Fernbedienung optional:	nein
	Sonstige Ausstattungen:	Rückkopplungsauslöschung, Stör- schall unterdrückung, Windge- räuschunterdrückung, DataLogging, Hörbereichserweiterung, InVision, In-Situ Audiometrie, LiveSpeech

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe	13 Hörhilfen	
Positionsnummer:	13. 20. 10. 0140	
Bezeichnung:	nicht besetzt	
Hersteller:	Starkey Lab. Inc. World Headquarters	
Konstruktionsmerkmale:	Bauform:	Hd0
	Bauart-Nr. :	DHI 5714
	Gerät baugleich mit:	-
	Schutzklasse:	-
	Anzahl der Kanäle:	8-kanalig
	Verstärkung:	76 dB bei 1,6 kHz
	OSPL 90dB:	141 dB
	Signalverarbeitung:	digital
	Mikrofone:	2 Kugelmikrofone
	Mikrofonsystem:	dual mit Richtcharakteristik
	Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
	Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
	Verstärkungsregelung:	automatisch, manuell
	AGC-Regel systeme:	AGC I, Anzahl 8 AGC 0, Anzahl 8
	Klangblenden:	ja/Verstärkung frequenzabhängig in 8 Bändern individuell einstellbar
	Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4
	Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-
	Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
	Batterietyp:	ZL 13
	Telefonspule:	ja
	Audi oeingang:	nein
	Fernbedien ung opti onal :	nein
	Sonstige Ausstattungen:	Rückkoppl ungsauslöschung, Stör- schall unterdrückung, Windge- räuschunterdrückung, DataLoggi ng, Hörbereichserwei terung, InVi si on, In-Si tu Audi ometrie, Li veSpeech

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe	13 Hörhilfen	
Positionsnummer:	13. 20. 10. 0179	
Bezeichnung:	nicht besetzt	
Hersteller:	Starkey Hearing Technologies, Inc.	
Konstruktionsmerkmale:	Bauform:	Hd0 mit Ex-Hörer und Trulink-Technologie
	Bauart-Nr. :	DHI 5814
	Schutzklasse:	-
	Gerät baugleich mit:	KINDlink Ex K4 70
	Anzahl der Kanäle:	12-kanalig
	Verstärkung:	75 dB bei 1,6 kHz
	OSPL90:	139 dB
	Signalverarbeitung:	digital
	Mikrofone:	2 Kugelmikrofone
	Mikrofonsystem:	dual mit Richtcharakteristik
	Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
	Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
	Verstärkungsregelung:	automatisch
	AGC-Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 12 AGC 0, Anzahl 12
	Klangblenden:	ja/Verstärkung in 12 Bändern individuell einstellbar
	Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4
	Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-
	Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
	Batterietyp:	ZL 13
	Telefonspule:	ja
	Audiоеingang:	ja via iPhone App
	Fernbedienung optional:	ja via iPhone App
	Sonstige Ausstattungen:	DataLogging, gegenphasige Rückkopplungsauslöschung, Störlärmmanagement, Windgeräuschunterdrückung, Trulink-Technologie, 2,4 GHz, Voice IQ, Self-learning, Sound IQ, Soundpoint, SwapFit

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe	13 Hörhilfen	
Positionsnummer:	13. 20. 10. 0180	
Bezeichnung:	nicht besetzt	
Hersteller:	Starkey Hearing Technologies, Inc.	
Konstruktionsmerkmale:	Bauform:	Hd0 mit Ex-Hörer und Trulink-Technologie
	Bauart-Nr. :	DHI 5815
	Schutzklasse:	-
	Gerät baugleich mit:	KINDlink Ex K5 70
	Anzahl der Kanäle:	16-kanalig
	Verstärkung:	75 dB bei 1,6 kHz
	OSPL90:	138 dB
	Signalverarbeitung:	digital
	Mikrofone:	2 Kugelmikrofone
	Mikrofonsystem:	dual mit Richtcharakteristik
	Ausgangsschalldruckbegrenzung:	ja (MPO)
	Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
	Verstärkungsregelung:	automatisch
	AGC-Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 16 AGC 0, Anzahl 16
	Klangblenden:	ja/Verstärkung in 16 Bändern individuell einstellbar
	Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4
	Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-
	Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
	Batterietyp:	ZL 13
	Telefonspule:	ja
	Audiоеingang:	ja via iPhone App
	Fernbedienung optional:	ja via iPhone App
	Sonstige Ausstattungen:	DataLogging, gegenphasige Rückkopplungsauslöschung, Störlärmmanagement, Windgeräuschunterdrückung, Trulink-Technologie, 2,4 GHz, Voice IQ, Self-learning, Sound IQ, Soundpoint, SwapFit

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe	13 Hörhilfen	
Positionsnummer:	13. 20. 10. 0183	
Bezeichnung:	nicht besetzt	
Hersteller:	Starkey Hearing Technologies, Inc.	
Konstruktionsmerkmale:	Bauform:	Hd0 mit Ex-Hörer und Trulink-Technologie
	Bauart-Nr. :	DHI 5813
	Schutzklasse:	-
	Gerät baugleich mit:	KINDlink Ex K3 70
	Anzahl der Kanäle:	8-kanalig
	Verstärkung:	75 dB bei 1,6 kHz
	OSPL90:	138 dB
	Signalverarbeitung:	digital
	Mikrofon:	2 Kugelmikrofon
	Mikrofonsystem:	dual mit Richtcharakteristik
	Ausgangsschalldruckbegrenzung:	ja (MPO)
	Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
	Verstärkungsregelung:	automatisch
	AGC-Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 8 AGC 0, Anzahl 8
	Klangblenden:	ja/Verstärkung in 8 Bändern individuell individuell einstellbar
	Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4
	Hochfrequenzbereich	
	transponierende Software:	-
	Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
	Batterietyp:	ZL 13
	Telefonspule:	ja
	Audiоеingang:	ja via iPhone App
	Fernbedienung optional:	ja via iPhone App
	Sonstige Ausstattungen:	DataLogging, gegenphasige Rückkopplungsauslöschung, Störlärmmanagement, Windgeräuschunterdrückung, Trulink-Technologie, 2,4 GHz, Voice IQ, Self-learning, Sound IQ, Soundpoint, SwapFit

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe	13 Hörhilfen	
Positionsnummer:	13. 20. 10. 0187	
Bezeichnung:	nicht besetzt	
Hersteller:	Starkey Hearing Technologies, Inc.	
Konstruktionsmerkmale:	Bauform:	HdO RIC
	Bauart-Nr. :	DHI 5119
	Schutzklasse:	-
	Gerät baugleich mit:	Xino Wireless i70 RIC312 AP Z Series i70 micro RIC312 AP
	Anzahl der Kanäle:	8-kanalig
	Verstärkung:	76 dB bei 1,6 kHz
	OSPL 90:	138 dB
	Signalverarbeitung:	digital
	Mikrofone:	2 Kugelmikrofone
	Mikrofonsystem:	dual mit Richtcharakteristik
	Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
	Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
	Verstärkungsregelung:	automatisch
	AGC-Regel systeme:	AGC I, Anzahl 8 AGC 0, Anzahl 8
	Klangblenden:	ja/aktiv/ Verstärkung in 8 Kanälen individuell programmierbar
	Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4
	Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-
	Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
	Batterietyp:	ZL 312
	Telefonspule:	nein
	Audi oeingang:	nein
	Fernbedienun g optional :	nein
	Sonstige Ausstattungen:	Voice iQ, InVision, Spectral iQ, Rückkoppl ungsel i mi ni erung Pure Wave, Funktechnik

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe	13 Hörhilfen	
Positionsnummer:	13. 20. 10. 0188	
Bezeichnung:	nicht besetzt	
Hersteller:	Starkey Hearing Technologies, Inc.	
Konstruktionsmerkmale:	Bauform:	HdO RIC
	Bauart-Nr. :	DHI 5123
	Schutzklasse:	-
	Gerät baugleich mit:	Xino Wireless i110 RIC312 AP Z Series i110 micro RIC312 AP
	Anzahl der Kanäle:	16-kanalig
	Verstärkung:	76 dB bei 1,6 kHz
	OSPL 90:	138 dB
	Signalverarbeitung:	digital
	Mikrofone:	2 Kugelmikrofone
	Mikrofonsystem:	dual mit Richtcharakteristik
	Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
	Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
	Verstärkungsregelung:	automatisch
	AGC-Regel systeme:	AGC I, Anzahl 16 AGC 0, Anzahl 16
	Kl angbl enden:	ja/aktiv/ Verstärkung in 16 Kanälen individuell programmierbar
	Schal tung mehrerer Programme mög lich:	ja/4
	Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-
	Störschall unterdrückende Softwareausl egung:	ja
	Batteri etyp:	ZL 312
	Tel efonspul e:	nein
	Audi oei ngang:	nein
	Fernbedi enung optional :	nein
	Sonstige Ausstattungen:	Voice iQ, InVision, Spectral iQ, Rückkoppl ungsel i mi ni erung Pure Wave, Funktechnik

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe	13 Hörhilfen	
Positionsnummer:	13. 20. 10. 0196	
Bezeichnung:	nicht besetzt	
Hersteller:	Starkey Hearing Technologies, Inc.	
Konstruktionsmerkmale:	Bauform:	Hd0
	Bauart-Nr. :	DHI 5637
	Schutzklasse:	-
	Gerät baugleich mit:	3 Series i110 Hd0 13 Power Plus KINDevo HP K5
	Anzahl der Kanäle:	16-kanalig
	Verstärkung:	76 dB bei 1,6 kHz
	OSPL90:	141 dB
	Signalverarbeitung:	digital
	Mikrofone:	2 Kugelmikrofone
	Mikrofonsystem:	dual mit Richtcharakteristik
	Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
	Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
	Verstärkungsregelung:	automatisch, manuell
	AGC-Regel systeme:	AGC I, Anzahl 16 AGC 0, Anzahl 16
	Klangblenden:	ja/Verstärkung frequenzabhängig in 16 Bändern individuell einstellbar
	Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4
	Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-
	Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
	Batterietyp:	ZL 13
	Telefonspule:	ja
	Audi oeingang:	nein
	Fernbedienun g optional :	ja
	Sonstige Ausstattungen:	Rückkoppl ungsauslöschung, Stör- schall unterdrückung, Wi ndge- räuschunterdrückung, DataLoggi ng, Hörsi tuati onserkennung, Hörbe- reichserweiterung, In-Si tu Audi o- metrie, wireless

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe	13 Hörhilfen	
Positionsnummer:	13. 20. 10. 0197	
Bezeichnung:	nicht besetzt	
Hersteller:	Starkey Hearing Technologies, Inc.	
Konstruktionsmerkmale:	Bauform:	Hd0
	Bauart-Nr. :	DHI 5636
	Schutzklasse:	-
	Gerät baugleich mit:	3 Series i90 Hd0 13 Power Plus KINDevo HP K4
	Anzahl der Kanäle:	12-kanalig
	Verstärkung:	76 dB bei 1,6 kHz
	OSPL90:	141 dB
	Signalverarbeitung:	digital
	Mikrofone:	2 Kugelmikrofone
	Mikrofonsystem:	dual mit Richtcharakteristik
	Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
	Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
	Verstärkungsregelung:	automatisch, manuell
	AGC-Regel systeme:	AGC I, Anzahl 12 AGC 0, Anzahl 12
	Klangblenden:	ja/Verstärkung frequenzabhängig in 12 Bändern individuell einstellbar
	Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4
	Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-
	Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
	Batterietyp:	ZL 13
	Telefonspule:	ja
	Audi oeingang:	nein
	Fernbedienun g optional :	ja
	Sonstige Ausstattungen:	Rückkoppl ungsauslöschung, Stör- schall unterdrückung, Wi ndge- räuschunterdrückung, DataLoggi ng, Hörsituati onserkennung, Hörbe- reichserweiterung, In-Situ Audi o- metrie, wireless

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe	13 Hörhilfen	
Positionsnummer:	13. 20. 10. 0198	
Bezeichnung:	nicht besetzt	
Hersteller:	Starkey Hearing Technologies, Inc.	
Konstruktionsmerkmale:	Bauform:	Hd0
	Bauart-Nr. :	DHI 5635
	Schutzklasse:	-
	Gerät baugleich mit:	3 Series i70 Hd0 13 Power Plus KINDevo HP K3
	Anzahl der Kanäle:	8-kanalig
	Verstärkung:	76 dB bei 1,6 kHz
	OSPL90:	141 dB
	Signalverarbeitung:	digital
	Mikrofone:	2 Kugelmikrofone
	Mikrofonsystem:	dual mit Richtcharakteristik
	Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
	Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
	Verstärkungsregelung:	automatisch, manuell
	AGC-Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 8 AGC 0, Anzahl 8
	Klangblenden:	ja/Verstärkung frequenzabhängig in 8 Bändern individuell einstellbar
	Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4
	Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-
	Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
	Batterietyp:	ZL 13
	Telefonspule:	ja
	Audiоеingang:	nein
	Fernbedienung optional:	ja
	Sonstige Ausstattungen:	Rückkopplungsauslöschung, Stör- schall unterdrückung, Windge- räuschunterdrückung, DataLogging, Hörsituationserkennung, Hörbe- reichserweiterung, In-Situ Audi o- metrie, wireless

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe	13 Hörhilfen	
Positionsnummer:	13. 20. 10. 0199	
Bezeichnung:	nicht besetzt	
Hersteller:	Starkey Hearing Technologies, Inc.	
Konstruktionsmerkmale:	Bauform:	Hd0
	Bauart-Nr. :	DHI 5634
	Schutzklasse:	-
	Gerät baugleich mit:	3 Series i30 Hd0 13 Power Plus KINDevo HP K2
	Anzahl der Kanäle:	6-kanalig
	Verstärkung:	76 dB bei 1,6 kHz
	OSPL90:	141 dB
	Signalverarbeitung:	digital
	Mikrofone:	2 Kugelmikrofone
	Mikrofonsystem:	dual mit Richtcharakteristik
	Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
	Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
	Verstärkungsregelung:	automatisch, manuell
	AGC-Regel systeme:	AGC I, Anzahl 6 AGC 0, Anzahl 6
	Klangblenden:	ja/Verstärkung frequenzabhängig in 6 Bändern individuell einstellbar
	Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4
	Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-
	Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
	Batterietyp:	ZL 13
	Telefonspule:	ja
	Audi oeingang:	nein
	Fernbedienun g optional :	ja
	Sonstige Ausstattungen:	Rückkoppl ungsauslöschung, Stör- schall unterdrückung, Wi ndge- räuschunterdrückung, DataLoggi ng, Hörsituati onserkennung, Hörbe- reichserweiterung, In-Situ Audi o- metrie, wireless

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe	13 Hörhilfen	
Positionsnummer:	13. 20. 10. 0200	
Bezeichnung:	nicht besetzt	
Hersteller:	Starkey Hearing Technologies, Inc.	
Konstruktionsmerkmale:	Bauform:	Hd0
	Bauart-Nr. :	DHI 5633
	Schutzklasse:	-
	Gerät baugleich mit:	3 Series i20 Hd0 13 Power Plus KINDevo HP K1
	Anzahl der Kanäle:	4-kanalig
	Verstärkung:	76 dB bei 1,6 kHz
	OSPL90:	141 dB
	Signalverarbeitung:	digital
	Mikrofone:	2 Kugelmikrofone
	Mikrofonsystem:	dual mit Richtcharakteristik
	Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
	Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
	Verstärkungsregelung:	automatisch, manuell
	AGC-Regel systeme:	AGC I, Anzahl 4 AGC 0, Anzahl 4
	Klangblenden:	ja/Verstärkung frequenzabhängig in 4 Bändern individuell einstellbar
	Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4
	Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-
	Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
	Batterietyp:	ZL 13
	Telefonspule:	ja
	Audi oeingang:	nein
	Fernbedienun g optional :	ja
	Sonstige Ausstattungen:	Rückkoppl ungsauslöschung, Stör- schall unterdrückkung, Wi ndge- räuschunterdrückkung, DataLoggi ng, Hörsi tuati onserkennung, Hörbe- reichserweiterung, In-Si tu Audi o- metrie, wireless

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe	13 Hörhilfen	
Positionsnummer:	13. 20. 10. 0204	
Bezeichnung:	nicht besetzt	
Hersteller:	Starkey Hearing Technologies, Inc.	
Konstruktionsmerkmale:	Bauform:	Hd0- RIC
	Bauart- Nr. :	DHI 5123
	Schutzklasse:	-
	Gerät baugleich mit:	Xino Wireless i110 RIC 312 AP pro 11.2+m AP
	Anzahl der Kanäle:	16-kanalig
	Verstärkung:	76 dB bei 1,6 kHz
	OSPL 90dB:	138 dB
	Signalverarbeitung:	digital
	Mikrofone:	2 Kugelmikrofone
	Mikrofonsystem:	dual mit Richtcharakteristik
	Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
	Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
	Verstärkungsregelung:	automatisch
	AGC- Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 16 AGC 0, Anzahl 16
	Klangblenden:	ja/aktiv/Verstärkung in 16 Kanälen individuell programmierbar
	Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4
	Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-
	Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
	Batterietyp:	ZL 312
	Telefonspule:	nein
	Audiоеingang:	nein
	Fernbedienung optional:	ja
	Sonstige Ausstattungen:	DataLogging, Störlärmunterdrückung (Vocel Q ²), Rückkopplungseliminiierung (Purewave), SurfLink, Windgeräusch- Unterdrückung, SelfLearning, Wireless

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe	13 Hörhilfen	
Positionsnummer:	13. 20. 10. 0205	
Bezeichnung:	nicht besetzt	
Hersteller:	Starkey Hearing Technologies, Inc.	
Konstruktionsmerkmale:	Bauform:	Hd0- RIC
	Bauart- Nr. :	DHI 5121
	Schutzklasse:	-
	Gerät baugleich mit:	Xino Wireless i90 RIC 312 AP
	Anzahl der Kanäle:	12-kanalig
	Verstärkung:	76 dB bei 1,6 kHz
	OSPL 90dB:	138 dB
	Signalverarbeitung:	digital
	Mikrofone:	2 Kugelmikrofone
	Mikrofonsystem:	dual mit Richtcharakteristik
	Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
	Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
	Verstärkungsregelung:	automatisch
	AGC- Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 12 AGC 0, Anzahl 12
	Klangblenden:	ja/aktiv/Verstärkung in 12 Kanälen individuell programmierbar
	Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4
	Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-
	Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
	Batterietyp:	ZL 312
	Telefonspule:	nein
	Audiоеingang:	nein
	Fernbedienung optional:	ja
	Sonstige Ausstattungen:	DataLogging, Störlärmunterdrückung (VocelQ ²), Rückkopplungselimination (Purewave), SurfLink, Windgeräusch- Unterdrückung, SelfLearning, Wireless

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe	13 Hörhilfen	
Positionsnummer:	13. 20. 10. 0206	
Bezeichnung:	nicht besetzt	
Hersteller:	Starkey Hearing Technologies, Inc.	
Konstruktionsmerkmale:	Bauform:	Hd0- RIC
	Bauart- Nr. :	DHI 5119
	Schutzklasse:	-
	Gerät baugleich mit:	Xino Wireless i70 RIC 312 AP pro 9.2+m AP
	Anzahl der Kanäle:	8-kanalig
	Verstärkung:	76 dB bei 1,6 kHz
	OSPL 90dB:	138 dB
	Signalverarbeitung:	digital
	Mikrofone:	2 Kugelmikrofone
	Mikrofonsystem:	dual mit Richtcharakteristik
	Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
	Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
	Verstärkungsregelung:	automatisch
	AGC- Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 8 AGC 0, Anzahl 8
	Klangblenden:	ja/aktiv/Verstärkung in 8 Kanälen individuell programmierbar
	Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4
	Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-
	Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
	Batterietyp:	ZL 312
	Telefonspule:	nein
	Audiоеingang:	nein
	Fernbedienung optional:	ja
	Sonstige Ausstattungen:	DataLogging, Störlärmunterdrückung (Vocel Q ²), Rückkopplungselimination (Purewave), SurfLink, Windgeräusch- Unterdrückung, SelfLearning, Wireless

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe	13 Hörhilfen	
Positionsnummer:	13. 20. 10. 0207	
Bezeichnung:	nicht besetzt	
Hersteller:	Starkey Hearing Technologies, Inc.	
Konstruktionsmerkmale:	Bauform:	Hd0- RIC
	Bauart- Nr. :	DHI 5574
	Schutzklasse:	-
	Gerät baugleich mit:	Xino Wireless i30 RIC 312 AP Intro 7 Wireless i30 RIC 312 AP
	Anzahl der Kanäle:	6-kanalig
	Verstärkung:	76 dB bei 1,6 kHz
	OSPL 90dB:	136 dB
	Signalverarbeitung:	digital
	Mikrofone:	2 Kugelmikrofone
	Mikrofonsystem:	dual mit Richtcharakteristik
	Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
	Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
	Verstärkungsregelung:	automatisch
	AGC-Regel systeme:	AGC I, Anzahl 6 AGC 0, Anzahl 6
	Klangblenden:	ja/aktiv/Verstärkung in 6 Kanälen individuell programmierbar
	Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4
	Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-
	Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
	Batterietyp:	ZL 312
	Telefonspule:	nein
	Audiоеingang:	nein
	Fernbedienung optional:	ja
	Sonstige Ausstattungen:	DataLogging, Störlärmunterdrückung (VocelQ ²), Rückkopplungseliminiierung (Purewave), SurfLink, Windgeräusch- Unterdrückung, SelfLearning, Wireless

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe	13 Hörhilfen	
Positionsnummer:	13. 20. 10. 0208	
Bezeichnung:	nicht besetzt	
Hersteller:	Starkey Hearing Technologies, Inc.	
Konstruktionsmerkmale:	Bauform:	Hd0- RIC
	Bauart- Nr. :	DHI 5573
	Schutzklasse:	-
	Gerät baugleich mit:	Xino Wireless i20 RIC 312 AP
	Anzahl der Kanäle:	4-kanalig
	Verstärkung:	76 dB bei 1,6 kHz
	OSPL 90dB:	137 dB
	Signalverarbeitung:	digital
	Mikrofone:	2 Kugelmikrofone
	Mikrofonsystem:	dual mit Richtcharakteristik
	Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
	Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
	Verstärkungsregelung:	automatisch
	AGC- Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 4 AGC O, Anzahl 4
	Klangblenden:	ja/aktiv/Verstärkung in 4 Kanälen individuell programmierbar
	Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4
	Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-
	Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
	Batterietyp:	ZL 312
	Telefonspule:	ja
	Audiоеingang:	ja
	Fernbedienung optional:	ja
	Sonstige Ausstattungen:	DataLogging, Störlärmunterdrückung (VocelQ ²), Rückkopplungselimination (Purewave), SurfLink, Windgeräusch- Unterdrückung, SelfLearning, Wireless

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe	13 Hörhilfen	
Positionsnummer:	13. 20. 10. 0209	
Bezeichnung:	nicht besetzt	
Hersteller:	Starkey Hearing Technologies, Inc.	
Konstruktionsmerkmale:	Bauform:	Hd0- RIC
	Bauart- Nr. :	DHI 4752
	Schutzklasse:	-
	Gerät baugleich mit:	tour i20 RIC 312 AP 3 Series i20 RIC 312 AP
	Anzahl der Kanäle:	4-kanalig
	Verstärkung:	75 dB bei 1,6 kHz
	OSPL 90dB:	136 dB
	Signalverarbeitung:	digital
	Mikrofone:	2 Kugelmikrofone
	Mikrofonsystem:	dual mit Richtcharakteristik
	Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
	Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
	Verstärkungsregelung:	automatisch
	AGC-Regel systeme:	AGC I, Anzahl 4 AGC 0, Anzahl 4
	Klangblenden:	ja/aktiv/Verstärkung in 4 Kanälen individuell programmierbar
	Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4
	Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-
	Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
	Batterietyp:	ZL 312
	Telefonspule:	ja
	Audi oeingang:	ja
	Fernbedienun g optional :	ja
	Sonstige Ausstattungen:	DataLogging, Störl ärmunterdrückung (Vocel Q ²), Rückkoppl ungsel i mi ni erung (Purewave), SurfLi nk, Wi ndgeräusch- Unterdrückung, Sel fLearnin g, Wi rel ess

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe	13 Hörhilfen	
Positionsnummer:	13. 20. 10. 0210	
Bezeichnung:	nicht besetzt	
Hersteller:	Starkey Hearing Technologies, Inc.	
Konstruktionsmerkmale:	Bauform:	Hd0- RIC
	Bauart- Nr. :	DHI 4743
	Schutzklasse:	-
	Gerät baugleich mit:	3 Series i110 RIC 312 AP
	Anzahl der Kanäle:	16-kanalig
	Verstärkung:	75 dB bei 1,6 kHz
	OSPL 90dB:	136 dB
	Signalverarbeitung:	digital
	Mikrofone:	2 Kugelmikrofone
	Mikrofonsystem:	dual mit Richtcharakteristik
	Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
	Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
	Verstärkungsregelung:	automatisch
	AGC- Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 16 AGC 0, Anzahl 16
	Klangblenden:	ja/aktiv/Verstärkung in 16 Kanälen individuell programmierbar
	Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4
	Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-
	Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
	Batterietyp:	ZL 312
	Telefonspule:	nein
	Audiоеingang:	nein
	Fernbedienung optional:	ja
	Sonstige Ausstattungen:	DataLogging, Störlärmunterdrückung (VocelQ ²), Rückkopplungselimination (Purewave), SurfLink, Windgeräusch- Unterdrückung, SelfLearning, Wireless

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe	13 Hörhilfen	
Positionsnummer:	13. 20. 10. 0211	
Bezeichnung:	nicht besetzt	
Hersteller:	Starkey Hearing Technologies, Inc.	
Konstruktionsmerkmale:	Bauform:	Hd0- RIC
	Bauart- Nr. :	DHI 4740
	Schutzklasse:	-
	Gerät baugleich mit:	3 Series i90 RIC 312 AP Private Label: Pro 10+ AP
	Anzahl der Kanäle:	12-kanalig
	Verstärkung:	75 dB bei 1,6 kHz
	OSPL 90dB:	136 dB
	Signalverarbeitung:	digital
	Mikrofone:	2 Kugelmikrofone
	Mikrofonsystem:	dual mit Richtcharakteristik
	Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
	Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
	Verstärkungsregelung:	automatisch
	AGC-Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 12 AGC 0, Anzahl 12
	Klangblenden:	ja/aktiv/Verstärkung in 12 Kanälen individuell programmierbar
	Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4
	Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-
	Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
	Batterietyp:	ZL 312
	Telefonspule:	ja
	Audiоеingang:	ja
	Fernbedienung optional:	ja
	Sonstige Ausstattungen:	DataLogging, Störlärmunterdrückung (VocelQ ²), Rückkopplungselimination (Purewave), SurfLink, Windgeräusch- Unterdrückung, SelfLearning, Wireless

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe	13 Hörhilfen	
Positionsnummer:	13. 20. 10. 0212	
Bezeichnung:	nicht besetzt	
Hersteller:	Starkey Hearing Technologies, Inc.	
Konstruktionsmerkmale:	Bauform:	Hd0- RIC
	Bauart- Nr. :	DHI 4737
	Schutzklasse:	-
	Gerät baugleich mit:	3 Series i70 RIC 312 AP
	Anzahl der Kanäle:	8-kanalig
	Verstärkung:	75 dB bei 1,6 kHz
	OSPL 90dB:	136 dB
	Signalverarbeitung:	digital
	Mikrofone:	2 Kugelmikrofone
	Mikrofonsystem:	dual mit Richtcharakteristik
	Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
	Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
	Verstärkungsregelung:	automatisch
	AGC- Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 8 AGC 0, Anzahl 8
	Klangblenden:	ja/aktiv/Verstärkung in 8 Kanälen individuell programmierbar
	Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4
	Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-
	Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
	Batterietyp:	ZL 312
	Telefonspule:	ja
	Audiоеingang:	ja
	Fernbedienung optional:	ja
	Sonstige Ausstattungen:	DataLogging, Störlärmunterdrückung (VocelQ ²), Rückkopplungselimination (Purewave), SurfLink, Windgeräusch- Unterdrückung, SelfLearning, Wireless

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe	13 Hörhilfen	
Positionsnummer:	13. 20. 10. 0213	
Bezeichnung:	nicht besetzt	
Hersteller:	Starkey Hearing Technologies, Inc.	
Konstruktionsmerkmale:	Bauform:	Hd0- RIC
	Bauart- Nr. :	DHI 4755
	Schutzklasse:	-
	Gerät baugleich mit:	3 Series i30 RIC 312 AP pro 3.2+m AP tour i30 RIC 312 AP
	Anzahl der Kanäle:	6-kanalig
	Verstärkung:	75 dB bei 1,6 kHz
	OSPL 90dB:	136 dB
	Signalverarbeitung:	digital
	Mikrofone:	2 Kugelmikrofone
	Mikrofonsystem:	dual mit Richtcharakteristik
	Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MP0)
	Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
	Verstärkungsregelung:	automatisch
	AGC-Regel systeme:	AGC I, Anzahl 6 AGC 0, Anzahl 6
	Klangblenden:	ja/aktiv/Verstärkung in 6 Kanälen individuell programmierbar
	Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4
	Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-
	Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
	Batterietyp:	ZL 312
	Telefonspule:	ja
	Audi oeingang:	ja
	Fernbedienung optional:	ja
	Sonstige Ausstattungen:	DataLogging, Störl ärmunterdrückung (VocelQ ²), Rückkoppl ungsel i mi ni erung (Purewave), SurfLink, Wi ndgeräusch- Unterdrückung, Sel fLearnig, Wi rel ess

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe	13 Hörhilfen	
Positionsnummer:	13. 20. 12. 1054	
Bezeichnung:	nicht besetzt	
Hersteller:	Starkey Laboratories, Inc. (Starkey Hearing Technologies)	
Konstruktionsmerkmale:	Bauform:	Hd0
	Bauart-Nr.:	DHI 4732
	Gerät baugleich mit:	-
	Anzahl der Kanäle:	8-kanalig
	Verstärkung:	56 dB bei 1,6 kHz
	Signalverarbeitung:	digital
	Mikrofone:	2 Kugelmikrofone
	Mikrofonsystem:	dual mit Richtcharakteristik
	Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
	Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
	Verstärkungsregelung:	automatisch
	AGC-Regel systeme:	AGC I, Anzahl 8 AGC 0, Anzahl 8
	Kl angbl enden:	ja/aktiv/ Verstärkung in 8 Kanälen individuell programmierbar
	Schal tung mehrerer Programme möglich:	ja/4
	Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-
	Störschall unterdrückende Softwareausl egung:	ja
	Batteri etyp:	ZL 312
	Telefonspule:	ja
	Audi oei ngang:	ja
	Fernbedi enung opti onal :	nein
	Sonstige Ausstattungen:	DataLogging, Voice IQ, Audio Scapes, Störl ärmreduzi erung, InVi si on Ri chtwi rkung, Rückkoppl ungsel emi ni erung etc.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe	13 Hörhilfen																																										
Positionsnummer:	13. 20. 12. 1055																																										
Bezeichnung:	nicht besetzt																																										
Hersteller:	Starkey Laboratories, Inc. (Starkey Hearing Technologies)																																										
Konstruktionsmerkmale:	<table> <tr> <td>Bauform:</td> <td>Hd0</td> </tr> <tr> <td>Bauart-Nr.:</td> <td>DHI 4735</td> </tr> <tr> <td>Gerät baugleich mit:</td> <td>Pro 9+</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Kanäle:</td> <td>8-kanalig</td> </tr> <tr> <td>Verstärkung:</td> <td>57 dB bei 1,6 kHz</td> </tr> <tr> <td>Signalverarbeitung:</td> <td>digital</td> </tr> <tr> <td>Mikrofone:</td> <td>2 Kugelmikrofone</td> </tr> <tr> <td>Mikrofonsystem:</td> <td>dual mit Richtcharakteristik</td> </tr> <tr> <td>Ausgangsschalldruckbegrenzung:</td> <td>ja (MPO)</td> </tr> <tr> <td>Einstellbare Parameter:</td> <td>alle digital programmierbar</td> </tr> <tr> <td>Verstärkungsregelung:</td> <td>automatisch</td> </tr> <tr> <td>AGC-Regelsysteme:</td> <td>AGC I, Anzahl 8 AGC 0, Anzahl 8</td> </tr> <tr> <td>Klangblenden:</td> <td>ja/aktiv/ Verstärkung in 8 Kanälen individuell programmierbar</td> </tr> <tr> <td>Schaltung mehrerer Programme möglich:</td> <td>ja/4</td> </tr> <tr> <td>Hochfrequenzbereich transponierende Software:</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Störschall unterdrückende Softwareauslegung:</td> <td>ja</td> </tr> <tr> <td>Batterietyp:</td> <td>ZL 312</td> </tr> <tr> <td>Telefonspule:</td> <td>ja</td> </tr> <tr> <td>Audiоеingang:</td> <td>ja</td> </tr> <tr> <td>Fernbedienung optional:</td> <td>nein</td> </tr> <tr> <td>Sonstige Ausstattungen:</td> <td>DataLogging, Voice IQ, Audio Scapes, Störlärmreduzierung, InVision Richtwirkung, Rückkopplungselimination etc.</td> </tr> </table>	Bauform:	Hd0	Bauart-Nr.:	DHI 4735	Gerät baugleich mit:	Pro 9+	Anzahl der Kanäle:	8-kanalig	Verstärkung:	57 dB bei 1,6 kHz	Signalverarbeitung:	digital	Mikrofone:	2 Kugelmikrofone	Mikrofonsystem:	dual mit Richtcharakteristik	Ausgangsschalldruckbegrenzung:	ja (MPO)	Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar	Verstärkungsregelung:	automatisch	AGC-Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 8 AGC 0, Anzahl 8	Klangblenden:	ja/aktiv/ Verstärkung in 8 Kanälen individuell programmierbar	Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4	Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-	Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja	Batterietyp:	ZL 312	Telefonspule:	ja	Audiоеingang:	ja	Fernbedienung optional:	nein	Sonstige Ausstattungen:	DataLogging, Voice IQ, Audio Scapes, Störlärmreduzierung, InVision Richtwirkung, Rückkopplungselimination etc.
Bauform:	Hd0																																										
Bauart-Nr.:	DHI 4735																																										
Gerät baugleich mit:	Pro 9+																																										
Anzahl der Kanäle:	8-kanalig																																										
Verstärkung:	57 dB bei 1,6 kHz																																										
Signalverarbeitung:	digital																																										
Mikrofone:	2 Kugelmikrofone																																										
Mikrofonsystem:	dual mit Richtcharakteristik																																										
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	ja (MPO)																																										
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar																																										
Verstärkungsregelung:	automatisch																																										
AGC-Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 8 AGC 0, Anzahl 8																																										
Klangblenden:	ja/aktiv/ Verstärkung in 8 Kanälen individuell programmierbar																																										
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4																																										
Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-																																										
Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja																																										
Batterietyp:	ZL 312																																										
Telefonspule:	ja																																										
Audiоеingang:	ja																																										
Fernbedienung optional:	nein																																										
Sonstige Ausstattungen:	DataLogging, Voice IQ, Audio Scapes, Störlärmreduzierung, InVision Richtwirkung, Rückkopplungselimination etc.																																										

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe	13 Hörhilfen	
Positionsnummer:	13. 20. 12. 1056	
Bezeichnung:	nicht besetzt	
Hersteller:	Starkey Laboratories, Inc. (Starkey Hearing Technologies)	
Konstruktionsmerkmale:	Bauform:	HdO
	Bauart-Nr.:	DHI 4741
	Gerät baugleich mit:	-
	Anzahl der Kanäle:	16-kanalig
	Verstärkung:	57 dB bei 1,6 kHz
	Signalverarbeitung:	digital
	Mikrofone:	2 Kugelmikrofone
	Mikrofonsystem:	dual mit Richtcharakteristik
	Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
	Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
	Verstärkungsregelung:	automatisch
	AGC-Regel systeme:	AGC I, Anzahl 16 AGC 0, Anzahl 16
	Kl angbl enden:	ja/aktiv/ Verstärkung in 16 Kanälen individuell programmierbar
	Schal tung mehrerer Programme möglich:	ja/4
	Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-
	Störschall unterdrückende Softwareausl egung:	ja
	Batteri etyp:	ZL 312
	Telefonspule:	ja
	Audi oei ngang:	ja
	Fernbedi enung opti onal :	nein
	Sonstige Ausstattungen:	DataLogging, Voice IQ, Audio Scapes, Störl ärmreduzi erung, InVi si on Ri chtwi rkung, Rückkoppl ungsel emi ni erung etc.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe	13 Hörhilfen	
Positionsnummer:	13. 20. 12. 1059	
Bezeichnung:	nicht besetzt	
Hersteller:	Starkey Laboratories, Inc. (Starkey Hearing Technologies)	
Konstruktionsmerkmale:	Bauform:	HdO mit Ex-Hörer
	Bauart-Nr.:	DHI 4736
	Gerät baugleich mit:	-
	Anzahl der Kanäle:	8-kanalig
	Verstärkung:	51 dB bei 1,6 kHz
	Signalverarbeitung:	digital
	Mikrofone:	2 Kugelmikrofone
	Mikrofonsystem:	dual mit Richtcharakteristik
	Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
	Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
	Verstärkungsregelung:	automatisch
	AGC-Regel systeme:	AGC I, Anzahl 8 AGC 0, Anzahl 8
	Kl angbl enden:	ja/aktiv/ Verstärkung in 8 Kanälen individuell programmierbar
	Schal tung mehrerer Programme möglich:	ja/4
	Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-
	Störschall unterdrückende Softwareausl egung:	ja
	Batteri etyp:	ZL 312
	Telefonspule:	ja
	Audi oei ngang:	ja
	Fernbedi enung opti onal:	nein
	Sonstige Ausstattungen:	DataLogging, Voice IQ, Audio Scapes, Störl ärmreduzi erung, InVi si on Ri chtwi rkung, Rückkoppl ungsel emi ni erung etc.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe	13 Hörhilfen	
Positionnummer:	13. 20. 12. 1060	
Bezeichnung:	nicht besetzt	
Hersteller:	Starkey Laboratories, Inc. (Starkey Hearing Technologies)	
Konstruktionsmerkmale:	Bauform:	HdO mit Ex-Hörer
	Bauart-Nr. :	DHI 4739
	Gerät baugleich mit:	Pro 10+
	Anzahl der Kanäle:	12-kanalig
	Verstärkung:	51 dB bei 1,6 kHz
	Signalverarbeitung:	digital
	Mikrofone:	2 Kugelmikrofone
	Mikrofonsystem:	dual mit Richtcharakteristik
	Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
	Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
	Verstärkungsregelung:	automatisch
	AGC-Regel systeme:	AGC I, Anzahl 12 AGC 0, Anzahl 12
	Klangblenden:	ja/aktiv/ Verstärkung in 12 Kanälen individuell programmierbar
	Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4
	Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-
	Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
	Batterietyp:	ZL 312
	Telefonspule:	ja
	Audiоеingang:	ja
	Fernbedienung optional:	nein
	Sonstige Ausstattungen:	DataLogging, Voice IQ, Audio Scapes, Störlärmreduzierung, InVision Richtwirkung, Rückkopplungselimination etc.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe	13 Hörhilfen																																										
Positionsnummer:	13. 20. 12. 1061																																										
Bezeichnung:	nicht besetzt																																										
Hersteller:	Starkey Laboratories, Inc. (Starkey Hearing Technologies)																																										
Konstruktionsmerkmale:	<table><tr><td>Bauform:</td><td>HdO mit Ex-Hörer</td></tr><tr><td>Bauart-Nr.:</td><td>DHI 4742</td></tr><tr><td>Gerät baugleich mit:</td><td>-</td></tr><tr><td>Anzahl der Kanäle:</td><td>16-kanalig</td></tr><tr><td>Verstärkung:</td><td>51 dB bei 1,6 kHz</td></tr><tr><td>Signalverarbeitung:</td><td>digital</td></tr><tr><td>Mikrofone:</td><td>2 Kugelmikrofone</td></tr><tr><td>Mikrofonsystem:</td><td>dual mit Richtcharakteristik</td></tr><tr><td>Ausgangsschall druckbegrenzung:</td><td>ja (MPO)</td></tr><tr><td>Einstellbare Parameter:</td><td>alle digital programmierbar</td></tr><tr><td>Verstärkungsregelung:</td><td>automatisch</td></tr><tr><td>AGC-Regel systeme:</td><td>AGC I, Anzahl 16 AGC 0, Anzahl 16</td></tr><tr><td>Klangblenden:</td><td>ja/aktiv/ Verstärkung in 16 Kanälen individuell programmierbar</td></tr><tr><td>Schaltung mehrerer Programme möglich:</td><td>ja/4</td></tr><tr><td>Hochfrequenzbereich transponierende Software:</td><td>-</td></tr><tr><td>Störschall unterdrückende Softwareauslegung:</td><td>ja</td></tr><tr><td>Batterietyp:</td><td>ZL 312</td></tr><tr><td>Telefonspule:</td><td>ja</td></tr><tr><td>Audi oeingang:</td><td>ja</td></tr><tr><td>Fernbedien ung opti onal:</td><td>nein</td></tr><tr><td>Sonstige Ausstattungen:</td><td>DataLogging, Voice IQ, Audio Scapes, Störl ärmreduzi erung, InVi si on Ri chtwi rkung, Rückkoppl ungsel emi ni erung etc.</td></tr></table>	Bauform:	HdO mit Ex-Hörer	Bauart-Nr.:	DHI 4742	Gerät baugleich mit:	-	Anzahl der Kanäle:	16-kanalig	Verstärkung:	51 dB bei 1,6 kHz	Signalverarbeitung:	digital	Mikrofone:	2 Kugelmikrofone	Mikrofonsystem:	dual mit Richtcharakteristik	Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)	Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar	Verstärkungsregelung:	automatisch	AGC-Regel systeme:	AGC I, Anzahl 16 AGC 0, Anzahl 16	Klangblenden:	ja/aktiv/ Verstärkung in 16 Kanälen individuell programmierbar	Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4	Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-	Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja	Batterietyp:	ZL 312	Telefonspule:	ja	Audi oeingang:	ja	Fernbedien ung opti onal:	nein	Sonstige Ausstattungen:	DataLogging, Voice IQ, Audio Scapes, Störl ärmreduzi erung, InVi si on Ri chtwi rkung, Rückkoppl ungsel emi ni erung etc.
Bauform:	HdO mit Ex-Hörer																																										
Bauart-Nr.:	DHI 4742																																										
Gerät baugleich mit:	-																																										
Anzahl der Kanäle:	16-kanalig																																										
Verstärkung:	51 dB bei 1,6 kHz																																										
Signalverarbeitung:	digital																																										
Mikrofone:	2 Kugelmikrofone																																										
Mikrofonsystem:	dual mit Richtcharakteristik																																										
Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)																																										
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar																																										
Verstärkungsregelung:	automatisch																																										
AGC-Regel systeme:	AGC I, Anzahl 16 AGC 0, Anzahl 16																																										
Klangblenden:	ja/aktiv/ Verstärkung in 16 Kanälen individuell programmierbar																																										
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4																																										
Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-																																										
Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja																																										
Batterietyp:	ZL 312																																										
Telefonspule:	ja																																										
Audi oeingang:	ja																																										
Fernbedien ung opti onal:	nein																																										
Sonstige Ausstattungen:	DataLogging, Voice IQ, Audio Scapes, Störl ärmreduzi erung, InVi si on Ri chtwi rkung, Rückkoppl ungsel emi ni erung etc.																																										

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe	13 Hörhilfen	
Positionsnummer:	13. 20. 12. 1066	
Bezeichnung:	nicht besetzt	
Hersteller:	Starkey Laboratories, Inc. (Starkey Hearing Technologies)	
Konstruktionsmerkmale:	Bauform:	HdO mit Ex-Hörer
	Bauart-Nr. :	DHI 4733
	Gerät baugleich mit:	-
	Anzahl der Kanäle:	8-kanalig
	Verstärkung:	51 dB bei 1,6 kHz
	Signalverarbeitung:	digital
	Mikrofone:	2 Kugelmikrofone
	Mikrofonsystem:	dual mit Richtcharakteristik
	Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
	Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
	Verstärkungsregelung:	automatisch
	AGC-Regel systeme:	AGC I, Anzahl 8 AGC 0, Anzahl 8
	Kl angbl enden:	ja/aktiv/ Verstärkung in 8 Kanälen indi vi duell programmierbar
	Schal tung mehrerer Programme mögli ch:	ja/4
	Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-
	Störschall unterdrückende Softwareausl egung:	ja
	Batteri etyp:	ZL 312
	Telefonspule:	ja
	Audi oei ngang:	ja
	Fernbedi enung opti onal :	nein
	Sonstige Ausstattungen:	DataLogging, Voi ce IQ, Audi o Scapes, Störl ärmreduzi erung, InVi si on Ri chtwi rkung, Rückkoppl ungsel emi ni erung etc.

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe	13 Hörhilfen	
Positionsnummer:	13. 20. 12. 1067	
Bezeichnung:	nicht besetzt	
Hersteller:	Starkey Laboratories, Inc. (Starkey Hearing Technologies)	
Konstruktionsmerkmale:	Bauform:	HdO mit Ex-Hörer
	Bauart-Nr.:	DHI 4736
	Gerät baugleich mit:	-
	Anzahl der Kanäle:	8-kanalig
	Verstärkung:	51 dB bei 1,6 kHz
	Signalverarbeitung:	digital
	Mikrofone:	2 Kugelmikrofone
	Mikrofonsystem:	dual mit Richtcharakteristik
	Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
	Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
	Verstärkungsregelung:	automatisch
	AGC-Regel systeme:	AGC I, Anzahl 8 AGC 0, Anzahl 8
	Kl angbl enden:	ja/aktiv/ Verstärkung in 8 Kanälen individuell programmierbar
	Schal tung mehrerer Programme möglich:	ja/4
	Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-
	Störschall unterdrückende Softwareausl egung:	ja
	Batteri etyp:	ZL 312
	Telefonspule:	ja
	Audi oei ngang:	ja
	Fernbedi enung opti onal :	nein
	Sonstige Ausstattungen:	DataLogging, Voice IQ, Audio Scapes, Störl ärmreduzi erung, InVi si on Ri chtwi rkung, Rückkoppl ungsel emi ni erung etc.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe	13 Hörhilfen	
Positionsnummer:	13. 20. 12. 1077	
Bezeichnung:	nicht besetzt	
Hersteller:	Starkey Laboratories, Inc. (Starkey Hearing Technologies)	
Konstruktionsmerkmale:	Bauform:	Hd0 mit SP-Hörer
	Bauart-Nr.:	DHI 4931
	Gerät baugleich mit:	Pro 10+SP
	Anzahl der Kanäle:	12-kanalig
	Verstärkung:	63 dB bei 1,6 kHz
	Signalverarbeitung:	digital
	Mikrofone:	2 Kugelmikrofone
	Mikrofonsystem:	dual mit Richtcharakteristik
	Ausgangsschalldruckbegrenzung:	ja (MPO)
	Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
	Verstärkungsregelung:	automatisch
	AGC-Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 12 AGC 0, Anzahl 12
	Klangblenden:	ja/aktiv/ Verstärkung in 12 Kanälen individuell programmierbar
	Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4
	Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-
	Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
	Batterietyp:	ZL 312
	Telefonspule:	ja
	Audiоеingang:	ja
	Fernbedienung optional:	nein
	Sonstige Ausstattungen:	DataLogging, Voice IQ, Audio Scapes, Störlärmreduzierung, InVision Richtwirkung, Rückkopplungselimination etc.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe	13 Hörhilfen																																										
Positionsnummer:	13. 20. 12. 1078																																										
Bezeichnung:	nicht besetzt																																										
Hersteller:	Starkey Laboratories, Inc. (Starkey Hearing Technologies)																																										
Konstruktionsmerkmale:	<table><tr><td>Bauform:</td><td>HdO mit SP-Hörer</td></tr><tr><td>Bauart-Nr.:</td><td>DHI 4932</td></tr><tr><td>Gerät baugleich mit:</td><td>-</td></tr><tr><td>Anzahl der Kanäle:</td><td>8-kanalig</td></tr><tr><td>Verstärkung:</td><td>63 dB bei 1,6 kHz</td></tr><tr><td>Signalverarbeitung:</td><td>digital</td></tr><tr><td>Mikrofone:</td><td>2 Kugelmikrofone</td></tr><tr><td>Mikrofonsystem:</td><td>dual mit Richtcharakteristik</td></tr><tr><td>Ausgangsschall druckbegrenzung:</td><td>ja (MPO)</td></tr><tr><td>Einstellbare Parameter:</td><td>alle digital programmierbar</td></tr><tr><td>Verstärkungsregelung:</td><td>automatisch</td></tr><tr><td>AGC-Regelsysteme:</td><td>AGC I, Anzahl 8 AGC 0, Anzahl 8</td></tr><tr><td>Klangblenden:</td><td>ja/aktiv/ Verstärkung in 8 Kanälen individuell programmierbar</td></tr><tr><td>Schaltung mehrerer Programme möglich:</td><td>ja/4</td></tr><tr><td>Hochfrequenzbereich transponierende Software:</td><td>-</td></tr><tr><td>Störschall unterdrückende Softwareauslegung:</td><td>ja</td></tr><tr><td>Batterietyp:</td><td>ZL 312</td></tr><tr><td>Telefonspule:</td><td>ja</td></tr><tr><td>Audiоеingang:</td><td>ja</td></tr><tr><td>Fernbedienung optional:</td><td>nein</td></tr><tr><td>Sonstige Ausstattungen:</td><td>DataLogging, Voice IQ, Audio Scapes, Störlärmreduzierung, InVision Richtwirkung, Rückkopplungselimination etc.</td></tr></table>	Bauform:	HdO mit SP-Hörer	Bauart-Nr.:	DHI 4932	Gerät baugleich mit:	-	Anzahl der Kanäle:	8-kanalig	Verstärkung:	63 dB bei 1,6 kHz	Signalverarbeitung:	digital	Mikrofone:	2 Kugelmikrofone	Mikrofonsystem:	dual mit Richtcharakteristik	Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)	Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar	Verstärkungsregelung:	automatisch	AGC-Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 8 AGC 0, Anzahl 8	Klangblenden:	ja/aktiv/ Verstärkung in 8 Kanälen individuell programmierbar	Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4	Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-	Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja	Batterietyp:	ZL 312	Telefonspule:	ja	Audiоеingang:	ja	Fernbedienung optional:	nein	Sonstige Ausstattungen:	DataLogging, Voice IQ, Audio Scapes, Störlärmreduzierung, InVision Richtwirkung, Rückkopplungselimination etc.
Bauform:	HdO mit SP-Hörer																																										
Bauart-Nr.:	DHI 4932																																										
Gerät baugleich mit:	-																																										
Anzahl der Kanäle:	8-kanalig																																										
Verstärkung:	63 dB bei 1,6 kHz																																										
Signalverarbeitung:	digital																																										
Mikrofone:	2 Kugelmikrofone																																										
Mikrofonsystem:	dual mit Richtcharakteristik																																										
Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)																																										
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar																																										
Verstärkungsregelung:	automatisch																																										
AGC-Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 8 AGC 0, Anzahl 8																																										
Klangblenden:	ja/aktiv/ Verstärkung in 8 Kanälen individuell programmierbar																																										
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4																																										
Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-																																										
Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja																																										
Batterietyp:	ZL 312																																										
Telefonspule:	ja																																										
Audiоеingang:	ja																																										
Fernbedienung optional:	nein																																										
Sonstige Ausstattungen:	DataLogging, Voice IQ, Audio Scapes, Störlärmreduzierung, InVision Richtwirkung, Rückkopplungselimination etc.																																										

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe	13 Hörhilfen																																										
Positionsnummer:	13. 20. 12. 1079																																										
Bezeichnung:	nicht besetzt																																										
Hersteller:	Starkey Laboratories, Inc. (Starkey Hearing Technologies)																																										
Konstruktionsmerkmale:	<table><tr><td>Bauform:</td><td>Hd0 mit SP-Hörer</td></tr><tr><td>Bauart-Nr.:</td><td>DHI 4930</td></tr><tr><td>Gerät baugleich mit:</td><td>-</td></tr><tr><td>Anzahl der Kanäle:</td><td>16-kanalig</td></tr><tr><td>Verstärkung:</td><td>63 dB bei 1,6 kHz</td></tr><tr><td>Signalverarbeitung:</td><td>digital</td></tr><tr><td>Mikrofone:</td><td>2 Kugelmikrofone</td></tr><tr><td>Mikrofonsystem:</td><td>dual mit Richtcharakteristik</td></tr><tr><td>Ausgangsschall druckbegrenzung:</td><td>ja (MPO)</td></tr><tr><td>Einstellbare Parameter:</td><td>alle digital programmierbar</td></tr><tr><td>Verstärkungsregelung:</td><td>automatisch</td></tr><tr><td>AGC-Regel systeme:</td><td>AGC I, Anzahl 16 AGC 0, Anzahl 16</td></tr><tr><td>Klangblenden:</td><td>ja/aktiv/ Verstärkung in 16 Kanälen individuell programmierbar</td></tr><tr><td>Schaltung mehrerer Programme möglich:</td><td>ja/4</td></tr><tr><td>Hochfrequenzbereich transponierende Software:</td><td>-</td></tr><tr><td>Störschall unterdrückende Softwareauslegung:</td><td>ja</td></tr><tr><td>Batterietyp:</td><td>ZL 312</td></tr><tr><td>Telefonspule:</td><td>ja</td></tr><tr><td>Audi oeingang:</td><td>ja</td></tr><tr><td>Fernbedienun g opti onal:</td><td>nein</td></tr><tr><td>Sonstige Ausstattungen:</td><td>DataLogging, Voice IQ, Audio Scapes, Störl ärmreduzi erung, InVi si on Ri chtwi rkung, Rückkoppl ungsel emi ni erung etc.</td></tr></table>	Bauform:	Hd0 mit SP-Hörer	Bauart-Nr.:	DHI 4930	Gerät baugleich mit:	-	Anzahl der Kanäle:	16-kanalig	Verstärkung:	63 dB bei 1,6 kHz	Signalverarbeitung:	digital	Mikrofone:	2 Kugelmikrofone	Mikrofonsystem:	dual mit Richtcharakteristik	Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)	Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar	Verstärkungsregelung:	automatisch	AGC-Regel systeme:	AGC I, Anzahl 16 AGC 0, Anzahl 16	Klangblenden:	ja/aktiv/ Verstärkung in 16 Kanälen individuell programmierbar	Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4	Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-	Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja	Batterietyp:	ZL 312	Telefonspule:	ja	Audi oeingang:	ja	Fernbedienun g opti onal:	nein	Sonstige Ausstattungen:	DataLogging, Voice IQ, Audio Scapes, Störl ärmreduzi erung, InVi si on Ri chtwi rkung, Rückkoppl ungsel emi ni erung etc.
Bauform:	Hd0 mit SP-Hörer																																										
Bauart-Nr.:	DHI 4930																																										
Gerät baugleich mit:	-																																										
Anzahl der Kanäle:	16-kanalig																																										
Verstärkung:	63 dB bei 1,6 kHz																																										
Signalverarbeitung:	digital																																										
Mikrofone:	2 Kugelmikrofone																																										
Mikrofonsystem:	dual mit Richtcharakteristik																																										
Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)																																										
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar																																										
Verstärkungsregelung:	automatisch																																										
AGC-Regel systeme:	AGC I, Anzahl 16 AGC 0, Anzahl 16																																										
Klangblenden:	ja/aktiv/ Verstärkung in 16 Kanälen individuell programmierbar																																										
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4																																										
Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-																																										
Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja																																										
Batterietyp:	ZL 312																																										
Telefonspule:	ja																																										
Audi oeingang:	ja																																										
Fernbedienun g opti onal:	nein																																										
Sonstige Ausstattungen:	DataLogging, Voice IQ, Audio Scapes, Störl ärmreduzi erung, InVi si on Ri chtwi rkung, Rückkoppl ungsel emi ni erung etc.																																										

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe	13 Hörhilfen	
Positionnummer:	13. 20. 12. 1080	
Bezeichnung:	nicht besetzt	
Hersteller:	Starkey Laboratories, Inc. (Starkey Hearing Technologies)	
Konstruktionsmerkmale:	Bauform:	HdO mit SP-Hörer
	Bauart-Nr.:	DHI 4933
	Gerät baugleich mit:	-
	Anzahl der Kanäle:	8-kanalig
	Verstärkung:	63 dB bei 1,6 kHz
	Signalverarbeitung:	digital
	Mikrofone:	2 Kugelmikrofone
	Mikrofonsystem:	dual mit Richtcharakteristik
	Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
	Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
	Verstärkungsregelung:	automatisch
	AGC-Regel systeme:	AGC I, Anzahl 8 AGC 0, Anzahl 8
	Kl angbl enden:	ja/aktiv/ Verstärkung in 8 Kanälen indi vi duell programmi erbar
	Schaltung mehrerer Programme mög lich:	ja/4
	Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-
	Störschall unterdrückende Softwareausl egung:	ja
	Batteri etyp:	ZL 312
	Tel efonspul e:	ja
	Audi oei ngang:	ja
	Fernbedi enung opti onal :	nein
	Sonstige Ausstattungen:	DataLogging, Voi ce IQ, Audi o Scapes, Störl ärmmreduzi erung, InVi si on Ri chtwi rkung, Rückkoppl ungsel emi ni erung etc.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe	13 Hörhilfen	
Positionsnummer:	13. 20. 12. 1086	
Bezeichnung:	nicht besetzt	
Hersteller:	Starkey Laboratories, Inc. (Starkey Hearing Technologies)	
Konstruktionsmerkmale:	Bauform:	Hd0
	Bauart-Nr.:	DHI 5116
	Gerät baugleich mit:	tour i20 Hd0 13
	Anzahl der Kanäle:	4-kanalig
	Verstärkung:	67 dB bei 1,6 kHz
	Signalverarbeitung:	digital
	Mikrofone:	2 Kugelmikrofone
	Mikrofonsystem:	dual mit Richtcharakteristik
	Ausgangsschalldruckbegrenzung:	ja (MPO)
	Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
	Verstärkungsregelung:	automatisch
	AGC-Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 4 AGC 0, Anzahl 4
	Klängenblenden:	ja/aktiv/ Verstärkung in 4 Kanälen individuell programmierbar
	Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4
	Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-
	Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
	Batterietyp:	ZL 13
	Telefonspule:	ja
	Audiоеingang:	ja
	Fernbedienung optional:	nein
	Sonstige Ausstattungen:	DataLogging, Voice IQ, Audio Scapes, Störlärmreduzierung, InVision Richtwirkung, Rückkopplungselimination etc.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe	13 Hörhilfen	
Positionsnummer:	13. 20. 12. 1087	
Bezeichnung:	nicht besetzt	
Hersteller:	Starkey Laboratories, Inc. (Starkey Hearing Technologies)	
Konstruktionsmerkmale:	Bauform:	Hd0
	Bauart-Nr.:	DHI 5116
	Gerät baugleich mit:	tour i30 Hd0 13
	Anzahl der Kanäle:	6-kanalig
	Verstärkung:	67 dB bei 1,6 kHz
	Signalverarbeitung:	digital
	Mikrofone:	2 Kugelmikrofone
	Mikrofonsystem:	dual mit Richtcharakteristik
	Ausgangsschalldruckbegrenzung:	ja (MPO)
	Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
	Verstärkungsregelung:	automatisch
	AGC-Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 6 AGC 0, Anzahl 6
	Klängenblenden:	ja/aktiv/ Verstärkung in 6 Kanälen individuell programmierbar
	Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4
	Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-
	Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
	Batterietyp:	ZL 13
	Telefonspule:	ja
	Audiоеingang:	ja
	Fernbedienung optional:	nein
	Sonstige Ausstattungen:	DataLogging, Voice IQ, Audio Scapes, Störlärmreduzierung, InVision Richtwirkung, Rückkopplungselimination etc.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe	13 Hörhilfen																																										
Positionsnummer:	13. 20. 12. 1088																																										
Bezeichnung:	nicht besetzt																																										
Hersteller:	Starkey Laboratories, Inc. (Starkey Hearing Technologies)																																										
Konstruktionsmerkmale:	<table> <tr> <td>Bauform:</td> <td>Hd0</td> </tr> <tr> <td>Bauart-Nr.:</td> <td>DHI 5113</td> </tr> <tr> <td>Gerät baugleich mit:</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Kanäle:</td> <td>8-kanalig</td> </tr> <tr> <td>Verstärkung:</td> <td>67 dB bei 1,6 kHz</td> </tr> <tr> <td>Signalverarbeitung:</td> <td>digital</td> </tr> <tr> <td>Mikrofone:</td> <td>2 Kugelmikrofone</td> </tr> <tr> <td>Mikrofonsystem:</td> <td>dual mit Richtcharakteristik</td> </tr> <tr> <td>Ausgangsschall druckbegrenzung:</td> <td>ja (MPO)</td> </tr> <tr> <td>Einstellbare Parameter:</td> <td>alle digital programmierbar</td> </tr> <tr> <td>Verstärkungsregelung:</td> <td>automatisch</td> </tr> <tr> <td>AGC-Regel systeme:</td> <td>AGC I, Anzahl 8 AGC 0, Anzahl 8</td> </tr> <tr> <td>Kl angbl enden:</td> <td>ja/aktiv/ Verstärkung in 8 Kanälen individuell programmierbar</td> </tr> <tr> <td>Schal tung mehrerer Programme mög lich:</td> <td>ja/4</td> </tr> <tr> <td>Hochfrequenzbereich transponierende Software:</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Störschall unterdrückende Softwareausl egung:</td> <td>ja</td> </tr> <tr> <td>Batteri etyp:</td> <td>ZL 13</td> </tr> <tr> <td>Telefonspule:</td> <td>ja</td> </tr> <tr> <td>Audi oei ngang:</td> <td>ja</td> </tr> <tr> <td>Fernbedi enung opti onal :</td> <td>nein</td> </tr> <tr> <td>Sonstige Ausstattungen:</td> <td>DataLogging, Voice IQ, Audio Scapes, Störl ärmreduzi erung, InVi si on Ri chtwi rkung, Rückkoppl ungsel emi ni erung etc.</td> </tr> </table>	Bauform:	Hd0	Bauart-Nr.:	DHI 5113	Gerät baugleich mit:	-	Anzahl der Kanäle:	8-kanalig	Verstärkung:	67 dB bei 1,6 kHz	Signalverarbeitung:	digital	Mikrofone:	2 Kugelmikrofone	Mikrofonsystem:	dual mit Richtcharakteristik	Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)	Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar	Verstärkungsregelung:	automatisch	AGC-Regel systeme:	AGC I, Anzahl 8 AGC 0, Anzahl 8	Kl angbl enden:	ja/aktiv/ Verstärkung in 8 Kanälen individuell programmierbar	Schal tung mehrerer Programme mög lich:	ja/4	Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-	Störschall unterdrückende Softwareausl egung:	ja	Batteri etyp:	ZL 13	Telefonspule:	ja	Audi oei ngang:	ja	Fernbedi enung opti onal :	nein	Sonstige Ausstattungen:	DataLogging, Voice IQ, Audio Scapes, Störl ärmreduzi erung, InVi si on Ri chtwi rkung, Rückkoppl ungsel emi ni erung etc.
Bauform:	Hd0																																										
Bauart-Nr.:	DHI 5113																																										
Gerät baugleich mit:	-																																										
Anzahl der Kanäle:	8-kanalig																																										
Verstärkung:	67 dB bei 1,6 kHz																																										
Signalverarbeitung:	digital																																										
Mikrofone:	2 Kugelmikrofone																																										
Mikrofonsystem:	dual mit Richtcharakteristik																																										
Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)																																										
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar																																										
Verstärkungsregelung:	automatisch																																										
AGC-Regel systeme:	AGC I, Anzahl 8 AGC 0, Anzahl 8																																										
Kl angbl enden:	ja/aktiv/ Verstärkung in 8 Kanälen individuell programmierbar																																										
Schal tung mehrerer Programme mög lich:	ja/4																																										
Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-																																										
Störschall unterdrückende Softwareausl egung:	ja																																										
Batteri etyp:	ZL 13																																										
Telefonspule:	ja																																										
Audi oei ngang:	ja																																										
Fernbedi enung opti onal :	nein																																										
Sonstige Ausstattungen:	DataLogging, Voice IQ, Audio Scapes, Störl ärmreduzi erung, InVi si on Ri chtwi rkung, Rückkoppl ungsel emi ni erung etc.																																										

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe	13 Hörhilfen																																										
Positionsnummer:	13. 20. 12. 1089																																										
Bezeichnung:	nicht besetzt																																										
Hersteller:	Starkey Laboratories, Inc. (Starkey Hearing Technologies)																																										
Konstruktionsmerkmale:	<table><tr><td>Bauform:</td><td>HdO</td></tr><tr><td>Bauart-Nr.:</td><td>DHI 5114</td></tr><tr><td>Gerät baugleich mit:</td><td>-</td></tr><tr><td>Anzahl der Kanäle:</td><td>12-kanalig</td></tr><tr><td>Verstärkung:</td><td>67 dB bei 1,6 kHz</td></tr><tr><td>Signalverarbeitung:</td><td>digital</td></tr><tr><td>Mikrofone:</td><td>2 Kugelmikrofone</td></tr><tr><td>Mikrofonsystem:</td><td>dual mit Richtcharakteristik</td></tr><tr><td>Ausgangsschalldruckbegrenzung:</td><td>ja (MPO)</td></tr><tr><td>Einstellbare Parameter:</td><td>alle digital programmierbar</td></tr><tr><td>Verstärkungsregelung:</td><td>automatisch</td></tr><tr><td>AGC-Regelsysteme:</td><td>AGC I, Anzahl 12 AGC 0, Anzahl 12</td></tr><tr><td>Klangblenden:</td><td>ja/aktiv/Verstärkung in 12 Kanälen individuell programmierbar</td></tr><tr><td>Schaltung mehrerer Programme möglich:</td><td>ja/4</td></tr><tr><td>Hochfrequenzbereich transponierende Software:</td><td>-</td></tr><tr><td>Störschall unterdrückende Softwareauslegung:</td><td>ja</td></tr><tr><td>Batterietyp:</td><td>ZL 13</td></tr><tr><td>Telefonspule:</td><td>ja</td></tr><tr><td>Audiоеingang:</td><td>ja</td></tr><tr><td>Fernbedienung optional:</td><td>nein</td></tr><tr><td>Sonstige Ausstattungen:</td><td>DataLogging, Voice IQ, Audio Scapes, Störlärmreduzierung, InVision Richtwirkung, Rückkopplungselimination etc.</td></tr></table>	Bauform:	HdO	Bauart-Nr.:	DHI 5114	Gerät baugleich mit:	-	Anzahl der Kanäle:	12-kanalig	Verstärkung:	67 dB bei 1,6 kHz	Signalverarbeitung:	digital	Mikrofone:	2 Kugelmikrofone	Mikrofonsystem:	dual mit Richtcharakteristik	Ausgangsschalldruckbegrenzung:	ja (MPO)	Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar	Verstärkungsregelung:	automatisch	AGC-Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 12 AGC 0, Anzahl 12	Klangblenden:	ja/aktiv/Verstärkung in 12 Kanälen individuell programmierbar	Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4	Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-	Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja	Batterietyp:	ZL 13	Telefonspule:	ja	Audiоеingang:	ja	Fernbedienung optional:	nein	Sonstige Ausstattungen:	DataLogging, Voice IQ, Audio Scapes, Störlärmreduzierung, InVision Richtwirkung, Rückkopplungselimination etc.
Bauform:	HdO																																										
Bauart-Nr.:	DHI 5114																																										
Gerät baugleich mit:	-																																										
Anzahl der Kanäle:	12-kanalig																																										
Verstärkung:	67 dB bei 1,6 kHz																																										
Signalverarbeitung:	digital																																										
Mikrofone:	2 Kugelmikrofone																																										
Mikrofonsystem:	dual mit Richtcharakteristik																																										
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	ja (MPO)																																										
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar																																										
Verstärkungsregelung:	automatisch																																										
AGC-Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 12 AGC 0, Anzahl 12																																										
Klangblenden:	ja/aktiv/Verstärkung in 12 Kanälen individuell programmierbar																																										
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4																																										
Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-																																										
Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja																																										
Batterietyp:	ZL 13																																										
Telefonspule:	ja																																										
Audiоеingang:	ja																																										
Fernbedienung optional:	nein																																										
Sonstige Ausstattungen:	DataLogging, Voice IQ, Audio Scapes, Störlärmreduzierung, InVision Richtwirkung, Rückkopplungselimination etc.																																										

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13. 20. 12. 1090
Bezeichnung:	nicht besetzt
Hersteller:	Starkey Laboratories, Inc. (Starkey Hearing Technologies)
Konstruktionsmerkmale:	Bauform: Hd0 Bauart-Nr.: DHI 5115 Gerät baugleich mit: - Anzahl der Kanäle: 16-kanalig Verstärkung: 67 dB bei 1,6 kHz Signalverarbeitung: digital Mikrofone: 2 Kugelmikrofone Mikrofonsystem: dual mit Richtcharakteristik Ausgangsschall druckbegrenzung: ja (MPO) Einstellbare Parameter: alle digital programmierbar Verstärkungsregelung: automatisch AGC-Regelsysteme: AGC I, Anzahl 16 AGC 0, Anzahl 16 Klangblenden: ja/aktiv/Verstärkung in 16 Kanälen individuell programmierbar Schaltung mehrerer Programme möglich: ja/4 Hochfrequenzbereich transponierende Software: - Störschall unterdrückende Softwareauslegung: ja Batterietyp: ZL 13 Telefonspule: ja Audiоеingang: ja Fernbedienung optional: nein Sonstige Ausstattungen: DataLogging, Voice IQ, Audio Scapes, Störlärmreduzierung, InVision Richtwirkung, Rückkopplungselimination etc.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe	13 Hörhilfen	
Positionsnummer:	13. 20. 12. 1685	
Bezeichnung:	nicht besetzt	
Hersteller:	Starkey Lab. Inc. World Headquarters	
Konstruktionsmerkmale:	Bauform:	Hd0 mit Ex-Hörer
	Bauart-Nr. :	DHI 4748
	Gerät baugleich mit:	tour 30 RIC 312, Hörereinheit 115/50
	Anzahl der Kanäle:	6-kanalig
	Verstärkung:	51 dB bei 1,6 kHz
	OSPL 90dB:	- dB
	Signalverarbeitung:	digital
	Mikrofone:	2 Kugelmikrofone
	Mikrofonsystem:	dual mit Richtcharakteristik
	Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
	Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
	Verstärkungsregelung:	automatisch
	AGC-Regel systeme:	AGC I, Anzahl 6 AGC 0, Anzahl 6
	Klangblenden:	ja/aktiv/ Verstärkung in 6 Kanälen individuell programmierbar
	Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4
	Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-
	Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
	Batterietyp:	ZL 312
	Telefonspule:	ja
	Audi oeingang:	ja
	Fernbedienun g opti onal :	nein
	Sonstige Ausstattungen:	DataLogging, Voi ce IQ, Audi o Scapes, Störl ärmreduzi erung, InVi si on Ri chtwi rkung, Rückkoppl ungsel emi ni erung etc.

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe	13 Hörhilfen	
Positionsnummer:	13. 20. 12. 1686	
Bezeichnung:	nicht besetzt	
Hersteller:	Starkey Lab. Inc. World Headquarters	
Konstruktionsmerkmale:	Bauform:	Hd0 mit Ex-Hörer
	Bauart-Nr. :	DHI 4745
	Gerät baugleich mit:	tour 200 RIC 312, Hörereinheit 130/70
	Anzahl der Kanäle:	4-kanalig
	Verstärkung:	51 dB bei 1,6 kHz
	OSPL 90dB:	- dB
	Signalverarbeitung:	digital
	Mikrofone:	2 Kugelmikrofone
	Mikrofonsystem:	dual mit Richtcharakteristik
	Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
	Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
	Verstärkungsregelung:	automatisch
	AGC-Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 4 AGC O, Anzahl 4
	Klangblenden:	ja/aktiv/ Verstärkung in 4 Kanälen individuell programmierbar
	Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4
	Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-
	Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
	Batterietyp:	ZL 312
	Telefonspule:	ja
	Audiоеingang:	ja
	Fernbedienung optional:	nein
	Sonstige Ausstattungen:	DataLogging, Voice IQ, Audio Scapes, Störlärmreduzierung, InVision Richtwirkung, Rückkopplungselimination etc.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe	13 Hörhilfen	
Positionsnummer:	13. 20. 12. 1687	
Bezeichnung:	nicht besetzt	
Hersteller:	Starkey Lab. Inc. World Headquarters	
Konstruktionsmerkmale:	Bauform:	Hd0 mit Ex-Hörer
	Bauart-Nr. :	DHI 4751
	Gerät baugleich mit:	tour i20 RIC 312, Hörereinheit 130/70
	Anzahl der Kanäle:	4-kanalig
	Verstärkung:	51 dB bei 1,6 kHz
	OSPL 90dB:	- dB
	Signalverarbeitung:	digital
	Mikrofone:	2 Kugelmikrofone
	Mikrofonsystem:	dual mit Richtcharakteristik
	Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
	Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
	Verstärkungsregelung:	automatisch
	AGC-Regel systeme:	AGC I, Anzahl 4 AGC O, Anzahl 4
	Klangblenden:	ja/aktiv/ Verstärkung in 4 Kanälen individuell programmierbar
	Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4
	Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-
	Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
	Batterietyp:	ZL 312
	Telefonspule:	ja
	Audi oeingang:	ja
	Fernbedien un g opti onal :	nein
	Sonstige Ausstattungen:	DataLogging, Voi ce IQ, Audi o Scapes, Störl ärmreduzi erung, InVi si on Ri chtwi rkung, Rückkoppl ungsel emi ni erung etc.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe	13 Hörhilfen	
Positionsnummer:	13. 20. 12. 1688	
Bezeichnung:	nicht besetzt	
Hersteller:	Starkey Lab. Inc. World Headquarters	
Konstruktionsmerkmale:	Bauform:	Hd0 mit Ex-Hörer
	Bauart-Nr. :	DHI 4754
	Gerät baugleich mit:	tour i30 RIC 312, Hörereinheit 130/70
	Anzahl der Kanäle:	6-kanalig
	Verstärkung:	51 dB bei 1,6 kHz
	OSPL 90dB:	- dB
	Signalverarbeitung:	digital
	Mikrofone:	2 Kugelmikrofone
	Mikrofonsystem:	dual mit Richtcharakteristik
	Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
	Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
	Verstärkungsregelung:	automatisch
	AGC-Regel systeme:	AGC I, Anzahl 6 AGC 0, Anzahl 6
	Klangblenden:	ja/aktiv/ Verstärkung in 6 Kanälen individuell programmierbar
	Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4
	Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-
	Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
	Batterietyp:	ZL 312
	Telefonspule:	ja
	Audiоеingang:	ja
	Fernbedienung optional:	nein
	Sonstige Ausstattungen:	DataLogging, Voice IQ, Audio Scapes, Störlärmreduzierung, InVision Richtwirkung, Rückkopplungselimination etc.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe	13 Hörhilfen	
Positionsnummer:	13. 20. 12. 1689	
Bezeichnung:	nicht besetzt	
Hersteller:	Starkey Lab. Inc. World Headquarters	
Konstruktionsmerkmale:	Bauform:	Hd0 mit Ex-Hörer
	Bauart-Nr. :	DHI 4744
	Gerät baugleich mit:	tour 20 Mini Hd0
	Anzahl der Kanäle:	4-kanalig
	Verstärkung:	56 dB bei 1,6 kHz
	OSPL 90dB:	- dB
	Signalverarbeitung:	digital
	Mikrofone:	2 Kugelmikrofone
	Mikrofonsystem:	dual mit Richtcharakteristik
	Ausgangsschalldruckbegrenzung:	ja (MPO)
	Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
	Verstärkungsregelung:	automatisch
	AGC-Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 4 AGC 0, Anzahl 4
	Klangblenden:	ja/aktiv/ Verstärkung in 4 Kanälen individuell programmierbar
	Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4
	Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-
	Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
	Batterietyp:	ZL 312
	Telefonspule:	ja
	Audiоеingang:	ja
	Fernbedienung optional:	nein
	Sonstige Ausstattungen:	DataLogging, Voice IQ, Audio Scapes, Störlärmreduzierung, InVision Richtwirkung, Rückkopplungselimination etc.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe	13 Hörhilfen	
Positionsnummer:	13. 20. 12. 1690	
Bezeichnung:	nicht besetzt	
Hersteller:	Starkey Lab. Inc. World Headquarters	
Konstruktionsmerkmale:	Bauform:	Hd0 mit Ex-Hörer
	Bauart-Nr. :	DHI 4750
	Gerät baugleich mit:	tour i20 Mini Hd0
	Anzahl der Kanäle:	4-kanalig
	Verstärkung:	57 dB bei 1,6 kHz
	OSPL 90dB:	- dB
	Signalverarbeitung:	digital
	Mikrofone:	2 Kugelmikrofone
	Mikrofonsystem:	dual mit Richtcharakteristik
	Ausgangsschalldruckbegrenzung:	ja (MP0)
	Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
	Verstärkungsregelung:	automatisch
	AGC-Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 4 AGC 0, Anzahl 4
	Klangblenden:	ja/aktiv/ Verstärkung in 4 Kanälen individuell programmierbar
	Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4
	Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-
	Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
	Batterietyp:	ZL 312
	Telefonspule:	ja
	Audiоеingang:	ja
	Fernbedienung optional:	nein
	Sonstige Ausstattungen:	DataLogging, Voice IQ, Audio Scapes, Störlärmreduzierung, InVision Richtwirkung, Rückkopplungselimination etc.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe	13 Hörhilfen	
Positionsnummer:	13. 20. 12. 1691	
Bezeichnung:	nicht besetzt	
Hersteller:	Starkey Lab. Inc. World Headquarters	
Konstruktionsmerkmale:	Bauform:	Hd0 mit Ex-Hörer
	Bauart-Nr. :	DHI 4747
	Gerät baugleich mit:	tour 30 Mini Hd0
	Anzahl der Kanäle:	6-kanalig
	Verstärkung:	56 dB bei 1,6 kHz
	OSPL 90dB:	- dB
	Signalverarbeitung:	digital
	Mikrofone:	2 Kugelmikrofone
	Mikrofonsystem:	dual mit Richtcharakteristik
	Ausgangsschalldruckbegrenzung:	ja (MP0)
	Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
	Verstärkungsregelung:	automatisch
	AGC-Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 6 AGC 0, Anzahl 6
	Klangblenden:	ja/aktiv/ Verstärkung in 6 Kanälen individuell programmierbar
	Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4
	Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-
	Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
	Batterietyp:	ZL 312
	Telefonspule:	ja
	Audiоеingang:	ja
	Fernbedienung optional:	nein
	Sonstige Ausstattungen:	DataLogging, Voice IQ, Audio Scapes, Störlärmreduzierung, InVision Richtwirkung, Rückkopplungselimination etc.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe	13 Hörhilfen	
Positionsnummer:	13. 20. 12. 1692	
Bezeichnung:	nicht besetzt	
Hersteller:	Starkey Lab. Inc. World Headquarters	
Konstruktionsmerkmale:	Bauform:	Hd0 mit Ex-Hörer
	Bauart-Nr. :	DHI 4753
	Gerät baugleich mit:	tour i30 Mini Hd0
	Anzahl der Kanäle:	6-kanalig
	Verstärkung:	57 dB bei 1,6 kHz
	OSPL 90dB:	- dB
	Signalverarbeitung:	digital
	Mikrofone:	2 Kugelmikrofone
	Mikrofonsystem:	dual mit Richtcharakteristik
	Ausgangsschalldruckbegrenzung:	ja (MP0)
	Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
	Verstärkungsregelung:	automatisch
	AGC-Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 6 AGC 0, Anzahl 6
	Klangblenden:	ja/aktiv/ Verstärkung in 6 Kanälen individuell programmierbar
	Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4
	Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-
	Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
	Batterietyp:	ZL 312
	Telefonspule:	ja
	Audiоеingang:	ja
	Fernbedienung optional:	nein
	Sonstige Ausstattungen:	DataLogging, Voice IQ, Audio Scapes, Störlärmreduzierung, InVision Richtwirkung, Rückkopplungselimination etc.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe	13 Hörhilfen	
Positionsnummer:	13. 20. 12. 1826	
Bezeichnung:	nicht besetzt	
Hersteller:	Starkey Laboratories, Inc. (Starkey Hearing Technologies)	
Konstruktionsmerkmale:	Bauform:	Hd0
	Bauart-Nr.:	DHI 5575
	Gerät baugleich mit:	-
	Anzahl der Kanäle:	4-kanalig
	Verstärkung:	68 dB bei 1,6 kHz
	Signalverarbeitung:	digital
	Mikrofone:	2 Kugelmikrofone
	Mikrofonsystem:	dual mit Richtcharakteristik
	Ausgangsschalldruckbegrenzung:	ja (MPO)
	Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
	Verstärkungsregelung:	automatisch, manuell
	AGC-Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 4 AGC 0, Anzahl 4
	Klangblenden:	ja/Verstärkung frequenzabhängig in 4 Bändern individuell einstellbar
	Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4
	Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-
	Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
	Batterietyp:	ZL 13
	Telefonspule:	ja
	Audiоеingang:	ja
	Fernbedienung optional:	nein
	Sonstige Ausstattungen:	Rückkopplungsauslöschung, Stör- schall unterdrückung, Windge- räuschunterdrückung

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe	13 Hörhilfen	
Positionsnummer:	13. 20. 12. 1827	
Bezeichnung:	nicht besetzt	
Hersteller:	Starkey Laboratories, Inc. (Starkey Hearing Technologies)	
Konstruktionsmerkmale:	Bauform:	Hd0
	Bauart-Nr.:	DHI 5576
	Gerät baugleich mit:	-
	Anzahl der Kanäle:	6-kanalig
	Verstärkung:	68 dB bei 1,6 kHz
	Signalverarbeitung:	digital
	Mikrofone:	2 Kugelmikrofone
	Mikrofonsystem:	dual mit Richtcharakteristik
	Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
	Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
	Verstärkungsregelung:	automatisch, manuell
	AGC-Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 6 AGC 0, Anzahl 6
	Klängenblenden:	ja/Verstärkung frequenzabhängig in 6 Bändern individuell einstellbar
	Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4
	Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-
	Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
	Batterietyp:	ZL 13
	Telefonspule:	ja
	Audiоеingang:	ja
	Fernbedienung optional:	nein
	Sonstige Ausstattungen:	Rückkopplungsauslöschung, Stör- schall unterdrückung, Windge- räuschunterdrückung

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe	13 Hörhilfen																																										
Positionsnummer:	13. 20. 12. 1828																																										
Bezeichnung:	nicht besetzt																																										
Hersteller:	Starkey Laboratories, Inc. (Starkey Hearing Technologies)																																										
Konstruktionsmerkmale:	<table><tr><td>Bauform:</td><td>Hd0</td></tr><tr><td>Bauart-Nr.:</td><td>DHI 5577</td></tr><tr><td>Gerät baugleich mit:</td><td>-</td></tr><tr><td>Anzahl der Kanäle:</td><td>8-kanalig</td></tr><tr><td>Verstärkung:</td><td>68 dB bei 1,6 kHz</td></tr><tr><td>Signalverarbeitung:</td><td>digital</td></tr><tr><td>Mikrofone:</td><td>2 Kugelmikrofone</td></tr><tr><td>Mikrofonsystem:</td><td>dual mit Richtcharakteristik</td></tr><tr><td>Ausgangsschalldruckbegrenzung:</td><td>ja (MPO)</td></tr><tr><td>Einstellbare Parameter:</td><td>alle digital programmierbar</td></tr><tr><td>Verstärkungsregelung:</td><td>automatisch, manuell</td></tr><tr><td>AGC-Regelsysteme:</td><td>AGC I, Anzahl 8 AGC 0, Anzahl 8</td></tr><tr><td>Klangblenden:</td><td>ja/Verstärkung frequenzabhängig in 8 Bändern individuell einstellbar</td></tr><tr><td>Schaltung mehrerer Programme möglich:</td><td>ja/4</td></tr><tr><td>Hochfrequenzbereich transponierende Software:</td><td>-</td></tr><tr><td>Störschall unterdrückende Softwareauslegung:</td><td>ja</td></tr><tr><td>Batterietyp:</td><td>ZL 13</td></tr><tr><td>Telefonspule:</td><td>ja</td></tr><tr><td>Audiоеingang:</td><td>ja</td></tr><tr><td>Fernbedienung optional:</td><td>nein</td></tr><tr><td>Sonstige Ausstattungen:</td><td>Rückkopplungsauslöschung, Stör- schall unterdrückung, Windge- räuschunterdrückung</td></tr></table>	Bauform:	Hd0	Bauart-Nr.:	DHI 5577	Gerät baugleich mit:	-	Anzahl der Kanäle:	8-kanalig	Verstärkung:	68 dB bei 1,6 kHz	Signalverarbeitung:	digital	Mikrofone:	2 Kugelmikrofone	Mikrofonsystem:	dual mit Richtcharakteristik	Ausgangsschalldruckbegrenzung:	ja (MPO)	Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar	Verstärkungsregelung:	automatisch, manuell	AGC-Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 8 AGC 0, Anzahl 8	Klangblenden:	ja/Verstärkung frequenzabhängig in 8 Bändern individuell einstellbar	Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4	Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-	Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja	Batterietyp:	ZL 13	Telefonspule:	ja	Audiоеingang:	ja	Fernbedienung optional:	nein	Sonstige Ausstattungen:	Rückkopplungsauslöschung, Stör- schall unterdrückung, Windge- räuschunterdrückung
Bauform:	Hd0																																										
Bauart-Nr.:	DHI 5577																																										
Gerät baugleich mit:	-																																										
Anzahl der Kanäle:	8-kanalig																																										
Verstärkung:	68 dB bei 1,6 kHz																																										
Signalverarbeitung:	digital																																										
Mikrofone:	2 Kugelmikrofone																																										
Mikrofonsystem:	dual mit Richtcharakteristik																																										
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	ja (MPO)																																										
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar																																										
Verstärkungsregelung:	automatisch, manuell																																										
AGC-Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 8 AGC 0, Anzahl 8																																										
Klangblenden:	ja/Verstärkung frequenzabhängig in 8 Bändern individuell einstellbar																																										
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4																																										
Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-																																										
Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja																																										
Batterietyp:	ZL 13																																										
Telefonspule:	ja																																										
Audiоеingang:	ja																																										
Fernbedienung optional:	nein																																										
Sonstige Ausstattungen:	Rückkopplungsauslöschung, Stör- schall unterdrückung, Windge- räuschunterdrückung																																										

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe	13 Hörhilfen	
Positionennummer:	13. 20. 12. 2126	
Bezeichnung:	nicht besetzt	
Hersteller:	Starkey Laboratories, Inc. (Starkey Hearing Technologies)	
Konstruktionsmerkmale:	Bauform:	HdO mit Ex-Hörer und Trulink-Technologie
	Technologi e	
	Bauart-Nr. :	DHI 5638
	Schutzklasse:	-
	Gerät baugleich mit:	KINDlink Ex K3
	Anzahl der Kanäle:	8-kanalig
	Verstärkung:	40 dB bei 1,6 kHz
	Signalverarbeitung:	digital
	Mikrofone:	2 Richtmikrofone
	Mikrofonsystem:	dual mit Richtcharakteristik
	Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
	Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
	Verstärkungsregelung:	automatisch
	AGC-Regel systeme:	AGC I, Anzahl 8 AGC O, Anzahl 8
	Klangblenden:	ja/Verstärkung in 8 Bändern individuell einstellbar
	Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4
	Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-
	Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
	Batterietyp:	ZL 13
	Telefonspule:	ja
	Audi oeingang:	ja via iPhone App
	Fernbedienun g opti onal :	ja via iPhone App
	Sonstige Ausstattungen:	DataLogging, gegenphasige Rückkoppl ungsauslöschung, Störl ärmmangement, Windgeräuschunterdrückung, Trulink-Technologie, 2,4 GHz, Voice IQ, Sel fl earning, Sound IQ, Soundpoint, SwapFit

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe	13 Hörhilfen	
Positionsnummer:	13. 20. 12. 2127	
Bezeichnung:	nicht besetzt	
Hersteller:	Starkey Laboratories, Inc. (Starkey Hearing Technologies)	
Konstruktionsmerkmale:	Bauform:	HdO mit Ex-Hörer und Trulink-Technologie
	Bauart-Nr.:	DHI 5640
	Schutzklasse:	-
	Gerät baugleich mit:	KINDlink Ex K5
	Anzahl der Kanäle:	16-kanalig
	Verstärkung:	40 dB bei 1,6 kHz
	Signalverarbeitung:	digital
	Mikrofone:	2 Richtmikrofone
	Mikrofonsystem:	dual mit Richtcharakteristik
	Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
	Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
	Verstärkungsregelung:	automatisch
	AGC-Regel systeme:	AGC I, Anzahl 16 AGC O, Anzahl 16
	Klangblenden:	ja/Verstärkung in 16 Bändern individuell einstellbar
	Schal tung mehrerer Programme möglich:	ja/4
	Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-
	Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
	Batterietyp:	ZL 13
	Telefonspule:	ja
	Audi oeingang:	ja via iPhone App
	Fernbedienun g opti onal :	ja via iPhone App
	Sonstige Ausstattungen:	DataLogging, gegenphasige Rückkoppl ungsauslöschung, Störl ärmmangement, Windgeräuschunterdrückung, Trul ink-Technologie, 2, 4 GHz, Voice IQ, Sel fl earning, Sound IQ, Soundpoint, SwapFit

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe	13 Hörhilfen	
Positionsnummer:	13. 20. 12. 2128	
Bezeichnung:	nicht besetzt	
Hersteller:	Starkey Laboratories, Inc. (Starkey Hearing Technologies)	
Konstruktionsmerkmale:	Bauform:	HdO mit Ex-Hörer und Trulink-Technologie
	Bauart-Nr.:	DHI 5639
	Schutzklasse:	-
	Gerät baugleich mit:	KINDlink Ex K4
	Anzahl der Kanäle:	12-kanalig
	Verstärkung:	40 dB bei 1,6 kHz
	Signalverarbeitung:	digital
	Mikrofone:	2 Richtmikrofone
	Mikrofonsystem:	dual mit Richtcharakteristik
	Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
	Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
	Verstärkungsregelung:	automatisch
	AGC-Regel systeme:	AGC I, Anzahl 12 AGC 0, Anzahl 12
	Kl angbl enden:	ja/Verstärkung in 12 Bändern individuell einstellbar
	Schal tung mehrerer Programme möglich:	ja/4
	Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-
	Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
	Batterietyp:	ZL 13
	Telefonspule:	ja
	Audi oei ngang:	ja via iPhone App
	Fernbedienun g opti onal :	ja via iPhone App
	Sonstige Ausstattungen:	DataLogging, gegenphasige Rückkoppl ungsauslöschung, Störl ärmmangement, Windgeräuschunterdrückung, Trul ink-Technologie, 2, 4 GHz, Voice IQ, Sel fl earni ng, Sound IQ, Soundpoint, SwapFit

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe	13 Hörhilfen	
Positionsnummer:	13. 20. 12. 2211	
Bezeichnung:	nicht besetzt	
Hersteller:	Starkey Hearing Technologies, Inc.	
Konstruktionsmerkmale:	Bauform:	Mini - HdO
	Bauart-Nr. :	DHI 4735
	Gerät baugleich mit:	3 Series i70 mini HdO KINDevo HM K3 Z Series i70 mini HdO Pro 9+
	Anzahl der Kanäle:	8-kanalig
	Verstärkung:	57 dB bei 1,6 kHz
	Signalverarbeitung:	digital
	Mikrofone:	2 Kugelmikrofone
	Mikrofonsystem:	dual mit Richtcharakteristik
	Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
	Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
	Verstärkungsregelung:	automatisch
	AGC-Regel systeme:	AGC I, Anzahl 8 AGC 0, Anzahl 8
	Klangblenden:	ja/aktiv/ Verstärkung in 8 Kanälen individuell programmierbar
	Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4
	Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-
	Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
	Batterietyp:	ZL 312
	Telefonspule:	ja
	Audiоеingang:	ja
	Fernbedienung optional:	nein
	Sonstige Ausstattungen:	DataLogging, Voice IQ, Audio Scapes, Störlärmreduzierung, InVision Richtwirkung, Rückkopplungselimination etc.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe	13 Hörhilfen	
Positionsnummer:	13. 20. 12. 2212	
Bezeichnung:	nicht besetzt	
Hersteller:	Starkey Hearing Technologies, Inc.	
Konstruktionsmerkmale:	Bauform:	Hd0 - RIC
	Bauart-Nr. :	DHI 5643
	Schutzklasse:	-
	Gerät baugleich mit:	KINDevo EX K3 Xino Wireless i70 RIC312 (115/50) Z Series i70 micro RIC312
	Anzahl der Kanäle:	8-kanalig
	Verstärkung:	51 dB bei 1,6 kHz
	OSPL90:	- dB
	Signalverarbeitung:	digital
	Mikrofone:	2 Kugelmikrofone
	Mikrofonsystem:	omnidirektional
	Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MP0)
	Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
	Verstärkungsregelung:	automatisch, manuell
	AGC-Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 8 AGC 0, Anzahl 8
	Klangblenden:	ja/Verstärkung frequenzabhängig in 8 Bändern individuell einstellbar
	Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4
	Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-
	Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
	Batterietyp:	ZL 312
	Telefonspule:	ja
	Audioreingang:	nein
	Fernbedienung optional:	ja
	Sonstige Ausstattungen:	Rückkopplungsauslöschung, Stör- schallunterdrückung, Wireless, Windgeräuschunterdrückung, Data Logging, InVision - Richtwirkung, In-Situ Audiometrie

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe	13 Hörhilfen	
Positionsnummer:	13. 20. 12. 2213	
Bezeichnung:	nicht besetzt	
Hersteller:	Starkey Hearing Technologies, Inc.	
Konstruktionsmerkmale:	Bauform:	Hd0 mit Ex-Hörer
	Bauart-Nr. :	DHI 4739
	Schutzklasse:	-
	Gerät baugleich mit:	Privat Label: Pro 10+ 3 Series i90 RIC 312 Z Series i90 RIC 312
	Anzahl der Kanäle:	12-kanalig
	Verstärkung:	51 dB bei 1,6 kHz
	Signalverarbeitung:	digital
	Mikrofone:	2 Kugelmikrofone
	Mikrofonsystem:	dual mit Richtcharakteristik
	Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
	Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
	Verstärkungsregelung:	automatisch
	AGC-Regel systeme:	AGC I, Anzahl 12 AGC 0, Anzahl 12
	Klangblenden:	ja/aktiv/ Verstärkung in 12 Kanälen individuell programmierbar
	Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4
	Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-
	Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
	Batterietyp:	ZL 312
	Telefonspule:	ja
	Audiоеingang:	ja
	Fernbedienung optional:	nein
	Sonstige Ausstattungen:	DataLogging, Voice IQ, Audio Scapes, Störlärmreduzierung, InVision Richtwirkung, Rückkopplungselimination etc.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
 - Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
 Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
 Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe	13 Hörhilfen	
Positionsnummer:	13. 20. 12. 2214	
Bezeichnung:	nicht besetzt	
Hersteller:	Starkey Hearing Technologies, Inc.	
Konstruktionsmerkmale:	Bauform:	Hd0 mit Ex-Hörer
	Bauart-Nr. :	DHI 4740
	Schutzklasse:	-
	Gerät baugleich mit:	3 Series i90 RIC 312 AP Z Series i90 RIC 312 AP Privat Label: Pro 10+ AP
	Anzahl der Kanäle:	12-kanalig
	Verstärkung:	75 dB bei 1,6 kHz
	Signalverarbeitung:	digital
	Mikrofone:	2 Kugelmikrofone
	Mikrofonsystem:	dual mit Richtcharakteristik
	Ausgangsschalldruckbegrenzung:	ja (MPO)
	Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
	Verstärkungsregelung:	automatisch
	AGC-Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 12 AGC 0, Anzahl 12
	Klangblenden:	ja/aktiv/ Verstärkung in 12 Kanälen individuell programmierbar
	Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4
	Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-
	Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
	Batterietyp:	ZL 312
	Telefonspule:	ja
	Audiоеingang:	ja
	Fernbedienung optional:	nein
	Sonstige Ausstattungen:	DataLogging, Voice IQ, Audio Scapes, Störlärmreduzierung, InVision Richtwirkung, Rückkopplungselimination etc.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe	13 Hörhilfen	
Positionsnummer:	13. 20. 12. 2215	
Bezeichnung:	nicht besetzt	
Hersteller:	Starkey Hearing Technologies, Inc.	
Konstruktionsmerkmale:	Bauform:	HdO RIC
	Bauart-Nr. :	DHI 5179
	Schutzklasse:	-
	Gerät baugleich mit:	pro11+ Xino Wireless i110 RIC 312 KINDevo Ex K5 Z Series i110 micro RIC 312
	Anzahl der Kanäle:	16-kanalig
	Verstärkung:	51 dB bei 1,6 kHz
	Signalverarbeitung:	digital
	Mikrofone:	2 Kugelmikrofone
	Mikrofonsystem:	dual mit Richtcharakteristik
	Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MP0)
	Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
	Verstärkungsregelung:	automatisch
	AGC-Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 16 AGC 0, Anzahl 16
	Klangblenden:	ja/aktiv/Verstärkung in 16 Kanälen individuell programmierbar
	Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4
	Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-
	Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
	Batterietyp:	ZL 312
	Telefonspule:	nein
	Audiоеingang:	nein
	Fernbedienung optional:	nein
	Sonstige Ausstattungen:	Voice iQ, InVision, Spectral iQ, Rückkopplungselimination Pure Wave, Funktechnik, DataLogging etc.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe	13 Hörhilfen	
Positionsnummer:	13. 20. 12. 2216	
Bezeichnung:	nicht besetzt	
Hersteller:	Starkey Hearing Technologies, Inc.	
Konstruktionsmerkmale:	Bauform:	Hd0
	Bauart-Nr. :	DHI 4750
	Schutzklasse:	-
	Gerät baugleich mit:	3 Series i20 mini Hd0 pro 2+ KINDevo HM K1 Z Series i20 mini Hd0
	Anzahl der Kanäle:	4-kanalig
	Verstärkung:	57 dB bei 1,6 kHz
	Signalverarbeitung:	digital
	Mikrofone:	2 Kugelmikrofone
	Mikrofonsystem:	dual mit Richtcharakteristik
	Ausgangsschalldruckbegrenzung:	ja (MP0)
	Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
	Verstärkungsregelung:	automatisch
	AGC-Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 4 AGC 0, Anzahl 4
	Klangblenden:	ja/aktiv/ Verstärkung in 4 Kanälen individuell programmierbar
	Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4
	Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-
	Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
	Batterietyp:	ZL 312
	Telefonspule:	ja
	Audiоеingang:	ja
	Fernbedienung optional:	nein
	Sonstige Ausstattungen:	DataLogging, Voice IQ, Audio Scapes, Störlärmreduzierung, InVision Richtwirkung, Rückkopplungselimination etc.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
 - Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
 Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
 Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe	13 Hörhilfen	
Positionsnummer:	13. 20. 12. 2217	
Bezeichnung:	nicht besetzt	
Hersteller:	Starkey Hearing Technologies, Inc.	
Konstruktionsmerkmale:	Bauform:	Hd0 mit Ex-Hörer
	Bauart-Nr. :	DHI 4754
	Schutzklasse:	-
	Gerät baugleich mit:	-
	Anzahl der Kanäle:	tour i30 RIC 312 3 Series i30 RIC 312 pro 3+ Z Series i30 RIC 312
	Verstärkung:	51 dB bei 1,6 kHz
	Signalverarbeitung:	digital
	Mikrofone:	2 Kugelmikrofone
	Mikrofonsystem:	dual mit Richtcharakteristik
	Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MP0)
	Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
	Verstärkungsregelung:	automatisch
	AGC-Regel systeme:	AGC I, Anzahl 6 AGC 0, Anzahl 6
	Klangblenden:	ja/aktiv/ Verstärkung in 6 Kanälen individuell programmierbar
	Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4
	Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-
	Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
	Batterietyp:	ZL 312
	Telefonspule:	ja
	Audi oeingang:	ja
	Fernbedienung optional :	nein
	Sonstige Ausstattungen:	DataLogging, Voice IQ, Audio Scapes, Störlärmreduzierung, InVision Richtwirkung, Rückkopplungselimination etc.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe	13 Hörhilfen	
Positionsnummer:	13. 20. 12. 2244	
Bezeichnung:	nicht besetzt	
Hersteller:	Starkey Hearing Technologies, Inc.	
Konstruktionsmerkmale:	Bauform:	Hd0 mit Ex-Hörer
	Bauart-Nr. :	DHI 4755
	Schutzklasse:	-
	Gerät baugleich mit:	tour i30 RIC 312 AP 3 Series i30 RIC 312 AP Z Series i30 RIC 312 AP Hörereinheit 130/70
	Anzahl der Kanäle:	6-kanalig
	Verstärkung:	75 dB bei 1,6 kHz
	OSPL 90dB:	134 dB
	Signalverarbeitung:	digital
	Mikrofon:	2 Kugelmikrofon
	Mikrofonsystem:	dual mit Richtcharakteristik
	Ausgangsschalldruckbegrenzung:	ja (MPO)
	Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
	Verstärkungsregelung:	automatisch
	AGC-Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 6 AGC 0, Anzahl 6
	Klangblenden:	ja/aktiv/ Verstärkung in 6 Kanälen individuell programmierbar
	Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4
	Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-
	Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
	Batterietyp:	ZL 312
	Telefonspule:	ja
	Audiоеingang:	ja
	Fernbedienung optional:	nein
	Sonstige Ausstattungen:	DataLogging, Voice IQ, Audio Scapes, Störlärmreduzierung, InVision Richtwirkung, Rückkopplungselimination etc.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe	13 Hörhilfen	
Positionsnummer:	13. 20. 12. 2278	
Bezeichnung:	nicht besetzt	
Hersteller:	Starkey Hearing Technologies, Inc.	
Konstruktionsmerkmale:	Bauform:	Hd0- RIC
	Bauart- Nr. :	DHI 5123
	Schutzklasse:	-
	Gerät baugleich mit:	3 Series i110 Hd0 13 pro 11.2+m AP
	Anzahl der Kanäle:	16-kanalig
	Verstärkung:	67 dB bei 1,6 kHz
	OSPL 90dB:	131 dB
	Signalverarbeitung:	digital
	Mikrofone:	2 Kugelmikrofone
	Mikrofonsystem:	dual mit Richtcharakteristik
	Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
	Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
	Verstärkungsregelung:	automatisch
	AGC-Regel systeme:	AGC I, Anzahl 16 AGC 0, Anzahl 16
	Klangblenden:	ja/aktiv/Verstärkung in 16 Kanälen individuell programmierbar
	Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4
	Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-
	Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
	Batterietyp:	ZL 312
	Telefonspule:	ja
	Audiоеingang:	ja
	Fernbedienung optional:	ja
	Sonstige Ausstattungen:	DataLogging, Störlärmunterdrückung (VocelQ ²), Rückkopplungseliminiierung (Purewave), SurfLink, Windgeräusch- Unterdrückung, SelfLearning, Wireless

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe	13 Hörhilfen																																														
Positionnummer:	13. 20. 12. 2279																																														
Bezeichnung:	nicht besetzt																																														
Hersteller:	Starkey Hearing Technologies, Inc.																																														
Konstruktionsmerkmale:	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="padding-right: 20px;">Bauform:</td> <td>Hd0</td> </tr> <tr> <td>Bauart-Nr. :</td> <td>DHI 5114</td> </tr> <tr> <td>Schutzklasse:</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Gerät baugleich mit:</td> <td>3 Series i90 Hd0 13 KINDevo HS K4</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Kanäle:</td> <td>12-kanalig</td> </tr> <tr> <td>Verstärkung:</td> <td>67 dB bei 1,6 kHz</td> </tr> <tr> <td>OSPL 90dB:</td> <td>131 dB</td> </tr> <tr> <td>Signalverarbeitung:</td> <td>digital</td> </tr> <tr> <td>Mikrofone:</td> <td>2 Kugelmikrofone</td> </tr> <tr> <td>Mikrofonsystem:</td> <td>dual mit Richtcharakteristik</td> </tr> <tr> <td>Ausgangsschall druckbegrenzung:</td> <td>ja (MPO)</td> </tr> <tr> <td>Einstellbare Parameter:</td> <td>alle digital programmierbar</td> </tr> <tr> <td>Verstärkungsregelung:</td> <td>automatisch</td> </tr> <tr> <td>AGC-Regel systeme:</td> <td>AGC I, Anzahl 12 AGC 0, Anzahl 12</td> </tr> <tr> <td>Klangblenden:</td> <td>ja/aktiv/Verstärkung in 12 Kanälen individuell programmierbar</td> </tr> <tr> <td>Schaltung mehrerer Programme möglich:</td> <td>ja/4</td> </tr> <tr> <td>Hochfrequenzbereich transponierende Software:</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Störschall unterdrückende Softwareauslegung:</td> <td>ja</td> </tr> <tr> <td>Batterietyp:</td> <td>ZL 13</td> </tr> <tr> <td>Telefonspule:</td> <td>ja</td> </tr> <tr> <td>Audiоеingang:</td> <td>ja</td> </tr> <tr> <td>Fernbedienung optional:</td> <td>ja</td> </tr> <tr> <td>Sonstige Ausstattungen:</td> <td>DataLogging, Störlärmunterdrückung (VocelQ²), Rückkopplungselimination (Purewave), SurfLink, Windgeräusch- Unterdrückung, SelfLearning, Wireless</td> </tr> </table>	Bauform:	Hd0	Bauart-Nr. :	DHI 5114	Schutzklasse:	-	Gerät baugleich mit:	3 Series i90 Hd0 13 KINDevo HS K4	Anzahl der Kanäle:	12-kanalig	Verstärkung:	67 dB bei 1,6 kHz	OSPL 90dB:	131 dB	Signalverarbeitung:	digital	Mikrofone:	2 Kugelmikrofone	Mikrofonsystem:	dual mit Richtcharakteristik	Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)	Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar	Verstärkungsregelung:	automatisch	AGC-Regel systeme:	AGC I, Anzahl 12 AGC 0, Anzahl 12	Klangblenden:	ja/aktiv/Verstärkung in 12 Kanälen individuell programmierbar	Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4	Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-	Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja	Batterietyp:	ZL 13	Telefonspule:	ja	Audiоеingang:	ja	Fernbedienung optional:	ja	Sonstige Ausstattungen:	DataLogging, Störlärmunterdrückung (VocelQ ²), Rückkopplungselimination (Purewave), SurfLink, Windgeräusch- Unterdrückung, SelfLearning, Wireless
Bauform:	Hd0																																														
Bauart-Nr. :	DHI 5114																																														
Schutzklasse:	-																																														
Gerät baugleich mit:	3 Series i90 Hd0 13 KINDevo HS K4																																														
Anzahl der Kanäle:	12-kanalig																																														
Verstärkung:	67 dB bei 1,6 kHz																																														
OSPL 90dB:	131 dB																																														
Signalverarbeitung:	digital																																														
Mikrofone:	2 Kugelmikrofone																																														
Mikrofonsystem:	dual mit Richtcharakteristik																																														
Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)																																														
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar																																														
Verstärkungsregelung:	automatisch																																														
AGC-Regel systeme:	AGC I, Anzahl 12 AGC 0, Anzahl 12																																														
Klangblenden:	ja/aktiv/Verstärkung in 12 Kanälen individuell programmierbar																																														
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4																																														
Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-																																														
Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja																																														
Batterietyp:	ZL 13																																														
Telefonspule:	ja																																														
Audiоеingang:	ja																																														
Fernbedienung optional:	ja																																														
Sonstige Ausstattungen:	DataLogging, Störlärmunterdrückung (VocelQ ²), Rückkopplungselimination (Purewave), SurfLink, Windgeräusch- Unterdrückung, SelfLearning, Wireless																																														

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
 - Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
 Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
 Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe	13 Hörhilfen	
Positionsnummer:	13. 20. 12. 2280	
Bezeichnung:	nicht besetzt	
Hersteller:	Starkey Hearing Technologies, Inc.	
Konstruktionsmerkmale:	Bauform:	Hd0
	Bauart-Nr. :	DHI 5113
	Schutzklasse:	-
	Gerät baugleich mit:	3 Series i70 Hd0 13 KINDevo HS K3
	Anzahl der Kanäle:	8-kanalig
	Verstärkung:	67 dB bei 1,6 kHz
	OSPL 90dB:	133 dB
	Signalverarbeitung:	digital
	Mikrofone:	2 Kugelmikrofone
	Mikrofonsystem:	dual mit Richtcharakteristik
	Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
	Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
	Verstärkungsregelung:	automatisch
	AGC-Regel systeme:	AGC I, Anzahl 8 AGC 0, Anzahl 8
	Kl angbl enden:	ja/aktiv/Verstärkung in 8 Kanälen individuell programmierbar
	Schal tung mehrerer Programme mög lich:	ja/4
	Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-
	Störschall unterdrückende Softwareausl egung:	ja
	Batteri etyp:	ZL 13
	Tel efonspule:	ja
	Audi oei ngang:	ja
	Fernbedi enung optional :	ja
	Sonstige Ausstattungen:	DataLogging, Störl ärmunterdrückung (VocelQ ²), Rückkoppl ungsel i mi ni erung (Purewave), SurfLi nk, Wi ndgeräusch- Unterdrückung, Sel fLearn ing, Wi rel ess

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe	13 Hörhilfen	
Positionsnummer:	13. 20. 12. 2281	
Bezeichnung:	nicht besetzt	
Hersteller:	Starkey Hearing Technologies, Inc.	
Konstruktionsmerkmale:	Bauform:	Hd0
	Bauart-Nr. :	DHI 5117
	Schutzklasse:	-
	Gerät baugleich mit:	3 Series i30 Hd0 13 tour i30 Hd0 13 KINDevo HS K2
	Anzahl der Kanäle:	6-kanalig
	Verstärkung:	67 dB bei 1,6 kHz
	OSPL 90dB:	131 dB
	Signalverarbeitung:	digital
	Mikrofone:	2 Kugelmikrofone
	Mikrofonsystem:	dual mit Richtcharakteristik
	Ausgangsschalldruckbegrenzung:	ja (MP0)
	Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
	Verstärkungsregelung:	automatisch
	AGC-Regelssysteme:	AGC I, Anzahl 6 AGC 0, Anzahl 6
	Klangblenden:	ja/aktiv/Verstärkung in 6 Kanälen individuell programmierbar
	Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4
	Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-
	Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
	Batterietyp:	ZL 13
	Telefonspule:	ja
	Audiоеingang:	ja
	Fernbedienung optional:	ja
	Sonstige Ausstattungen:	DataLogging, Störlärmunterdrückung (VocelQ ²), Rückkopplungseliminiierung (Purewave), SurfLink, Windgeräusch- Unterdrückung, SelfLearning, Wireless

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
 - Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
 Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
 Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe	13 Hörhilfen	
Positionsnummer:	13. 20. 12. 2282	
Bezeichnung:	nicht besetzt	
Hersteller:	Starkey Hearing Technologies, Inc.	
Konstruktionsmerkmale:	Bauform:	Hd0
	Bauart-Nr. :	DHI 5116
	Schutzklasse:	-
	Gerät baugleich mit:	3 Series i20 Hd0 13 tour i20 Hd0 13 KINDevo HS K1
	Anzahl der Kanäle:	4-kanalig
	Verstärkung:	67 dB bei 1,6 kHz
	OSPL 90dB:	131 dB
	Signalverarbeitung:	digital
	Mikrofone:	2 Kugelmikrofone
	Mikrofonsystem:	dual mit Richtcharakteristik
	Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MP0)
	Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
	Verstärkungsregelung:	automatisch
	AGC-Regel systeme:	AGC I, Anzahl 4 AGC 0, Anzahl 4
	Klangblenden:	ja/aktiv/Verstärkung in 4 Kanälen individuell programmierbar
	Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4
	Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-
	Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
	Batterietyp:	ZL 312
	Telefonspule:	ja
	Audi oeingang:	ja
	Fernbedienung optional :	ja
	Sonstige Ausstattungen:	DataLogging, Störl ärmunterdrückung (VocelQ ²), Rückkoppl ungsel i mi ni erung (Purewave), SurfLi nk, Wi ndgeräusch- Unterdrückung, Sel fLearnig, Wi rel ess

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe	13 Hörhilfen	
Positionsnummer:	13. 20. 12. 2283	
Bezeichnung:	nicht besetzt	
Hersteller:	Starkey Hearing Technologies, Inc.	
Konstruktionsmerkmale:	Bauform:	Hd0- RIC
	Bauart- Nr. :	DHI 5179
	Schutzklasse:	-
	Gerät baugleich mit:	Z Series i110 RIC 312 Xino Wireless i110 RIC 312 KINDevo Ex K5 pro 11. 2 16-kanalig 51 dB bei 1,6 kHz 125 dB
	Anzahl der Kanäle:	digital
	Verstärkung:	2 Kugelmikrofone
	OSPL 90dB:	dual mit Richtcharakteristik
	Signalverarbeitung:	ja (MPO)
	Mikrofon:	alle digital programmierbar
	Mikrofonsystem:	automatisch
	Ausgangsschall druckbegrenzung:	AGC I, Anzahl 16
	Einstellbare Parameter:	AGC 0, Anzahl 16
	Verstärkungsregelung:	ja/aktiv/Verstärkung in 16 Kanälen
	AGC-Regel systeme:	individuell programmierbar
	Klangblenden:	
	Schaltung mehrerer	
	Programme möglich:	ja/4
	Hochfrequenzbereich	
	transponierende Software:	-
	Störschall unterdrückende	
	Softwareauslegung:	ja
	Batterietyp:	ZL 312
	Telefonspule:	ja
	Audi oeingang:	ja
	Fernbedien un g opti onal :	ja
	Sonstige Ausstattungen:	DataLogging, Störl ärmunterdrückung (Voi cel Q ²), Rückkoppl ungsel i mi ni erung (Purewave), SurfLi nk, Wi ndgeräusch- Unterdrückung, Sel fLearn ing, Wi rel ess

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe	13 Hörhilfen	
Positionsnummer:	13. 20. 12. 2284	
Bezeichnung:	nicht besetzt	
Hersteller:	Starkey Hearing Technologies, Inc.	
Konstruktionsmerkmale:	Bauform:	Hd0- RIC
	Bauart- Nr. :	DHI 5644
	Schutzklasse:	-
	Gerät baugleich mit:	Xino Wireless i90 RIC 312 KINDevo Ex K4
	Anzahl der Kanäle:	12-kanalig
	Verstärkung:	51 dB bei 1,6 kHz
	OSPL 90dB:	131 dB
	Signalverarbeitung:	digital
	Mikrofone:	2 Kugelmikrofone
	Mikrofonsystem:	dual mit Richtcharakteristik
	Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
	Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
	Verstärkungsregelung:	automatisch
	AGC-Regel systeme:	AGC I, Anzahl 12 AGC 0, Anzahl 12
	Klangblenden:	ja/aktiv/Verstärkung in 12 Kanälen individuell programmierbar
	Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4
	Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-
	Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
	Batterietyp:	ZL 312
	Telefonspule:	nein
	Audi oeingang:	nein
	Fernbedienung optional :	ja
	Sonstige Ausstattungen:	DataLogging, Störl ärmunterdrückung (Vocel Q ²), Rückkoppl ungsel i mi ni erung (Purewave), SurfLi nk, Wi ndgeräusch- Unterdrückung, Sel fLearn ing, Wi rel ess

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe	13 Hörhilfen	
Positionsnummer:	13. 20. 12. 2285	
Bezeichnung:	nicht besetzt	
Hersteller:	Starkey Hearing Technologies, Inc.	
Konstruktionsmerkmale:	Bauform:	Hd0- RIC
	Bauart- Nr. :	DHI 5643
	Schutzklasse:	-
	Gerät baugleich mit:	Xino Wireless i70 RIC 312 pro 9.2+m KINDevo EX K3
	Anzahl der Kanäle:	8-kanalig
	Verstärkung:	51 dB bei 1,6 kHz
	OSPL 90dB:	125 dB
	Signalverarbeitung:	digital
	Mikrofone:	2 Kugelmikrofone
	Mikrofonsystem:	dual mit Richtcharakteristik
	Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MP0)
	Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
	Verstärkungsregelung:	automatisch
	AGC-Regel systeme:	AGC I, Anzahl 8 AGC 0, Anzahl 8
	Klangblenden:	ja/aktiv/Verstärkung in 8 Kanälen individuell programmierbar
	Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4
	Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-
	Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
	Batterietyp:	ZL 312
	Telefonspule:	nein
	Audi oeingang:	nein
	Fernbedienung optional:	ja
	Sonstige Ausstattungen:	DataLogging, Störl ärmunterdrückung (VocelQ ²), Rückkoppl ungsel i mi ni erung (Purewave), SurfLink, Wi ndgeräusch- Unterdrückung, Sel fLearnig, Wi rel ess

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe	13 Hörhilfen	
Positionsnummer:	13. 20. 12. 2286	
Bezeichnung:	nicht besetzt	
Hersteller:	Starkey Hearing Technologies, Inc.	
Konstruktionsmerkmale:	Bauform:	Hd0- RIC
	Bauart- Nr. :	DHI 5642
	Schutzklasse:	-
	Gerät baugleich mit:	Xino Wireless i30 RIC 312 Intro Wireless i30 RIC 312 KINDevo EX K2
	Anzahl der Kanäle:	6-kanalig
	Verstärkung:	51 dB bei 1,6 kHz
	OSPL 90dB:	127 dB
	Signalverarbeitung:	digital
	Mikrofone:	2 Kugelmikrofone
	Mikrofonsystem:	dual mit Richtcharakteristik
	Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MP0)
	Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
	Verstärkungsregelung:	automatisch
	AGC-Regel systeme:	AGC I, Anzahl 6 AGC 0, Anzahl 6
	Klangblenden:	ja/aktiv/Verstärkung in 6 Kanälen individuell programmierbar
	Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4
	Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-
	Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
	Batterietyp:	ZL 312
	Telefonspule:	nein
	Audi oeingang:	nein
	Fernbedienung optional :	ja
	Sonstige Ausstattungen:	DataLogging, Störl ärmunterdrückung (VocelQ ²), Rückkoppl ungsel i mi ni erung (Purewave), SurfLi nk, Wi ndgeräusch- Unterdrückung, Sel fLearnig, Wi rel ess

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
 - Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
 Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
 Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe	13 Hörhilfen	
Positionsnummer:	13. 20. 12. 2287	
Bezeichnung:	nicht besetzt	
Hersteller:	Starkey Hearing Technologies, Inc.	
Konstruktionsmerkmale:	Bauform:	Hd0- RIC
	Bauart- Nr. :	DHI 5641
	Schutzklasse:	-
	Gerät baugleich mit:	Xino Wireless i20 RIC 312 KINDevo EX K1
	Anzahl der Kanäle:	4-kanalig
	Verstärkung:	51 dB bei 1,6 kHz
	OSPL 90dB:	127 dB
	Signalverarbeitung:	digital
	Mikrofone:	2 Kugelmikrofone
	Mikrofonsystem:	dual mit Richtcharakteristik
	Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
	Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
	Verstärkungsregelung:	automatisch
	AGC-Regel systeme:	AGC I, Anzahl 4 AGC 0, Anzahl 4
	Klangblenden:	ja/aktiv/Verstärkung in 4 Kanälen individuell programmierbar
	Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4
	Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-
	Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
	Batterietyp:	ZL 312
	Telefonspule:	nein
	Audi oeingang:	nein
	Fernbedienung optional :	ja
	Sonstige Ausstattungen:	DataLogging, Störl ärmunterdrückung (Vocel Q ²), Rückkoppl ungsel i mi ni erung (Purewave), SurfLi nk, Wi ndgeräusch-Unterdrückung, Sel fLearn ing, Wi rel ess

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe	13 Hörhilfen	
Positionsnummer:	13. 20. 12. 2288	
Bezeichnung:	nicht besetzt	
Hersteller:	Starkey Hearing Technologies, Inc.	
Konstruktionsmerkmale:	Bauform:	Hd0
	Bauart-Nr. :	DHI 4738
	Schutzklasse:	-
	Gerät baugleich mit:	3 Series i90 mini Hd0 KINDevo HM K4
	Anzahl der Kanäle:	12-kanalig
	Verstärkung:	57 dB bei 1,6 kHz
	Signalverarbeitung:	digital
	Mikrofone:	2 Kugelmikrofone
	Mikrofonsystem:	dual mit Richtcharakteristik
	Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
	Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
	Verstärkungsregelung:	automatisch, manuell
	AGC-Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 12 AGC 0, Anzahl 12
	Klangblenden:	ja/aktiv/ Verstärkung in 12 Kanä- len individuell programmierbar
	Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4
	Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-
	Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
	Batterietyp:	ZL 312
	Telefonspule:	ja
	Audiоеingang:	ja
	Fernbedienung optional:	ja
	Sonstige Ausstattungen:	DataLogging, Störlärmunterdrückung (VocelQ ²), Rückkopplungseliminiierung (Purewave), SurfLink, Windgeräusch- Unterdrückung, SelfLearning

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
 - Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
 Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
 Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe	13 Hörhilfen	
Positionsnummer:	13. 20. 12. 2289	
Bezeichnung:	nicht besetzt	
Hersteller:	Starkey Hearing Technologies, Inc.	
Konstruktionsmerkmale:	Bauform:	Hd0
	Bauart-Nr. :	DHI 4741
	Schutzklasse:	-
	Gerät baugleich mit:	3 Series i110 mini Hd0 KINDevo HM K5 SDS II Premier Hd0 312
	Anzahl der Kanäle:	16-kanalig
	Verstärkung:	57 dB bei 1,6 kHz
	Signalverarbeitung:	digital
	Mikrofone:	2 Kugelmikrofone
	Mikrofonsystem:	dual mit Richtcharakteristik
	Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
	Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
	Verstärkungsregelung:	automatisch, manuell
	AGC-Regel systeme:	AGC I, Anzahl 16 AGC 0, Anzahl 16
	Klangblenden:	ja/aktiv/ Verstärkung in 16 Kanä- len individuell programmierbar
	Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4
	Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-
	Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
	Batterietyp:	ZL 312
	Telefonspule:	ja
	Audi oeingang:	ja
	Fernbedienun g optional :	ja
	Sonstige Ausstattungen:	DataLogging, Störl ärmunterdrückung (VocelQ ²), Rückkoppl ungsel i mi ni erung (Purewave), SurfLi nk, Wi ndgeräusch- Unterdrückung, Sel fLearn ing

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe	13 Hörhilfen	
Positionsnummer:	13. 20. 12. 2290	
Bezeichnung:	nicht besetzt	
Hersteller:	Starkey Hearing Technologies, Inc.	
Konstruktionsmerkmale:	Bauform:	Hd0
	Bauart-Nr. :	DHI 4735
	Schutzklasse:	-
	Gerät baugleich mit:	3 Series i70 mini Hd0 KINDevo HM K3 Pro 9+ pro 9.2+ 8-kanalig 57 dB bei 1,6 kHz digital 2 Kugelmikrofone dual mit Richtcharakteristik ja (MP0) alle digital programmierbar automatisch, manuell AGC I, Anzahl 8 AGC 0, Anzahl 8 ja/aktiv/ Verstärkung in 8 Kanä- len individuell programmierbar
	Anzahl der Kanäle:	8-kanalig
	Verstärkung:	57 dB bei 1,6 kHz
	Signalverarbeitung:	digital
	Mikrofone:	2 Kugelmikrofone
	Mikrofonsystem:	dual mit Richtcharakteristik
	Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MP0)
	Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
	Verstärkungsregelung:	automatisch, manuell
	AGC-Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 8 AGC 0, Anzahl 8
	Klangblenden:	ja/aktiv/ Verstärkung in 8 Kanä- len individuell programmierbar
	Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4
	Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-
	Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
	Batterietyp:	ZL 312
	Telefonspule:	ja
	Audiоеingang:	ja
	Fernbedienung optional:	ja
	Sonstige Ausstattungen:	DataLogging, Störlärmunterdrückung (VoiceIQ ²), Rückkopplungseliminiierung (Purewave), SurfLink, Windgeräusch- Unterdrückung, SelfLearning

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe	13 Hörhilfen	
Positionsnummer:	13. 20. 12. 2291	
Bezeichnung:	nicht besetzt	
Hersteller:	Starkey Hearing Technologies, Inc.	
Konstruktionsmerkmale:	Bauform:	Hd0
	Bauart-Nr. :	DHI 4753
	Schutzklasse:	-
	Gerät baugleich mit:	3 Series i30 mini Hd0 KINDevo HM K2 tour i30 mini Hd0 Intro 7 Wireless Hd0 312
	Anzahl der Kanäle:	12-kanalig
	Verstärkung:	57 dB bei 1,6 kHz
	Signalverarbeitung:	digital
	Mikrofone:	2 Kugelmikrofone
	Mikrofonsystem:	dual mit Richtcharakteristik
	Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MP0)
	Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
	Verstärkungsregelung:	automatisch, manuell
	AGC-Regel systeme:	AGC I, Anzahl 12 AGC 0, Anzahl 12
	Klangblenden:	ja/aktiv/ Verstärkung in 12 Kanä- len individuell programmierbar
	Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4
	Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-
	Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
	Batterietyp:	ZL 312
	Telefonspule:	ja
	Audi oeingang:	ja
	Fernbedienun g optional :	ja
	Sonstige Ausstattungen:	DataLogging, Störl ärmunterdrückung (VocelQ ²), Rückkoppl ungsel i mi ni erung (Purewave), SurfLi nk, Wi ndgeräusch- Unterdrückung, Sel fLearnin g

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
 - Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
 Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
 Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe	13 Hörhilfen	
Positionsnummer:	13. 20. 12. 2292	
Bezeichnung:	nicht besetzt	
Hersteller:	Starkey Hearing Technologies, Inc.	
Konstruktionsmerkmale:	Bauform:	Hd0
	Bauart-Nr. :	DHI 4750
	Schutzklasse:	-
	Gerät baugleich mit:	3 Series i20 mini Hd0 KINDevo HM K1 Pro 2+ pro 2.2+ tour i20 mini Hd0
	Anzahl der Kanäle:	4-kanalig
	Verstärkung:	57 dB bei 1,6 kHz
	Signalverarbeitung:	digital
	Mikrofon:	2 Kugelmikrofon
	Mikrofonsystem:	dual mit Richtcharakteristik
	Ausgangsschalldruckbegrenzung:	ja (MPO)
	Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
	Verstärkungsregelung:	automatisch, manuell
	AGC-Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 4 AGC 0, Anzahl 4
	Klangblenden:	ja/aktiv/ Verstärkung in 4 Kanä- len individuell programmierbar
	Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4
	Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-
	Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
	Batterietyp:	ZL 312
	Telefonspule:	ja
	Audiоеingang:	ja
	Fernbedienung optional:	ja
	Sonstige Ausstattungen:	DataLogging, Störlärmunterdrückung (VocelQ ²), Rückkopplungselimination (Purewave), SurfLink, Windgeräusch- Unterdrückung, SelfLearning

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe	13 Hörhilfen	
Positionsnummer:	13. 20. 12. 2293	
Bezeichnung:	nicht besetzt	
Hersteller:	Starkey Hearing Technologies, Inc.	
Konstruktionsmerkmale:	Bauform:	Hd0- RIC
	Bauart- Nr. :	DHI 4751
	Schutzklasse:	-
	Gerät baugleich mit:	3 Series i20 RIC 312 tour i20 RIC 312
	Anzahl der Kanäle:	4-kanalig
	Verstärkung:	51 dB bei 1,6 kHz
	Signalverarbeitung:	digital
	Mikrofone:	2 Kugelmikrofone
	Mikrofonsystem:	dual mit Richtcharakteristik
	Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
	Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
	Verstärkungsregelung:	automatisch, manuell
	AGC- Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 4 AGC O, Anzahl 4
	Klangblenden:	ja/aktiv/ Verstärkung in 4 Kanä- len individuell programmierbar
	Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4
	Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-
	Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
	Batterietyp:	ZL 312
	Telefonspule:	ja
	Audiоеingang:	ja
	Fernbedienung optional:	ja
	Sonstige Ausstattungen:	DataLogging, Störlärmunterdrückung (VocelQ ²), Rückkopplungselimination (Purewave), SurfLink, Windgeräusch- unterdrückung, SelfLearning

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe	13 Hörhilfen	
Positionsnummer:	13. 20. 12. 2294	
Bezeichnung:	nicht besetzt	
Hersteller:	Starkey Hearing Technologies, Inc.	
Konstruktionsmerkmale:	Bauform:	Hd0- RIC
	Bauart- Nr. :	DHI 4742
	Schutzklasse:	-
	Gerät baugleich mit:	3 Series i110 RIC 312
	Anzahl der Kanäle:	16 kanalig
	Verstärkung:	51 dB bei 1,6 kHz
	Signalverarbeitung:	digital
	Mikrofone:	2 Kugelmikrofone
	Mikrofonsystem:	dual mit Richtcharakteristik
	Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
	Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
	Verstärkungsregelung:	automatisch, manuell
	AGC- Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 16 AGC 0, Anzahl 16
	Klangblenden:	ja/aktiv/ Verstärkung in 16 Kanä- len individuell programmierbar
	Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4
	Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-
	Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
	Batterietyp:	ZL 312
	Telefonspule:	ja
	Audioreingang:	ja
	Fernbedienung optional:	ja
	Sonstige Ausstattungen:	DataLogging, Störlärmunterdrückung (VocelQ ²), Rückkopplungselimination (Purewave), SurfLink, Windgeräusch- Unterdrückung, SelfLearning

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe	13 Hörhilfen	
Positionsnummer:	13. 20. 12. 2295	
Bezeichnung:	nicht besetzt	
Hersteller:	Starkey Hearing Technologies, Inc.	
Konstruktionsmerkmale:	Bauform:	Hd0- RIC
	Bauart- Nr. :	DHI 4739
	Schutzklasse:	-
	Gerät baugleich mit:	3 Series i90 RIC 312 Private Label: Pro 10+ pro 10. 2+
	Anzahl der Kanäle:	12-kanalig
	Verstärkung:	51 dB bei 1,6 kHz
	Signalverarbeitung:	digital
	Mikrofone:	2 Kugelmikrofone
	Mikrofonsystem:	dual mit Richtcharakteristik
	Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
	Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
	Verstärkungsregelung:	automatisch, manuell
	AGC- Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 12 AGC 0, Anzahl 12
	Klangblenden:	ja/aktiv/ Verstärkung in 12 Kanä- len individuell programmierbar
	Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4
	Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-
	Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
	Batterietyp:	ZL 312
	Telefonspule:	ja
	Audiоеingang:	ja
	Fernbedienung optional:	ja
	Sonstige Ausstattungen:	DataLogging, Störlärmunterdrückung (VocelQ ²), Rückkopplungselimination (Purewave), SurfLink, Windgeräusch- Unterdrückung, SelfLearning

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe	13 Hörhilfen	
Positionsnummer:	13. 20. 12. 2296	
Bezeichnung:	nicht besetzt	
Hersteller:	Starkey Hearing Technologies, Inc.	
Konstruktionsmerkmale:	Bauform:	Hd0- RIC
	Bauart- Nr. :	DHI 4736
	Schutzklasse:	-
	Gerät baugleich mit:	3 Series i70 RIC 312
	Anzahl der Kanäle:	8-kanalig
	Verstärkung:	51 dB bei 1,6 kHz
	Signalverarbeitung:	digital
	Mikrofone:	2 Kugelmikrofone
	Mikrofonsystem:	dual mit Richtcharakteristik
	Ausgangsschalldruckbegrenzung:	ja (MP0)
	Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
	Verstärkungsregelung:	automatisch, manuell
	AGC- Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 8 AGC 0, Anzahl 8
	Klangblenden:	ja/aktiv/ Verstärkung in 8 Kanä- len individuell programmierbar
	Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4
	Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-
	Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
	Batterietyp:	ZL 312
	Telefonspule:	ja
	Audiоеingang:	ja
	Fernbedienung optional:	ja
	Sonstige Ausstattungen:	DataLogging, Störlärmunterdrückung (VocelQ ²), Rückkopplungselimination (Purewave), SurfLink, Windgeräusch- Unterdrückung, SelfLearning

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe	13 Hörhilfen	
Positionsnummer:	13. 20. 12. 2297	
Bezeichnung:	nicht besetzt	
Hersteller:	Starkey Hearing Technologies, Inc.	
Konstruktionsmerkmale:	Bauform:	Hd0- RIC
	Bauart- Nr. :	DHI 4754
	Schutzklasse:	-
	Gerät baugleich mit:	3 Series i30 RIC312 tour i30 RIC312 pro 3+ pro 3.2+
	Anzahl der Kanäle:	6-kanalig
	Verstärkung:	51 dB bei 1,6 kHz
	Signalverarbeitung:	digital
	Mikrofone:	2 Kugelmikrofone
	Mikrofonsystem:	dual mit Richtcharakteristik
	Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MP0)
	Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
	Verstärkungsregelung:	automatisch, manuell
	AGC-Regel systeme:	AGC I, Anzahl 6 AGC 0, Anzahl 6
	Klangblenden:	ja/aktiv/ Verstärkung in 6 Kanä- len individuell programmierbar
	Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4
	Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-
	Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
	Batterietyp:	ZL 312
	Telefonspule:	ja
	Audi oeingang:	ja
	Fernbedien ung opti onal :	ja
	Sonstige Ausstattungen:	DataLogging, Störl ärmunterdrückung (Voi cel Q ²), Rückkoppl ungsel i mi ni erung (Purewave), SurfLi nk, Wi ndgeräusch- Unterdrückung, Sel fLearn ing

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe	13 Hörhilfen	
Positionsnummer:	13. 20. 12. 2365	
Bezeichnung:	nicht besetzt	
Hersteller:	Starkey Hearing Technologies, Inc.	
Konstruktionsmerkmale:	Bauform:	Hd0
	Bauart-Nr. :	DHI 6102
	Schutzklasse:	-
	Gerät baugleich mit:	KINDlink HS K3
	Anzahl der Kanäle:	8-kanalig
	Verstärkung:	72 dB bei 1,6 kHz
	OSPL90:	133 dB
	Signalverarbeitung:	digital
	Mikrofone:	2 Kugelmikrofone
	Mikrofonsystem:	dual mit Richtcharakteristik
	Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
	Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
	Verstärkungsregelung:	automatisch
	AGC-Regel systeme:	AGC I, Anzahl 8 AGC 0, Anzahl 8
	Klangblenden:	ja/Verstärkung in 8 Bändern individuell einstellbar
	Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4
	Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-
	Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
	Batterietyp:	ZL 13
	Telefonspule:	nein
	Audi oeingang:	nein
	Fernbedienung optional :	ja/ über TruLink
	Sonstige Ausstattungen:	Rückkopplungsauslöschung, Störlärm- management, Windgeräuschunterdrückung, Data Logging, TruLink Technologie, Telefonnutzung über TruLink, Audi onutzung über TruLink

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe	13 Hörhilfen	
Positionsnummer:	13. 20. 12. 2366	
Bezeichnung:	nicht besetzt	
Hersteller:	Starkey Hearing Technologies, Inc.	
Konstruktionsmerkmale:	Bauform:	Hd0
	Bauart-Nr. :	DHI 6103
	Schutzklasse:	-
	Gerät baugleich mit:	KINDlink HS K4
	Anzahl der Kanäle:	12-kanalig
	Verstärkung:	72 dB bei 1,6 kHz
	OSPL90:	133 dB
	Signalverarbeitung:	digital
	Mikrofone:	2 Kugelmikrofone
	Mikrofonsystem:	dual mit Richtcharakteristik
	Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
	Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
	Verstärkungsregelung:	automatisch
	AGC-Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 12 AGC 0, Anzahl 12
	Klangblenden:	ja/Verstärkung in 12 Bändern individuell einstellbar
	Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4
	Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-
	Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
	Batterietyp:	ZL 13
	Telefonspule:	nein
	Audiоеingang:	nein
	Fernbedienung optional:	ja/ über TruLink
	Sonstige Ausstattungen:	Rückkopplungsauslöschung, Störlärm- management, Windgeräuschunterdrückung, Data Logging, TruLink Technologie, Telefonnutzung über TruLink, Audiounutzung über TruLink

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13. 20. 12. 2367
Bezeichnung:	nicht besetzt
Hersteller:	Starkey Hearing Technologies, Inc.
Konstruktionsmerkmale:	Bauform: Hd0 Bauart-Nr. : DHI 6104 Schutzklasse: - Gerät baugleich mit: KINDlink HS K5 Anzahl der Kanäle: 16-kanalig Verstärkung: 72 dB bei 1,6 kHz OSPL90: 133 dB Signalverarbeitung: digital Mikrofone: 2 Kugelmikrofone Mikrofonsystem: dual mit Richtcharakteristik Ausgangsschall druckbegrenzung: ja (MPO) Einstellbare Parameter: alle digital programmierbar Verstärkungsregelung: automatisch AGC-Regel systeme: AGC I, Anzahl 16 AGC 0, Anzahl 16 Klangblenden: ja/Verstärkung in 16 Bändern individuell einstellbar Schaltung mehrerer Programme möglich: ja/4 Hochfrequenzbereich transponierende Software: - Störschall unterdrückende Softwareauslegung: ja Batterietyp: ZL 13 Telefonspule: nein Audi oeingang: nein Fernbedienung optional : ja/ über TruLink Sonstige Ausstattungen: Rückkopplungsauslöschung, Störlärmmanagement, Windgeräuschunterdrückung, Data Logging, TruLink Technologie, Telefonnutzung über TruLink, Audi onutzung über TruLink

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe	13 Hörhilfen	
Positionsnummer:	13. 20. 12. 6104	
Bezeichnung:	nicht besetzt	
Hersteller:	Starkey Laboratories, Inc. (Starkey Hearing Technologies)	
Konstruktionsmerkmale:	Bauform:	I d0
	Bauart-Nr. :	DHI 5553
	Gerät baugleich mit:	-
	Anzahl der Kanäle:	4-kanalig
	Verstärkung:	50 dB bei 1,6 kHz
	Signalverarbeitung:	digital
	Mikrofon:	1 Kugelmikrofon
	Mikrofonsystem:	omnidirektional
	Ausgangsschalldruckbegrenzung:	ja (MPO)
	Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
	Verstärkungsregelung:	automatisch, manuell
	AGC-Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 4 AGC 0, Anzahl 4
	Klangblenden:	ja/Verstärkung frequenzabhängig in 4 Bändern individuell einstellbar
	Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4
	Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-
	Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
	Batterietyp:	ZL 312
	Telefonspule:	nein
	Audiоеingang:	nein
	Fernbedienung optional:	nein
	Sonstige Ausstattungen:	Rückkopplungsauslöschung, Stör- schall unterdrückung, Windge- räuschunterdrückung

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe	13 Hörhilfen	
Positionsnummer:	13. 20. 12. 6105	
Bezeichnung:	nicht besetzt	
Hersteller:	Starkey Laboratories, Inc. (Starkey Hearing Technologies)	
Konstruktionsmerkmale:	Bauform:	I d0
	Bauart-Nr. :	DHI 5554
	Gerät baugleich mit:	-
	Anzahl der Kanäle:	6-kanalig
	Verstärkung:	50 dB bei 1,6 kHz
	Signalverarbeitung:	digital
	Mikrofon:	1 Kugelmikrofon
	Mikrofonsystem:	omnidirektional
	Ausgangsschalldruckbegrenzung:	ja (MPO)
	Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
	Verstärkungsregelung:	automatisch, manuell
	AGC-Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 6 AGC 0, Anzahl 6
	Klangblenden:	ja/Verstärkung frequenzabhängig in 6 Bändern individuell einstellbar
	Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4
	Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-
	Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
	Batterietyp:	ZL 312
	Telefonspule:	nein
	Audiоеingang:	nein
	Fernbedienung optional:	nein
	Sonstige Ausstattungen:	Rückkopplungsauslöschung, Stör- schall unterdrückung, Windge- räuschunterdrückung

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe	13 Hörhilfen	
Positionsnummer:	13. 20. 12. 6106	
Bezeichnung:	nicht besetzt	
Hersteller:	Starkey Laboratories, Inc. (Starkey Hearing Technologies)	
Konstruktionsmerkmale:	Bauform:	I d0
	Bauart-Nr. :	DHI 5555
	Gerät baugleich mit:	-
	Anzahl der Kanäle:	8-kanalig
	Verstärkung:	50 dB bei 1,6 kHz
	Signalverarbeitung:	digital
	Mikrofon:	1 Kugelmikrofon
	Mikrofonsystem:	omnidirektional
	Ausgangsschalldruckbegrenzung:	ja (MPO)
	Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
	Verstärkungsregelung:	automatisch, manuell
	AGC-Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 8 AGC 0, Anzahl 8
	Klangblenden:	ja/Verstärkung frequenzabhängig in 4 Bändern individuell einstellbar
	Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/8
	Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-
	Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
	Batterietyp:	ZL 312
	Telefonspule:	nein
	Audiоеingang:	nein
	Fernbedienung optional:	nein
	Sonstige Ausstattungen:	Rückkopplungsauslöschung, Stör- schall unterdrückung, Windge- räuschunterdrückung

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe	13 Hörhilfen	
Positionsnummer:	13. 20. 12. 6107	
Bezeichnung:	nicht besetzt	
Hersteller:	Starkey Laboratories, Inc. (Starkey Hearing Technologies)	
Konstruktionsmerkmale:	Bauform:	I d0
	Bauart-Nr. :	DHI 5556
	Gerät baugleich mit:	-
	Anzahl der Kanäle:	12-kanalig
	Verstärkung:	50 dB bei 1,6 kHz
	Signalverarbeitung:	digital
	Mikrofon:	1 Kugelmikrofon
	Mikrofonsystem:	omnidirektional
	Ausgangsschalldruckbegrenzung:	ja (MPO)
	Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
	Verstärkungsregelung:	automatisch, manuell
	AGC-Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 12 AGC 0, Anzahl 12
	Klangblenden:	ja/Verstärkung frequenzabhängig in 12 Bändern individuell einstellbar
	Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4
	Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-
	Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
	Batterietyp:	ZL 312
	Telefonspule:	nein
	Audiоеingang:	nein
	Fernbedienung optional:	nein
	Sonstige Ausstattungen:	Rückkopplungsauslöschung, Stör- schall unterdrückung, Windge- räuschunterdrückung

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe	13 Hörhilfen	
Positionsnummer:	13. 20. 12. 6108	
Bezeichnung:	nicht besetzt	
Hersteller:	Starkey Laboratories, Inc. (Starkey Hearing Technologies)	
Konstruktionsmerkmale:	Bauform:	I d0
	Bauart-Nr. :	DHI 5557
	Gerät baugleich mit:	-
	Anzahl der Kanäle:	15-kanalig
	Verstärkung:	50 dB bei 1,6 kHz
	Signalverarbeitung:	digital
	Mikrofon:	1 Kugelmikrofon
	Mikrofonsystem:	omnidirektional
	Ausgangsschalldruckbegrenzung:	ja (MPO)
	Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
	Verstärkungsregelung:	automatisch, manuell
	AGC-Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 16 AGC 0, Anzahl 16
	Klangblenden:	ja/Verstärkung frequenzabhängig in 16 Bändern individuell einstellbar
	Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4
	Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-
	Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
	Batterietyp:	ZL 312
	Telefonspule:	nein
	Audiоеingang:	nein
	Fernbedienung optional:	nein
	Sonstige Ausstattungen:	Rückkopplungsauslöschung, Stör- schall unterdrückung, Windge- räuschunterdrückung

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe	13 Hörhilfen	
Positionsnummer:	13. 20. 12. 6109	
Bezeichnung:	nicht besetzt	
Hersteller:	Starkey Laboratories, Inc. (Starkey Hearing Technologies)	
Konstruktionsmerkmale:	Bauform:	I d0
	Bauart-Nr. :	DHI 5558
	Gerät baugleich mit:	-
	Anzahl der Kanäle:	4-kanalig
	Verstärkung:	50 dB bei 1,6 kHz
	Signalverarbeitung:	digital
	Mikrofon:	1 Kugelmikrofon
	Mikrofonsystem:	omnidirektional
	Ausgangsschalldruckbegrenzung:	ja (MPO)
	Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
	Verstärkungsregelung:	automatisch, manuell
	AGC-Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 4 AGC 0, Anzahl 4
	Klangblenden:	ja/Verstärkung frequenzabhängig in 4 Bändern individuell einstellbar
	Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4
	Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-
	Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
	Batterietyp:	ZL 312
	Telefonspule:	nein
	Audiоеingang:	nein
	Fernbedienung optional:	nein
	Sonstige Ausstattungen:	Rückkopplungsauslöschung, Stör- schall unterdrückung, Windge- räuschunterdrückung

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe	13 Hörhilfen																																										
Positionsnummer:	13. 20. 12. 6110																																										
Bezeichnung:	nicht besetzt																																										
Hersteller:	Starkey Laboratories, Inc. (Starkey Hearing Technologies)																																										
Konstruktionsmerkmale:	<table> <tr> <td>Bauform:</td> <td>I d0</td> </tr> <tr> <td>Bauart-Nr. :</td> <td>DHI 5559</td> </tr> <tr> <td>Gerät baugleich mit:</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Kanäle:</td> <td>6-kanalig</td> </tr> <tr> <td>Verstärkung:</td> <td>50 dB bei 1,6 kHz</td> </tr> <tr> <td>Signalverarbeitung:</td> <td>digital</td> </tr> <tr> <td>Mikrofon:</td> <td>1 Kugelmikrofon</td> </tr> <tr> <td>Mikrofonsystem:</td> <td>omnidirektional</td> </tr> <tr> <td>Ausgangsschalldruckbegrenzung:</td> <td>ja (MPO)</td> </tr> <tr> <td>Einstellbare Parameter:</td> <td>alle digital programmierbar</td> </tr> <tr> <td>Verstärkungsregelung:</td> <td>automatisch, manuell</td> </tr> <tr> <td>AGC-Regelsysteme:</td> <td>AGC I, Anzahl 6 AGC 0, Anzahl 6</td> </tr> <tr> <td>Klangblenden:</td> <td>ja/Verstärkung frequenzabhängig in 6 Bändern individuell einstellbar</td> </tr> <tr> <td>Schaltung mehrerer Programme möglich:</td> <td>ja/4</td> </tr> <tr> <td>Hochfrequenzbereich transponierende Software:</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Störschall unterdrückende Softwareauslegung:</td> <td>ja</td> </tr> <tr> <td>Batterietyp:</td> <td>ZL 312</td> </tr> <tr> <td>Telefonspule:</td> <td>nein</td> </tr> <tr> <td>Audiоеingang:</td> <td>nein</td> </tr> <tr> <td>Fernbedienung optional:</td> <td>nein</td> </tr> <tr> <td>Sonstige Ausstattungen:</td> <td>Rückkopplungsauslöschung, Stör- schall unterdrückung, Windge- räuschunterdrückung</td> </tr> </table>	Bauform:	I d0	Bauart-Nr. :	DHI 5559	Gerät baugleich mit:	-	Anzahl der Kanäle:	6-kanalig	Verstärkung:	50 dB bei 1,6 kHz	Signalverarbeitung:	digital	Mikrofon:	1 Kugelmikrofon	Mikrofonsystem:	omnidirektional	Ausgangsschalldruckbegrenzung:	ja (MPO)	Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar	Verstärkungsregelung:	automatisch, manuell	AGC-Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 6 AGC 0, Anzahl 6	Klangblenden:	ja/Verstärkung frequenzabhängig in 6 Bändern individuell einstellbar	Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4	Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-	Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja	Batterietyp:	ZL 312	Telefonspule:	nein	Audiоеingang:	nein	Fernbedienung optional:	nein	Sonstige Ausstattungen:	Rückkopplungsauslöschung, Stör- schall unterdrückung, Windge- räuschunterdrückung
Bauform:	I d0																																										
Bauart-Nr. :	DHI 5559																																										
Gerät baugleich mit:	-																																										
Anzahl der Kanäle:	6-kanalig																																										
Verstärkung:	50 dB bei 1,6 kHz																																										
Signalverarbeitung:	digital																																										
Mikrofon:	1 Kugelmikrofon																																										
Mikrofonsystem:	omnidirektional																																										
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	ja (MPO)																																										
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar																																										
Verstärkungsregelung:	automatisch, manuell																																										
AGC-Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 6 AGC 0, Anzahl 6																																										
Klangblenden:	ja/Verstärkung frequenzabhängig in 6 Bändern individuell einstellbar																																										
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4																																										
Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-																																										
Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja																																										
Batterietyp:	ZL 312																																										
Telefonspule:	nein																																										
Audiоеingang:	nein																																										
Fernbedienung optional:	nein																																										
Sonstige Ausstattungen:	Rückkopplungsauslöschung, Stör- schall unterdrückung, Windge- räuschunterdrückung																																										

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe	13 Hörhilfen	
Positionsnummer:	13. 20. 12. 6111	
Bezeichnung:	nicht besetzt	
Hersteller:	Starkey Laboratories, Inc. (Starkey Hearing Technologies)	
Konstruktionsmerkmale:	Bauform:	I d0
	Bauart-Nr. :	DHI 5560
	Gerät baugleich mit:	-
	Anzahl der Kanäle:	8-kanalig
	Verstärkung:	50 dB bei 1,6 kHz
	Signalverarbeitung:	digital
	Mikrofon:	1 Kugelmikrofon
	Mikrofonsystem:	omnidirektional
	Ausgangsschalldruckbegrenzung:	ja (MPO)
	Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
	Verstärkungsregelung:	automatisch, manuell
	AGC-Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 8 AGC 0, Anzahl 8
	Klangblenden:	ja/Verstärkung frequenzabhängig in 8 Bändern individuell einstellbar
	Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4
	Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-
	Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
	Batterietyp:	ZL 312
	Telefonspule:	nein
	Audiоеingang:	nein
	Fernbedienung optional:	nein
	Sonstige Ausstattungen:	Rückkopplungsauslöschung, Stör- schall unterdrückung, Windge- räuschunterdrückung

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe	13 Hörhilfen																																										
Positionsnummer:	13. 20. 12. 6112																																										
Bezeichnung:	nicht besetzt																																										
Hersteller:	Starkey Laboratories, Inc. (Starkey Hearing Technologies)																																										
Konstruktionsmerkmale:	<table><tr><td>Bauform:</td><td>I d0</td></tr><tr><td>Bauart-Nr. :</td><td>DHI 5561</td></tr><tr><td>Gerät baugleich mit:</td><td>-</td></tr><tr><td>Anzahl der Kanäle:</td><td>12-kanalig</td></tr><tr><td>Verstärkung:</td><td>50 dB bei 1,6 kHz</td></tr><tr><td>Signalverarbeitung:</td><td>digital</td></tr><tr><td>Mikrofon:</td><td>1 Kugelmikrofon</td></tr><tr><td>Mikrofonsystem:</td><td>omnidirektional</td></tr><tr><td>Ausgangsschalldruckbegrenzung:</td><td>ja (MPO)</td></tr><tr><td>Einstellbare Parameter:</td><td>alle digital programmierbar</td></tr><tr><td>Verstärkungsregelung:</td><td>automatisch, manuell</td></tr><tr><td>AGC-Regelsysteme:</td><td>AGC I, Anzahl 12 AGC 0, Anzahl 12</td></tr><tr><td>Klangblenden:</td><td>ja/Verstärkung frequenzabhängig in 12 Bändern individuell einstellbar</td></tr><tr><td>Schaltung mehrerer Programme möglich:</td><td>ja/4</td></tr><tr><td>Hochfrequenzbereich transponierende Software:</td><td>-</td></tr><tr><td>Störschall unterdrückende Softwareauslegung:</td><td>ja</td></tr><tr><td>Batterietyp:</td><td>ZL 312</td></tr><tr><td>Telefonspule:</td><td>nein</td></tr><tr><td>Audiоеingang:</td><td>nein</td></tr><tr><td>Fernbedienung optional:</td><td>nein</td></tr><tr><td>Sonstige Ausstattungen:</td><td>Rückkopplungsauslöschung, Stör- schall unterdrückung, Windge- räuschunterdrückung</td></tr></table>	Bauform:	I d0	Bauart-Nr. :	DHI 5561	Gerät baugleich mit:	-	Anzahl der Kanäle:	12-kanalig	Verstärkung:	50 dB bei 1,6 kHz	Signalverarbeitung:	digital	Mikrofon:	1 Kugelmikrofon	Mikrofonsystem:	omnidirektional	Ausgangsschalldruckbegrenzung:	ja (MPO)	Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar	Verstärkungsregelung:	automatisch, manuell	AGC-Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 12 AGC 0, Anzahl 12	Klangblenden:	ja/Verstärkung frequenzabhängig in 12 Bändern individuell einstellbar	Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4	Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-	Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja	Batterietyp:	ZL 312	Telefonspule:	nein	Audiоеingang:	nein	Fernbedienung optional:	nein	Sonstige Ausstattungen:	Rückkopplungsauslöschung, Stör- schall unterdrückung, Windge- räuschunterdrückung
Bauform:	I d0																																										
Bauart-Nr. :	DHI 5561																																										
Gerät baugleich mit:	-																																										
Anzahl der Kanäle:	12-kanalig																																										
Verstärkung:	50 dB bei 1,6 kHz																																										
Signalverarbeitung:	digital																																										
Mikrofon:	1 Kugelmikrofon																																										
Mikrofonsystem:	omnidirektional																																										
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	ja (MPO)																																										
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar																																										
Verstärkungsregelung:	automatisch, manuell																																										
AGC-Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 12 AGC 0, Anzahl 12																																										
Klangblenden:	ja/Verstärkung frequenzabhängig in 12 Bändern individuell einstellbar																																										
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4																																										
Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-																																										
Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja																																										
Batterietyp:	ZL 312																																										
Telefonspule:	nein																																										
Audiоеingang:	nein																																										
Fernbedienung optional:	nein																																										
Sonstige Ausstattungen:	Rückkopplungsauslöschung, Stör- schall unterdrückung, Windge- räuschunterdrückung																																										

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe	13 Hörhilfen	
Positionsnummer:	13. 20. 12. 6113	
Bezeichnung:	nicht besetzt	
Hersteller:	Starkey Laboratories, Inc. (Starkey Hearing Technologies)	
Konstruktionsmerkmale:	Bauform:	I d0
	Bauart-Nr. :	DHI 5562
	Gerät baugleich mit:	-
	Anzahl der Kanäle:	16-kanalig
	Verstärkung:	50 dB bei 1,6 kHz
	Signalverarbeitung:	digital
	Mikrofon:	1 Kugelmikrofon
	Mikrofonsystem:	omnidirektional
	Ausgangsschalldruckbegrenzung:	ja (MPO)
	Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
	Verstärkungsregelung:	automatisch, manuell
	AGC-Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 16 AGC 0, Anzahl 16
	Klangblenden:	ja/Verstärkung frequenzabhängig in 16 Bändern individuell einstellbar
	Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4
	Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-
	Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
	Batterietyp:	ZL 312
	Telefonspule:	nein
	Audiоеingang:	nein
	Fernbedienung optional:	nein
	Sonstige Ausstattungen:	Rückkopplungsauslöschung, Stör- schall unterdrückung, Windge- räuschunterdrückung

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe	13 Hörhilfen	
Positionsnummer:	13. 20. 12. 6114	
Bezeichnung:	nicht besetzt	
Hersteller:	Starkey Laboratories, Inc. (Starkey Hearing Technologies)	
Konstruktionsmerkmale:	Bauform:	I d0
	Bauart-Nr. :	DHI 5563
	Gerät baugleich mit:	-
	Anzahl der Kanäle:	4-kanalig
	Verstärkung:	72 dB bei 1,6 kHz
	Signalverarbeitung:	digital
	Mikrofone:	1 Kugelmikrofon
	Mikrofonsystem:	omnidirektional
	Ausgangsschalldruckbegrenzung:	ja (MPO)
	Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
	Verstärkungsregelung:	automatisch, manuell
	AGC-Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 4 AGC 0, Anzahl 4
	Klangblenden:	ja/Verstärkung frequenzabhängig in 4 Bändern individuell einstellbar
	Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4
	Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-
	Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
	Batterietyp:	ZL 10/312
	Telefonspule:	nein
	Audiоеingang:	nein
	Fernbedienung optional:	nein
	Sonstige Ausstattungen:	Rückkopplungsauslöschung, Stör- schall unterdrückung, Windge- räuschunterdrückung

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe	13 Hörhilfen	
Positionsnummer:	13. 20. 12. 6115	
Bezeichnung:	nicht besetzt	
Hersteller:	Starkey Laboratories, Inc. (Starkey Hearing Technologies)	
Konstruktionsmerkmale:	Bauform:	IdO
	Bauart-Nr.:	DHI 5564
	Gerät baugleich mit:	-
	Anzahl der Kanäle:	6-kanalig
	Verstärkung:	75 dB bei 1,6 kHz
	OSPL90:	136 dB
	Signalverarbeitung:	digital
	Mikrofon:	1 Kugelmikrofon
	Mikrofonsystem:	omnidirektional
	Ausgangsschalldruckbegrenzung:	ja (MP0)
	Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
	Verstärkungsregelung:	automatisch, manuell
	AGC-Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 6 AGC O, Anzahl 6
	Klangblenden:	ja/Verstärkung frequenzabhängig in 6 Bändern individuell einstellbar
	Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4
	Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-
	Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
	Batterietyp:	ZL 10/312
	Telefonspule:	nein
	Audiоеingang:	nein
	Fernbedienung optional:	nein
	Sonstige Ausstattungen:	Rückkopplungsauslöschung, Stör- schall unterdrückung, Windge- räuschunterdrückung

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe	13 Hörhilfen	
Positionsnummer:	13. 20. 12. 6116	
Bezeichnung:	nicht besetzt	
Hersteller:	Starkey Laboratories, Inc. (Starkey Hearing Technologies)	
Konstruktionsmerkmale:	Bauform:	IdO
	Bauart-Nr.:	DHI 5565
	Gerät baugleich mit:	-
	Anzahl der Kanäle:	8-kanalig
	Verstärkung:	75 dB bei 1,6 kHz
	OSPL90:	136 dB
	Signalverarbeitung:	digital
	Mikrofon:	1 Kugelmikrofon
	Mikrofonsystem:	omnidirektional
	Ausgangsschalldruckbegrenzung:	ja (MP0)
	Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
	Verstärkungsregelung:	automatisch, manuell
	AGC-Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 8 AGC O, Anzahl 8
	Klangblenden:	ja/Verstärkung frequenzabhängig in 8 Bändern individuell einstellbar
	Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4
	Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-
	Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
	Batterietyp:	ZL 10/312
	Telefonspule:	nein
	Audiоеingang:	nein
	Fernbedienung optional:	nein
	Sonstige Ausstattungen:	Rückkopplungsauslöschung, Stör- schall unterdrückung, Windge- räuschunterdrückung

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe	13 Hörhilfen	
Positionsnummer:	13. 20. 12. 6117	
Bezeichnung:	nicht besetzt	
Hersteller:	Starkey Laboratories, Inc. (Starkey Hearing Technologies)	
Konstruktionsmerkmale:	Bauform:	I d0
	Bauart-Nr. :	DHI 5566
	Gerät baugleich mit:	-
	Anzahl der Kanäle:	12-kanalig
	Verstärkung:	75 dB bei 1,6 kHz
	OSPL90:	137 dB
	Signalverarbeitung:	digital
	Mikrofone:	1 Kugelmikrofon
	Mikrofonsystem:	omnidirektional
	Ausgangsschalldruckbegrenzung:	ja (MPO)
	Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
	Verstärkungsregelung:	automatisch, manuell
	AGC-Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 12
		AGC 0, Anzahl 12
	Klängenblenden:	ja/Verstärkung frequenzabhängig in 12 Bändern individuell einstellbar
	Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4
	Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-
	Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
	Batterietyp:	ZL 10/312
	Telefonspule:	nein
	Audiоеingang:	nein
	Fernbedienung optional:	nein
	Sonstige Ausstattungen:	Rückkopplungsauslöschung, Stör- schall unterdrückung, Windge- räuschunterdrückung

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe	13 Hörhilfen	
Positionsnummer:	13. 20. 12. 6118	
Bezeichnung:	nicht besetzt	
Hersteller:	Starkey Laboratories, Inc. (Starkey Hearing Technologies)	
Konstruktionsmerkmale:	Bauform:	IdO
	Bauart-Nr.:	DHI 5567
	Gerät baugleich mit:	-
	Anzahl der Kanäle:	16-kanalig
	Verstärkung:	75 dB bei 1,6 kHz
	OSPL90:	137 dB
	Signalverarbeitung:	digital
	Mikrofon:	1 Kugelmikrofon
	Mikrofonsystem:	omnidirektional
	Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MP0)
	Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
	Verstärkungsregelung:	automatisch, manuell
	AGC-Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 16 AGC O, Anzahl 16
	Klangblenden:	ja/Verstärkung frequenzabhängig in 16 Bändern individuell einstellbar
	Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4
	Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-
	Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
	Batterietyp:	ZL 10/312
	Telefonspule:	nein
	Audiоеingang:	nein
	Fernbedienung optional:	nein
	Sonstige Ausstattungen:	Rückkopplungsauslöschung, Stör- schall unterdrückung, Windge- räuschunterdrückung

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe	13 Hörhilfen	
Positionsnummer:	13. 20. 12. 6119	
Bezeichnung:	nicht besetzt	
Hersteller:	Starkey Laboratories, Inc. (Starkey Hearing Technologies)	
Konstruktionsmerkmale:	Bauform:	I d0
	Bauart-Nr. :	DHI 5619
	Gerät baugleich mit:	-
	Anzahl der Kanäle:	4-kanalig
	Verstärkung:	68 dB bei 1,6 kHz
	Signalverarbeitung:	digital
	Mikrofon:	1 Kugelmikrofon
	Mikrofonsystem:	omnidirektional
	Ausgangsschalldruckbegrenzung:	ja (MPO)
	Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
	Verstärkungsregelung:	automatisch, manuell
	AGC-Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 4 AGC 0, Anzahl 4
	Klangblenden:	ja/Verstärkung frequenzabhängig in 4 Bändern individuell einstellbar
	Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4
	Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-
	Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
	Batterietyp:	ZL 10/312
	Telefonspule:	nein
	Audioreingang:	nein
	Fernbedienung optional:	nein
	Sonstige Ausstattungen:	Rückkopplungsauslöschung, Stör- schall unterdrückung, Windge- räuschunterdrückung

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe	13 Hörhilfen	
Positionsnummer:	13. 20. 12. 6120	
Bezeichnung:	nicht besetzt	
Hersteller:	Starkey Laboratories, Inc. (Starkey Hearing Technologies)	
Konstruktionsmerkmale:	Bauform:	I d0
	Bauart-Nr. :	DHI 5620
	Gerät baugleich mit:	-
	Anzahl der Kanäle:	6-kanalig
	Verstärkung:	68 dB bei 1,6 kHz
	Signalverarbeitung:	digital
	Mikrofon:	1 Kugelmikrofon
	Mikrofonsystem:	omnidirektional
	Ausgangsschalldruckbegrenzung:	ja (MPO)
	Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
	Verstärkungsregelung:	automatisch, manuell
	AGC-Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 6 AGC 0, Anzahl 6
	Klangblenden:	ja/Verstärkung frequenzabhängig in 6 Bändern individuell einstellbar
	Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4
	Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-
	Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
	Batterietyp:	ZL 10/312
	Telefonspule:	nein
	Audiоеingang:	nein
	Fernbedienung optional:	nein
	Sonstige Ausstattungen:	Rückkopplungsauslöschung, Stör- schall unterdrückung, Windge- räuschunterdrückung

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe	13 Hörhilfen	
Positionsnummer:	13. 20. 12. 6121	
Bezeichnung:	nicht besetzt	
Hersteller:	Starkey Laboratories, Inc. (Starkey Hearing Technologies)	
Konstruktionsmerkmale:	Bauform:	I d0
	Bauart-Nr. :	DHI 5568
	Gerät baugleich mit:	-
	Anzahl der Kanäle:	8-kanalig
	Verstärkung:	70 dB bei 1,6 kHz
	Signalverarbeitung:	digital
	Mikrofone:	1 Kugelmikrofon
	Mikrofonsystem:	omnidirektional
	Ausgangsschalldruckbegrenzung:	ja (MPO)
	Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
	Verstärkungsregelung:	automatisch, manuell
	AGC-Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 8 AGC 0, Anzahl 8
	Klangblenden:	ja/Verstärkung frequenzabhängig in 8 Bändern individuell einstellbar
	Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4
	Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-
	Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
	Batterietyp:	ZL 10/312
	Telefonspule:	nein
	Audiоеingang:	nein
	Fernbedienung optional:	nein
	Sonstige Ausstattungen:	Rückkopplungsauslöschung, Stör- schall unterdrückung, Windge- räuschunterdrückung

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe	13 Hörhilfen	
Positionsnummer:	13. 20. 12. 6122	
Bezeichnung:	nicht besetzt	
Hersteller:	Starkey Laboratories, Inc. (Starkey Hearing Technologies)	
Konstruktionsmerkmale:	Bauform:	I d0
	Bauart-Nr. :	DHI 5569
	Gerät baugleich mit:	-
	Anzahl der Kanäle:	12-kanalig
	Verstärkung:	70 dB bei 1,6 kHz
	Signalverarbeitung:	digital
	Mikrofon:	1 Kugelmikrofon
	Mikrofonsystem:	omnidirektional
	Ausgangsschalldruckbegrenzung:	ja (MPO)
	Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
	Verstärkungsregelung:	automatisch, manuell
	AGC-Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 12 AGC 0, Anzahl 12
	Klängenblenden:	ja/Verstärkung frequenzabhängig in 12 Bändern individuell einstellbar
	Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4
	Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-
	Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
	Batterietyp:	ZL 10/312
	Telefonspule:	nein
	Audiоеingang:	nein
	Fernbedienung optional:	nein
	Sonstige Ausstattungen:	Rückkopplungsauslöschung, Stör- schall unterdrückung, Windge- räuschunterdrückung

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe	13 Hörhilfen	
Positionsnummer:	13. 20. 12. 6123	
Bezeichnung:	nicht besetzt	
Hersteller:	Starkey Laboratories, Inc. (Starkey Hearing Technologies)	
Konstruktionsmerkmale:	Bauform:	I d0
	Bauart-Nr. :	DHI 5570
	Gerät baugleich mit:	-
	Anzahl der Kanäle:	16-kanalig
	Verstärkung:	70 dB bei 1,6 kHz
	Signalverarbeitung:	digital
	Mikrofon:	1 Kugelmikrofon
	Mikrofonsystem:	omnidirektional
	Ausgangsschalldruckbegrenzung:	ja (MPO)
	Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
	Verstärkungsregelung:	automatisch, manuell
	AGC-Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 16 AGC 0, Anzahl 16
	Klangblenden:	ja/Verstärkung frequenzabhängig in 16 Bändern individuell einstellbar
	Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4
	Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-
	Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
	Batterietyp:	ZL 10/312
	Telefonspule:	nein
	Audiоеingang:	nein
	Fernbedienung optional:	nein
	Sonstige Ausstattungen:	Rückkopplungsauslöschung, Stör- schall unterdrückung, Windge- räuschunterdrückung

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
 - Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
 Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
 Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe	13 Hörhilfen	
Positionsnummer:	13. 20. 12. 6353	
Bezeichnung:	nicht besetzt	
Hersteller:	Starkey Hearing Technologies, Inc.	
Konstruktionsmerkmale:	Bauform:	I d0
	Bauart-Nr. :	DHI 5710
	Schutzklasse:	-
	Gerät baugleich mit:	3 Series i110 CC 115/50 KINDevo I K5 Z Series i110 ITC
	Anzahl der Kanäle:	16-kanalig
	Verstärkung:	52 dB bei 1,6 kHz
	Signalverarbeitung:	digital
	Mikrofone:	1 Kugelmikrofone
	Mikrofonsystem:	omnidirektional
	Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
	Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
	Verstärkungsregelung:	automatisch, manuell
	AGC-Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 16 AGC 0, Anzahl 16
	Klangblenden:	ja/Verstärkung in 16 Bändern individuell einstellbar
	Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4
	Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-
	Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
	Batterietyp:	ZL 312
	Telefonspule:	ja
	Audiоеingang:	nein
	Fernbedienung optional:	ja
	Sonstige Ausstattungen:	Rückkopplungsauslöschung, DataLogging Störgeräuschunterdrückung,
	Windgeräusch-	unterdrückung, binaurale Synchronisation, Wireless (SurfLink)

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe	13 Hörhilfen	
Positionsnummer:	13. 20. 12. 6363	
Bezeichnung:	nicht besetzt	
Hersteller:	Starkey Hearing Technologies, Inc.	
Konstruktionsmerkmale:	Bauform:	I d0
	Bauart-Nr. :	DHI 5702
	Schutzklasse:	-
	Gerät baugleich mit:	3 Series i20 CC 115/50 KINDevo I K1
	Anzahl der Kanäle:	4-kanalig
	Verstärkung:	52 dB bei 1,6 kHz
	OSPL 90 dB:	-
	Signalverarbeitung:	digital
	Mikrofon:	1 Kugelmikrofon
	Mikrofonsystem:	omnidirektional
	Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
	Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
	Verstärkungsregelung:	automatisch, manuell
	AGC-Regel systeme:	AGC I, Anzahl 4 AGC 0, Anzahl 4
	Klangblenden:	ja/Verstärkung frequenzabhängig in 4 Bändern individuell einstellbar
	Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4
	Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-
	Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
	Batterietyp:	ZL 312
	Telefonspule:	ja
	Audi oeingang:	nein
	Fernbedienung optional :	ja
	Sonstige Ausstattungen:	DataLogging, Störl ärmunterdrückung (Vocel Q ²), Rückkoppl ungsel i mi - ni erung (Purewave), SurfLink, Wi nd- geräuschunterdrückung, SelfLear- ning

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe	13 Hörhilfen	
Positionsnummer:	13. 20. 12. 6364	
Bezeichnung:	nicht besetzt	
Hersteller:	Starkey Hearing Technologies, Inc.	
Konstruktionsmerkmale:	Bauform:	IdO
	Bauart-Nr. :	DHI 5704
	Schutzklasse:	-
	Gerät baugleich mit:	3 Series i30 CC 115/50 KINDevo I K2 Intro 7 Wireless ITC
	Anzahl der Kanäle:	6-kanalig
	Verstärkung:	52 dB bei 1,6 kHz
	OSPL 90 dB:	-
	Signalverarbeitung:	digital
	Mikrofon:	1 Kugelmikrofon
	Mikrofonsystem:	omnidirektional
	Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MP0)
	Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
	Verstärkungsregelung:	automatisch, manuell
	AGC-Regel systeme:	AGC I, Anzahl 6 AGC 0, Anzahl 6
	Klangblenden:	ja/Verstärkung frequenzabhängig in 6 Bändern individuell einstellbar
	Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4
	Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-
	Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
	Batterietyp:	ZL 312
	Telefonspule:	ja
	Audi oeingang:	nein
	Fernbedienun g opti onal :	ja
	Sonstige Ausstattungen:	DataLogging, Störl ärmunterdrückung (VoiceIQ ²), Rückkoppl ungsel i mi - nierung (Purewave), SurfLink, Wi nd- geräuschunterdrückung, SelfLear- ning

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe	13 Hörhilfen	
Positionsnummer:	13. 20. 12. 6365	
Bezeichnung:	nicht besetzt	
Hersteller:	Starkey Hearing Technologies, Inc.	
Konstruktionsmerkmale:	Bauform:	Id0
	Bauart-Nr. :	DHI 5706
	Schutzklasse:	-
	Gerät baugleich mit:	3 Series i70 CC 115/50 KINDevo I K3 SDS II Prestige ITC
	Anzahl der Kanäle:	8-kanalig
	Verstärkung:	52 dB bei 1,6 kHz
	OSPL 90 dB:	-
	Signalverarbeitung:	digital
	Mikrofon:	1 Kugelmikrofon
	Mikrofonsystem:	omnidirektional
	Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MP0)
	Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
	Verstärkungsregelung:	automatisch, manuell
	AGC-Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 8 AGC 0, Anzahl 8
	Klangblenden:	ja/Verstärkung frequenzabhängig in 8 Bändern individuell einstellbar
	Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4
	Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-
	Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
	Batterietyp:	ZL 312
	Telefonspule:	ja
	Audioreingang:	nein
	Fernbedienung optional:	ja
	Sonstige Ausstattungen:	DataLogging, Störlärmunterdrückung (VoiceIQ ²), Rückkopplungselimination (Purewave), SurfLink, Windgeräuschunterdrückung, SelfLearning

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe	13 Hörhilfen	
Positionsnummer:	13. 20. 12. 6366	
Bezeichnung:	nicht besetzt	
Hersteller:	Starkey Hearing Technologies, Inc.	
Konstruktionsmerkmale:	Bauform:	I d0
	Bauart-Nr. :	DHI 5708
	Schutzklasse:	-
	Gerät baugleich mit:	3 Series i90 CC 115/50 KINDevo I K4
	Anzahl der Kanäle:	12-kanalig
	Verstärkung:	52 dB bei 1,6 kHz
	OSPL 90 dB:	-
	Signalverarbeitung:	digital
	Mikrofone:	1 Kugelmikrofon
	Mikrofonsystem:	omnidirektional
	Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
	Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
	Verstärkungsregelung:	automatisch, manuell
	AGC-Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 12 AGC 0, Anzahl 12
	Klangblenden:	ja/Verstärkung frequenzabhängig in 12 Bändern individuell einstellbar
	Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4
	Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-
	Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
	Batterietyp:	ZL 312
	Telefonspule:	ja
	Audiointerface:	nein
	Fernbedienung optional:	ja
	Sonstige Ausstattungen:	DataLogging, Störlärmunterdrückung (VoiceQ ²), Rückkopplungselimination (Purewave), SurfLink, Wind- geräuschunterdrückung, SelfLearning

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe	13 Hörhilfen	
Positionsnummer:	13. 20. 12. 6367	
Bezeichnung:	nicht besetzt	
Hersteller:	Starkey Hearing Technologies, Inc.	
Konstruktionsmerkmale:	Bauform:	Id0
	Bauart-Nr. :	DHI 5710
	Schutzklasse:	-
	Gerät baugleich mit:	3 Series i110 CC 115/50 KINDevo I K5 SDS II Premier ITC
	Anzahl der Kanäle:	16-kanalig
	Verstärkung:	52 dB bei 1,6 kHz
	OSPL 90 dB:	-
	Signalverarbeitung:	digital
	Mikrofon:	1 Kugelmikrofon
	Mikrofonsystem:	omnidirektional
	Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MP0)
	Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
	Verstärkungsregelung:	automatisch, manuell
	AGC-Regel systeme:	AGC I, Anzahl 16 AGC 0, Anzahl 16
	Klangblenden:	ja/Verstärkung frequenzabhängig in 16 Bändern individuell einstellbar
	Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4
	Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-
	Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
	Batterietyp:	ZL 312
	Telefonspule:	ja
	Audi oeingang:	nein
	Fernbedienung optional :	ja
	Sonstige Ausstattungen:	DataLogging, Störl ärmunterdrückung (VocelQ ²), Rückkoppl ungsel i mi - nierung (Purewave), SurfLink, Wi nd- geräuschunterdrückung, SelfLear- ning

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe	13 Hörhilfen	
Positionsnummer:	13. 20. 12. 6368	
Bezeichnung:	nicht besetzt	
Hersteller:	Starkey Hearing Technologies, Inc.	
Konstruktionsmerkmale:	Bauform:	Id0
	Bauart-Nr. :	DHI 5568
	Schutzklasse:	-
	Gerät baugleich mit:	3 Series i70 CIC SDS II Prestige CIC
	Anzahl der Kanäle:	8-kanalig
	Verstärkung:	70 dB bei 1,6 kHz
	OSPL 90 dB:	-
	Signalverarbeitung:	digital
	Mikrofone:	1 Kugelmikrofon
	Mikrofonsystem:	omnidirektional
	Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
	Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
	Verstärkungsregelung:	automatisch, manuell
	AGC-Regel systeme:	AGC I, Anzahl 8 AGC 0, Anzahl 8
	Klangblenden:	ja/Verstärkung frequenzabhängig in 8 Bändern individuell einstellbar
	Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4
	Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-
	Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
	Batterietyp:	ZL 10/312
	Telefonspule:	ja
	Audiоеingang:	nein
	Fernbedienung optional:	ja
	Sonstige Ausstattungen:	DataLogging, Störlärmunterdrückung (VocelQ ²), Rückkopplungselimination (Purewave), SurfLink, Windgeräuschunterdrückung, SelfLearning

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
 - Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
 Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
 Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe	13 Hörhilfen	
Positionsnummer:	13. 20. 12. 6369	
Bezeichnung:	nicht besetzt	
Hersteller:	Starkey Hearing Technologies, Inc.	
Konstruktionsmerkmale:	Bauform:	I d0
	Bauart-Nr. :	DHI 5620
	Schutzklasse:	-
	Gerät baugleich mit:	3 Series i30 CIC Intro 7 Wireless CIC
	Anzahl der Kanäle:	6-kanalig
	Verstärkung:	68 dB bei 1,6 kHz
	OSPL 90 dB:	-
	Signalverarbeitung:	digital
	Mikrofone:	1 Kugelmikrofon
	Mikrofonsystem:	omnidirektional
	Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
	Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
	Verstärkungsregelung:	automatisch, manuell
	AGC-Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 6 AGC 0, Anzahl 6
	Klangblenden:	ja/Verstärkung frequenzabhängig in 6 Bändern individuell einstellbar
	Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4
	Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-
	Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
	Batterietyp:	ZL 10/312
	Telefonspule:	ja
	Audiоеingang:	nein
	Fernbedienung optional:	ja
	Sonstige Ausstattungen:	DataLogging, Störlärmunterdrückung (VocelQ ²), Rückkopplungselimination (Purewave), SurfLink, Windgeräuschunterdrückung, SelfLearning

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe	13 Hörhilfen	
Positionsnummer:	13. 20. 12. 6370	
Bezeichnung:	nicht besetzt	
Hersteller:	Starkey Hearing Technologies, Inc.	
Konstruktionsmerkmale:	Bauform:	IdO
	Bauart-Nr. :	DHI 5619
	Schutzklasse:	-
	Gerät baugleich mit:	3 Series i20 CIC
	Anzahl der Kanäle:	4-kanalig
	Verstärkung:	68 dB bei 1,6 kHz
	OSPL 90 dB:	-
	Signalverarbeitung:	digital
	Mikrofone:	1 Kugelmikrofon
	Mikrofonsystem:	omnidirektional
	Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
	Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
	Verstärkungsregelung:	automatisch, manuell
	AGC-Regel systeme:	AGC I, Anzahl 4 AGC O, Anzahl 4
	Klangblenden:	ja/Verstärkung frequenzabhängig in 4 Bändern individuell einstellbar
	Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4
	Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-
	Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
	Batterietyp:	ZL 10/312
	Telefonspule:	ja
	Audiоеingang:	nein
	Fernbedienung optional:	ja
	Sonstige Ausstattungen:	DataLogging, Störlärmunterdrückung (VocelQ ²), Rückkopplungselimi- nierung (Purewave), SurfLink, Wind- geräuschunterdrückung, SelfLearn- ing

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe	13 Hörhilfen	
Positionsnummer:	13. 20. 12. 6371	
Bezeichnung:	nicht besetzt	
Hersteller:	Starkey Hearing Technologies, Inc.	
Konstruktionsmerkmale:	Bauform:	Id0
	Bauart-Nr. :	DHI 5570
	Schutzklasse:	-
	Gerät baugleich mit:	3 Series i110 CIC SDS II Premier CIC
	Anzahl der Kanäle:	16-kanalig
	Verstärkung:	70 dB bei 1,6 kHz
	OSPL 90 dB:	-
	Signalverarbeitung:	digital
	Mikrofone:	1 Kugelmikrofon
	Mikrofonsystem:	omnidirektional
	Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
	Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
	Verstärkungsregelung:	automatisch, manuell
	AGC-Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 16 AGC 0, Anzahl 16
	Klangblenden:	ja/Verstärkung frequenzabhängig in 16 Bändern individuell einstellbar
	Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4
	Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-
	Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
	Batterietyp:	ZL 10/312
	Telefonspule:	ja
	Audiointerface:	nein
	Fernbedienung optional:	ja
	Sonstige Ausstattungen:	DataLogging, Störlärmunterdrückung (VocelQ ²), Rückkopplungselimination (Purewave), SurfLink, Windgeräuschunterdrückung, SelfLearning

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe	13 Hörhilfen	
Positionsnummer:	13. 20. 12. 6372	
Bezeichnung:	nicht besetzt	
Hersteller:	Starkey Hearing Technologies, Inc.	
Konstruktionsmerkmale:	Bauform:	IdO
	Bauart-Nr. :	DHI 5596
	Schutzklasse:	-
	Gerät baugleich mit:	3 Series i90 CIC
	Anzahl der Kanäle:	12-kanalig
	Verstärkung:	70 dB bei 1,6 kHz
	OSPL 90 dB:	-
	Signalverarbeitung:	digital
	Mikrofone:	1 Kugelmikrofon
	Mikrofonsystem:	omnidirektional
	Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
	Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
	Verstärkungsregelung:	automatisch, manuell
	AGC-Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 12 AGC 0, Anzahl 12
	Klangblenden:	ja/Verstärkung frequenzabhängig in 12 Bändern individuell einstellbar
	Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4
	Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-
	Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
	Batterietyp:	ZL 10/312
	Telefonspule:	ja
	Audiоеingang:	nein
	Fernbedienung optional:	ja
	Sonstige Ausstattungen:	DataLogging, Störlärmunterdrückung (VocelQ ²), Rückkopplungselimination (Purewave), SurfLink, Windgeräuschunterdrückung, SelfLearning

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13. 20. 14. 1098
Bezeichnung:	nicht besetzt
Hersteller:	Starkey Laboratories, Inc. (Starkey Hearing Technologies)
Konstruktionsmerkmale:	HdO-Gerät mit Tinnitusmasker
	Bauform: HdO
	Bauart-Nr.: DHI 5580
	DHI 4422 HdO Grundgerät
	Gerät baugleich mit: -
	Schutzklasse: -
	Anzahl der Kanäle: 4-kanalig Tinnitus
	4-kanalig Hörgerät
	Verstärkung: 95 dB bei 1,6 kHz
	Ausgangsschalldruck: 55.68 bis 95.68 dB
	Signalverarbeitung: digital
	Mikrofone: 2 Kugelmikrofone
	Mikrofonsystem: dual mit adaptiver Richtcharakteristik
	Ausgangsschalldruckbegrenzung: ja (MPO)
	Einstellbare Parameter: alle digital programmierbar
	Verstärkungsregelung: automatisch, manuell (optional)
	AGC-Regelsysteme: AGC I, Anzahl 4
	AGC 0, Anzahl 4
	Klangblenden: ja/aktiv/ Verstärkung über 4
	Bändern individuell einstellbar
	Frequenzgang: StandardEinstellung
	Frequenzbereich: < 200 - > 8000 Hz
	Summenpegel: 95.68 dB
	Frequenzgang: Hochtoneinstellung
	Frequenzbereich: 800 - > 8200 Hz
	Summenpegel: - dB
	Frequenzgang: Tieftoneinstellung
	Frequenzbereich: < 100 - 4200 Hz
	Summenpegel: - dB
	Schalung mehrerer
	Programme möglich: ja/4
	Hochfrequenzbereich
	transponierende Software: -
	Störschall unterdrückende
	Softwareauslegung: ja
	Batterietyp: ZL 13
	Telefonspule: ja
	Audioreingang: nein
	Fernbedienung optional: nein
	Sonstige Ausstattungen: Rückkopplungsauslöschung, Stör-

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13. 20. 14. 1098

Bezeichnung: nicht besetzt

schall unterdrückung, Windgeräusch-
unterdrückung

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13. 20. 14. 1099
Bezeichnung:	nicht besetzt
Hersteller:	Starkey Laboratories, Inc. (Starkey Hearing Technologies)
Konstruktionsmerkmale:	HdO-Gerät mit Tinnitusmasker
Bauform:	HdO
Bauart-Nr.:	DHI 5048 DHI 4428 HdO Grundgerät
Gerät baugleich mit:	-
Schutzklasse:	-
Anzahl der Kanäle:	12-kanalig Tinnitus 12-kanalig Hörgerät
Verstärkung:	89 dB bei 1,6 kHz
Ausgangsschalldruck:	49.43 bis 89.43 dB
Signalverarbeitung:	digital
Mikrofone:	2 Kugelmikrofone
Mikrofonsystem:	dual mit adaptiver Richtcharakteristik
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	ja (MPO)
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
Verstärkungsregelung:	automatisch, manuell (optional)
AGC-Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 12 AGC 0, Anzahl 12
Klangblenden:	ja/aktiv/ Verstärkung über 12 Bändern individuell einstellbar
Frequenzgang:	StandardEinstellung
Frequenzbereich:	< 100 - > 8000 Hz
Summenpegel:	89.43 dB
Frequenzgang:	Hochtoneinstellung
Frequenzbereich:	1600 - > 8000 Hz
Summenpegel:	88.97 dB
Frequenzgang:	Tieftoneinstellung
Frequenzbereich:	< 200 - 2000 Hz
Summenpegel:	72.01 dB
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4
Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-
Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
Batterietyp:	ZL 13
Telefonspule:	ja
Audioreingang:	nein
Fernbedienung optional:	nein
Sonstige Ausstattungen:	Rückkopplungsauslöschung, Stör-

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13. 20. 14. 1099

Bezeichnung: nicht besetzt

schal l unterdrückung, Wi ndgeräusch-
unterdrückung

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13. 20. 14. 1100
Bezeichnung:	nicht besetzt
Hersteller:	Starkey Laboratories, Inc. (Starkey Hearing Technologies)
Konstruktionsmerkmale:	HdO-Gerät mit Tinnitusmasker
	Bauform: HdO
	Bauart-Nr.: DHI 5626
	DHI 4424 HdO Grundgerät
	Gerät baugleich mit: -
	Schutzklasse: -
	Anzahl der Kanäle: 6-kanalig Tinnitus
	6-kanalig Hörgerät
	Verstärkung: 95 dB bei 1,6 kHz
	Ausgangsschalldruck: < 40 dB bis 94,59 dB
	Signalverarbeitung: digital
	Mikrofon: 2 Kugelmikrofone
	Mikrofonsystem: dual mit adaptiver Richtcharakteristik
	Ausgangsschalldruckbegrenzung: ja (MPO)
	Einstellbare Parameter: alle digital programmierbar
	Verstärkungsregelung: automatisch, manuell (optional)
	AGC-Regelsysteme: AGC I, Anzahl 6
	AGC 0, Anzahl 6
	Klangblenden: ja/aktiv/ Verstärkung über 6
	Bändern individuell einstellbar
	Frequenzgang: StandardEinstellung
	Frequenzbereich: < 200 - > 8000 Hz
	Summenpegel: 94,59 dB
	Frequenzgang: Hochtoneinstellung
	Frequenzbereich: 1600 - > 8000 Hz
	Summenpegel: - dB
	Frequenzgang: Tieftoneinstellung
	Frequenzbereich: < 200 - 2000 Hz
	Summenpegel: - dB
	Schalung mehrerer Programme möglich: ja/4
	Hochfrequenzbereich transponierende Software: -
	Störschall unterdrückende Softwareauslegung: ja
	Batterietyp: ZL 13
	Telefonspule: ja
	Audiointerface: nein
	Fernbedienung optional: nein
	Sonstige Ausstattungen: Rückkopplungsauslöschung, Stör-

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13. 20. 14. 1100

Bezeichnung: nicht besetzt

schall unterdrückung, Windgeräusch-
unterdrückung, DataLogging, In-
Situ Audiometrie, Hörbereichser-
weiterung

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13. 20. 14. 1101
Bezeichnung:	nicht besetzt
Hersteller:	Starkey Laboratories, Inc. (Starkey Hearing Technologies)
Konstruktionsmerkmale:	HdO-Gerät mit Tinnitusmasker
	Bauform: HdO
	Bauart-Nr.: DHI 5627
	DHI 4426 HdO Grundgerät
	Gerät baugleich mit: -
	Schutzklasse: -
	Anzahl der Kanäle: 8-kanalig Tinnitus
	8-kanalig Hörgerät
	Verstärkung: 95 dB bei 1,6 kHz
	Ausgangsschalldruck: < 40 dB bis 95,51 dB
	Signalverarbeitung: digital
	Mikrofone: 2 Kugelmikrofone
	Mikrofonsystem: dual mit adaptiver Richtcharakteristik
	Ausgangsschalldruckbegrenzung: ja (MPO)
	Einstellbare Parameter: alle digital programmierbar
	Verstärkungsregelung: automatisch, manuell (optional)
	AGC-Regelsysteme: AGC I, Anzahl 8
	AGC 0, Anzahl 8
	Klangblenden: ja/aktiv/ Verstärkung über 8
	Bändern individuell einstellbar
	Frequenzgang: StandardEinstellung
	Frequenzbereich: < 200 - > 8000 Hz
	Summenpegel: 95,41 dB
	Frequenzgang: Hochtoneinstellung
	Frequenzbereich: 1600 - > 8000 Hz
	Summenpegel: - dB
	Frequenzgang: Tieftoneinstellung
	Frequenzbereich: < 200 - 2000 Hz
	Summenpegel: - dB
	Schalung mehrerer Programme möglich: ja/4
	Hochfrequenzbereich transponierende Software: -
	Störschall unterdrückende Softwareauslegung: ja
	Batterietyp: ZL 13
	Telefonspule: ja
	Audioreingang: nein
	Fernbedienung optional: nein
	Sonstige Ausstattungen: Rückkopplungsauslöschung, Stör-

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13. 20. 14. 1101

Bezeichnung: nicht besetzt

schall unterdrückung, Windgeräusch-
unterdrückung, DataLogging, In-
Situ Audiometrie, Hörbereichser-
weiterung

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13. 20. 14. 1102
Bezeichnung:	nicht besetzt
Hersteller:	Starkey Laboratories, Inc. (Starkey Hearing Technologies)
Konstruktionsmerkmale:	HdO-Gerät mit Tinnitusmasker
Bauform:	HdO
Bauart-Nr.:	DHI 5628 DHI 4430 HdO Grundgerät
Gerät baugleich mit:	-
Schutzklasse:	-
Anzahl der Kanäle:	16-kanalig Tinnitus 16-kanalig Hörgerät
Verstärkung:	95 dB bei 1,6 kHz
Ausgangsschalldruck:	< 40 dB bis 95.40 dB
Signalverarbeitung:	digital
Mikrofone:	2 Kugelmikrofone
Mikrofonsystem:	dual mit adaptiver Richtcharakteristik
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	ja (MPO)
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
Verstärkungsregelung:	automatisch, manuell (optional)
AGC-Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 16 AGC 0, Anzahl 16
Klangblenden:	ja/aktiv/ Verstärkung über 16 Bändern individuell einstellbar
Frequenzgang:	StandardEinstellung
Frequenzbereich:	< 200 - > 8000 Hz
Summenpegel:	95.40 dB
Frequenzgang:	Hochtoneinstellung
Frequenzbereich:	1600 - > 8000 Hz
Summenpegel:	- dB
Frequenzgang:	Tieftoneinstellung
Frequenzbereich:	< 200 - 2000 Hz
Summenpegel:	- dB
Schal tung mehrerer Programme mög lich:	ja/4
Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-
Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
Batterietyp:	ZL 13
Telefonspule:	ja
Audi oeingang:	nein
Fernbedienung optional:	nein
Sonstige Ausstattungen:	Rückkopplungsauslöschung, Stör-

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13. 20. 14. 1102

Bezeichnung: nicht besetzt

schall unterdrückung, Windgeräusch-
unterdrückung, DataLogging, In-
Situ Audiometrie, Hörbereichser-
weiterung

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe	13 Hörhilfen	
Positionsnummer:	13. 20. 12. 4346	
Bezeichnung:	Mini Ex 85 HHM G300	
Hersteller:	Oticon A/S	
Konstruktionsmerkmale:	Bauform:	Mini - HdO
	Bauart- Nr. :	DHI 7693
	Schutzklasse:	IP 68
	Gerät baugleich mit:	Kindduro 3400 OPN 3 Ex-Hörer Mini 85 Personal 3 plus 12-kanalig 52 dB bei 1,6 kHz 127 dB digital 2 Kugel- und 2 Richtmikrofone dual mit Richtcharakteristik ja (MPO) alle digital programmierbar automatisch, manuell AGC I, Anzahl 64 AGC 0, Anzahl 64 ja/Verstärkung in 12 Bändern individuell einstellbar
	Anzahl der Kanäle:	12-kanalig
	Verstärkung:	52 dB bei 1,6 kHz
	OSPL 90:	127 dB
	Signalverarbeitung:	digital
	Mikrofone:	2 Kugel- und 2 Richtmikrofone
	Mikrofonsystem:	dual mit Richtcharakteristik
	Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
	Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
	Verstärkungsregelung:	automatisch, manuell
	AGC-Regel systeme:	AGC I, Anzahl 64 AGC 0, Anzahl 64
	Klangblenden:	ja/Verstärkung in 12 Bändern individuell einstellbar
	Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4
	Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-
	Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
	Rückkopplungsauslöschung:	ja
	Batterietyp:	ZL 312
	Telefonspule:	ja
	Audioreingang:	ja
	Fernbedienung optional:	ja
	Wireless:	ja
	Sonstige Ausstattungen:	AutoPhone, DataLogging, Sprachlärmmangement, 8 kHz-Bandbreite Open Sound Navigator, Speech Guard LX, Spatial Sound LX, Soft Speech Booster
	LX	

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15. 25. 01. 0070

Bezeichnung: nicht besetzt

Hersteller: uni zell Medi care GmbH

Konstruktionsmerkmale: Produkt wurde umgruppiert, neue Pos. -Nr 15. 25. 30. 1063

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15. 25. 01. 0092

Bezeichnung: nicht besetzt

Hersteller: uni zell Medi care GmbH

Konstruktionsmerkmale: Produkt wurde umgruppiert, neue Pos. -Nr 15. 25. 30. 1061

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15. 25. 01. 1114

Bezeichnung: nicht besetzt

Hersteller: uni zell Medi care GmbH

Konstruktionsmerkmale: Produkt wurde umgruppiert, neue Pos. -Nr 15. 25. 30. 1064

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15. 25. 01. 1143

Bezeichnung: nicht besetzt

Hersteller: uni zell Medi care GmbH

Konstruktionsmerkmale: Produkt wurde umgruppiert, neue Pos. -Nr 15. 25. 30. 2074

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15. 25. 01. 2182

Bezeichnung: nicht besetzt

Hersteller: uni zell Medi care GmbH

Konstruktionsmerkmale: Produkt wurde umgruppiert, neue Pos. -Nr 15. 25. 30. 2076

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15. 25. 01. 2183

Bezeichnung: nicht besetzt

Hersteller: uni zell Medi care GmbH

Konstruktionsmerkmale: Produkt wurde umgruppiert, neue Pos. -Nr 15. 25. 30. 2075

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15. 25. 01. 5090

Bezeichnung: nicht besetzt

Hersteller: uni zell Medi care GmbH

Konstruktionsmerkmale: Produkt wurde umgruppiert, neue Pos. -Nr 15. 25. 30. 5171

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15. 25. 01. 5091

Bezeichnung: nicht besetzt

Hersteller: uni zell Medi care GmbH

Konstruktionsmerkmale: Produkt wurde umgruppiert, neue Pos. -Nr 15. 25. 30. 5170

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15. 25. 01. 5134

Bezeichnung: nicht besetzt

Hersteller: uni zell Medi care GmbH

Konstruktionsmerkmale: Produkt wurde umgruppiert, neue Pos. -Nr 15. 25. 30. 5169

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15. 25. 01. 5187

Bezeichnung: nicht besetzt

Hersteller: uni zell Medi care GmbH

Konstruktionsmerkmale: Produkt wurde umgruppi ert, neue Pos. -Nr 15. 25. 30. 5141

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15. 25. 01. 5368

Bezeichnung: nicht besetzt

Hersteller: uni zell Medi care GmbH

Konstruktionsmerkmale: Produkt wurde umgruppiert, neue Pos. -Nr 15. 25. 30. 5144

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15. 25. 01. 5223

Bezeichnung: nicht besetzt

Hersteller: uni zell Medi care GmbH

Konstruktionsmerkmale: Produkt wurde umgruppiert, neue Pos. -Nr 15. 25. 30. 5168

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15. 25. 03. 0100

Bezeichnung: nicht besetzt

Hersteller: uni zell Medi care GmbH

Konstruktionsmerkmale: Produkt wurde umgruppiert, neue Pos. -Nr 15. 25. 31. 6027

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15. 25. 03. 1094

Bezeichnung: nicht besetzt

Hersteller: uni zell Medi care GmbH

Konstruktionsmerkmale: Produkt wurde umgruppiert, neue Pos. -Nr 15. 25. 31. 7117

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15. 25. 03. 1243

Bezeichnung: nicht besetzt

Hersteller: uni zell Medi care GmbH

Konstruktionsmerkmale: Produkt wurde umgruppiert, neue Pos. -Nr 15. 25. 31. 7110

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15. 25. 03. 1247

Bezeichnung: nicht besetzt

Hersteller: uni zell Medi care GmbH

Konstruktionsmerkmale: Produkt wurde umgruppiert, neue Pos. -Nr 15. 25. 31. 7093

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15. 25. 03. 2083

Bezeichnung: nicht besetzt

Hersteller: uni zell Medi care GmbH

Konstruktionsmerkmale: Produkt wurde umgruppiert, neue Pos. -Nr 15. 25. 31. 8265

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15. 25. 03. 2124

Bezeichnung: nicht besetzt

Hersteller: uni zell Medi care GmbH

Konstruktionsmerkmale: Produkt wurde umgruppiert, neue Pos. -Nr 15. 25. 31. 8235

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15. 25. 03. 2125

Bezeichnung: nicht besetzt

Hersteller: uni zell Medi care GmbH

Konstruktionsmerkmale: Produkt wurde umgruppiert, neue Pos. -Nr 15. 25. 31. 8234

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15. 25. 03. 2265

Bezeichnung: nicht besetzt

Hersteller: uni zell Medi care GmbH

Konstruktionsmerkmale: Produkt wurde umgruppiert, neue Pos. -Nr 15. 25. 31. 8264

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15. 25. 03. 2266

Bezeichnung: nicht besetzt

Hersteller: uni zell Medi care GmbH

Konstruktionsmerkmale: Produkt wurde umgruppiert, neue Pos. -Nr 15. 25. 31. 8236

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15. 25. 30. 5072

Bezeichnung: SEGUNA Men Plus, Art. -Nr. AE21301

Hersteller: Medi-Markt Medizintechnik Vertriebs GmbH

Konstruktionsmerkmale: Vorlage für Urininkontinenz

- Flüssigkeitsaufnahme: 202,05 g
- Aufsauggeschwindigkeit: 10,12 ml/s
- Flüssigkeitsabgabe: 0,08 g
- Abmessung/Umfanggröße nach Herstellerangabe: ca. 25 cm x 19/16/11 cm

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15. 25. 30. 5073

Bezeichnung: SEGUNA Men Extra, Art.-Nr. AE21351

Hersteller: Medi-Markt Medizintechnik Vertriebs GmbH

Konstruktionsmerkmale: Vorlage für Urininkontinenz

- Flüssigkeitsaufnahme: 333,01 g
- Aufsauggeschwindigkeit: 9,26 ml/s
- Flüssigkeitsabgabe: 0,08 g
- Abmessung/Umfanggröße nach Herstellerangabe: ca. 33 cm x 19/18/11
cm

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15. 25. 31. 1020

Bezeichnung: Abri-Flex Premium M0, Abena Pants M0; Art.-Nrn.: 1000016664, 1000017173

Hersteller: Abena GmbH, Gewerbepark Heidelberg

Konstruktionsmerkmale: Inkontinenzunterhose mit normaler Saugleistung

- Flüssigkeitsaufnahme: 532,74 g
- Aufsauggeschwindigkeit: 8,82 ml/s
- Flüssigkeitsabgabe: 0,08 g
- ABL-Wert gemäß DIN 13222: 353,0 g
- Umfanggröße nach Herstellerangaben: von 80 cm bis 110 cm

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15. 25. 31. 2022

Bezeichnung: Abri - Flex Premium L0, Abena Pants L0; Art. -Nrn. : 1000016665, 1000017174

Hersteller: Abena GmbH, Gewerbepark Heidelberg

Konstruktionsmerkmale: Inkontinenzunterhose mit normaler Saugleistung

- Flüssigkeitsaufnahme: 520,32 g
- Aufsauggeschwindigkeit: 7,65 ml/s
- Flüssigkeitsabgabe: 0,08 g
- ABL-Wert gemäß DIN 13222: 444,0 g
- Umfanggröße nach Herstellerangaben: von 100 cm bis 140 cm

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15. 25. 31. 7008

Bezeichnung: iD Expert Slip Extra Plus Medium, Art.-Nr. 561027028

Hersteller: Ontex BVBA

Konstruktionsmerkmale: Inkontinenzwindelhose mit hoher Saugleistung

- Flüssigkeitsaufnahme: 1156,00 g
- Aufsauggeschwindigkeit: 8,81 ml/s
- Flüssigkeitsabgabe: 0,07 g
- ABL-Wert gemäß DIN 13222: 810,0 g
- Umfanggröße nach Herstellerangaben: von 80 cm bis 125 cm

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15. 25. 31. 7060

Bezeichnung: ni cht besetzt

Hersteller: ni cht besetzt

Konstruktionsmerkmale: ni cht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15. 25. 31. 7061

Bezeichnung: iD Expert Slip Extra Plus Medium, Art.-Nr. 560027028

Hersteller: Ontex BVBA

Konstruktionsmerkmale: Inkontinenzwindelhose mit hoher Saugleistung

- Flüssigkeitsaufnahme: 1158,03 g
- Aufsauggeschwindigkeit: 8,46 ml/s
- Flüssigkeitsabgabe: 0,08 g
- ABL-Wert gemäß DIN 13222: 800,0 g
- Umfanggröße nach Herstellerangaben: von 80 cm bis 125 cm

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15. 25. 31. 7062

Bezeichnung: iD Expert Slip Super Medium, Art.-Nr. 562027528

Hersteller: Ontex BVBA

Konstruktionsmerkmale: Inkontinenzwindelhose mit hoher Saugleistung

- Flüssigkeitsaufnahme: 1618,09 g
- Aufsauggeschwindigkeit: 7,50 ml/s
- Flüssigkeitsabgabe: 0,07 g
- ABL-Wert gemäß DIN 13222: 890,0 g
- Umfanggröße nach Herstellerangaben: von 80 cm bis 125 cm

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15. 25. 31. 8058

Bezeichnung: iD Expert Slip Extra, Medium, Art.-Nr. 561026528

Hersteller: Ontex BVBA

Konstruktionsmerkmale: Inkontinenzwindelhose mit hoher Saugleistung

- Flüssigkeitsaufnahme: 1068,62 g
- Aufsauggeschwindigkeit: 9,04 ml/s
- Flüssigkeitsabgabe: 0,08 g
- ABL-Wert gemäß DIN 13222: 800,0 g
- Umfanggröße nach Herstellerangaben: von 80 cm bis 125 cm

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15. 25. 31. 8059

Bezeichnung: iD Expert Slip Maxi, Medium, Art.-Nr. 563028015

Hersteller: Ontex BVBA

Konstruktionsmerkmale: Inkontinenzwindelhose mit hoher Saugleistung

- Flüssigkeitsaufnahme: 1667,11 g
- Aufsauggeschwindigkeit: 7,17 ml/s
- Flüssigkeitsabgabe: 0,06 g
- ABL-Wert gemäß DIN 13222: 970,0 g
- Umfanggröße nach Herstellerangaben: von 80 cm bis 125 cm

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15. 25. 31. 8060

Bezeichnung: ni cht besetzt

Hersteller: ni cht besetzt

Konstruktionsmerkmale: ni cht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15. 25. 31. 8061

Bezeichnung: iD Expert Slip Extra Large, Art. -Nr. 561036528

Hersteller: Ontex BVBA

Konstruktionsmerkmale: Inkontinenzwindelhose mit hoher Saugleistung

- Flüssigkeitsaufnahme: 1047,64 g
- Aufsauggeschwindigkeit: 7,43 ml/s
- Flüssigkeitsabgabe: 0,14 g
- ABL-Wert gemäß DIN 13222: 810,0 g
- Umfanggröße nach Herstellerangaben: von 120 cm bis 170 cm

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15. 25. 31. 8062

Bezeichnung: iD Expert Slip Super Large, Art. -Nr. 563037528

Hersteller: Ontex BVBA

Konstruktionsmerkmale: Inkontinenzwindelhose mit hoher Saugleistung

- Flüssigkeitsaufnahme: 1711,70 g
- Aufsauggeschwindigkeit: 5,60 ml/s
- Flüssigkeitsabgabe: 0,07 g
- ABL-Wert gemäß DIN 13222: 1040,0 g
- Umfanggröße nach Herstellerangaben: von 120 cm bis 170 cm

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15. 25. 31. 8166

Bezeichnung: nicht besetzt

Hersteller: Ontex BVBA

Konstruktionsmerkmale: Produkt wurde umgruppiert, neue Pos. -Nr 15. 25. 31. 2028

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15. 25. 31. 8167

Bezeichnung: nicht besetzt

Hersteller: Ontex BVBA

Konstruktionsmerkmale: Produkt wurde umgruppiert, neue Pos. -Nr 15. 25. 31. 5071

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15. 25. 31. 8168

Bezeichnung: ni cht besetzt

Hersteller: ni cht besetzt

Konstruktionsmerkmale: ni cht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15. 25. 31. 8170

Bezeichnung: iD Expert Slip Super Large, Art. -Nr. 562037528

Hersteller: Ontex BVBA

Konstruktionsmerkmale: Inkontinenzwindelhose mit hoher Saugleistung

- Flüssigkeitsaufnahme: 1753,20 g
- Aufsauggeschwindigkeit: 8,42 ml/s
- Flüssigkeitsabgabe: 0,07 g
- ABL-Wert gemäß DIN 13222: 837,0 g
- Umfanggröße nach Herstellerangaben: von 115 cm bis 155 cm

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 06. 01. 1173

Bezeichnung: Lastofa (Relaunch) A-D, Kkl. 2, Art.-Nr. 01 5301

Hersteller: Ofa Bamberg GmbH

Konstruktionsmerkmale: Zwei zugkompressionsstrumpf, knielang, KKL 2

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 06. 03. 0095

Bezeichnung: Lastofa (Relaunch) A-G, Kkl. 1, Art.-Nr. 01 5104

Hersteller: Ofa Bamberg GmbH

Konstruktionsmerkmale: Zwei zugkompressionsstrumpf, Oberschenkel, KKL 1

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 06. 03. 0095

Bezeichnung: Lastofa (Relaunch) A-G, A-G/T KKL. 1, Art.-Nrn. 01 5104, 01 5147

Hersteller: Ofa Bamberg GmbH

Konstruktionsmerkmale: Zwei zugkompressionsstrumpf, Oberschenkel, KKL 1

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 06. 03. 1160

Bezeichnung: Lastofa (Relaunch) A-G, Kkl. 2, Art.-Nr. 01 5304

Hersteller: Ofa Bamberg GmbH

Konstruktionsmerkmale: Zwei zugkompressionsstrumpf, Oberschenkel, KKL 2

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 06. 04. 0099

Bezeichnung: Lastofa (Relaunch) A-T, Kkl. 1, Art.-Nr. 01 5141

Hersteller: Ofa Bamberg GmbH

Konstruktionsmerkmale: Zwei zugkompressions-Strumpfhose, KKL 1

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 06. 04. 0099

Bezeichnung: Lastofa (Relaunch) A-T, A-T/U, A-T/H KKL. 1, Art.-Nrn. 01 5141, 01 5143, 01 5146

Hersteller: Ofa Bamberg GmbH

Konstruktionsmerkmale: Zwei zugkompressions-Strumpfhose, KKL 1

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 06. 04. 1168

Bezeichnung: Lastofa (Relaunch) A-T, Kkl. 2, Art.-Nr. 01 5343

Hersteller: Ofa Bamberg GmbH

Konstruktionsmerkmale: Zwei zugkompressions-Strumpfhose, KKL 2

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 06. 04. 1168

Bezeichnung: Lastofa (Relaunch) A-T, A-T/U, AT/H, KKL. 2, Art.-Nrn. 01 5341, 01 5343, 01 5346

Hersteller: Ofa Bamberg GmbH

Konstruktionsmerkmale: Zwei zugkompressions-Strumpfhose, KKL 2

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 06. 08. 1003

Bezeichnung: VenoTrain® ulcertec, moderate, 209 8x00 xxxx xxx VenoTrain® ulcertec, strong, 209 8x01 xxxx xxx

Hersteller: Bauerfeind AG QM/ZM

Konstruktionsmerkmale: Zweiteiliges Kompressionsstrumpfsystem als zwei zugelastischer Kompressionsverband in Form eines dünnen Unterziehstrumpfes mit geschlossener Spitze und eines stärkeren Überziehstrumpfes mit offener Spitze, die jeweils bis zum Knie reichen, KKL II bis III in zwei Versionen (moderate bzw. strong), in den Längen short und long und fünf verschiedenen Umfanggrößen XS / S / M / L / XL.

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 06. 10. 0076

Bezeichnung: Lastofa (Relaunch) A-D, Kkl. 1, Art.-Nr. 02 5101

Hersteller: Ofa Bamberg GmbH

Konstruktionsmerkmale: Kompressionsstrumpf in Maßanfertigung, A-D, KKL 1

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 06. 10. 1120

Bezeichnung: Lastofa (Relaunch) A-D, Kkl. 2, Art.-Nr. 02 5301

Hersteller: Ofa Bamberg GmbH

Konstruktionsmerkmale: Kompressionsstrumpf in Maßanfertigung, A-D, KKL 2

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 06. 11. 0055

Bezeichnung: Lastofa (Relaunch) A-F, Kkl. 1, Art.-Nr. 02 5103

Hersteller: Ofa Bamberg GmbH

Konstruktionsmerkmale: Kompressionsstrumpf in Maßanfertigung, A-F, KKL 1

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 06. 11. 1088

Bezeichnung: Lastofa (Relaunch) A-F, Kkl. 2, Art.-Nr. 02 5303

Hersteller: Ofa Bamberg GmbH

Konstruktionsmerkmale: Kompressionsstrumpf in Maßanfertigung, A-F, KKL 2

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 06. 12. 0069

Bezeichnung: Lastofa (Relaunch) A-G, Kkl. 1, Art.-Nr. 02 5104

Hersteller: Ofa Bamberg GmbH

Konstruktionsmerkmale: Kompressionsstrumpf in Maßanfertigung, A-G, KKL 1

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 06. 12. 0069

Bezeichnung: Lastofa (Relaunch) A-G, AG/T KKL. 1, Art.-Nrn. 02 5104, 02 5147

Hersteller: Ofa Bamberg GmbH

Konstruktionsmerkmale: Kompressionsstrumpf in Maßanfertigung, A-G, KKL 1

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 06. 12. 1111

Bezeichnung: Lastofa (Relaunch) A-G, Kkl. 2, Art.-Nr. 02 5304

Hersteller: Ofa Bamberg GmbH

Konstruktionsmerkmale: Kompressionsstrumpf in Maßanfertigung, A-G, KKL 2

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 06. 12. 1111

Bezeichnung: Lastofa (Relaunch) A-G, A-G/T KKL. 2, Art. -Nrn. 02 5304, 02 5347

Hersteller: Ofa Bamberg GmbH

Konstruktionsmerkmale: Kompressionsstrumpf in Maßanfertigung, A-G, KKL 2

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 06. 13. 0065

Bezeichnung: Lastofa (Relaunch) A-T, A-T/U, AT/H, AT/E KKL. 1, Art.-Nrn. 02 5141, 02 5143,
02 5146, 02 5145

Hersteller: Ofa Bamberg GmbH

Konstruktionsmerkmale: Kompressionsstrumpfhose in Maßanfertigung, A-T, KKL 1

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 06. 13. 1107

Bezeichnung: Lastofa (Relaunch) A-T, Kkl. 2, Art.-Nr. 025346

Hersteller: Ofa Bamberg GmbH

Konstruktionsmerkmale: Kompressionsstrumpfhose in Maßanfertigung, A-T, KKL 2

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 06. 13. 1107

Bezeichnung: Lastofa (Relaunch) A-T, A-T/U, A-T/H, A-T/E KKL. 2, Art.-Nrn. 02 5341, 02 5343, 02 5346, 02 5345

Hersteller: Ofa Bamberg GmbH

Konstruktionsmerkmale: Kompressionsstrumpfhose in Maßanfertigung, A-T, KKL 2

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 06. 14. 0005

Bezeichnung: medi ven 550 Bein Fashion Elements

Hersteller: medi GmbH & Co. KG

Konstruktionsmerkmale: Kompressionsstrumpf in Maßanfertigung, flachgestrickt, A-D, KKL 1

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 06. 14. 1010

Bezeichnung: medi ven 550 Bein Fashion Elements

Hersteller: medi GmbH & Co. KG

Konstruktionsmerkmale: Kompressionsstrumpf in Maßanfertigung, flachgestrickt, A-D, KKL 2

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 06. 14. 1026

Bezeichnung: Lastofa Forte A-D nach Maß, Art. -Nr. 0245 01

Hersteller: Ofa Bamberg GmbH

Konstruktionsmerkmale: Kompressionsstrumpf in Maßanfertigung, flachgestrickt, A-D, KKL 2

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 06. 14. 2010

Bezeichnung: medi ven 550 Bein Fashion Elements

Hersteller: medi GmbH & Co. KG

Konstruktionsmerkmale: Kompressionsstrumpf in Maßanfertigung, flachgestrickt, A-D, KKL 3

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 06. 14. 3007

Bezeichnung: medi ven 550 Bein Fashion Elements

Hersteller: medi GmbH & Co. KG

Konstruktionsmerkmale: Kompressionsstrumpf in Maßanfertigung, flachgestrickt, A-D, KKL 4

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 06. 15. 0005

Bezeichnung: medi ven 550 Bein Fashion Elements

Hersteller: medi GmbH & Co. KG

Konstruktionsmerkmale: Kompressionsstrumpf in Maßanfertigung, flachgestrickt, A-F, KKL 1

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 06. 15. 1010

Bezeichnung: medi ven 550 Bein Fashion Elements

Hersteller: medi GmbH & Co. KG

Konstruktionsmerkmale: Kompressionsstrumpf in Maßanfertigung, flachgestrickt, A-F, KKL 2

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 06. 15. 2009

Bezeichnung: medi ven 550 Bein Fashion Elements

Hersteller: medi GmbH & Co. KG

Konstruktionsmerkmale: Kompressionsstrumpf in Maßanfertigung, flachgestrickt, A-F, KKL 3

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 06. 15. 3006

Bezeichnung: medi ven 550 Bein Fashion Elements

Hersteller: medi GmbH & Co. KG

Konstruktionsmerkmale: Kompressionsstrumpf in Maßanfertigung, flachgestrickt, A-F, KKL 4

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 06. 16. 0005

Bezeichnung: medi ven 550 Bein Fashion Elements

Hersteller: medi GmbH & Co. KG

Konstruktionsmerkmale: Kompressionsstrumpf in Maßanfertigung, flachgestrickt, A-G, KKL 1

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 06. 16. 1010

Bezeichnung: medi ven 550 Fashi on Elements

Hersteller: medi GmbH & Co. KG

Konstruktionsmerkmale: Kompressionsstrumpf in Maßanfertigung, flachgestrickt, A-G, KKL 2

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 06. 16. 2010

Bezeichnung: medi ven 550 Bein Fashion Elements

Hersteller: medi GmbH & Co. KG

Konstruktionsmerkmale: Kompressionsstrumpf in Maßanfertigung, flachgestrickt, A-G, KKL 3

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 06. 16. 3007

Bezeichnung: medi ven 550 Bein Fashion Elements

Hersteller: medi GmbH & Co. KG

Konstruktionsmerkmale: Kompressionsstrumpf in Maßanfertigung, flachgestrickt, A-G, KKL 4

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 06. 17. 0006

Bezeichnung: medi ven 550 Bein Fashion Elements

Hersteller:

Konstruktionsmerkmale: Kompressionsstrumpfhose in Maßanfertigung, flachgestrickt,
A-T, KKL 1

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 06. 17. 1009

Bezeichnung: medi ven 550 Bein Fashion Elements

Hersteller: medi GmbH & Co. KG

Konstruktionsmerkmale: Kompressionsstrumpfhose in Maßanfertigung, flachgestrickt,
A-T, KKL 2

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 06. 17. 2008

Bezeichnung: medi ven 550 Bein Fashion Elements

Hersteller: medi GmbH & Co. KG

Konstruktionsmerkmale: Kompressionsstrumpfhose in Maßanfertigung, flachgestrickt,
A-T, KKL 3

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 06. 17. 3006

Bezeichnung: medi ven 550 Bein Fashion Elements

Hersteller: medi GmbH & Co. KG

Konstruktionsmerkmale: Kompressionsstrumpfhose in Maßanfertigung, flachgestrickt,
A-T, KKL 4

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 06. 18. 0005

Bezeichnung: medi ven 550 Bein Fashion Elements

Hersteller: medi GmbH & Co. KG

Konstruktionsmerkmale: Kompressionsstrumpf-Caprihose in Maßanfertigung, flachgestrickt,
KKL 1

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 06. 18. 1006

Bezeichnung: medi ven 550 Bein Fashion Elements

Hersteller: medi GmbH & Co. KG

Konstruktionsmerkmale: Kompressionsstrumpf-Caprihose in Maßanfertigung, flachgestrickt,
KKL 2

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 06. 18. 2006

Bezeichnung: medi ven 550 Bein Fashion Elements

Hersteller: medi GmbH & Co. KG

Konstruktionsmerkmale: Kompressionsstrumpf-Caprihose in Maßanfertigung, flachgestrickt,
KKL 3

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 06. 18. 3004

Bezeichnung: medi ven 550 Bein Fashion Elements

Hersteller: medi GmbH & Co. KG

Konstruktionsmerkmale: Kompressionsstrumpf-Caprihose in Maßanfertigung, flachgestrickt,
KKL 4

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 06. 19. 0005

Bezeichnung: medi ven 550 Bein Fashion Elements

Hersteller: medi GmbH & Co. KG

Konstruktionsmerkmale: Kompressionsstrumpf-Bermudahose in Maßanfertigung, flachgestrickt,
KKL 1

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 06. 19. 1006

Bezeichnung: medi ven 550 Bein Fashion Elements

Hersteller: medi GmbH & Co. KG

Konstruktionsmerkmale: Kompressionsstrumpf-Bermudahose in Maßanfertigung, flachgestrickt,
KKL 2

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 06. 19. 2006

Bezeichnung: medi ven 550 Bein Fashion Elements

Hersteller: medi GmbH & Co. KG

Konstruktionsmerkmale: Kompressionsstrumpf-Bermudahose in Maßanfertigung, flachgestrickt,
KKL 3

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 06. 19. 3004

Bezeichnung: medi ven 550 Bein Fashion Elements

Hersteller: medi GmbH & Co. KG

Konstruktionsmerkmale: Kompressionsstrumpf-Bermudahose in Maßanfertigung, flachgestrickt,
KKL 4

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe	19 Krankenpflegeartikel
Positionsnummer:	19. 40. 01. 6176
Bezeichnung:	Lukas 68, Liegefläche 100 x 200 cm, Art.-Nr. FR LU 01
Hersteller:	Frei Stil Tischlerei
Konstruktionsmerkmale:	Kinderbett aus geölter Buche. Größe der Liegefläche: 200 x 100 cm Ausführung Liegefläche: Holzliegefläche Teilung der Liegefläche: vierteilig Liegehöhe: 39 - 83 cm, elektromotorisch Höhenverstellung: elektromotorisch, nur die Liegefläche wird verstellt Rückenlehne: elektromotorisch Schenkel lehne: elektromotorisch Unterschenkel lehne: elektromotorisch Sonstige Verstellungen: - Sperre nrichtung: Handschalter mit Schlüssel Potenti al ausgl eichenschl uss: nein Steuerung/Antri ebe: Li moss Seitengitter: Holzseitengitter, integriert, mit vier Flügeltüren an einer Längsseite, rückseitige Längsmit Scheiben Seitengitterhöhe: maximal 68 cm über der Liegefläche Bettgal gen: - Sichere Arbeitslast: 170 kg (135 kg Patientengewicht) Eintrag am: 15. 06. 2008

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe	19 Krankenpflegeartikel
Positionsnummer:	19. 40. 01. 6177
Bezeichnung:	Lukas 68, Liegefläche 80 x 170 cm, Art.-Nr. FR LU 02
Hersteller:	Frei Stil Tischlerei
Konstruktionsmerkmale:	Kinderbett aus geölter Buche. Größe der Liegefläche: 170 x 80 cm Ausführung Liegefläche: Holzliegefläche Teilung der Liegefläche: vierteilig Liegehöhe: 39 - 83 cm, elektromotorisch Höhenverstellung: elektromotorisch, nur die Liegefläche wird verstellt Rückenlehne: elektromotorisch Schenkel lehne: elektromotorisch Unterschenkel lehne: elektromotorisch Sonstige Verstellungen: - Sperre nrichtung: Handschalter mit Schlüssel Potenti al ausgl eichenschl uss: nein Steuerung/Antri ebe: Li moss Seitengitter: Holzseitengitter, integriert, mit vier Flügeltüren an einer Längsseite, rückseitige Längsmit Scheiben Seitengitterhöhe: maximal 68 cm über der Liegefläche Bettgal gen: - Sichere Arbeitslast: 170 kg (135 kg Patientengewicht) Eintrag am: 15. 06. 2008

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe	19 Krankenpflegeartikel
Positionsnummer:	19. 40. 01. 6178
Bezeichnung:	Lukas 102, Liegefläche 100 x 200 cm, Art.-Nr. FR LK 01
Hersteller:	Frei Stil Tischlerei
Konstruktionsmerkmale:	Kinderbett aus geölter Buche. Größe der Liegefläche: 200 x 100 cm Ausführung Liegefläche: Holzgitter Teilung der Liegefläche: vierteilig Liegehöhe: 39 - 83 cm, elektromotorisch Höhenverstellung: elektromotorisch, nur die Liegefläche wird verstellt Rückenlehne: elektromotorisch Schenkel lehne: elektromotorisch Unterschenkel lehne: elektromotorisch Sonstige Verstellungen: - Sperre nrichtung: Handschalter mit Schlüssel Potenti al ausgl eichenschl uss: nein Steuerung/Antri ebe: Li moss Seitengitter: Holzseitengitter, integriert, mit vier Flügeltüren an einer Längsseite, Scheiben in der unteren Gitterhälfte Seitengitterhöhe: maximal 102 cm über der Liegefläche Bettgal gen: - Sichere Arbeitslast: 170 kg (135 kg Patientengewicht) Eintrag am: 15. 06. 2008

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe	19 Krankenpflegeartikel
Positionsnummer:	19. 40. 01. 6179
Bezeichnung:	Lukas 102, Liegefläche 80 x 170 cm, Art.-Nr. FR LK 02
Hersteller:	Frei Stil Tischlerei
Konstruktionsmerkmale:	Kinderbett aus geölter Buche. Größe der Liegefläche: 170 x 80 cm Ausführung Liegefläche: Holzliegefläche Teilung der Liegefläche: vierteilig Liegehöhe: 39 - 83 cm, elektromotorisch Höhenverstellung: elektromotorisch, nur die Liegefläche wird verstellt Rückenehne: elektromotorisch Schenkelehne: elektromotorisch Unterschenkelehne: elektromotorisch Sonstige Verstellungen: - Sperrerichtung: Handschalter mit Schlüssel Potentialausgleichschluss: nein Steuerung/Antriebe: Li moss Seitengitter: Holzseitengitter, integriert, mit vier Flügeltüren an einer Längsseite, Scheiben in der unteren Gitterhälfte Seitengitterhöhe: maximal 102 cm über der Liegefläche Bettgalgen: - Sichere Arbeitslast: 170 kg (135 kg Patientengewicht) Eintrag am: 15. 06. 2008

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe	21 Messgeräte für Körperzustände/-funktionen
Positionsnummer:	21. 28. 01. 2120
Bezeichnung:	Blutdruckmessgerät BM 85, Art.-Nr. 658.03
Hersteller:	BEURER GmbH
Konstruktionsmerkmale:	Vollautomatisches, digitales und oszillometrisch arbeitendes Blutdruckmessgerät zur Benutzung am Oberarm, mit Near Field Communication (NFC) zur Anbindung an Smartphones, Ruheindikator. Größe (L x B x H): 174 mm x 99 mm x 48 mm Gewicht: 444 g Messmethode: oszillometrisch Messbereich: Manschettendruck 0 mmHg - 300 mmHg Pulsschlag 40 pro min - 180 pro min Genauigkeit: Manschettendruck +/- 3 mmHg Pulsschlag +/- 5 % des Messwertes Manschettengröße: 22 cm bis 36 cm Speicher: 2 x 60 Datenzeilen Schnittstelle: USB, Bluetooth Stromversorgung: 4 Stück 1,5 V AAA Batterie- Betriebsdauer: ca. 50 Messungen Lieferumfang: 1 x Blutdruckmessgerät BM 85, Art.-Nr. 658.09 4 x 1,5 V Alkaline AA Batterien 1 x Gebrauchsanleitung 1 x Patiententagebuch 1 x Garantiekarte 1 x Etui 1 x USB-Kabel 1 x Netzteil

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 23 Orthesen/Schienen

Positionsnummer: 23. 04. 01. 0054

Bezeichnung: SUPROknee 0°, Art.-Nrn. SUKN-01-2-40, -50, -60

Hersteller: OPED Asia-Pacific Ltd.

Konstruktionsmerkmale: Starre Knieorthese zur Immobilisierung, gerade 0°, aus textilem Material mit Schaumstoffpolster, sechs Gurte mit Klettverschlüssen, dorsale und laterale Stabilisierungsschienen, in einer Universalgröße und drei unterschiedlichen Längen von 40 cm, 50 cm und 60 cm.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 23 Orthesen/Schienen

Positionsnummer: 23. 04. 01. 1039

Bezeichnung: SUPROknee 20°, Art. -Nrn. SUKN-02-2-40, -50, -60

Hersteller: OPED Asia-Pacific Ltd.

Konstruktionsmerkmale: Starre Knieorthese zur Immobilisierung, gebeugt 20°, aus textilem Material mit Schaumstoffpolster, sechs Gurte mit Klettverschlüssen, dorsale und laterale Stabilisierungsschienen, in einer Universalgröße und drei unterschiedlichen Längen von 40 cm, 50 cm und 60 cm.

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 23 Orthesen/Schienen

Positionsnummer: 23. 04. 04. 0003

Bezeichnung: nicht besetzt

Hersteller: SPORLASTIC GmbH

Konstruktionsmerkmale: Produkt wurde umgruppiert, neue Pos. -Nr 23.04.04.1012

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 23 Orthesen/Schienen

Positionsnummer: 23. 14. 03. 2018

Bezeichnung: Lumbamed plus/Lumbamed plus E+motion, Art.-Nrn. K210xyz

Hersteller: medi GmbH & Co. KG

Konstruktionsmerkmale: Elastische Lumbalbandage mit seitlichen Stabilisierungselementen und einer viscoelastischer Noppenpelotte und vorderem Klettverschluss, in den Größen I - V.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 26 Sitzhilfen

Positionsnummer: 26. 11. 04. 0012

Bezeichnung: Sitzsystem Mygo mit Arml ehnen, Art. -Nrn. 117-610 mit 17777; 137-600 mit 117-2777

Hersteller: James Leckey Design Ltd.

Konstruktionsmerkmale: Sitzeinheit in zwei Größen für Kinder im Alter von 3 bis 14 Jahren, mit gepolstertem Schalen gestell aus pulverbeschichtetem Stahlrohr und eloxiertem Aluminium, Neigung und Länge der Rückenlehne, Abduktion der Oberschenkel führung sowie Breite, Tiefe und Winkel der Sitzeinheit einstellbar, Kopfstützen, Fußschalen, Therapietisch sowie weitere Pelotten und Begurtungen optional erhältlich.

	Größe 1	Größe 2
Art. -Nr. :	117-610 (LC01)	117-600 (LC02)
Körpergröße:	105 cm - 150 cm	127 cm - 168 cm
Nutzergewicht:	18 kg - 50 kg	18 kg - 50 kg
Höhe:	k. A.	k. A.
Breite:	k. A.	k. A.
Sitzbreite:	20 cm - 33 cm	22 cm - 35 cm
Sitztiefe:	27 cm - 42 cm	35 cm - 47 cm
Sitzneigung:	-10° - 25°	-10° - 25°
Arml ehnenhöhe:	16 cm - 21 cm	21 cm - 26 cm
Rückenlehnenhöhe:	33 cm - 47 cm	48 cm - 57 cm
Rückenwinkel :	-10° - 25°	-10° - 25°
Gewicht:	10 kg	15 kg

Das Produkt ist mit höhenverstellbaren Armauflagen Art. -Nr. 117-1777 oder 117-2777 auszuliefern.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 26 Sitzhilfen

Positionsnummer: 26. 11. 04. 0014

Bezeichnung: Sitzsystem Squiggles mit Armlernen, Art.-Nr. 120-610 mit 117-1777

Hersteller: James Leckey Design Ltd.

Konstruktionsmerkmale: Sitzeinheit für Kinder im Alter von ca. 1 bis 5 Jahren, mit gepolstertem Schalenstuhl aus pulverbeschichtetem Stahlrohr und eloxiertem Aluminium, gepolstertem Beckengurt, Abduktionskeil und höhenverstellbaren Armauflagen (Art.-Nr. 117-1777), Neigung und Länge der Rückenlehne sowie Sitzbreite und Sitztiefe einstellbar, Kopfstützen, Fußschalen, Therapietisch sowie weitere Pelotten und Begurtungen optional erhältlich.

Körpergröße: 75 cm bis 110 cm

Max. Nutzergewicht: 22 kg

Höhe: k. A.

Breite: 53 cm

Sitzbreite: 16 cm - 22 cm

Sitztiefe: 19 cm - 29 cm

Armlernhöhe: k. A.

Rückenlehnenhöhe: 32 cm - 38 cm

Rückenwinkel: - 10° - 25°

Gewicht: 4,5 kg

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 26 Sitzhilfen

Positionsnummer: 26. 11. 05. 0019

Bezeichnung: Mygo, Art. -Nrn. 117-610 und 137-600

Hersteller: James Leckey Design Ltd.

Konstruktionsmerkmale: Therapiestuhl für Kinder, fahrbar auf vier Schwenkrollen, Metallrahmenkonstruktion, höheninstellbare Sitzfläche, winkelverstellbare Rückenlehne, stufenlose Schrägverstellung; zusätzliche Begurtungen, Pelotten, Kopfstützen, Fußauflagen optional erhältlich.

Sitzbreite: 20 - 33 cm

Sitztiefe: 27 - 43 cm

Rückenhöhe: 36 - 49 cm

Rückenwinkel: 80° - 115°

Sitzhöhe: 36 - 70 cm mittels Gasdruckfeder

Sitzwinkel: 10° - 25°

Zul. Nutzergewicht: 50 kg

Eintrag am: 15. 07. 2007

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 26 Sitzhilfen

Positionsnummer: 26. 11. 05. 0026

Bezeichnung: Squiggles Therapiesitz, Art.-Nr. 414P9=21000 mit 4145A89=SK030

Hersteller: James Leckey Design Ltd.

Konstruktionsmerkmale: Therapiesitz für Kinder, fahrbar auf vier Schwenkrollen, Metallrahmenkonstruktion, Gasdruckfederverstellung der Sitzhöhe, winkelverstellbare Rückenlehne, Sitzkantelung, zusätzliche Begurtungen, Pelotten, Fußraste in Höhe und Winkel einstellbar
Sitzbreite: 16 - 22 cm
Sitztiefe: 19 - 29 cm
Rückenhöhe: 32 - 38 cm
Rückenwinkel: 80° - 115°
Sitzwinkel: +/- 20°
Sitzhöhe: 27 - 65 cm
Zul. Nutzergewicht: 22 kg
Eintrag am: 15. 10. 2008

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 26 Sitzhilfen

Positionsnummer: 26. 11. 05. 0033

Bezeichnung: Squiggles Therapiesitz, Art.-Nr. 120-610 mit 117-1777

Hersteller: James Leckey Design Ltd

Konstruktionsmerkmale: Therapiestuhl für Kinder, fahrbar auf vier Schwenkrollen, Metallrahmenkonstruktion, Gasdruckfederverstellung der Sitzhöhe, winkelverstellbare Rückenlehne, Sitzkantelung, verstellbare Fußstütze; zusätzliche Begurtungen, Pelotten, Kopfstützen optional erhältlich.

Sitzbreite: 16 - 22 cm

Sitztiefe: 19 - 29 cm

Rückenhöhe: 32 - 38 cm

Rückenwinkel: 80° - 115°

Sitzwinkel: +/- 20°

Sitzhöhe: 27 - 65 cm

Zul. Nutzergewicht: 22 kg

Eintrag am: 15. 10. 2008

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 26 Sitzhilfen

Positionsnummer: 26. 11. 05. 0036

Bezeichnung: Therapiestuhl Everyday Activity Seat, Art.-Nrn. 151-6103, 151-6203, 151-7203, 151-7205, 151-6303, 151-6101, 151-6201, 151-7201, 151-6301

Hersteller: James Leckey Design Ltd.

Konstruktionsmerkmale: Therapiestuhl für Kinder, in drei Größen, fahrbar auf vier Schwenkrollen, Metallrahmenkonstruktion mit Basic oder Hi-Low Untergestell, mit Gasdruckfederverstellung der Sitzhöhe, Sitzkantung, höhen- und winkelverstellbarer, geteilter Rückenlehne, Armlernen, Schiebegriff und Trevira Mikrofaserbezug, verstellbare Kopf- und Fußstütze sowie Begurtungen und Pelotten optional erhältlich.

	Größe 1	Größe 2	Größe 3	
Art. - Nr. :	151-1741	151-2741	151-3741	
(Basic)	151-1742	151-2742	151-3765	(Hi -
Low)				
Alter:	1 - 6	5 - 12	11 - 18	
Länge:	k. A.	k. A.	k. A.	
Breite:	k. A.	k. A.	k. A.	
Höhe:	k. A.	k. A.	k. A.	
Sitzbreite:	16 - 28 cm	26 - 38 cm	34 - 50 cm	
Sitztiefe:	15 - 28 cm	23 - 38 cm	33 - 48 cm	
Rückenlehnenhöhe:	30 - 40 cm	40 - 52 cm	45 - 63 cm	
Armlernenhöhe:	15 - 25 cm	15 - 25 cm	18 - 33 cm	
Sitzhöhe:	45 - 60 cm	45 - 60 cm	45 - 60 cm	
(Basic)	25 - 60 cm	32 - 60 cm	45 - 60 cm	(Hi -
Low)				
Rückenwinkel :	- 10° - 30°	- 10° - 30°	- 10° - 30°	
Sitzneigung:	- 10° - 25°	- 10° - 25°	- 10° - 25°	
Kniewinkel :	- 10° - 50°	- 10° - 50°	- 10° - 50°	
Zul. Nutzergewicht:	30 kg	50 kg	100 kg	
Eigengewicht:	23 kg	27 kg	36 kg	
(Basic)	30 kg	34 kg	49 kg	(Hi -
Low)				

Produktgruppe 26 Sitzhilfen

Positionsnummer: 26. 11. 05. 0036

Bezeichnung: Therapiestuhl Everyday Activity Seat, Art. -Nrn. 151-6103, 151-6203, 151-7203, 151-7205, 151-6303, 151-6101, 151-6201, 151-7201, 151-6301

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 26 Sitzhilfen

Positionsnummer: 26. 11. 05. 0021

Bezeichnung: Therapiestuhl Madita, Art.-Nrn. 73 00 000; 73 00 100; 73 01 000; 73 01 100; 73 01 200; 73 02 100; 33 03 000

Hersteller: Schuchmann Vertrieb und Handel GmbH

Konstruktionsmerkmale: Therapiestuhl für Kinder, in drei Größen, fahrbar auf vier Schwenkrollen, Metallrahmenkonstruktion, höhenverstellbare Sitzfläche mit Hubsäule und Gasdruckfeder- oder Kurbelverstellung, winkelverstellbare Rückenlehne, stufenlose Schrägverstellung, verstellbare Fußstütze; zusätzliche Begurtungen, Pelotten, Kopfstützen optional erhältlich.

Sitzbreite: 16 - 30 cm, 16 - 30 cm, 26 - 38 cm

Sitztiefe: 15 - 24 cm, 21 - 30 cm, 30 - 42 cm

Rückenhöhe: 30 + 38 cm, 30 + 38 cm, 40 + 48 cm

Sitzhöhe (Kurbel): 34 - 40 cm, 34 - 40 cm

Sitzhöhe (Gasdruckf.): 45 - 57 cm, 45 - 57 cm, 45 - 57 cm

Rückenwinkel: 85° - 115°, 85° - 115°, 85° - 115°

Sitzwinkel: -5° - 30°, -5° - 30°, -5° - 30°

Zul. Nutzergewicht: 30 kg, 50 kg

Eintrag am: 15.07.2008

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 26 Sitzhilfen

Positionsnummer: 26. 11. 05. 0022

Bezeichnung: Therapiestuhl Madita-Fun, Art.-Nrn.: 31 00 000; 74 00 100; 74 01 000; 74 01 100; 74 02 000

Hersteller: Schuchmann GmbH & Co. KG

Konstruktionsmerkmale: Therapiestuhl für Kinder, in fünf Größen, fahrbar auf vier Schwenkrollen in Metallrahmenkonstruktion, mit höhen- und winkelverstellbarer Rückenlehne in zwei verschiedenen Ausführungen (kurz oder lang) und verstellbarer Fußstütze, Sitz in Neigung sowie mittels Gasdruckfeder in der Höhe verstellbar; zusätzliche Begurtungen, Pelotten, und Kopfstützen optional erhältlich.

	Größe Mini	Größe 0	Größe 1	Größe
1b Größe 2				
Art. -Nr. :	3100000	7400100	7401000	
7401100 7402000				
Länge:	58 cm	71 cm	76 cm	86 cm
86 cm				
Breite:	52 cm	52 cm	54 cm	64 cm
64 cm				
Höhe:	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
k. A.				
Sitzbreite:	14 - 22 cm	16 - 26 cm	20 - 30 cm	20 -
30 cm 28 - 38 cm				
Sitztiefe:	12 - 19 cm	15 - 25 cm	21 - 30 cm	26 -
36 cm 30 - 42 cm				
Rückenhöhe (kurz):	28 - 33 cm	35 - 43 cm	35 - 43 cm	42 -
52 cm 42 - 52 cm				
Rückenhöhe (lang):	30 - 35 cm	42 - 52 cm	42 - 52 cm	53 -
63 cm 53 - 63 cm				
Sitzhöhe:	25 - 62 cm	25 - 62 cm	25 - 62 cm	25 -
62 cm 25 - 62 cm				
Rückenwinkel:	-5° - 25°	-5° - 25°	-5° - 25°	-5° -
25° -5° - 25°				
Sitzwinkel:	-5° - 37°	-8° - 37°	-8° - 37°	-8° -
37° -8° - 37°				
Gewicht:	16 kg	19 kg	20 kg	22 kg
24 kg				
Zul. Nutzergewicht:	20 kg	30 kg	30 kg	45 kg
50 kg				

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 26 Sitzhilfen

Positionsnummer: 26. 11. 05. 0034

Bezeichnung: Therapiestuhl Smilla mit Hüft- und Seitenpelotten, Art.-Nr. 13 00 000; 13 00 100; 13 01 000; 13 01 100

Hersteller: Schuchmann GmbH & Co. KG

Konstruktionsmerkmale: Therapiestuhl für Kinder, aus Buchenholz, mit stufig höhenverstellbarer Sitzplatte, Fußbank und Armlernen, winkel- und höhenverstellbarer Rückenlehne, Begurtungen, Therapeutisch und Kopfstütze optional erhältlich. Das Produkt ist mit Hüftpelotten (Art.-Nr. 1901004) und Seitenpelotten (Art.-Nrn. 1901002 oder 1901003) auszustatten.

Sitzbreite:	35 cm
Sitztiefe:	25 - 30 cm
Rückenhöhe:	29 cm
Sitzhöhe:	max. 65 cm
Rückenwinkel:	5° - 17,5°
Zul. Nutzergewicht:	45 kg
Eigengewicht:	10 kg

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 26 Sitzhilfen

Positionsnummer: 26. 11. 06. 0009

Bezeichnung: Sascha, Art. -Nrn. 1401001; 1401100; 1402001; 1402100; 1403001; 1403100

Hersteller: Schuchmann Vertrieb und Handel GmbH

Konstruktionsmerkmale: Autokindersitz in verschiedenen Größen (Sitztiefe und -breite), bestehend aus Aluminiumblech, integrierter Kopfstütze, höhenverstellbar, Seitenpelotten, Hosenträgergurt, komplett mit Polster und Bezug, durch individuelles Zubehör anpassbar.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 26 Sitzhilfen

Positionsnummer: 26. 99. 01. 0022

Bezeichnung: Zimmeruntergestell Franka, Größe 1 - GSFI 0002, Größe 2 - GSFI 0003, Art.-Nr. 2100000; 2101000; 2102000

Hersteller: Schuchmann Vertrieb und Handel GmbH

Konstruktionsmerkmale: Mittels Gasdruckfedern höhenverstellbares Sitzschalenfahr-
gestell für den Innenbereich, aus beschichtetem Stahlrohr, vier
schwenkbaren Rollen, Neigungsverstellung von -10° bis 30° mit
Gasdruckfeder, max. Belastung 50 kg. Das Produkt muss mit Laufrollen
mit 125 mm Durchmesser und Schiebegriff ausgeliefert werden.

	Größe 1	Größe 2
Länge:	65 cm	75 cm
Breite:	56 cm	66 cm

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 31 Schuhe

Positionsnummer: 31. 03. 03. 0015

Bezeichnung: Stabilschuhe, Outdoor; Art.-Nrn. 8. 8007, 8. 8014, 8. 8015, 8. 8018, 8. 8020,
8. 8030-8. 8045

Hersteller: THANNER GmbH

Konstruktionsmerkmale: Stabilisierende Therapieschuhe bestehend aus einem geschlossenen Lederschaft, der bis über die Knöchel reicht (stiefelhoch), seitlichen, herausnehmbaren Stabilisierungselementen, innenseitig im Bereich der Knöchel mit speziellen Polstern und Textilfütterung sowie einer herausnehmbaren Sohle. Die Schäfte sind im vorderen Bereich mittels Klettverschlüsse oder einem Schnürsystem am Fuß fixierbar. Durch die Befestigungssysteme und spezielle Laschen lassen sich die Schuhe sehr weit öffnen. Die Schuhe haben abrollerleichternd gestaltete profilierte Sohlen und werden in verschiedenen Designs in den Größen 37 bis 53 angeboten. Die einzelnen Schuhmodelle sind in fünf Weiten lieferbar.

Modelle: Cugar 8. 8007, Büffel 8. 8015, Bison 8. 8014, Leopard 8. 8018, Okapi 8. 8020, Gepard 8. 8030, 8. 8045,

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe **31 Schuhe**

Positionsnummer: 31. 03. 03. 1002

Bezeichnung: Achillessehnen-Entlastungsschuhe/Ausgleichsschuhe, Multitalent, Art-Nrn.
8. 8413/8. 8414, 8. 8411/8. 8412

Hersteller: THANNER GmbH

Konstruktionsmerkmale: Therapieschuh mit hohem Schaft (bis Mitte Unterschenkel reichend, seitlichen, herausnehmbaren Stabilisierungselementen, Stabilisierungselemente im Laschen- und Fersenbereich, weitem vorderen Verschluss auf dem Fußrücken, der mittels Schnürung und Klettverschluss verschlossen werden kann. Die Konstruktion erlaubt auch einen Heckeinstieg über stabilisierte Rücklasche mit Klettverschlüssen. Durchgehende Keilsohle. Innenseitig ist der Schuh weich abgepolstert und mit textilem Futter ausgekleidet. Zum Schuh werden drei unterschiedliche Keilabsätze und eine durchgehende Schaumstoffsohle geliefert, die es ermöglichen, im Therapieverlauf von vermehrter Spitzfuß- in eine normale Fußstellung zu gelangen. Der Schuh wird in fünf Weiten und den Größen 37 - 48 angeboten.

Artikelnummern:

Achillessehnenstiefel
Modell Apollo 8. 8404, 8. 8406 und 8. 8413, 8. 8414 8. 8411, 8. 8412
Modell Avatares 8. 8400 und 8. 8402

Modell

Ausgleichsschuhe ohne therapeutische Einbauten
Modell Anubis 8. 8450 und 8. 8452
Modell Artemis 8. 8454, 8. 8456 und 8. 8463, 8. 8464, 8. 8461, 8. 8462

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 31 Schuhe

Positionsnummer: 31. 03. 03. 5053

Bezeichnung: Martin Vorfußentlastungsschuh

Hersteller: Sanitätshaus Martin

Konstruktionsmerkmale: Vorfußentlastungsschuh bestehend aus einer bis zu den Zehen reichenden Sohle, einem etwa bis zur Mitte des Schuhs reichenden Keilabsatz und einem textilen, gepolsterten Schuhschaft, mit weiter Schuhöffnungsmöglichkeit auf der Fußrückseite, realisiert durch drei Klettbänder und gepolsterter Einlegesohle. Innenseitig ist der Schuh mit einer weichen Einlegesohle ausgestattet. Der Schuhschaft reicht bis etwas über die Knöchel.

Größen:

XS = 35 - 36, S = 37 - 38, M = 39 - 40, L = 41 - 42, XL = 43 - 44,
XXL = 45 - 46

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 31 Schuhe

Positionsnummer: 31. 03. 03. 7004

Bezeichnung: ni cht besetzt

Hersteller: ni cht besetzt

Konstruktionsmerkmale: ni cht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 31 Schuhe

Positionsnummer: 31. 03. 03. 7005

Bezeichnung: ni cht besetzt

Hersteller: ni cht besetzt

Konstruktionsmerkmale: ni cht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 31 Schuhe

Positionsnummer: 31. 03. 03. 7006

Bezeichnung: ni cht besetzt

Hersteller: ni cht besetzt

Konstruktionsmerkmale: ni cht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 31 Schuhe

Positionsnummer: 31. 03. 03. 7007

Bezeichnung: ni cht besetzt

Hersteller: ni cht besetzt

Konstruktionsmerkmale: ni cht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 31 Schuhe

Positionsnummer: 31. 03. 03. 7010

Bezeichnung: ni cht besetzt

Hersteller: ni cht besetzt

Konstruktionsmerkmale: ni cht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe	32 Therapeutische Bewegungsgeräte
Positionsnummer:	32. 06. 01. 0009
Bezeichnung:	Beintrainer Thera-Trainer Tigo, 2,7"; Art.-Nr. A000-525 mit A003-723, A001-409, A004-517, A001-415 oder A002-273 oder A001-414
Hersteller:	Medi ca - Medi zintechnik GmbH
Konstruktionsmerkmale:	Fremdkraftbetriebener Beintrainer zur Anwendung sitzend aus einem Stuhl oder Rollstuhl heraus, mit Fußschalen mit zweistufiger Radiusverstellung und Klettbindern zur Fixierung (Art.-Nr. A001-409), mit oder ohne höhenverstellbarem Haltegriff in zwei möglichen Größen (Art.-Nr. A001-415 oder A002-273), Steuerung der Gerätefunktionen durch Funk-Bedienterminal mit 2,7" Farbdisplay (Art.-Nr. A004-517), für Transportzwecke ist das Produkt am ausziehbaren Standfuß (Art.-Nr. A003-723) mit Laufrollen ausgestattet, Unterschenkelführung und Fußfixierung mit Verriegelung optional erhältlich. Empf. Körpergröße: 160 cm - 200 cm Empf. Körpergewicht: max. 120 kg Länge: 58 cm - 83 cm Breite: 47 cm Höhe: 63 cm - 119 cm Pedalradius: zweistufig, 7,5 cm und 11 cm Drehzahl: 1 - 60 U/min (passiv) Einstellbares Motordrehmoment: 2 - 22 Nm Stromversorgung: 115, 230 V AC / 50-60 Hz Leistungsaufnahme: 130 VA Schutzart: IP 21 Schutzklasse: II Gewicht: ca. 38 kg Lieferumfang: <ul style="list-style-type: none">- Basiseinheit, Art.-Nr. A000-525- Standfuß mit Transportrollen, Art.-Nr. A003-723- Fußschale mit 2-stufiger Radiusverstellung, Art.-Nr. A001-409- Haltegriff 92 cm - 101 cm, Art.-Nr. A001-415 oder Haltegriff kurz 87 cm - 94 cm, Art.-Nr. A002-273 oder Halterung für die Bedien- und Anzeigeeinheit, Art.-Nr. A001-409- Bedien- und Anzeigeeinheit tigo Funk mit 2,7" Farbbildschirm, Art.-Nr. A004-517

Die Produktlistung gilt ausschließlich für die ausgewiesene Konfiguration.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe	32 Therapeutische Bewegungsgeräte
Positionsnummer:	32. 29. 01. 0011
Bezeichnung:	Arm- und Beintrainer Thera-Trainer Tigo, 2,7", Art.-Nr. A000-525 mit A003-723, A001-409, A004-517, A001-417 oder A001-418, A001-416 oder A002-051
Hersteller:	medi ca Medi zintechnik GmbH
Konstruktionsmerkmale:	<p>Fremdkraftbetriebener Arm- und Beintrainer zur Anwendung sitzend aus einem Stuhl oder Rollstuhl heraus, mit Fußschalen mit zweistufiger Radiusverstellung und Klettbindern zur Fixierung (Art.-Nr. A001-409), höhenverstellbarem Armtrainer in zwei möglichen Größen (Art.-Nr. A001-416 oder A002-051) mit kurzen (Art.-Nr. A001-418) oder langen Kurbeln (Art.-Nr. A001-417), Steuerung der Gerätefunktionen durch Funk-Bedienterminal mit 2,7" Farbdisplay (Art.-Nr. A004-517), für Transportzwecke ist das Produkt am ausziehbaren Standfuß (Art.-Nr. A003-723) mit Laufrollen ausgestattet, Unterschenkelführung, Armlagerungsschalen und Handgelenkmanschetten optional erhältlich.</p> <p>Empf. Körpergröße: 160 cm - 200 cm Empf. Körpergewicht: max. 120 kg Länge: 75 cm - 90 cm Breite: 64 cm Höhe: 110 cm - 126 cm Pedalradius: Beintrainer zweistufig, 7,5 cm und 11 cm, Armtrainer 7,5 cm oder 11 cm Drehzahl: 1 - 60 U/min (passiv) Einstellbares Motordrehmoment: Beintrainer 2 - 22 Nm, Armtrainer 2 - 8 Nm Stromversorgung: 115, 230 V AC / 50-60 Hz Leistungsaufnahme: 130 VA Schutzart: IP 21 Schutzklasse: II Gewicht: ca. 45 kg</p> <p>Lieferumfang:</p> <ul style="list-style-type: none">- Basiseinheit, Art.-Nr. A000-525- Standfuß mit Transportrollen, Art.-Nr. A003-723- Fußschale mit 2-stufiger Radiusverstellung, Art.-Nr. A001-409- Oberkörpertrainer 92 cm - 101 cm, Art.-Nr. A001-416 oder Oberkörpertrainer kurz 87 cm - 94 cm, Art.-Nr. A002-051- 75 mm Kurbel, Art.-Nr. A001-418 oder 110 mm Kurbel, Art.-Nr. A001-417 für den Oberkörpertrainer- Bedien- und Anzeigeeinheit tigo Funk mit 2,7" Farbbildschirm,

Produktgruppe 32 Therapeutische Bewegungsgeräte

Positionsnummer: 32. 29. 01. 0011

Bezeichnung: Arm- und Beintrainer Thera-Trainer Tigo, 2, 7", Art.-Nr. A000-525 mit A003-723, A001-409, A004-517, A001-417 oder A001-418, A001-416 oder A002-051
Art.-Nr. A004-517

Die Produktlistung gilt ausschließlich für die ausgewiesene Konfiguration.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 23. Mai 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 11. Juni 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 99 Verschiedenes

Positionsnummer: 99. 17. 02. 0001

Bezeichnung: NYDA® Läuse- und Nissenkamm, Art.-Nr. 737850101 (PZN 05357095)

Hersteller: KSL Consulting ApS

Konstruktionsmerkmale: Läuse- und Nissenkäme sind bei Kindern bis zum vollendeten 12. Lebensjahr und Jugendlichen bis zum vollendeten 18. Lebensjahr mit Entwicklungsstörungen zur physikalischen Behandlung des Kopfhaares bei Kopflausbefall in Kombination mit einem nach §§ 31, 34 SGB V zur Behandlung des Kopflausbefalls verordnungsfähigen Arzneimittel oder Medizinprodukt indiziert.